

tesaband® 4606

Vermeidet Scheuer- und Vibrationsgeräusche

Produktbeschreibung/ Anwendung:

Der dickflauschige Polyester-velours ist mit einer alterungs-beständigen Acrylatmasse ausgerüstet. Auf das störende Trennpapier konnte verzichtet werden.

Farbe: schwarz,
sehr dekorativ

tesaband® 4606 ist überall dort einzusetzen, wo lästige Scheuer- und Vibrationsgeräusche entstehen können, z. B. bei Kabelsätzen im Armaturenbereich oder an den Frischluftdüsen.

Hervorzuheben sind:

- gute Geräuschdämpfung, besonders zwischen 1 bis 5 kHz
- hohe Abriebfestigkeit
- leichte Verarbeitbarkeit, da kein Trennpapier
- keine Belästigung durch Fusseln oder Staub am Arbeitsplatz

Abmessungen:

(Lagerware)

Länge	Breite	Kerninnendurchmesser
7,5 m	19, 25 mm	40 mm
15 m	12, 15, 19 mm	40 mm

Andere Breiten sind lieferbar. Mindestmenge und Lieferzeit auf Anfrage.

Technische Daten:

(Mittelwerte)

Träger	Kleber	Klebkraft ¹⁾	Dicke ¹⁾	Reiß- dehnung ¹⁾	Reißkraft ¹⁾	Temperatur- beständigkeit ²⁾
Polyester- velours	Acrylat	≥ 2,5 N/25mm	0,7 mm	> 40 %	>200 N/25mm	130 °C 3000 Std.

¹⁾ Parameter der Spezifikation ²⁾ Anwendungstechnische Eigenschaft

3622 - 03/99

tesa AG

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Telefon (040) 4909 3400
Telefax 0180 234 3520

tesa® Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa® Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.