

PREMIUM 164 System-Wirkstoff LPG (Gas)

Speziell entwickeltes Wirkstoffkonzentrat für das Flüssiggas (Liquified Petroleum Gas). Schützt die Ventile vor Verschleiß (Ventileinschlag) und gewährleistet somit eine lange Motorlebensdauer.



Leistung:

- Optimaler Schutz gegen Ventileinschlag
- Vorbeugung gegen Oxidation des Flüssiggases
- Korrosionsschutz für das gesamte Gassystem
- Bindet Kondenswasser
- Beugt der Schaumbildung in beheizten Verdampfern vor

Einsatzbereich:

- Für alle auf Flüssiggas umgerüstete Fahrzeuge
- Bei der Umrüstung auf Flüssiggasbetrieb
- Bei jeder Wartung des Systems
- Bei Reparaturen des Systems

Anwendung:

MP 164 wird dem LPG Tank zugegeben. Gummistopfen vom Dosenboden entfernen und Luftanschluss Adapter einschrauben. LPG Adapter auf den Füllanschluss des Fahrzeuges schrauben. MP 164 in den LPG Adapter einschrauben bis leichter Widerstand spürbar ist. Luftdruckprüfer an den Luftanschluss Adapter anschließen und mit max. 10 bar beaufschlagen. Nach Dosenentleerung die Dose und die Adapter wieder abschrauben.

Dosierung:

Eine Dose ist ausreichend für 30-60 Liter Flüssiggas. In Kombination mit MP 163 System-Wirkstoff LPG (Benzin) ist eine Nachdosierung nach ca. 10.000 km notwendig.

Besonderer Hinweis:

Unbedingt vor der Anwendung Service Information SI 164 beachten!

Artikelbezeichnung	Menge	Artikelnummer	VE
System-Wirkstoff LPG (Gas)	100 ml Aerosol	MP 16400100 A/B	24
LPG Adapter (M10)	1	11 1340	1
LPG Adapter (M22)	1	11 1341	1
Luftanschluss Adapter	1	11 1342	1