Audi A4 8K - Kraftstofffilter ersetzen (CAGA):

- Cw-Verkleidungen (Beifahrerseite) entfernen:



- Kraftstofffilter-Montageübersicht:



- Halter entfernen:



- Auffangbehälter unter den Kraftstofffilter stellen.
- Kraftstoffvorlaufschläuche -1- und -4- ausbauen.
- Kraftstoffrücklaufleitung -3- am Puffer -2- aushängen.
- Kraftstofffilter -5- mit Puffer abnehmen.



Um das Kraftstoffsystem mit Kraftstoff zu befüllen, ist wie folgt vorzugehen:

- Schließen Sie einen Fahrzeugdiagnosetester an, in meinem Fall VCDS.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Wählen Sie in der Eigendiagnose die "Motorelektronik" an.
- Wählen Sie anschließend "Grundeinstellung - 04" aus.



- Wählen Sie in der Auswahlliste "Prüfung der Kraftstoffpumpe für Vorförderung" aus.



- Drücken Sie den Button "Start".

- Die Kraftstoffpumpen laufen an.
- Die Kraftstoffpumpen müssen ca. 1 Minute laufen um sicher zustellen, dass das Kraftstoffsystem ausreichend mit Kraftstoff befüllt ist.

- Nach dem Befüllen des Kraftstoffsystems starten Sie den Motor.
- Lassen Sie den Motor einige Minuten bei mittlerer Drehzahl laufen und stellen ihn dann wieder ab.
- Prüfen Sie das Kraftstoffsystem auf Dichtigkeit.
- Löschen Sie den Ereignisspeichereintrag mit dem Fehlerauslesegerät.
- Führen Sie anschließend eine Probefahrt mit mindestens einer Volllastbeschleunigung durch, anschließend ist der Hochdruckbereich nochmals auf Dichtigkeit zu prüfen.

Viel Erfolg!

Gruß cleMo