

megol Zweitaktmotorenoel TC

megol Zweitaktmotorenoel TC ist ein hochwertiges leistungsfähiges Motorenöl zur Schmierung von luftgeköhlten Zweitaktmotoren in modernen Motorrädern, wie z.B. Kawasaki, Yamaha, Suzuki u.a. Ausgesuchte Grundöle auf Mineralölbasis in Verbindung mit modernster Additivtechnologie sorgen für optimale Schmierung, verhindern die Ablagerung von Rückständen im Brennraum und die Bildung von Koksablagerungen in Auslassschlitzen und Auspuffkrümmern.

Aufgrund seiner spezifischen Viskositätseinstellung ist Zweitaktmotorenöl TC sowohl für Getrenntschmierung als auch für Gemischschmierung in den jeweils vorgeschriebenen Mischungsverhältnissen luftgeköhlter Zweitaktmotoren hervorragend geeignet.

Performance Levels: API TC
 JASO FB
 ISO L-EGB

Kenndaten			ca. Werte
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	65
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	8,8
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		109
Farbe nach ASTM	DIN 51578		1
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	880
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	109
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 15
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,06
Verkokungsrückstand nach Conradson mit Asche	DIN 51551	g/100g	0,2
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	0,75