

Bordcomputer + (CC) freischalten

Vectra C, Signum, Astra H, Zafira B

Bordcomputer freischalten

Schritt	Aktuelle Ebene (beim Tech2)	Zum nächsten Schritt mit
1	Fahrzeugdiagnose	ENTER
2	Modelljahr	ENTER
3	Fahrzeugtyp	ENTER
4	Informationssystem.....	ENTER
5	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	ENTER
6	Tech2 Anzeige: Zündung Einschalten	Bestätigen
7	Tech2 Anzeige: eventuelle Fehlercodes	Bestätigen
8	Eingebautes Display wird angezeigt	Bestätigen
9	Programmierung	ENTER
10	Progr. Varianten Konfiguration	ENTER
11	Bordcomputer	ENTER(oder ändern drücken)
12	Vorhanden	ENTER(oder Bestätigen drücken)
12.1	Varianten Konfiguration Liste wird angezeigt	Wenn Check Control auch freigeschaltet werden soll weiter mit Schritt 12.2, wenn nicht weiter mit Schritt 13.
12.2	Check Control	ENTER(oder ändern drücken)
12.3	Vorhanden	ENTER(oder Bestätigen drücken)
13	Varianten Konfiguration Liste wird angezeigt	Prog. drücken
14	Programmierung erfolgreich	Bestätigen

*Im Anschluss muss noch der **Code Index** vom Info Display umprogrammiert werden, damit der soeben freigeschaltete Bordcomputer auch im Display erscheint. Den richtigen Code Index (mit Bordcomputer) findet man im TIS 2000(Prüfanleitung). Nach erfolgreicher Freischaltung des Bordcomputers(BC)(bzw. eventuell des CC) mit der EXIT Taste bis zum Menü Programmierung zurückblättern und die Programmierung Code Index Info Display ab Schritt 9 beginnen(Anleitung unten).*

Code Index Info Display ändern

Schritt	Aktuelle Ebene (beim Tech2)	Zum nächsten Schritt mit
1	Fahrzeugdiagnose	ENTER
2	Modelljahr	ENTER
3	Fahrzeugtyp	ENTER
4	Informationssystem.....	ENTER
5	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	ENTER
6	Tech2 Anzeige: Zündung Einschalten	Bestätigen
7	Tech2 Anzeige: eventuelle Fehlercodes	Bestätigen
8	Eingebautes Display wird angezeigt	Bestätigen

Bordcomputer + (CC) freischalten Vectra C, Signum, Astra H, Zafira B

- | | | |
|------|---|--|
| 9 | Programmierung | ENTER |
| 10 | Programmierung Code Index | ENTER |
| 11 | Tech2 Anzeige: Verbaute Display LED | ENTER(oder ändern drücken) |
| 12 | Tech2 Anzeige: Code Index und Versionen... | Prog. drücken |
| 13 | Code Index eingeben | ENTER |
| 14.1 | Tech2 Anzeige: Derzeitige Einstellung
Glatteiswarnung(Vorhanden/Nicht
Vorhanden) wird angezeigt | Bei gewünschter Änderung der
Einstellungen ändern drücken und
weiter mit Schritt 14.2, sind die
angezeigten Einstellungen OK
Prog. drücken und weiter mit
Schritt 15. |
| 14.2 | Vorhanden oder Nicht Vorhanden auswählen | Prog. drücken |
| 15 | Programmierung erfolgreich | Bestätigen |