

**OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30**

Produktnummer: 163104

## Das Produkt:

OMV BIXXOL special C3 ist ein aschearmes synthetisches Leichtlauf-Motoröl für moderne **Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter**. Es hält große Leistungsreserven bereit und ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparung. Die neue midSAPS-Technologie schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die wertvollen Abgasnachbehandlungssysteme.

## Was OMV BIXXOL special C3 kann – und was Sie davon haben:

Reduziert Abgasmissionen	Maximaler Umweltschutz
Low-ash-Formulierung	Lange Lebensdauer des Partikelfilters
Neueste Additivtechnologie	Höchste Motorsauberkeit, reduziert die Reibung der bewegten Teile, lange Lebensdauer des Motors
Ausgezeichneter Verschleißschutz	Minimiert den Verschleiß während der Warmlaufphase des Motors
Lange Einsatzintervalle	Hohe Wirtschaftlichkeit

## Markenreferenzen:

BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Renault

## Spezifikationen

ACEA A3/B4/C3, API SM/CF, Ford WSS-M2C917-A

Achtung: Dieses Produkt ist für den Einsatz in manchen Motoren möglicherweise nicht geeignet. Bitte schlagen Sie im Zweifelsfall im Fahrzeughandbuch nach.

## Freigaben

BMW LL-04, MB 229.51, VW 502 00/505 00/505 01

Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV BIXXOL special C3
Dichte/15°C	Kg/m <sup>3</sup>	852
Flammpunkt COC	°C	230
Viskositätsklasse	SAE	5W-30
Viskosität/40°C	mm <sup>2</sup> /s	68,90
Viskosität/100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,70
Viskositätsindex	---	166
CCS/-30°C	mPa.s	6180
Pourpoint	°C	<-39

Ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter [www.omv-bixxol.com](http://www.omv-bixxol.com) oder [www.omv.com](http://www.omv.com).