

I. Motor, Auspuffanlage

Einbau serienmäßiger VW/AUDI-Motoren einschließlich Auspuffanlage.

Hinweis!

Die in den folgenden Listen mit einem Kreuz hinter den Motorenkennbuchstaben gekennzeichneten Motoren erfüllen die zur Zeit geltenden Abgasbestimmungen in Verbindung mit den Fahrzeugtypen, denen sie zugeordnet sind. Nicht in dieser Form gekennzeichnete Motoren dürfen nur in Fahrzeuge eingebaut werden, die vor dem 1.10.71 erstmals zum Verkehr zugelassen wurden.

In Fahrzeuge, die nach dem 1.10.75 erstmals zum Verkehr zugelassen wurden, dürfen wegen verschärfter Abgasbestimmungen nur Motoren mit Bauzustand ab 1.10.75 eingebaut werden. Aus dem gleichen Grund dürfen in Fahrzeuge, die nach dem 1.10.76 erstmals zum Verkehr zugelassen wurden, nur Motoren mit Bauzustand ab 1.10.76 eingebaut werden.

Dem Einbau stärkerer Motoren in Fahrzeuge mit Wahllautomatik bzw. automatischem Getriebe wird nicht zugestimmt.

Typ/Modell	Motoren, die in die jeweiligen Fahrzeuge eingebaut werden können						Bedingungen	Neue Betriebs- erlaubnis nach § 19 (2) StVZO
Käfer, Käfer Cabriolet, Karmann Ghia Coupé, Cabriolet	Leistung			Hubraum (cm ³)		Kenn- buch- stabe	Fahrzeuge ab Fg.-Nr. 4 630 938 (April 62) Zulässig auch für ältere Fahrzeuge bei hy- draulischer Bremsanlage mit den Abmessungen: Trommelbremse vorn und hinten: 230 mm Ø Bremsbackenbreite vorn: 40 mm hinten: 30 mm Motoren mit nicht bauartgenehmigter Hei- zung dürfen nur in Fahrzeuge bis Fg.-Nr. 5 199 979 eingebaut werden (Fahrzeuge ohne Hinweis auf Bauartgenehmigung für die Heizung auf dem Fabrikschild) Ab 29 kW (40 PS) - Lenkungsämpfer und Stabilisator vorn einbauen 37 kW (50 PS) Motor: Übersetzung Achsantrieb i = 3,87 (31 : 8) und 4 Gang i = 0,93 (54 : 58) einbauen. Achsantrieb i = 4,12 (33 : 8) auch zulässig. Gürtelreifen sind zu empfehlen.	ja
	kW	PS	bei 1/min	effektiv	steuerlich			
	25	34	3600	1192	1184	D + ¹⁾		
	27	37	4000	1285	1276	E		
	29	40	4000	1285	1276	F		
	29	40	4100	1285	1276	AC +		
	29	40	4000	1493	1483	L		
	32	44	4100	1285	1276	AB +		
						AR +		
	32	44	4000	1493	1483	H		
	34	46	4000	1584	1570	AF +		
	35	47	4000	1584	1570	B		
37	50	4000	1584	1570	AD + AS +			
VW 1500, 1600, VW 1500, 1600 Variant	Leistung			Hubraum (cm ³)		Kenn- buch- stabe	Zulässig bei hydraulischer Bremsanlage mit den Abmessungen: Trommelbremse vorn und hinten: 248 mm Ø Bremsbackenbreite vorn: 50 mm hinten: 45 mm oder Scheibenbremse vorn und gleicher Abstim- mung der Hydraulik wie ab Fg.-Nr. 3.6 000 001 ²⁾ (August 65) Gürtelreifen sind zu empfehlen.	ja
	kW	PS	bei 1/min	effektiv	steuerlich			
	30	41	3800	1493	1483	M +		
	30	41	3800	1493	1483			
	33	45	3800	1493	1483			
	33	45	3800	1493	1483			
	35	48	4000	1584	1570	K + P		
	38	52	4200	1493	1483	N		
	40	54	4200	1493	1483	R		
	40	54	4000	1584	1570	T +		
	40	54	4000	1584	1570	U +		

¹⁾ Für Karmann Ghia Fahrzeuge mit 25 kW (34 PS) ist kein Abgasgutachten vorhanden.

²⁾ Der Punkt an der zweiten Stelle der Fahrgestell-Nummer steht für die jeweilige Modellangabe.