Die Erhöhung der SLS auf 25.000 km ist nur für bestimmte Länder in Europa möglich.

Deutschland gehört dazu. Die Erhöhung gilt grundsätzlich für die Motoren 271. 272, 273, 629, 642, 646 Die Erhöhung für Fahrzeuge vor 03/2006 ist für die Motoren 271 (mit Ölstandsschalter), 642, 646, 647, 648 möglich. Bei den Motoren 647 und 648 nur im Verbindung mit einem Service. Folgende Schritte sind zur Erhöhung der SLS durchzuführen: DAS anschließen Motortyp-Parameter im Steuergerät "Assyst" ändern, dazu Menüpunkt Motortyp auswählen Motortyp prüfen und ggf. ändern Ländervariante prüfen und ggf. ändern Motortyp-Parameter prüfen und ggf. ändern (gültige Datensätze: Motor xxx Version für Europa) Datensatz Assyst neu initialisieren oder Service bestätigen Fahrzeuge mit Ölauswahl über Lenkradtastatur MFL und Display im KI (gilt nicht für Motoren 642 und 646 ab 12/2005): Bei diesen Fahrzeugen kann die Erhöhung der SLS über das MFL durchgeführt werden (bei der Auswahl der Ölqualität muss das höherwertige Öl (z. B. 229.5) ausgewählt und bestätigt werden. Bei Fahrzeugen ohne Ölauswahl über MFL und Display im KI muss die Erhöhung der SLS per DAS durchgeführt werden: Übersicht Fahrzeugmenü auswählen Steuergeräte-Anpassung Einstellungen Assyst-Einstellungen Motoröl 229.5 auswählen und bestätigen.

Die wichtigsten Infos für die Werkstatt:

SI18.00-P-0011-D1A, SI18.00-P-0011-D2A, AP00.20-P-0042xx, es sollte der aktuellste Öldatensatz eingespielt werden

Info für die Werksattt

Steuergerät Assyst - Motortyp-einstellung auf 646-sonstige Länder - Europa 646 Lan-Motröl 229.5 bestätigen(beinhaltet 229.51) und schon steht im Display eine Sls von 25000 km. Funktioniert mit der aktuellen DAS-Version 5-06. Grundlage dazu ist Dokument Nr: SI 118.00-P-0011A :Software auf Stand 2706 bringen.