

Amtliches Kennzeichen: WL-DL 438 Erstzulassung: 25.04.05 Typ: 220 220 W * 505 Tachometerstand: km/Meilen 47342

Beanstandung bzw. Grund der Vermessung:

Reifenfabrikat: Michelin		Bezeichnung: 245/45 ZR 18		Reifenlaufleistung: km/Meilen ?			
			vorne links	vorne rechts	hinten links	hinten rechts	
Reifen-Luftdruck (kalte Reifen)	bar/psi/kPa		2.1	2.1	2.3	2.3	
	außen		6	6	1	1	
	Mitte		6	6	3	3	
Reifen-Profiltiefe (mm)	innen		6	6	4	4	
			Vor der Korrektur		SOLLWERTE max. Differenz li/re		Nach der Korrektur
Fahrzeugniveau Vorderachse fahrfertig	links		+04,9° / -1,5mm		4,0° 5,2° 6,3° 3,0 mm		+04,9° ed / -1,5mm
	rechts		+04,8° / -2,1mm				+04,8° ed / -2,1mm
Kugelpunktlage	links				* bedeutet: Der Istwert ist außerhalb der Toleranz.		
	rechts						
Fahrzeugniveau Hinterachse fahrfertig	links		-01,8° / -1,5mm		-2,4° -1,6° -0,9° 5,0 mm		-01,8° ed / -1,5mm
	rechts		-02,1° / -4,4mm				-02,1° ed / -4,4mm
Regelpunkt bei Niveauregulierung (mm)							
Sturz +/- (°)	links		-1°19'		-1°28' / ±0°30'		-1°23'
	rechts		-1°27'		-1°31' / ±0°30' 0°30'		-1°29'
Nachlauf (°)	links		#		# # #		#
	rechts		#				#
Hinterachse Spur +/- (°)	gesamt		+1°14' *		+0°48' / +0°15' -0°15'		+0°45'
	links		+0°33'		+0°24' / +0°15' -0°15'		+0°23'
	rechts		+0°41' *		0°30'		+0°22'
Geometrische Fahrachse			+0°04'		+0°00' / +0°15' -0°15'		-0°00'
Sturz +/- (°) (bei Spur 0)	links		-1°36' *0		-1°02' / +0°10' -0°30'		-1°36' *
	rechts		-1°10' 0		-1°02' / +0°10' -0°30'		-1°02'
Nachlauf (°) Über Lenkeinschlag	links		+9°10'		+9°13' / +0°20' -0°30'		+9°09'
	rechts		+9°15'		+9°17' / +0°30' -0°30'		+9°18'
Vorderachse Spurdifferenzwinkel +/- (°)	links		-1°41'		-1°37' / +0°30' -0°30'		-1°32'
	rechts		-1°49'				-1°38'
Radversatz			-0°06'		# # #		-0°01'
Spur +/- (°)	ungedrückt gesamt		+0°00'		# # #		+0°16'
	gesamt		-0°02' *		+0°14' / +0°10' -0°10'		+0°14'
	gedrückt links		-0°01' *		+0°07' / +0°05' -0°05'		+0°07'
	gedrückt rechts		-0°01' *				+0°07'
Maximaler Lenkwinkel am kurveninneren Rad (°)	links		#		+43°00'		#
	rechts		#				#