

Übersicht Ölverwendung Volvo Öl



Model	Ausführung	Modelljahr	Bezeichnung	Füllmenge	Qualität		1161711 1 Liter 1161719 4 Liter 1161726 208 Liter	1161708 1 Liter 1161709 4 Liter 1161710 208 Liter	1161754 1 Liter 1161755 4 Liter 1161756 208 Liter	1161630 1 Liter 1161631 4 Liter 1161639 208 Liter	1161636 1 Liter 1161637 4 Liter 1161649 208 Liter
							0W-30 ACEA A5/B5	0W-30 ACEA A3/B3/B4	5W-30 ACEA A1/B1	5W-40 ACEA A3/B3/B4	10W-40 ACEA A3/B3
C30 / S40 / V50 / C70(06-)	2,4 / 2,4i / T5 / T5AWD	2004-	B52xxx	5,8	ACEA	A3/B3		X		X	
C30 / S40 / V50 / C70(06-)	1,6	2005-	B4164S3	4,0	WSS-M2C913-B		X		X		
C30 / S40 / V50 / C70(06-)	1,8F	2007-	B4184S8	4,3	WSS-M2C913-B		X		X		
C30 / S40 / V50 / C70(06-)	1,8	2004-	B4184S11	4,3	WSS-M2C913-B		X		X		
C30 / S40 / V50 / C70(06-)	2,0	2005-	B4204S3	4,3	WSS-M2C913-B		X		X		
C30 / S40 / V50 / C70(06-)	1,6D	2005-	D4164T	3,8	ACEA	A3/B3/B4		X *2			
C30 / S40 / V50 / C70(06-)	2,0D	2004-	D4204T	5,5	WSS-M2C913-B		X		X		
C30 / S40 / V50 / C70(06-)	D5	2006-	D5244T8	6,0	ACEA	A5/B5	X				
S40/V40	1,6	1997-2004	B4164S	5,4	ACEA	A3/B3		X		X	X
S40/V40	1,8	1996-2004	B4184S	5,4	ACEA	A3/B3		X		X	X
S40/V40	2,0	1996-2004	B4204S	5,4	ACEA	A3/B3		X		X	X
S40/V40	1,8i	1998-2004	B4184SM/SJ *1	3,8	ACEA	A3		X *1		X	X
S40/V40	T4	1998-2004	B4194T / B4204T	5,4	ACEA	A3/B3		X		X	X
S40/V40	1,9 Diesel	1996-1998	D4192T	5,0	ACEA	A3/B3				X	X
S40/V40	1,9 Diesel	1999-2000	D4192T2	5,4	ACEA	A3/B3				X	X
S40/V40	1,9 Diesel Common Rail	2001-2004	D4192T3/T4	5,6	ACEA	A3/B3				X	X
V70 I / S80	2,5D TDI	1997-2001	D5252T	6,0	ACEA	A3/B3		X		X	X
S60 / V70 / S80	Bi-Fuel	2001-	Bi-Fuel / B5244SG	5,8	ACEA	A3/B3		X		X	
S60 / V70	"R"-Linie	2004-	R-Linie / B5254T4	5,8	ACEA	A3/B3		X		X	
S60 / S80	2,0T / 2,4 / 2,5T / T5 / T5AWD	1999-2004	Benzinmotoren	5,8	ACEA	A3/B3		X		X	
V70 / XC70	2,0T / 2,4 / 2,5T / T5 / T5AWD	2000-2004	Benzinmotoren	5,8	ACEA	A3/B3		X		X	
S60 / V70 / XC70 / S80	2,0T / 2,4 / 2,5T / T5 / T5AWD	2005-	Benzinmotoren	5,5	ACEA	A5/B5	X				

Wichtiger Hinweis !!

- Bei **Benzinmotoren** kann die Spezifikation WSS-M2C913-B durch ACEA A3/B3/B4 und ACEA A5/B5 ersetzt werden, jedoch nicht umgekehrt.

- Bei **Dieselmotoren** D5244T, D5244T2 und D5244T3 darf die Ölspezifikation ACEA A3/B3/B4 *nicht* durch andere Öle als die in der Tabelle angegebenen ersetzt werden.

*1 Empfehlung durch VCG 0W30 ACEA A3, siehe hierzu auch TIE Technical Journal 60

*2 Die Ölspezifikation wurde vom Werk geändert in 0W30 ACEA A3/B3/B4, siehe hierzu auch TIE Technical Journal 19246

Stand: Juli 2008

Übersicht Ölverwendung Volvo Öl



Model	Ausführung	Modelljahr	Bezeichnung	Füllmenge	Qualität		1161711 1 Liter 1161719 4 Liter 1161726 208 Liter	1161708 1 Liter 1161709 4 Liter 1161710 208 Liter	1161754 1 Liter 1161755 4 Liter 1161756 208 Liter	1161630 1 Liter 1161631 4 Liter 1161639 208 Liter	1161636 1 Liter 1161637 4 Liter 1161649 208 Liter
							0W-30 ACEA A5/B5	0W-30 ACEA A3/B3/B4	5W-30 ACEA A1/B1	5W-40 ACEA A3/B3/B4	10W-40 ACEA A3/B3
S80	D5 / 2,4D	2002-2006	D5244T / D5244T2	6,5	ACEA	A3/B3/B4		X		X	
S60 / V70 / XC70 / XC90	D5 / 2,4D	2002-2005	D5244T / D5244T2	6,5	ACEA	A3/B3		X		X	
S60 / V70 / XC70 / XC90	D5 / 2,4D	2006-	D5244T4/D5244T5/D5244T7	6,2	ACEA	A5/B5	X				
S80 / XC90	2,9 / T6	1999-	B6294S / B6294T	6,6	ACEA	A3/B3		X		X	
XC90	2,5T	2005-	B5254T2	5,5	ACEA	A5/B5	X				
XC90	V8	2005-	B8444S	6,7	ACEA	A5/B5	X				
XC90	2,5T	2003-2004	B5254T2	5,5	ACEA	A3/B3		X		X	
S80 / V70 / (new)	2,0	2008-	B4204S3	4,3	WSS-M2C913-B		X		X		
S80 / V70 / (new)	2,0F	2008-	B4204S4	4,3	WSS-M2C913-B		X		X		
S80 / V70 / (new)	2,0D	2008-	D4204T	5,5	WSS-M2C913-B		X		X		
S80 / V70 / (new)	2,5T	2007-	B5254T6	6,2	ACEA	A5/B5	X				
S80 / V70 / XC70 (new)	D5 / 2,4D	2007-	D5244T4/D5244T5	6,0	ACEA	A5/B5	X				
S80 / V70 / XC70 (new)	3,2	2007-	B6324S	7,4	ACEA	A5/B5	X				
S80 (new)	V8	2007-	B8444S	6,7	ACEA	A5/B5	X				
V70 (new) T6	3,0T	2008-	B6304T2	7,4	ACEA	A5/B5	X				
S70 / V70 / V70XC / C70 / 850	alle Benzinmotoren	1992-2000	Benzinmotoren	5,8	ACEA	A3/B3		X		X	X
S70/ V70 / 850	TDI	1996-	D5252T	6,0	ACEA	A3/B3/B4		X		X	X
200 / 300 / 400 / 700 / 900	alle		alle		ACEA A3/B3			X		X	X

Wichtiger Hinweis !!

- Bei **Benzinmotoren** kann die Spezifikation WSS-M2C913-B durch ACEA A3/B3/B4 und ACEA A5/B5 ersetzt werden, jedoch nicht umgekehrt.

- Bei **Dieselmotoren** D5244T, D5244T2 und D5244T3 darf die Ölspezifikation ACEA A3/B3/B4 *nicht* durch andere Öle als die in der Tabelle angegebenen ersetzt werden.

*1 Empfehlung durch VCG 0W30 ACEA A3, siehe hierzu auch TIE Technical Journal 60

*2 Die Ölspezifikation wurde vom Werk geändert in 0W30 ACEA A3/B3/B4, siehe hierzu auch TIE Technical Journal 19246

Stand: Juli 2008