



20 mm pro Rad (8,5x18 ET29 → ET 9)
wird ET +9 mit SCC Nr. 13.440



Teilegutachten
Nr. 07-TAAS-0777/MOE

SCC Fahrzeugtechnik GmbH
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd

SCC-System 4 (heisst bei H&R DRA) : Alu-Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Helicoileinsatz werden auf Radnabe fahrzeugfest verschraubt und danach werden die Felgen montiert : Befestigung durch mitgelieferte SCC-Schrauben - Radbefestigung an die Distanzscheibe mittels **Serien-Radschrauben der Felge !**



Pos	Art-Nr.	Bezeichnung	Anz	Mwst-Satz	Preis	Gesamt
1	170243075672	H&R Federn 25mm ABE 29061-1 Audi A5 Coupe 2+4WD ab 6.07	1	(19 %)	169,95 EUR	169,95 EUR

25mm werden nie erreicht – aber es hilft ein wenig für bessere Optik mit 18`` Felgen. Vorne könnte es gerne noch 10mm tiefer sein – habe aber den 1,8l- 4Zyl.-Motor, der wohl aufgrund des geringen Gewichtes weniger drückt. Federungskomfort war vorher mit s-line mittelmässig und nach H&R –Tieferlegung immer noch gleich „mittelmässig“