

MOTORENÖL MV

ADDINOL SUPER VISCO MV 0556

ANWENDUNG

Synthetisches Leichtlauföl für Otto- und Dieselmotoren in Pkw; besonders für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren.

ADDINOL Super Visco MV 0556 ist hervorragend für alle Motorräder mit luft- und wassergekühlten Viertakt-Otto-Motoren bei einer vorgeschriebenen SAE-Klasse 5W-50 im Straßen- und Geländeeinsatz geeignet.

Entspricht den Spezifikationen:

ACEA A3/B3/B4
API SM/CF

ADDINOL Super visco MV 0556 entspricht den technischen Anforderungen von BMW, MB, VW und Porsche.

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in Drums und Kleingebinden.

Produktbeschreibung

□ **ADDINOL Super Visco MV 0556 ist ein kraftstoffsparendes, synthetisches Leichtlauföl in der SAE-Klasse 5W-50.**

□ **ADDINOL Super Visco basiert auf hochwertigen synthetischen Grundölen und einer ausgewählten Additivkombination zur Gewährleistung der Motorsauberkeit, des Dispergier-, Korrosionsschutz- und Verschleißschutzverhaltens sowie der thermisch-oxidativen Beständigkeit entsprechend dem anspruchsvollen Leistungsniveau.**

□ **Eigenschaften:**

- **Ganzjahreseinsatz**
- **sehr gutes Kaltstartverhalten**
- **schnelle Durchölung des Motors**
- **öl- und kraftstoffsparend durch Leichtlaufcharakter**
- **optimale Schmierung auch bei hohen thermischen Belastungen**
- **verhindert Schlamm Bildung**

RICHTWERTE

Produkt	SAE-Klasse	Leistungsklasse		Viskosität b. 100 °C	Pump- fähigkeit	TBN mg KOH/g	Flammpunkt COC °C	Pour point °C
		ACEA	API					
				mm ² /s	°C			
ADDINOL Super visco MV 0556	5W-50	A3/B3/B4	SM/CF	18	bis -35	9,5	220	-40

HINWEISE ZUM UMGANG MIT SCHMIERSTOFFEN

Zur Beachtung!

□ Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der vielseitigen anwendungstechnischen Besonderheiten nicht von der eigenen Prüfung.

□ Eine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

□ Im Zweifelsfalle nehmen Sie unsere Kundenberatung in Anspruch.

□ Beratung zum Schmierstoffeinsatz und zur Entsorgung durch:

ADDINOL Lube Oil GmbH
Kundenberatung
PF 1111
06234 Leuna
Tel. 03461/845 201
Fax 03461/845 561

Schmierstoffe sind vor Nässe und Verunreinigungen zu schützen und in sauberen, technisch einwandfreien, geschlossenen Behältern zu transportieren und zu lagern.

Die Lagertemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten.

Schmieröle gleicher Leistungsperformance und vergleichbarer stofflicher Zusammensetzung sind in der Regel untereinander mischbar. Im Einzelfall und insbesondere bei Spezialprodukten wird Rücksprache empfohlen.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Einhaltung der elementaren Regeln des Arbeitsschutzes und der Arbeitshygiene sind ADDINOL Schmierstoffe gesundheitlich unbedenklich.

Beim Umgang mit Schmierstoffen sind folgende prinzipielle Regeln zu beachten:

Längeren und wiederholten Hautkontakt vermeiden
Ölnebel sind durch technische Maßnahmen abzusaugen
Öldurchtränkte Kleidung ist umgehend zu wechseln; bei Hautkontakt ist eine gründliche Reinigung und Pflege vorzunehmen

Schmierstoffe dürfen nicht in den Boden und in das Wasser gelangen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Die Entsorgung der ADDINOL Schmierstoffe ist entsprechend den gültigen Gesetzlichkeiten bzw. nach Rücksprache mit der ADDINOL Lube Oil GmbH vorzunehmen.

Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.