

Räder- und Reifenmaße

Achtung: Die technische Entwicklung geht ständig weiter. Es kann sein, daß inzwischen auch für ältere Fahrzeug-Modelle andere Reifen-Felgen-Kombinationen zugelassen sind. Es empfiehlt sich deshalb, die aktuellen Daten bei der Fachwerkstatt zu erfragen.

Modell/Motor seit 10.93	Serienausstattung		Einpreß- tiefe	Radbefesti- gung
	Reifengröße	Scheibenrad		
75 PS Benziner 75-, 90-PS-Diesel	185/65 R14 86S 195/60 R14 86S 205/50 R15 86S 185/65 R14 85Q M+S 195/60 R14 85Q M+S 205/50 R15 85Q M+S	6 J x 14 6 J x 14 6 J x 15 6 J x 14 6 J x 14 6 J x 15	38 38 35 38 38 35	4-Loch
90 PS Benziner	185/65 R14 86T 195/60 R14 86T 205/50 R15 86T 185/65 R14 85Q M+S 195/60 R14 85Q M+S 205/50 R15 85Q M+S	6 J x 14 6 J x 14 6 J x 15 6 J x 14 6 J x 14 6 J x 15	38 38 35 38 38 35	4-Loch
100-, 115 PS Benziner 110 PS Diesel	185/65 R14 86H 195/60 R14 86H 205/50 R15 86H 185/65 R14 85(86)Q M+S ¹ 195/60 R14 85(86)Q M+S ¹ 205/50 R15 85(86)Q M+S ¹	6 J x 14 6 J x 14 6 J x 15 6 J x 14 6 J x 14 6 J x 15	38 38 35 38 38 35	4-Loch
150 PS Benziner	205/50 R15 86W 195/55 R15 85T M+S 195/55 R15 85T M+S 205/50 R15 85T M+S	6 J x 15 6 J x 15 6½ J x 15 6 J x 15	35 35 33 35	5-Loch
174-, 184 PS	205/50 ZR15 86W 195/55 R15 85T M+S ² 195/55 R15 85T M+S ² 205/50 R15 85(86)T M+S ¹	6 J x 15 6 J x 15 6½ J x 15 6 J x 15	35 35 33 35	5-Loch
Platzsparendes Notrad für 4-Loch-Befestigung für 5-Loch-Befestigung 90-, 115 PS syncro (Allrad) 174-, 184 PS syncro (Allrad)	T 125/70 R15 95M T 125/70 R16 95M T 125/80 R15 95M T 125/70 R16 95M	3½ J x 15 3½ J x 16 3½ J x 15 3½ J x 15	40 38 40 38	4-Loch 5-Loch 4-Loch 5-Loch

¹⁾ In Klammern: Abweichung für syncro (Allradantrieb); ²⁾ nicht freigegeben für syncro