ALFA

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	166	Typ 936 147	Typ 937 GT	Typ 937 Brera	Typ 939																				Zulassung / Registration / Agrément
								35	35	35	35																					
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																																
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																								
8.5 x 18	LM 145	silber/pol.	07.08.087	25.00	98.00	5	09.31.304		●	●																						TÜV/EXPORT
8.5 x 19	LM 147	silber/pol.	07.09.001	25.00	98.00	5	09.31.304		●	●																						TÜV/EXPORT
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc																								
8.5 x 18	CH 002	brillantsilber schwarz	03.60.039 03.60.128	30.00	98.00	5	09.31.304		●	●																						TÜV/EXPORT
8.5 x 19	CH 014	brillantsilber schwarz	03.62.021 03.62.088	30.00	98.00	5	09.31.304		●	●																						TÜV/EXPORT
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc																								
8 x 18	CK 015	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.214 03.60.212 03.60.216	35.00	98.00	5	09.31.304		●	●																						TÜV
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS								einteilig / monobloc / monobloc																								
8.5 x 19	CS 010	schwarz/pol. brillantsilber	03.62.142 03.60.140	35.00	110.00	5	09.31.334				●																					TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc																								
7.5 x 18	CV 008	brillantsilber	03.60.171	40.00	108.00	5	09.31.318	●																								EXPORT

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

AUDI

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	A2 35	A3 35	A3, Sportb., Cab.T. 8P,8PA 35	A4 Lim., Avant 36	A4,Lim.,Ava.,Cab.Typ 8E,8 36	A4 36	A5 37	A6 37	A6 Allroad 37	A6 38	A6 Allroad 38	A8 38	A8 39	TT Coupé, Roadst. Typ 8N 39	TT Coupé, Roadst. Typ 8J 39	Q5 39	Q7 40	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
								Typ 8Z	Typ 8L		Typ B5		Typ B8			Typ 4B	Typ 4B	Typ 4F	Typ 4F	Typ D2	Typ 4E			Typ8R	Typ4L	
AI - RAD / AI - WHEEL / ROUE - AI																									einteilig / monobloc / monobloc	
10 x 20	AI 004	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.61.052 05.61.132 05.61.103	48.00	130.00	5	71.60																	●		TÜV
10.5 x 22	AI 001	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.64.020 05.64.021 05.64.018	52.00	130.00	5	71.60																	●		TÜV
RS-GT - RAD / RS-GT - WHEEL / ROUE - RS-GT																									mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8.5 x 19	RS 960	silber/pol.	07.09.034	46.00	112.00	5	09.31.138 09.31.310*			●							●	●			●				TÜV
8.5 x 19	RS 958	silber/pol.	07.09.030	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*				●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			TÜV
9.5 x 19	RS 961	silber/pol.	07.09.031	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*							●				●				●			TÜV
8.5 x 20	RS 965	silber/pol.	07.10.040	38.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*							●			●	●	●	●		●			TÜV
9.5 x 20	RS 966	silber/pol.	07.10.041	36.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*							●			●	●		●		●			TÜV
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM																									mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8.5 x 18	LM 127	silber/pol.	07.08.066	30.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*				●	●	●	●	●		●	●							TÜV
8.5 x 18	LM 145	silber/pol.	07.08.087	25.00	100.00	5	09.31.293		●												●				TÜV
9.5 x 18	LM 128 HA	silber/pol.	07.08.067	32.00	112.00	5	09.31.361*							●											TÜV
9.5 x 18	LM 146 HA	silber/pol.	07.08.088	30.00	100.00	5	09.31.293														●				TÜV
8.5 x 19	LM 154	silber/pol.	07.09.007	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●			TÜV
8.5 x 19	LM 147	silber/pol.	07.09.001	25.00	100.00	5	09.31.293														●				TÜV
9.5 x 19	LM 155	silber/pol.	07.09.008	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361*							●				●				●			TÜV
8.5 x 20	LM 191	silber/pol.	07.10.025	38.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*							●					●	●		●			TÜV
9.5 x 20	LM 192	silber/pol.	07.10.026	36.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*							●						●		●			TÜV
10.5 x 20	LM 193	silber/pol.	07.10.027	36.00	112.00	5	09.31.138													●					TÜV
RR - RAD / RR - WHEEL / ROUE - RR																									mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8 x 18	RR 700	schwarz	07.08.229	33.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●	●	●[4]		●	●	●[1]	●		●			TÜV
9 x 18	RR 702	schwarz	07.08.231	33.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360			●		●	●	●			●	●		●		●			TÜV
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II																									mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8 x 19	CK 516	poliert titansilber	07.09.052 07.09.051	44.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360			●		●[3]	●				●			●		●			TÜV
8 x 18	CK 509	poliert titansilber	07.08.185 07.08.180	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●	●	●[4]		●	●	●[1]	●		●	●		TÜV
9 x 18	CK 511	poliert titansilber	07.08.187 07.08.182	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360			●		●	●	●			●	●		●		●	●		TÜV
8.5 x 19	CK 500	poliert titansilber	07.09.045 07.09.041	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●		TÜV
10 x 19	CK 502	poliert titansilber	07.09.047 07.09.043	38.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361*							●			●			●		●			TÜV
CY II - RAD / CY II - WHEEL / ROUE - CY II																									mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8.5 x 19	CY 500	schwarz/pol.	07.09.090	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●			TÜV

AUDI

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	A2 Typ 8Z 35	A3 Typ 8L 35	A3, Sportb., Cab.T. 8P,8PA 35	A4 Lim., Avant Typ B5 36	A4,Lim.,Ava.,Cab.Typ 8E,8 36	A4 Typ B8 36	A5 Typ B8 37	A6 Typ B8 37	A6 Allroad Typ 4B 37	A6 Typ 4B 38	A6 Allroad Typ 4F 38	A8 Typ 4F 38	A8 Typ D2 39	TT Coupé, Roadst. Typ 4E 39	TT Coupé, Roadst. Typ 8N 39	Q5 Typ 8J 39	Q7 Typ8R 40	Typ4L	Zulassung / Registration / Agrément
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																		
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																		
8 x 17	RX 503	silber/pol.	07.07.081	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*			●[2]	●	●	●		●	●[1]	●		●[1]							TÜV
8.5 x 18	RX 501	silber/pol.	07.08.080	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●	●	●	●[1]	●	●	●	●		●				TÜV
10 x 18	RX 506 HA	silber/pol.	07.08.082	40.00	112.00	5	09.31.361*							●												TÜV
10.5 x 21	RX 519	silber/pol.	07.11.005	52.00	130.00	5	71.60																		●	TÜV
10.5 x 21	RX 520	silber/pol.	07.11.006	40.00	112.00	5	09.31.138													●						TÜV
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM								einteilig / monobloc / monobloc																		
8 x 18	CM 006	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.60.289 05.60.302	44.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360			●	●	●	●				●		●			●				TÜV
8.5 x 19	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			TÜV
9.5 x 19	CM 004	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.192 05.62.209	28.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360							●				●				●	●			TÜV
CX - RAD / CX - WHEEL / ROUE - CX								einteilig / monobloc / monobloc																		
8.5 x 19	CX 002	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.099 03.62.117 03.62.124	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			TÜV
9 x 20	CX 006	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.036 03.61.045 03.61.053	25.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360							●				●					●			TÜV
10 x 20	CX 007	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.038 03.61.047 03.61.057	25.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360							●				●								TÜV
CH-R - RAD / CH-R - WHEEL / ROUE - CH-R								einteilig / monobloc / monobloc																		
9 x 20	CH 102	schwarz/pol. anthrazit/pol.	03.61.061 03.61.069	25.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360							●				●					●			TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc																		
7.5 x 17	CH 023	brillantsilber	03.58.254	42.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360			●		●	●				●					●				TÜV
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●		●	●	●	●				●	●			TÜV
8 x 18	CH 025	brillantsilber schwarz	03.60.153 03.60.240	50.00	112.00	5	09.31.138 09.31.362*			●			●				●									TÜV
8.5 x 18	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			TÜV
8.5 x 18	CH 002	brillantsilber schwarz	03.60.039 03.60.128	30.00	100.00	5	09.31.293		●												●					TÜV
8 x 19	CH 026	brillantsilber schwarz	03.62.027 03.62.091	50.00	112.00	5	09.31.138			●							●									TÜV
8.5 x 19	CH 009	brillantsilber schwarz	03.62.006 03.62.087	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			TÜV
8.5 x 19	CH 014	brillantsilber schwarz	03.62.021 03.62.088	30.00	100.00	5	09.31.293		●												●					TÜV

AUDI

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	A2 Typ 8Z 35	A3 35	A3, Sportb., Cab.T. 8P,8PA Typ 8L 35	A4 Lim., Avant Typ B5 36	A4,Lim.,Ava.,Cab.Typ 8E,8 36	A4 Typ B8 36	A5 37	A6 Typ B8 37	A6 Allroad Typ 4B 37	A6 Typ 4B 38	A6 Allroad Typ 4F 38	A8 Typ 4F 38	A8 Typ D2 39	TT Coupé, Roadst. Typ 8N Typ 4E 39	TT Coupé, Roadst. Typ 8J 39	Q5 Typ8R 39	Q7 Typ4L 40	Zulassung / Registration / Agrément
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite																	
								Recommended tire combination see page																	
								Possibilités de monte pneumatiques voir page																	
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS								einteilig / monobloc / monobloc																	
8 x 18	CS 002	schwarz/pol. brillantsilber	03.60.254 03.60.256	40.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360			●			●												TÜV
8.5 x 19	CS 003	schwarz/pol. brillantsilber	03.62.128 03.62.130	40.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360			●			●												TÜV
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc																	
8 x 18	CK 015	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.214 03.60.212 03.60.216	35.00	100.00	5	09.31.293		●												●				TÜV
8 x 18	CK 011	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.208 03.60.206 03.60.210	44.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360			●	●	●	●				●		●			●			TÜV
8 x 19	CK 014	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.055 03.62.053 03.62.057	44.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360			●		●[3]	●				●			●		●			TÜV
8.5 x 19	CK 001	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.037 03.62.033 03.32.045	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●	● ●	●	●	●	●	●	●		●	●		TÜV
8.5 x 20	CK 003	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.016 03.61.008 03.61.024	38.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.360 09.31.310*			●			●	● ●			●	● ●	●	●		●	●		TÜV
9.5 x 20	CK 004	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.022 03.61.014 03.61.026	36.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*							● ●			●	● ●		●		●	●		TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc																	
7.5 x 17	RX 228	brillantsilber	03.58.077	35.00	100.00	5	57.00	●	●												●				TÜV
8 x 18	RX 207	brillantsilber	03.60.028	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*			●	●	●		●	●[4]	●	●		●[1]	●					TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc																	
7.5 x 17	CV 002	brillantsilber	03.58.299	48.00	112.00	5	09.31.138 09.31.362*			●			●									●			TÜV
7.5 x 17	CV 003	brillantsilber	03.58.301	38.00	100.00	5	09.31.293		●																TÜV
7.5 x 17	CV 004	brillantsilber	03.58.303	37.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360			●	●	●	●		●[4]		●					●			TÜV
7.5 x 18	CV 007	brillantsilber	03.60.169	48.00	112.00	5	09.31.138			●															TÜV
7.5 x 18	CV 006	brillantsilber	03.60.167	37.00	112.00	5	09.31.138 09.31.310*			●	●	●			●[4]	●			●[1]	●					TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ								einteilig / monobloc / monobloc																	
6.5 x 16	CO 004	poliert brillantsilber	03.56.121 03.56.123	50.00	112.00	5	57.00			●															TÜV
7.5 x 17	CO 001	poliert brillantsilber	03.58.306 03.58.308	51.00	112.00	5	57.00			●															TÜV
7.5 x 17	CO 002	poliert brillantsilber	03.58.310 03.58.312	47.00	112.00	5	57.00			●												●			TÜV
8 x 18	VZ 033	poliert brillantsilber	03.60.228 03.60.189	44.00	112.00	5	57.00			●	●	●					●		●			●			TÜV

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / *only with special PFS , prices are listed on separate price list (see attached) /
OBLIGATOIRE: kit de montage réf. - voir prix sur liste séparée ci-jointe

1) nicht für W12 / not for W12 / hors W12
2) nicht für 3,2L / not for 3,2L / hors 3,2L
3) nicht für Typ 8H / not for type 8H / hors type 8H
4) nicht für 2,7L Biturbo und 4,2L / not for 2,7L Biturbo and 4,2L / hors 2,7L Biturbo et 4,2L

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

AUDI S+RS-Fahrzeuge

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	S3 Typ 8L 40	S3 Typ 8P 40	S4 Lim., Avant Typ B5 40	RS4 Typ B5 40	S4,Lim.,Ava.,Cab,T.8E,QB RS4 Typ QB6 40	S5 Typ B8 41	S6 Typ 4B 41	RS6, RS6 plus Typ 4B 41	S6 Typ 4F 41	RS6 Typ 4F 41	S8 Typ D2 41	S8 Typ 4E 42					Zulassung / Registration / Agrément
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																
RS-GT - RAD / RS-GT - WHEEL / ROUE - RS-GT								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																
8.5 x 19	RS 958	silber/pol.	07.09.030	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*				●	●	●	●	●	●		●	●					TÜV
9.5 x 19	RS 961	silber/pol.	07.09.031	32.00	112.00	5	09.31.361*						●											TÜV
8.5 x 20	RS 965	silber/pol.	07.10.040	38.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*					●	●		●			●						TÜV
9.5 x 20	RS 966	silber/pol.	07.10.041	36.00	112.00	5	09.31.138 09.31.310* 09.31.361*						●		●	●								TÜV
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																
8.5 x 18	LM 127	silber/pol.	07.08.066	30.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*			●	●	●	●		●									TÜV
8.5 x 18	LM 145	silber/pol.	07.08.087	25.00	100.00	5	09.31.293	●																TÜV
9.5 x 18	LM 128 HA	silber/pol.	07.08.067	32.00	112.00	5	09.31.361*						●											TÜV
8.5 x 19	LM 154	silber/pol.	07.09.007	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*				●	●	●	●	●			●						TÜV
8.5 x 19	LM 147	silber/pol.	07.09.001	25.00	100.00	5	09.31.293	●																TÜV
9.5 x 19	LM 155 HA	silber/pol.	07.09.008	32.00	112.00	5	09.31.361*						●											TÜV
8.5 x 20	LM 191	silber/pol.	07.10.025	38.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*					●	●		●			●						TÜV
9.5 x 20	LM 192	silber/pol.	07.10.026	36.00	112.00	5	09.31.310* 09.31.361*						●		●									TÜV
RR - RAD / RR - WHEEL / ROUE - RR								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																
8 x 18	RR 700	schwarz	07.08.229	33.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360		●	●		●	●					●						TÜV
9 x 18	RR 702	schwarz	07.08.231	33.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360		●				●											TÜV
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																
8 x 18	CK 509	poliert titansilber	07.08.185 07.08.180	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360		●	●		●	●					●						TÜV
9 x 18	CK 511	poliert titansilber	07.08.187 07.08.182	32.00	112.00	5	09.31.360						●											TÜV
8 x 19	CK 516	poliert titansilber	07.09.052 07.09.051	44.00	112.00	5	09.31.138									●								TÜV
8.5 x 19	CK 500	poliert titansilber	07.09.045 07.09.041	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*		●	●		●	●	●	●	●		●	●					TÜV
10 x 19	CK 502	poliert titansilber	07.09.047 07.09.043	38.00	112.00	5	09.31.361*						●											TÜV
CY II - RAD / CY II - WHEEL / ROUE - CY II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																
8.5 x 19	CY 500	schwarz/pol.	07.09.090	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*			●		●	●	●	●	●		●	●					TÜV
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																
8 x 17	RX 503	silber/pol.	07.07.081	35.00	112.00	5	09.31.138							●										TÜV
8.5 x 18	RX 501	silber/pol.	07.08.080	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*			●		●	●	●		●		●						TÜV
10 x 18	RX 506 HA	silber/pol.	07.08.082	40.00	112.00	5	09.31.361*						●											TÜV
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM								einteilig / monobloc / monobloc																
8.5 x 19	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*		●	●		●	●	●	●	●		●	●					TÜV
9.5 x 19	CM 004	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.192 05.62.209	28.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360						●				●							TÜV
CX - RAD / CX - WHEEL / ROUE - CX								einteilig / monobloc / monobloc																
8.5 x 19	CX 002	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.099 03.62.117 03.62.124	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*		●	●		●	●	●	●	●		●	●					TÜV
9 x 20	CX 006	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.036 03.61.045 03.61.053	25.00	112.00	5	09.31.360						●	●			●							TÜV
10 x 20	CX 007	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.038 03.61.047 03.61.057	25.00	112.00	5	09.31.360						●											TÜV

AUDI S+RS-Fahrzeuge

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	S3 Typ 8L 40	S3 Typ 8P 40	S4 Lim., Avant Typ B5 40	RS4 Typ B5 40	S4,Lim.,Ava.,Cab,T.8E,QB RS4 Typ QB6 40	S5 Typ B8 40	S6 Typ 4B 41	RS6, RS6 plus Typ 4B 41	S6 Typ 4F 41	RS6 Typ 4F 41	S8 Typ D2 41	S8 Typ 4E 42					Zulassung / Registration / Agrément
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																
CH-R - RAD / CH-R - WHEEL / ROUE - CH-R								einteilig / monobloc / monobloc																
9 x 20	CH 102	schwarz/pol. anthrazit/pol.	03.61.061 03.61.069	25.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360						● 	 ●			●							TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc																
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	112.00	5	09.31.138			●					●									TÜV
8 x 18	CH 025	brillantsilber schwarz	03.60.153 03.60.240	50.00	112.00	5	09.31.138		● 															TÜV
8.5 x 18	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*		●	● ●		● ●		 ●	● 	● 	●		● 	● 				TÜV
8.5 x 18	CH 002	brillantsilber schwarz	03.60.039 03.60.128	30.00	100.00	5	09.31.293	● 																TÜV
8 x 19	CH 026	brillantsilber schwarz	03.62.027 03.62.091	50.00	112.00	5	09.31.138		● 															TÜV
8.5 x 19	CH 009	brillantsilber schwarz	03.62.006 03.62.087	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*		●	● ●		● ●		 ●	● ●	 ●	●		● 	● 				TÜV
8.5 x 19	CH 014	brillantsilber schwarz	03.62.021 03.62.088	30.00	100.00	5	09.31.293	● 																TÜV
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc																
8 x 18	CK 011	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.208 03.60.206 03.60.210	44.00	112.00	5	09.31.138		● 															TÜV
8 x 18	CK 015	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.214 03.60.212 03.60.216	35.00	100.00	5	09.31.293	● 																TÜV
8.5 x 19	CK 001	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.037 03.62.033 03.32.045	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*			● ●		● ●		 ●	● ●	 ●	●		● 	● 				TÜV
8.5 x 20	CK 003	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.016 03.61.008 03.61.024	38.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*						● ●	 ●		 ●			● 					TÜV
9.5 x 20	CK 004	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.022 03.61.014 03.61.026	36.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*						● 	 ●		 ●		● 	● 					TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc																
7.5 x 17	RX 228	brillantsilber	03.58.077	35.00	100.00	5	57.00	●																TÜV
8 x 18	RX 207	brillantsilber	03.60.028	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360					● 		 ●					● 					TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc																
7.5 x 17	CV 004	brillantsilber	03.58.303	37.00	112.00	5	09.31.138			●														TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ								einteilig / monobloc / monobloc																
8 x 18	VZ 033	poliert brillantsilber	03.60.228 03.60.189	44.00	112.00	5	57.00					● 	● 											TÜV

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / *only with special PFS , prices are listed on separate price list (see attached) /
OBLIGATOIRE: kit de montage réf. - voir prix sur liste séparée ci-jointe

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

BMW

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	1er (187,182) E87,E82	3er (3/C,3/CG,3/B) E36	3er (346L,C,R,K,X) E46	3er (390L,X Lim.,Tour.)E90	3er (392C Coupé) E92C	5er (5/D Lim.,Touring)E39	5er (560L) Lim.,Tour. E60	5er (560X) Touring E60	6er (663C) E63	7er (7/G) E38	7er (765) E65	7er (701) F01	Z3 (R/C)	Z4 Cabrio. Coupé Z85	X3 X83	X5 X53	X5 X70	Zulassung / Registration / Agrément
								42	43	43	44	44	45	45	46	46	46	47	47	47	48	48	48	48	
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite																	
								Recommended tire combination see page																	
								Possibilités de monte pneumatiques voir page																	
AI - RAD / AI - WHEEL / ROUE - AI								einteilig / monobloc / monobloc																	
10 x 20	AI 002	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.61.048 05.61.130 05.61.098	35.00	120.00	5	09.31.313 09.31.358															●	●	●	TÜV
RS-GT - RAD / RS-GT - WHEEL / ROUE - RS-GT								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 18	RS 909	silber/pol.	07.08.162	38.00	120.00	5	72.50	●	●	●	●[1]	●			●					●	●	●			TÜV
8.5 x 18	RS 911	silber/pol.	07.08.163	15.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313						●	●			●	●							TÜV
9.5 x 18	RS 957	silber/pol.	07.08.165	40.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.291*	●		●	●[1]	●			●					●	●	●			TÜV
9.5 x 18	RS 912 HA	silber/pol.	07.08.164	22.00	120.00	5	09.31.292* 09.31.149 09.31.313				●[1]	●	●	●			●	●							TÜV
8.5 x 19	RS 959	silber/pol.	07.09.032	35.00	120.00	5	09.31.149 09.31.292* 09.31.313 09.31.291*	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●			TÜV
10 x 19	RS 962 HA	silber/pol.	07.09.033	25.00	120.00	5	09.31.292* 09.31.149 09.31.291*				●[1]	●	●	●			●								TÜV
8.5 x 20	RS 972	silber/pol.	07.10.042	35.00	120.00	5	09.31.149				●[1]	●													TÜV
8.5 x 20	RS 963	silber/pol.	07.10.038	15.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313						●[4]	●		●	●	●							TÜV
10 x 20	RS 964 HA	silber/pol.	07.10.039	22.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291* 09.31.313 09.31.150				●[1]	●	●[4]	●		●	●	●							TÜV
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 18	LM 124	silber/pol.	07.08.063	30.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291*	●		●	●[1]			●						●	●				TÜV
9.5 x 18	LM 125 HA	silber/pol.	07.08.064	34.00	120.00	5	09.31.149	●		●[2]	●[1]										●				TÜV
10 x 18	LM 126	silber/pol.	07.08.065	30.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313	●														●			TÜV
11 x 18	LM 139 HA	silber/pol.	07.08.078	13.00	120.00	5	09.31.149							●											TÜV
8.5 x 19	LM 165	silber/pol.	07.09.011	32.00	120.00	5	09.31.149	●		●	●	●									●				TÜV
8.5 x 19	LM 121	silber/pol.	07.09.003	17.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313						●	●			●								TÜV
9.5 x 19	LM 166 HA	silber/pol.	07.09.012	32.00	120.00	5	09.31.149	●		●	●	●									●				TÜV
10 x 19	LM 148 HA	silber/pol.	07.09.002	25.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313				●	●	●	●			●								TÜV
RR - RAD / RR - WHEEL / ROUE - RR								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 18	RR 701	schwarz	07.08.233	32.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.291* 09.31.292*	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●			TÜV
9.5 x 18	RR 703 HA	schwarz	07.08.235	32.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.292*	●		●	●	●	●		●					●	●	●			TÜV
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 18	CK 512	poliert titansilber	07.08.188 07.08.183	35.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.292*	●	●	●	●	●	●		●					●	●	●			TÜV
9.5 x 18	CK 513 HA	poliert titansilber	07.08.189 07.08.184	35.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.291* 09.31.292*	●		●	●	●	●		●					●	●	●			TÜV
8.5 x 19	CK 514	poliert titansilber	07.09.056 07.09.055	32.00	120.00	5	09.31.149 03.31.313	●		●	●	●								●	●	●			TÜV
8.5 x 19	CK 501	poliert titansilber	07.09.046 07.09.042	18.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313 09.31.291*						●	●		●	●	●							TÜV
9.5 x 19	CK 515	poliert titansilber	07.09.054 07.09.053	32.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313	●		●	●	●									●	●			TÜV
10 x 19	CK 503 HA	poliert titansilber	07.09.048 07.09.044	20.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.291* 09.31.292*						●	●		●	●	●							TÜV

BMW

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	1er (187,182) E87,E82	3er (3/C,3/CG,3/B) E36	3er (346L,C,R,K,X) E46	3er (390L,X Lim.,Tour.)E90	3er (392C Coupé) E92C	5er (5/D Lim.,Touring)E39	5er (560L) Lim.,Tour. E60	5er (560X) Touring E60	6er (663C) E63	7er (7/G) E38	7er (765) E65	7er (701) F01	Z3 (R/C)	Z4 Cabrio, Coupé Z85	X3 X83	X5 X53	X5 X70	Zulassung / Registration / Agrément
								38	39	39	40	40	41	41	41	42	42	42	43	43	43	44	44	44	
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite																	
								Recommended tire combination see page																	
								Possibilités de monte pneumatiques voir page																	
CY II - RAD / CY II - WHEEL / ROUE - CY II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 19	CY 503	schwarz/pol.	07.09.093	35.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.358	●		●	●	●								●	●	●	●	●	TÜV
8.5 x 19	CY 501	schwarz/pol.	07.09.091	18.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313 09.31.291*						●	●		●	●								TÜV
9.5 x 19	CY 504	schwarz/pol.	07.09.021	32.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313	●		●	●	●									●	●			TÜV
10 x 19	CY 502 HA	schwarz/pol.	07.09.092	20.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.291* 09.31.150						●	●		●	●								TÜV
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 18	RX 502	silber/pol.	07.08.081	22.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313 09.31.291*						●	●		●	●								TÜV
8.5 x 18	RX 507	silber/pol.	07.08.075	38.00	120.00	5	72.50 09.31.317	●	●	●	●[1]	●							●	●	●		●		TÜV
10 x 18	RX 508 HA	silber/pol.	07.08.083	25.00	120.00	5	09.31.149 09.31.292* 09.31.313 09.31.291*				●[1]		●	●		●	●								TÜV
8.5 x 19	RX 513	silber/pol.	07.09.022	20.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313 09.31.291*						●	●		●	●								TÜV
10 x 19	RX 514 HA	silber/pol.	07.09.023	20.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.291* 09.31.150						●	●		●	●								TÜV
9 x 21	RX 515	silber/pol.	07.11.001	23.00	120.00	5	09.31.313 09.31.291*										●								TÜV
10.5 x 21	RX 516	silber/pol.	07.11.002	28.00	120.00	5	09.31.313 09.31.358 09.31.291*										●							●	TÜV
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM								einteilig / monobloc / monobloc																	
8.5 x 19	CM 001	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.174 05.62.194	32.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291* 09.31.313	●		●	●	●		●						●	●				TÜV
9.5 x 19	CM 003	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.191 05.62.199	32.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291* 09.31.313	●		●	●	●		●							●				TÜV
CX - RAD / CX - WHEEL / ROUE - CX								einteilig / monobloc / monobloc																	
8.5 x 19	CX 001	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.098 03.62.115 03.62.122	32.00	120.00	5	09.31.149 03.31.313 09.31.291* 09.31.292*	●		●	●	●		●						●	●	●			TÜV
9.5 x 19	CX 003	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.100 03.62.119 03.62.126	32.00	120.00	5	09.31.149 03.31.313 09.31.291* 09.31.292*	●		●	●	●		●						●	●	●			TÜV
8.5 x 20	CX 004	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.033 03.61.041 03.61.049	32.00	120.00	5	09.31.149 03.31.313 09.31.291*				●	●		●		●						●			TÜV
10 x 20	CX 005	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.040 03.61.043 03.61.051	25.00	120.00	5	09.31.149 03.31.313 09.31.291*				●	●		●		●									TÜV
CH-R - RAD / CH-R - WHEEL / ROUE - CH-R								einteilig / monobloc / monobloc																	
9 x 20	CH 100	schwarz/pol. anthrazit/pol.	03.61.057 03.61.065	24.00	120.00	5	03.31.313 09.31.291*									●		●							TÜV
10.5 x 20	CH 101	schwarz/pol. anthrazit/pol.	03.61.059 03.61.067	24.00	120.00	5	03.31.313 09.31.291*									●		●							TÜV

BMW

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	1er (187,182) E87,E82	3er (3/C,3/CG,3/B) E36	3er (346L,C,R,K,X) E46	3er (390L,X Lim.,Tour.)E90	3er (392C Coupé) E92C	5er (5/D Lim.,Touring)E39	5er (560L) Lim.,Tour. E60	5er (560X) Touring E60	6er (663C) E63	7er (7/G) E38	7er (765) E65	7er (701) F01	Z3 (R/C)	Z4 Cabrio. Coupé Z85	X3 X83	X5 X53	X5 X70	Zulassung / Registration / Agrément
								42	43	43	44	44	45	45	46	46	46	47	47	47	48	48	48	48	
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc																
8.5 x 17	CH 007	brillantsilber	03.58.107	38.00	120.00	5	72.50	●	●	●	●[3]	●			●					●	●	●			TÜV
8.5 x 17	CH 010	brillantsilber	03.58.109	15.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313						●	●			●	●							TÜV
8.5 x 18	CH 015	brillantsilber schwarz	03.60.043 03.60.238	35.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.25.228* 09.31.292*	●	●	●	●	●	●		●		●			●	●	●			TÜV
10 x 18	CH 018 HA	brillantsilber schwarz	03.60.050 03.60.239	40.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291*	●[5]		●	●	●			●					●	●				TÜV
8.5 x 19	CH 004	brillantsilber schwarz	03.62.002 03.62.058	35.00	120.00	5	72.50	●	●	●	●	●			●					●	●	●			TÜV
8.5 x 19	CH 016	brillantsilber schwarz	03.62.008 03.62.089	20.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313 09.31.291*						●	●		●	●	●							TÜV
9.5 x 19	CH 005 HA	brillantsilber schwarz	03.62.004 03.62.059	40.00	120.00	5	72.50	●	●	●	●[1]	●								●	●	●			TÜV
10 x 19	CH 017 HA	brillantsilber schwarz	03.62.010 03.62.090	20.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313 09.31.291*						●	●		●	●	●							TÜV
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc																
8 x 18	CK 008	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.179 03.60.177 03.60.185	45.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291*	●		●	●[1]				●						●				TÜV
8 x 18	CK 009	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.183 03.60.181 03.60.187	18.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313						●	●			●	●							TÜV
8.5 x 18	CK 016	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.220 03.60.218 03.60.222	34.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.292* 09.31.291*	●	●	●	●[1]	●	●		●				●	●	●	●			TÜV
8.5 x 19	CK 002	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.039 03.62.035 03.62.047	35.00	120.00	5	09.31.149 09.31.292* 09.31.313 09.31.291*	●	●	●	●[1]	●	●	●	●		●			●	●	●			TÜV
8.5 x 20	CK 005	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.018 03.61.010 03.61.028	15.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313						●	●	●	●	●								TÜV
9.5 x 20	CK 006 HA	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.020 03.61.012 03.61.030	22.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313 09.31.291*						●	●		●	●	●							TÜV
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS								einteilig / monobloc / monobloc																
8 x 18	CS 004	schwarz/pol. brillantsilber	03.60.258 03.60.260	42.00	112.00	5	09.31.149	●																	TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc																
8 x 18	RX 206	brillantsilber	03.60.027	38.00	120.00	5	72.50	●	●	●	●[1]	●								●					TÜV
8.5 x 18	RX 209	brillantsilber	03.60.029	10.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313						●	●		●	●	●							TÜV

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / *only with special PFS , prices are listed on separate price list (see attached) /
OBLIGATOIRE: kit de montage réf. - voir prix sur liste séparée ci-jointe
1) nicht für 390X / not for 390X / hors 390X
2) nicht für 346X / not for 346X / hors 346X
3) nur für Fahrzeuge mit 16" Serienräder (Bremsenfreigang) / only for vehicles with 16" standard wheels (brake clearance) / seulement pour véhicules en 16" d'origine (passage étriers de frein)
4) nicht für Touring / not for Touring / hors Touring
5) für Typ 182 (09.31.291), für Typ 187 (09.31.149) / for typ 182 (09.31.291), for typ 187 (09.31.149) / pour type 182 (09.31.291), pour type 187 (09.31.149)

HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

BMW M-Fahrzeuge

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	3er (M3/B) E36 49	3er (M346) E46 49	3er (M390) 49	5er (M539) E90 49	5er (M560) E39 50	6er (M560) E60 50	Z3 (MR/C) E63 50	M Roadster M85 50	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / Recommended tire combination see page / Possibilités de monte pneumatiques voir page	Zulassung / Registration / Agrément
RS-GT - RAD / RS-GT - WHEEL / ROUE - RS-GT																mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8.5 x 18	RS 909	silber/pol.	07.08.162	38.00	120.00	5	72.50	●	●					●	●		TÜV
8.5 x 18	RS 911	silber/pol.	07.08.163	15.00	120.00	5	09.31.150				●						TÜV
9.5 x 18	RS 912 HA	silber/pol.	07.08.164	22.00	120.00	5	09.31.292* 09.31.149		●		●			●	●		TÜV
8.5 x 19	RS 959	silber/pol.	07.09.032	35.00	120.00	5	09.31.149 09.31.292*	●	●		●			●	●		TÜV
10 x 19	RS 962 HA	silber/pol.	07.09.033	25.00	120.00	5	09.31.149 09.31.292* 09.31.291*		●		●			●	●		TÜV
8.5 x 20	RS 963	silber/pol.	07.10.038	15.00	120.00	5	09.31.149			●		●	●				TÜV
10 x 20	RS 964 HA	silber/pol.	07.10.039	22.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291*			●		●	●				TÜV
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM																mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8.5 x 18	LM 124	silber/pol.	07.08.063	30.00	120.00	5	09.31.149							●			TÜV
9.5 x 18	LM 125	silber/pol.	07.08.064	34.00	120.00	5	09.31.149							●			TÜV
10 x 18	LM 126 HA	silber/pol.	07.08.065	30.00	120.00	5	09.31.291*							●			TÜV
11 x 18	LM 139 HA	silber/pol.	07.08.078	13.00	120.00	5	09.31.149							●			TÜV
8.5 x 19	LM 165	silber/pol.	07.09.011	32.00	120.00	5	09.31.149		●					●	●		TÜV
8.5 x 19	LM 121	silber/pol.	07.09.003	17.00	120.00	5	09.31.150				●						TÜV
9.5 x 19	LM 166 VA	silber/pol.	07.09.012	32.00	120.00	5	09.31.149							●			TÜV
10 x 19	LM 148 HA	silber/pol.	07.09.002	25.00	120.00	5	09.31.291* 09.31.292* 09.31.149		●		●			●	●		TÜV
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II																mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8.5 x 18	CK 512	poliert titansilber	07.08.188 07.08.183	35.00	120.00	5	09.31.149	●									TÜV
8.5 x 19	CK 501	poliert titansilber	07.09.046 07.09.042	18.00	120.00	5	09.31.150 09.31.291* 09.31.149			●	●	●	●				TÜV
10 x 19	CK 503 HA	poliert titansilber	07.09.048 07.09.044	20.00	120.00	5	09.31.150 09.31.291* 09.31.149			●	●	●	●				TÜV
CY II - RAD / CY II - WHEEL / ROUE - CY II																mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8.5 x 19	CY 503	schwarz/pol.	07.09.093	35.00	120.00	5	09.31.149		●								TÜV
8.5 x 19	CY 501	schwarz/pol.	07.09.091	18.00	120.00	5	09.31.150 09.31.291* 09.31.149			●	●	●	●				TÜV
10 x 19	CY 502 HA	schwarz/pol.	07.09.092	20.00	120.00	5	09.31.150 09.31.291* 09.31.149		●	●	●	●	●				TÜV
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II																mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8.5 x 18	RX 502	silber/pol.	07.08.081	22.00	120.00	5	09.31.150				●						TÜV
8.5 x 18	RX 507	silber/pol.	07.08.075	38.00	120.00	5	72.50	●	●					●	●		TÜV
10 x 18	RX 508 HA	silber/pol.	07.08.083	25.00	120.00	5	09.31.149 09.31.292* 09.31.291*		●		●			●	●		TÜV
8.5 x 19	RX 513	silber/pol.	07.09.022	20.00	120.00	5	09.31.150 09.31.291*				●	●	●				TÜV
10 x 19	RX 514 HA	silber/pol.	07.09.023	20.00	120.00	5	09.31.150 09.31.291*				●	●	●				TÜV
9 x 21	RX 515 VA	silber/pol.	07.11.001	23.00	120.00	5	09.31.291*					●	●				TÜV
10.5 x 21	RX 516 HA	silber/pol.	07.11.002	28.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291*					●	●				TÜV
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM																einteilig / monobloc / monobloc	
8.5 x 19	CM 001	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.174 05.62.194	32.00	120.00	5	09.31.149			●					●		TÜV
9.5 x 19	CM 003 HA	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.191 05.62.199	32.00	120.00	5	09.31.291*			●					●		TÜV

BMW M-Fahrzeuge

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	3er (M3/B) E36	3er (M346) E46	3er (M390) E90	5er (M539) E39	5er (M560) E60	6er (M560) E63	Z3 (MR/C)	M Roadster M85									Zulassung / Registration / Agrément
								49	49	49	49	50	50	50	50								
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**														
CX - RAD / CX - WHEEL / ROUE - CX								einteilig / monobloc / monobloc															
8.5 x 19	CX 001	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.098 03.62.115 03.62.122	32.00	120.00	5	09.31.291* 09.31.292*			●	●												TÜV
9.5 x 19	CX 003 HA	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.100 03.62.119 03.62.126	32.00	120.00	5	09.31.291* 09.31.292*			●	●				●								TÜV
8.5 x 20	CX 004	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.033 03.61.041 03.61.049	32.00	120.00	5	09.31.149 03.31.313 09.31.291*			●		●	●										TÜV
10 x 20	CX 005	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.040 03.61.043 03.61.051	25.00	120.00	5	09.31.149 03.31.313 09.31.291*			●		●	●										TÜV
CH-R - RAD / CH-R - WHEEL / ROUE - CH-R								einteilig / monobloc / monobloc															
9 x 20	CH 100	schwarz/pol. anthrazit/pol.	03.61.057 03.61.065	24.00	120.00	5	09.31.149			●					●								TÜV
10.5 x 20	CH 101	schwarz/pol. anthrazit/pol.	03.61.059 03.61.067	24.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291*			●					●								TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc															
8.5 x 17	CH 007	brillantsilber	03.58.107	38.00	120.00	5	72.50	●															TÜV
8.5 x 18	CH 015	brillantsilber schwarz	03.60.043 03.60.238	35.00	120.00	5	09.31.149	●															TÜV
8.5 x 19	CH 004	brillantsilber schwarz	03.62.002 03.62.058	35.00	120.00	5	72.50	●	●					●	●								TÜV
8.5 x 19	CH 016	brillantsilber schwarz	03.62.008 03.62.089	20.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.291*			●	●	●	●										TÜV
9.5 x 19	CH 005 HA	brillantsilber schwarz	03.62.004 03.62.059	40.00	120.00	5	72.50	●															TÜV
10 x 19	CH 017 HA	brillantsilber schwarz	03.62.010 03.62.090	20.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.291*		●	●	●	●	●	●	●								TÜV
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc															
8.5 x 18	CK 016	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.220 03.60.218 03.60.222	34.00	120.00	5	09.31.149	●															TÜV
8.5 x 19	CK 002	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.039 03.62.035 03.62.047	35.00	120.00	5	09.31.149	●															TÜV
8.5 x 20	CK 005	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.018 03.61.010 03.61.028	15.00	120.00	5	09.31.149					●	●										TÜV
9.5 x 20	CK 006 HA	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.020 03.61.012 03.61.030	22.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291*					●	●										TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc															
8 x 18	RX 206	brillantsilber	03.60.027	38.00	120.00	5	72.50	●															TÜV

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / *only with special PFS , prices are listed on separate price list (see attached) /
OBLIGATOIRE: kit de montage réf. - voir prix sur liste séparée ci-jointe

HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

BMW Group.

Radgröße	Radtyp	Farb-design	Best.-Nr.	Einpress-tiefe	Loch-kreis	Loch-zahl	Naben-bohrung	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite	Zulassung
Wheel Size	Wheel Type	Colour	Part No.	Offset	Bolt Circle	Bolt Holes	Cent.Bore PFS No.	**Recommended tire combination see page**	**Registration**
Dimension de roue	Type de roue	Couleur	Référence	Déport en mm	Entraxe	Nbre de trous	Diamètre trou central (PFS Réf.)	**Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Agrément**
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
7.5 x 17	LM 198	silber/pol.	07.07.112	40.00	100.00	4	09.31.314* 09.31.355*	● ●	TÜV
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS								einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CS 001	schwarz/pol. brillantsilber	03.60.250 03.60.252	40.00	100.00	4	09.31.314* 09.31.355*	● ●	TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.314* 09.31.355*	● ●	TÜV

09.31.314* mit Schrauben M12/ with Bolt M12/ avec vis M12
09.31.355* mit Schrauben M14/ with Bolt M14/ avec vis M14

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

CHRYSLER CORP.

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Talon 95-	Stealth ES, RT (no turbo)	Avenger,Sebring(nur Coup	Crossfire Typ ZH	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / Recommended tire combination see page / Possibilités de monte pneumatiques voir page	Zulassung / Registration / Agrément
								51	51	51	51		
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc					
7.5 x 17	RX 243	brillantsilber	03.58.094	45.00	114.30	5	09.31.125	●	●	●			EXPORT
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc					
7.5 x 18	CV 006	brillantsilber	03.60.167	37.00	112.00	5	09.31.312*				●		TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ								einteilig / monobloc / monobloc					
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.125	●	●	●			EXPORT

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / *only with special PFS , prices are listed on separate price list (see attached) /
OBLIGATOIRE: kit de montage réf. - voir prix sur liste séparée ci-jointe

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

DAEWOO

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Nubira Typ KLAJ	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / Recommended tire combination see page / Possibilités de monte pneumatiques voir page	Zulassung / Registration / Agrément
								51		
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc		
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.120	●		TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

FERRARI

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	456 Typ F116CL	550 Typ F133 ADM	360 Typ F131	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / Recommended tire combination see page / Possibilités de monte pneumatiques voir page	Zulassung / Registration / Agrément
								51	51	51		
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties				
8.5 x 18	LM 178 VA	silber/pol.	07.08.133	25.00	108.00	5	67.00	●	●	●		TÜV
10.5 x 18	LM 179 HA	silber/pol.	07.08.134	30.00	108.00	5	67.00	●	●	●		TÜV

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

FIAT

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Croma 51	Sedici 51	Punto 52	Typ 194	Typ FY	Typ 199										Zulassung / Registration / Agrément
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / Recommended tire combination see page / Possibilités de monte pneumatiques voir page															
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	RX 248	brillantsilber	03.58.085	40.00	110.00	5	65.00	●															TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.130			●													TÜV
7.5 x 18	CV 005	brillantsilber	03.60.165	40.00	114.30	5	09.31.359		●														TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.359		●														TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

FORD

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Focus 52	Mondeo T. 52	Mondeo 52	Typ DA3, DB3	B4Y,B5Y,BWY	Typ BA7	Probe 52	Typ ECP	Galaxy 52	Typ WGR	C-Max 52	Typ DM2	S-Max 52	Typ WA6	Transit T. PH2,PJ2,PT2,PU	Zulassung / Registration / Agrément
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / Recommended tire combination see page / Possibilités de monte pneumatiques voir page															
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties															
8 x 18	CK 510	poliert titansilber	07.08.186 07.08.181	38.00	114.30	5	09.31.125							●									EXPORT
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties															
8 x 17	RX 503	silber/pol.	07.07.081	35.00	112.00	5	09.31.138								●[1]								TÜV
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM								einteilig / monobloc / monobloc															
8 x 18	CM 006	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.60.289 05.60.302	44.00	112.00	5	09.31.138								●								TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc															
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	112.00	5	09.31.138								●[1]								TÜV
8 x 18	CH 013	brillantsilber schwarz	03.60.109 03.60.237	38.00	114.30	5	09.31.125							●									EXPORT
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc															
8 x 18	CK 011	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.208 03.60.206 03.60.210	44.00	112.00	5	09.31.138								●								TÜV
8 x 19	CK 007	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.043 03.62.041 03.62.049	42.00	108.00	5	09.31.319 09.31.356	●	●	●						●		●					TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	RX 243	brillantsilber	03.58.094	45.00	114.30	5	09.31.125							●									EXPORT
8 x 18	RX 239	brillantsilber	03.60.034	40.00	114.30	5	09.31.125							●									EXPORT
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	CV 002	brillantsilber	03.58.299	48.00	112.00	5	09.31.138								●								TÜV
7.5 x 17	CV 004	brillantsilber	03.58.303	37.00	112.00	5	09.31.138								●[1]								TÜV
7.5 x 18	CV 008	brillantsilber	03.60.171	40.00	108.00	5	09.31.319 09.31.356	●	●	●						●		●		●			TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.125							●									EXPORT
8 x 18	VZ 033	poliert brillantsilber	03.60.228 03.60.189	44.00	112.00	5	09.31.288								●								TÜV

1) nicht zulässig für die Schweiz / not permitted in Switzerland / ne pas autorisé en Suisse

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

HONDA

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Civic Typ EU*,EP*,EV* 53	Civic 5DR Typ FK1,2,3 53	Civic 3DR Typ FN1,2,3 53	Integra TYPE R Typ DC2 53	Accord Typ CL3,CL4 53	Accord,Tourer T,CM1,2,CM 53	Accord Coupé V6 Typ CG2 53	Accord Typ CL7,CL9,CN1 53	Prelude Typ BB6, BB8 54	CR-V Typ RD1, RD3 54	CR-V Typ RD8, RD9 54	CR-V Typ RE5, RE6 54	FR-V Typ BE1, BE3, BE5 54	Jazz Typ GD1,GD5 54	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK																					einteilig / monobloc / monobloc		
8 x 18	CK 012	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.202 03.60.200 03.60.204	45.00	114.30	5	09.31.128		●	●		●	●	●	●			●	●	●			TÜV
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS																					einteilig / monobloc / monobloc		
8 x 18	CS 006	schwarz/pol. brillantsilber	03.60.262 03.60.264	40.00	114.30	5	09.31.128		●	●			●		●			●	●	●			TÜV
8.5 x 19	CS 007	schwarz/pol. brillantsilber	03.62.134 03.62.132	42.00	114.30	5	09.31.128								●[4]			●[3]	●				TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX																					einteilig / monobloc / monobloc		
7.5 x 17	RX 243	brillantsilber	03.58.094	45.00	114.30	5	09.31.128				●												EXPORT
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV																					einteilig / monobloc / monobloc		
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.119	●												●			TÜV
7.5 x 18	CV 005	brillantsilber	03.60.165	40.00	114.30	5	09.31.128	●	●			●	●	●	●			●	●	●			TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ																					einteilig / monobloc / monobloc		
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.128	●[1]	●			●	●	●	●	●	●	●[2]	●	●			TÜV

1) nur für Typ EP3 / only for type EP3 / seulement pour type EP3
2) nur für Typ RD8 / only for type RD8 / seulement pour type RD8
3) nur für Typ RD9 / only for type RD9 / seulement pour type RD9
4) nur für Typ CL9 / only for type CL9 / seulement pour type CL9

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

HYUNDAI

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Getz Typ TB, TBI 54	XG250,300,350 Typ XG 55	Sonata Typ NF 55	Coupe Typ GK 55	Tucson Typ JM 55	i 30 Typ FD 55	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK														einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CK 012	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.202 03.60.200 03.60.204	45.00	114.30	5	09.31.125					●			TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV														einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.118	●							TÜV
7.5 x 18	CV 005	brillantsilber	03.60.165	40.00	114.30	5	09.31.125		●	●	●	●			TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ														einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.125			●					TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

JAGUAR

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Typ CF1 X-TYPE 55	Typ CCX S-TYPE 55	Typ CC9 XF 55	Typ N'3 XJ 55	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK												einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 19	CK 007	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.043 03.62.041 03.62.049	42.00	108.00	5	09.31.319	●	●	●			TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV												einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 18	CV 008	brillantsilber	03.60.171	40.00	108.00	5	09.31.319	●			●		TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

KIA

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Typ FB Shuma 55	Typ LD Opirus 56	Typ GE Magentis 56	Typ FG Carens 56	Typ ED Cee´d 56	Typ JE, JES Sportage 56	Typ DE Rio 56	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK															einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CK 012	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.202 03.60.200 03.60.204	45.00	114.30	5	09.31.125					●				TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV															einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.119 09.31.118	●						● ●		TÜV
7.5 x 18	CV 005	brillantsilber	03.60.165	40.00	114.30	5	09.31.125		●	●	●	●	●			TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ															einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.125					●				TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

LEXUS

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	IS 200/300 Typ XE1 (56)	IS 300 Sport Cross T. XE1 (56)	IS 250/220d Typ XE2 (57)	GS 300/430 Typ S16 (57)	LS 400/430 Typ F3 (57)	SC 430 Typ Z4 (57)	GS450h Typ HS19(a) (57)	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II															mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8 x 18	CK 510	poliert titansilber	07.08.186 07.08.181	38.00	114.30	5	09.31.123				●	●[1]				EXPORT
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH															einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CH 013	brillantsilber schwarz	03.60.109 03.60.237	38.00	114.30	5	09.31.123				●	●	●			EXPORT
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK															einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CK 012	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.202 03.60.200 03.60.204	45.00	114.30	5	09.31.123	●			●		●	●		TÜV/EXPORT
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX															einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	RX 243	brillantsilber	03.58.094	45.00	114.30	5	09.31.123	●	●		●	●[1]				EXPORT
8 x 18	RX 239	brillantsilber	03.60.034	40.00	114.30	5	09.31.123				●	●[1]				EXPORT
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV															einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 18	CV 005	brillantsilber	03.60.165	40.00	114.30	5	09.31.123	●		●						TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ															einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.123	●	●	●	●	●[1]				TÜV/EXPORT

1) nicht für LS430 / not for LS430 / hors LS430

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

MASERATI

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	3200 GT Typ 338B32,A (57)	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM									mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8.5 x 19	LM 167 VA	silber/pol.	07.09.013	55.00	108.00	5	67.00	●		EXPORT
10 x 19	LM 168 HA	silber/pol.	07.09.014	52.00	108.00	5	67.00	●		EXPORT

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

MAZDA

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	323	Typ BJ, BJD	Typ BK	Typ CR1	Typ GG,GY,GH	Typ NA	Typ NB	Typ NC1, NC1E	Typ FD	Typ SE	Typ CA	Typ TA	Typ CP, CPD					Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
								57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58	58							
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II																								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8 x 18	CK 510	poliert titansilber	07.08.186 07.08.181	38.00	114.30	5	09.31.125								●									EXPORT	
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH																								einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CH 013	brillantsilber schwarz	03.60.109 03.60.237	38.00	114.30	5	09.31.125								●									EXPORT	
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK																								einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CK 012	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.202 03.60.200 03.60.204	45.00	114.30	5	09.31.125		●	●	●			●	●	●		●						TÜV	
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS																								einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CS 006	schwarz/pol. brillantsilber	03.60.262 03.60.264	40.00	114.30	5	09.31.125		●	●	●			●		●								TÜV	
8.5 x 19	CS 007	schwarz/pol. brillantsilber	03.62.134 03.62.132	42.00	114.30	5	09.31.125		●		●[1]					●								TÜV	
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX																								einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	RX 243	brillantsilber	03.58.094	45.00	114.30	5	09.31.125								●		●	●						EXPORT	
8 x 18	RX 239	brillantsilber	03.60.034	40.00	114.30	5	09.31.125								●									EXPORT	
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV																								einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.118	●				●	●											TÜV	
7.5 x 18	CV 005	brillantsilber	03.60.165	40.00	114.30	5	09.31.125		●	●	●			●	●		●	●						TÜV/EXPORT	
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ																								einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.125		●	●	●			●		●	●	●	●					TÜV	

1) nur für Typ GH / only for type GH / seulement pour type GH

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

MERCEDES-BENZ

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	163, 164, 164G (GL-M-Kl.)	169 (A-Klasse)	245 (B-Klasse)	203,203K,203CL (C-Kl.)	204, 204K (C-Klasse)	210, 210K (E-Klasse)	211,211K (E-Klasse)	170 (SLK)	171 (SLK)	208 (CLK)	209 (CLK)	219 (CLS)	220 (S-Klasse)	221 (S-Klasse)	215 (CL)	216 (CL)	230 (SL)	Zulassung / Registration / Agrément
								59	59	59	60	60	61	62	63	64	64	65	65	66	66	66	67	67	
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																	
AI - RAD / AI - WHEEL / ROUE - AI								einteilig / monobloc / monobloc																	
10 x 20	AI 003	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.61.050 05.61.131 05.61.101	52.00	112.00	5	66.50	●[4]																	TÜV
RS-GT - RAD / RS-GT - WHEEL / ROUE - RS-GT								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 19	RS 958	silber/pol.	07.09.030	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.312*				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TÜV
8.5 x 19	RS 960	silber/pol.	07.09.034	46.00	112.00	5	09.31.151					●													TÜV
9.5 x 19	RS 961 HA	silber/pol.	07.09.031	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.312*				●		●[1]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TÜV
8.5 x 20	RS 965	silber/pol.	07.10.040	38.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*	●[3]											●	●	●	●	●		TÜV
9.5 x 20	RS 966	silber/pol.	07.10.041	36.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*	●[3]											●	●	●	●	●		TÜV
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 18	LM 127	silber/pol.	07.08.066	30.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322*				●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	TÜV
9.5 x 18	LM 128	silber/pol.	07.08.067	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322*							●		●		●	●	●		●		●	TÜV
8.5 x 19	LM 154	silber/pol.	07.09.007	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.312*				●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	TÜV
9.5 x 19	LM 155	silber/pol.	07.09.008	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.312*				●[6]		●[1]	●		●		●	●	●	●	●		●	TÜV
8.5 x 20	LM 191	silber/pol.	07.10.025	38.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*												●	●	●	●			TÜV
9.5 x 20	LM 192	silber/pol.	07.10.026	36.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*	●[3]												●	●	●		●	TÜV
10.5 x 20	LM 193	silber/pol.	07.10.027	36.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*	●[3]											●	●		●		●	TÜV
RR - RAD / RR - WHEEL / ROUE - RR								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8 x 18	RR 700	schwarz	07.08.229	33.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*			●			●[1]	●	●	●	●	●		●		●		TÜV
9 x 18	RR 702	schwarz	07.08.231	33.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*				●[6]			●	●	●		●		●	●	●		●	TÜV
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8 x 19	CK 516	poliert titansilber	07.09.052 07.09.051	44.00	112.00	5	09.31.151 09.31.347* 09.31.322*			●	●	●	●	●[5]	●	●	●	●		●		●			TÜV
8 x 18	CK 509	poliert titansilber	07.08.185 07.08.180	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*			●			●[1]	●	●	●	●	●		●		●		TÜV
9 x 18	CK 511 HA	poliert titansilber	07.08.187 07.08.182	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*				●[6]			●	●	●		●		●	●	●		●	TÜV
8.5 x 19	CK 500	poliert titansilber	07.09.045 07.09.041	35.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322* 09.31.312*							●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	TÜV
10 x 19	CK 502 HA	poliert titansilber	07.09.047 07.09.043	38.00	112.00	5	09.31.347* 09.31.151 09.31.322* 09.31.324*				●[6]			●				●		●	●	●	●	●	TÜV
CY II - RAD / CY II - WHEEL / ROUE - CY II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 19	CY 500	schwarz/pol.	07.09.090	35.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322* 09.31.312*				●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TÜV

MERCEDES-BENZ

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	163, 164, 164G (GL-M-Kl.)	169 (A-Klasse)	245 (B-Klasse)	203,203K,203CL (C-Kl.)	204, 204K (C-Klasse)	210, 210K (E-Klasse)	211,211K (E-Klasse)	170 (SLK)	171 (SLK)	208 (CLK)	209 (CLK)	219 (CLS)	220 (S-Klasse)	221 (S-Klasse)	215 (CL)	216 (CL)	230 (SL)	Zulassung / Registration / Agrément
								59	59	59	60	60	61	62	63	64	64	65	65	66	66	66	67	67	
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																	
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8 x 17	RX 503	silber/pol.	07.07.081	35.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*			●	●		●	●	●	●	●	●							TÜV
8.5 x 18	RX 501	silber/pol.	07.08.080	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.312*			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	TÜV
10 x 18	RX 506	silber/pol.	07.08.082	40.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.324*	●[3]					●	●					●	●	●	●		●	TÜV
10.5 x 21	RX 520	silber/pol.	07.11.006	40.00	112.00	5	09.31.151	●[3]																	TÜV
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM								einteilig / monobloc / monobloc																	
8 x 18	CM 006	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.60.289 05.60.302	44.00	112.00	5	09.31.151		●	●		●													TÜV
8.5 x 19	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	35.00	112.00	5	09.31.151 09.31.137 09.31.322* 09.31.312*				●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	TÜV
9.5 x 19	CM 004	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.192 05.62.209	28.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.312*				●[6]		●[1]	●		●			●	●	●	●	●	●	TÜV
CX - RAD / CX - WHEEL / ROUE - CX								einteilig / monobloc / monobloc																	
8.5 x 19	CX 002	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.099 03.62.117 03.62.124	35.00	112.00	5	09.31.151 09.31.137 09.31.322* 09.31.312*				●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	TÜV
9 x 20	CX 006	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.036 03.61.045 03.61.053	25.00	112.00	5	09.31.151							●[5]					●					●	TÜV
10 x 20	CX 007	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.038 03.61.047 03.61.057	25.00	112.00	5	09.31.151							●[5]					●					●	TÜV
CH-R - RAD / CH-R - WHEEL / ROUE - CH-R								einteilig / monobloc / monobloc																	
9 x 20	CH 102	schwarz/pol. anthrazit/pol.	03.61.061 03.61.069	25.00	112.00	5	09.31.151							●										●	TÜV
10.5 x 20	CH 103	schwarz/pol. anthrazit/pol.	03.61.063 03.61.071	25.00	112.00	5	09.31.151							●										●	TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc																	
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*			●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	TÜV
8 x 18	CH 025	brillantsilber schwarz	03.60.153 03.60.240	50.00	112.00	5	09.31.151					●													TÜV
8.5 x 18	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	35.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.312*			●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	TÜV
8 x 19	CH 026	brillantsilber schwarz	03.62.027 03.62.091	50.00	112.00	5	09.31.362*					●													TÜV
8.5 x 19	CH 009	brillantsilber schwarz	03.62.006 03.62.087	35.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.312*				●		●	●		●	●	●	●	●		●		●	TÜV

MERCEDES-BENZ

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	163, 164, 164G (GL-M-Kl.)	169 (A-Klasse)	245 (B-Klasse)	203,203K,203CL (C-Kl.)	204, 204K (C-Klasse)	210, 210K (E-Klasse)	211,211K (E-Klasse)	170 (SLK)	171 (SLK)	208 (CLK)	209 (CLK)	219 (CLS)	220 (S-Klasse)	221 (S-Klasse)	215 (CL)	216 (CL)	230 (SL)	Zulassung / Registration / Agrément
								59	59	59	60	60	61	62	63	64	64	65	65	66	66	66	67	67	
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																	
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc																	
8 x 18	CK 011	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.208 03.60.206 03.60.210	44.00	112.00	5	09.31.151		●	●		●													TÜV
8 x 19	CK 014	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.055 03.62.053 03.62.057	44.00	112.00	5	09.31.151 09.31.347*			●	●	●	●		●	●	●	●		●					TÜV
8.5 x 19	CK 001	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.037 03.62.033 03.32.045	35.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.312*				●		●	● ●		● ●	● ●	● ●	●	●		●	●	●	TÜV
8.5 x 20	CK 003	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.016 03.61.008 03.61.024	38.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*	●[3]						●[5]					●	●	●	●	●		TÜV
9.5 x 20	CK 004	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.022 03.61.014 03.61.026	36.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*	●[3]						●[5]					●	●	●	●	●	●	TÜV
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS								einteilig / monobloc / monobloc																	
8 x 18	CS 002	schwarz/pol. brillantsilber	03.60.254 03.60.256	40.00	112.00	5	09.31.151					●													TÜV
8.5 x 19	CS 003	schwarz/pol. brillantsilber	03.62.128 03.62.130	40.00	112.00	5	09.31.151					●													TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc																	
8 x 18	RX 207	brillantsilber	03.60.028	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*			●	●		●	●	●		●	●		●		●			TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc																	
7.5 x 17	CV 002	brillantsilber	03.58.299	48.00	112.00	5	09.31.151		●	●		●													TÜV
7.5 x 17	CV 004	brillantsilber	03.58.303	37.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●[5] ●	● ●	● ●	● ●	● ●							TÜV
7.5 x 18	CV 006	brillantsilber	03.60.167	37.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151		● ●	● ●	● ●	● ●	●[2] ●	●[5] ●	● ●	● ●	● ●	● ●		● ●		● ●			TÜV
7.5 x 18	CV 007	brillantsilber	03.60.169	48.00	112.00	5	09.31.151		●	●		●													TÜV

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / *only with special PFS , prices are listed on separate price list (see attached) /
OBLIGATOIRE: kit de montage réf. - voir prix sur liste séparée ci-jointe
1) nicht für Typ 210K / not for type 210K / hors type 210K
2) nicht für E 420 und Typ 210K / not for E 420 and type 210K / hors E 420 et type 210K
3) nicht für Typ 164G / not for type 164G / hors type 164G
4) nicht für Typ 163 / not for type 163 / hors type 163
5) nicht für Typ 211K / not for type 211K / hors type 211K
6) nur für Typ 203 / only for type 203 / seulement pour type 203

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

MERCEDES-BENZ AMG-Fahrzeuge

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	163 (M-Kl.) ML55 AMG 67	164 (M-Kl.) ML63 AMG 67	203, K (C-Kl.) C32 AMG 68	210 (E-Klasse) E55 AMG 68	211,211K (E-Kl.) E55AMG 68	170 (SLK) SLK32 AMG 69	171 (SLK) SLK55 AMG 69	208 (CLK) CLK55 AMG 69	209 (CLK) CLK55 AMG 70	219 (CLS) CLS55 AMG 70	220 (S-Klasse) S55 AMG 70	215 (CL) CL55 AMG 71	230 (SL) SL55 AMG 71	Zulassung / Registration / Agrément
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**												
RS-GT - RAD / RS-GT - WHEEL / ROUE - RS-GT								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties												
8.5 x 19	RS 958	silber/pol.	07.09.030	32.00	112.00	5	09.31.151 09.31.312*					●	●	●	●	●		●	●	●	TÜV
9.5 x 19	RS 961 HA	silber/pol.	07.09.031	32.00	112.00	5	09.31.151 09.31.137 09.31.312*					●	●	●		●		●	●	●	TÜV
8.5 x 20	RS 965	silber/pol.	07.10.040	38.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*										●	●			TÜV
9.5 x 20	RS 966	silber/pol.	07.10.041	36.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*										●	●			TÜV
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties												
8.5 x 18	LM 127	silber/pol.	07.08.066	30.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151								●	●		●			TÜV
9.5 x 18	LM 128	silber/pol.	07.08.067	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151									●		●		●	TÜV
8.5 x 19	LM 154	silber/pol.	07.09.007	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*				●	●			●	●		●	●	●	TÜV
9.5 x 19	LM 155	silber/pol.	07.09.008	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*				●	●				●		●	●	●	TÜV
8.5 x 20	LM 191	silber/pol.	07.10.025	38.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*										●	●			TÜV
9.5 x 20	LM 192	silber/pol.	07.10.026	36.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*											●		●	TÜV
10.5 x 20	LM 193	silber/pol.	07.10.027	36.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322*	●	●								●	●		●	TÜV
RR - RAD / RR - WHEEL / ROUE - RR								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties												
8 x 18	RR 700	schwarz	07.08.229	33.00	112.00	5	09.31.151 09.31.312*			●			●	●	●				●		TÜV
9 x 18	RR 702	schwarz	07.08.231	33.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*			●			●	●					●		TÜV
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties												
8 x 18	CK 509	poliert titansilber	07.08.185 07.08.180	32.00	112.00	5	09.31.151 09.31.312*			●			●	●	●				●		TÜV
9 x 18	CK 511	poliert titansilber	07.08.187 07.08.182	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*			●			●	●					●		TÜV
8.5 x 19	CK 500	poliert titansilber	07.09.045 07.09.041	35.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322* 09.31.312*			●		●	●	●	●		●	●	●		TÜV
10 x 19	CK 502	poliert titansilber	07.09.047 07.09.043	38.00	112.00	5	09.31.347* 09.31.151 09.31.322* 09.31.324*			●		●					●	●			TÜV
CY II - RAD / CY II - WHEEL / ROUE - CY II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties												
8.5 x 19	CY 500	schwarz/pol.	07.09.090	35.00	112.00	5	09.31.312*			●			●	●	●						TÜV
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties												
8.5 x 18	RX 501	silber/pol.	07.08.080	32.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.312*				●	●			●		●			●	TÜV
10 x 18	RX 506	silber/pol.	07.08.082	40.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.322* 09.31.324*	●			●	●					●			●	TÜV
10.5 x 21	RX 520	silber/pol.	07.11.006	40.00	112.00	5	09.31.151	●	●												TÜV
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM								einteilig / monobloc / monobloc												
8.5 x 19	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	35.00	112.00	5	09.31.151 09.31.312*			●			●	●	●				●		TÜV
9.5 x 19	CM 004	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.192 05.62.209	28.00	112.00	5	09.31.151												●		TÜV

MERCEDES-BENZ AMG-Fahrzeuge

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	163 (M-Kl.) ML55 AMG 67	164 (M-Kl.) ML63 AMG 67	203, K (C-Kl.) C32 AMG 68	210 (E-Klasse) E55 AMG 68	211,211K (E-Kl.) E55AMG 68	170 (SLK) SLK32 AMG 69	171 (SLK) SLK55 AMG 69	208 (CLK) CLK55 AMG 69	209 (CLK) CLK55 AMG 70	219 (CLS) CLS55 AMG 70	220 (S-Klasse) S55 AMG 70	215 (CL) CL55 AMG 71	230 (SL) SL55 AMG 71					Zulassung / Registration / Agrément
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																
CX - RAD / CX - WHEEL / ROUE - CX								einteilig / monobloc / monobloc																
8.5 x 19	CX 002	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.099 03.62.117 03.62.124	35.00	112.00	5	09.31.312*			●			●	●	●										TÜV
9 x 20	CX 006	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.036 03.61.045 03.61.053	25.00	112.00	5	09.31.151										●			●					TÜV
10 x 20	CX 007	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.038 03.61.047 03.61.057	25.00	112.00	5	09.31.151										●			●					TÜV
CH-R - RAD / CH-R - WHEEL / ROUE - CH-R								einteilig / monobloc / monobloc																
9 x 20	CH 102	schwarz/pol. anthrazit/pol.	03.61.061 03.61.069	25.00	112.00	5	09.31.151													●					TÜV
10.5 x 20	CH 103	schwarz/pol. anthrazit/pol.	03.61.063 03.61.071	25.00	112.00	5	09.31.151													●					TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc																
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	112.00	5	09.31.312*			●			●												TÜV
8.5 x 18	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	35.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*			● ●	●		● ●	● ●	● ●	●		●							TÜV
8.5 x 19	CH 009	brillantsilber schwarz	03.62.006 03.62.087	35.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*			● ●	●		● ●	● ●	● ●			●							TÜV
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc																
8.5 x 19	CK 001	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.037 03.62.033 03.32.045	35.00	112.00	5	09.31.151 09.31.312*			●			●	●	●			●							TÜV
8.5 x 20	CK 003	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.016 03.61.008 03.61.024	38.00	112.00	5	09.31.151					●						●	●						TÜV
9.5 x 20	CK 004	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.022 03.61.014 03.61.026	36.00	112.00	5	09.31.151	●				●						●	●						TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc																
8 x 18	RX 207	brillantsilber	03.60.028	32.00	112.00	5	09.31.151 09.31.312*								●			●							TÜV

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / *only with special PFS , prices are listed on separate price list (see attached) /
OBLIGATOIRE: kit de montage réf. - voir prix sur liste séparée ci-jointe

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

MITSUBISHI

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Colt, Lancer T.CAO,CAOW	Grandis Typ NA0W	Sigma Typ F10, F07W	Eclipse Typ D20	Eclipse Typ D30											Zulassung / Registration / Agrément
								71	71	71	71	72											
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite															
								Recommended tire combination see page															
								Possibilités de monte pneumatiques voir page															
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties															
8 x 18	CK 510	poliert titansilber	07.08.186 07.08.181	38.00	114.30	5	09.31.125					●											EXPORT
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc															
8 x 18	CH 013	brillantsilber schwarz	03.60.109 03.60.237	38.00	114.30	5	09.31.125					●											EXPORT
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc															
8 x 18	CK 012	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.202 03.60.200 03.60.204	45.00	114.30	5	09.31.125					●											EXPORT
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	RX 243	brillantsilber	03.58.094	45.00	114.30	5	09.31.125			●	●	●											EXPORT
8 x 18	RX 239	brillantsilber	03.60.034	40.00	114.30	5	09.31.125					●											EXPORT
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.119	●															TÜV
7.5 x 18	CV 005	brillantsilber	03.60.165	40.00	114.30	5	09.31.125		●			●											TÜV/EXPORT
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.125			●	●	●											EXPORT

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

NISSAN

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Micra Typ K12	Note Typ E11	Almera Typ N15	Almera Tino Typ V10	Maxima QX Typ A32	Murano Typ Z50	Primera Typ P12	Qashqai Typ J10									Zulassung / Registration / Agrément
								72	72	72	72	72	72	72	72								
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite															
								Recommended tire combination see page															
								Possibilités de monte pneumatiques voir page															
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties															
8 x 18	CK 510	poliert titansilber	07.08.186 07.08.181	38.00	114.30	5	09.31.124					●											EXPORT
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc															
8 x 18	CH 013	brillantsilber schwarz	03.60.109 03.60.237	38.00	114.30	5	09.31.124					●											EXPORT
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	RX 243	brillantsilber	03.58.094	45.00	114.30	5	09.31.124				●	●											EXPORT
8 x 18	RX 239	brillantsilber	03.60.034	40.00	114.30	5	09.31.124					●											EXPORT
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.121 09.31.135	●	●	●													TÜV
7.5 x 18	CV 005	brillantsilber	03.60.165	40.00	114.30	5	09.31.124				●	●	●	●	●								TÜV/EXPORT
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ								einteilig / monobloc / monobloc															
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.124				●	●		●									TÜV/EXPORT

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

OPEL

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Corsa C 73	Corsa D 73	Combo C 73	Astra G, Coupé, Cabrio 73	Astra A-H 73	Astra A-H/C OPC 73	Vectra B 73	Vectra C 74	Signum 74	Omega B 74	Insignia 74	Typ 0G-A Zafira A 74	Typ T98 Zafira A-H 74	Meriva A 75				Zulassung / Registration / Agrément
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																	
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 18	LM 127	silber/pol.	07.08.066	30.00	110.00	5	09.31.305				●				●	●									TÜV
8.5 x 19	LM 154	silber/pol.	07.09.007	32.00	110.00	5	09.31.305								●	●									TÜV
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 19	CK 500	poliert titansilber	07.09.045 07.09.041	35.00	112.00	5	09.31.305								●										TÜV
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8 x 17	RX 503	silber/pol.	07.07.081	35.00	110.00	5	09.31.305								●										TÜV
8.5 x 18	RX 501	silber/pol.	07.08.080	32.00	110.00	5	09.31.305				●				●	●									TÜV
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM								einteilig / monobloc / monobloc																	
8.5 x 19	CM 001	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.174 05.62.194	32.00	120.00	5	09.31.364											●							TÜV
9.5 x 19	CM 003 HA	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.191 05.62.199	32.00	120.00	5	09.31.364											●							TÜV
CX - RAD / CX - WHEEL / ROUE - CX								einteilig / monobloc / monobloc																	
8.5 x 19	CX 001	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.098 03.62.115 03.62.122	32.00	120.00	5	09.31.364											●							TÜV
9.5 x 19	CX 003	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.100 03.62.119 03.62.126	32.00	120.00	5	09.31.364											●							TÜV
8.5 x 20	CX 004	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.033 03.61.041 03.61.049	32.00	120.00	5	09.31.364											●							TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc																	
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	110.00	5	09.31.305				●	●		●	●	●	●								TÜV
8.5 x 18	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	35.00	110.00	5	09.31.305				●	●		●	●	●	●								TÜV
8.5 x 18	CH 015	brillantsilber schwarz	03.60.043 03.60.238	35.00	120.00	5	09.31.364											●							TÜV
8.5 x 19	CH 009	brillantsilber schwarz	03.62.006 03.62.087	35.00	110.00	5	09.31.305					●	●		●	●	●								TÜV
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc																	
8.5 x 18	CK 016	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.220 03.60.218 03.60.222	34.00	120.00	5	09.31.364											●							TÜV
8.5 x 19	CK 002	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.039 03.62.035 03.62.047	35.00	120.00	5	09.31.364											●							TÜV
8.5 x 19	CK 001	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.037 03.62.033 03.32.045	35.00	110.00	5	09.31.305					●	●		●	●									TÜV
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS								einteilig / monobloc / monobloc																	
8 x 18	CS 008	schwarz/pol. brillantsilber	03.60.266 03.60.268	40.00	110.00	5	09.31.365				●	●		●	●	●									TÜV
8.5 x 19	CS 009	schwarz/pol. brillantsilber	03.62.138 03.60.136	40.00	110.00	5	09.31.365					●			●	●									TÜV
8.5 x 19	CS 010	schwarz/pol. brillantsilber	03.62.142 03.60.140	35.00	110.00	5	09.31.365					●	●		●	●									TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc																	
7.5 x 17	RX 248	brillantsilber	03.58.085	40.00	110.00	5	65.00	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●				TÜV
8 x 18	RX 207	brillantsilber	03.60.028	32.00	110.00	5	09.31.305				●				●	●	●								TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc																	
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.130		●		●	●		●							●				TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

PEUGEOT

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part No. Référence	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Loch-kreis Bolt Circle Entraxe	Loch-zahl Bolt Holes Nbre de trous	Naben-bohrung Cent.Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Typ 6* 407	Typ 9 607																					Zulassung Registration Agrément
								75	75																					
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite **Recommended tire combination see page** **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																					
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc																						
8 x 19	CK 007	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.043 03.62.041 03.62.049	42.00	108.00	5	09.31.206	●																						TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc																						
7.5 x 18	CV 008	brillantsilber	03.60.171	40.00	108.00	5	09.31.206	●	●																					TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

PORSCHE

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	986 Boxster, Boxster S	987 Boxster, Boxster S	987 Cayman S	993 Carrera	996 Carrera	996 GT3	996 Turbo	997 Carrera	997 GT3	997 Turbo	Cayenne S, Turbo S Typ 9							Zulassung / Registration / Agrément
								75	75	75	76	76	76	76	76	76	76	77							
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**															
AI - RAD / AI - WHEEL / ROUE - AI								einteilig / monobloc / monobloc																
10 x 20	AI 004	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.61.052 05.61.132 05.61.103	48.00	130.00	5	71.60											●							TÜV
10.5 x 22	AI 001	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.64.020 05.64.021 05.64.018	52.00	130.00	5	71.60											●							TÜV
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																
8.5 x 18	LM 099 VA	silber/pol.	07.08.103	56.00	130.00	5	71.60	●[1]	●[1]	●[1]	●[2]	●[1]			●										TÜV
9 x 18	LM 130 VA	silber/pol.	53.82.096	50.00	130.00	5	71.60					●	●	●[1]	●[1]										TÜV
10 x 18	LM 144 HA	silber/pol.	07.08.086	50.00	130.00	5	71.60	●[1]	●[1]	●[1]	●[2]	●			●										TÜV
11 x 18	LM 132 HA	silber/pol.	53.82.098	56.00	130.00	5	71.60					●	●	●[3]	●										TÜV
8.5 x 19	LM 169 VA	silber/pol.	07.09.015	50.00	130.00	5	71.60	●	●[1]	●[1]		●	●	●	●	●	●								TÜV
10 x 19	LM 170 HA	silber/pol.	07.09.016	45.00	130.00	5	71.60	●	●[1]	●[1]		●	●		●										TÜV
11 x 19	LM 199 HA	silber/pol.	07.09.027	50.00	130.00	5	71.60					●	●	●	●	●	●								TÜV
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																
10.5 x 21	RX 519	silber/pol.	07.11.005	52.00	130.00	5	71.60											●							TÜV

1) nur mit Porsche-Distanzscheibe 5 mm (Porsche 996 GT3) / only with Porsche-spacers 5 mm (Porsche 996 GT3) / seulement avec câles Porsche de 5 mm (Porsche 996 GT3)
2) nur mit Porsche-Distanzscheibe 7 mm / only with Porsche-spacers 7 mm / seulement avec câles Porsche de 7 mm
3) nur mit Distanzscheibe 15 mm z.B. TechArt-Teile-Nr. 093.280.015.200 / only with spacers 15 mm for example TechArt part no. 093.280.015.200 / seulement avec câles de 15 mm, p.ex. TechArt réf. 093.280.015.200

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

RENAULT

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Logan	Typ SR Modus	Typ P Clio	Typ R Megane	Typ JA Megane	Typ M Laguna	Typ G Avantime	Typ DE Velsatis	Typ J Espace	Typ K Scenic	Typ JM Kangoo	Typ W						Zulassung / Registration / Agrément
								77	77	77	77	77	77	77	77	78	78	78							
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**															
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc																
8 x 19	CK 007	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.043 03.62.041 03.62.049	42.00	108.00	5	09.31.207 09.31.320								● ●	●									TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc																
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.135	●	●	●	●	●													TÜV
7.5 x 18	CV 008	brillantsilber	03.60.171	40.00	108.00	5	09.31.320 09.31.207						●	●	● ●	●	●	●							TÜV TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

ROVER

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	200 Typ F, RF	400,45 Typ T, RT	75 Typ J, RJ	Freelander 2 Typ LF	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
								78	78	78	78		
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK												einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 19	CK 007	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.043 03.62.041 03.62.049	42.00	108.00	5	09.31.319				●		TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV												einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.119	●	●				TÜV
7.5 x 17	CV 003	brillantsilber	03.58.301	38.00	100.00	5	09.31.306			●			TÜV
7.5 x 18	CV 008	brillantsilber	03.60.171	40.00	108.00	5	09.31.319				●		TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

SAAB

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	900 II	Typ YS3E 9-5	9-3	Typ YS3D 9-3	Typ YS3F	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
								78	78	79	79			
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM													einteilig / monobloc / monobloc	
8.5 x 19	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	35.00	110.00	5	09.31.305		●		●			TÜV
CX - RAD / CX - WHEEL / ROUE - CX													einteilig / monobloc / monobloc	
8.5 x 19	CX 002	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.099 03.62.117 03.62.124	35.00	110.00	5	09.31.305		●		●			TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH													einteilig / monobloc / monobloc	
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	110.00	5	09.31.305	●	●	●				TÜV
8.5 x 18	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	35.00	110.00	5	09.31.305	●	●	●	●			TÜV
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS													einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CS 008	schwarz/pol. brillantsilber	03.60.266 03.60.268	40.00	110.00	5	09.31.365		●					TÜV
8.5 x 19	CS 009	schwarz/pol. brillantsilber	03.62.138 03.60.136	40.00	110.00	5	09.31.365		●		●			TÜV
8.5 x 19	CS 010	schwarz/pol. brillantsilber	03.62.142 03.60.140	35.00	110.00	5	09.31.365		●		●			TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX													einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	RX 248	brillantsilber	03.58.085	40.00	110.00	5	65.00	●	●	●	●			TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

SEAT

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Ibiza/Cordoba Typ 6L 79	Ibiza Typ 6J 79	Toledo Typ 1M 79	Leon Typ 1M 79	Leon Cupra R Typ 1M 79	Leon Typ 1M 80	Altea Typ 1P 80	Alhambra Typ 5P 80	Typ 7MS	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II																	mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8 x 19	CK 516	poliert titansilber	07.09.052 07.09.051	44.00	112.00	5	09.31.138						●	●				TÜV
8.5 x 19	CK 500	poliert titansilber	07.09.045 07.09.041	35.00	112.00	5	09.31.138						●					TÜV
CY II - RAD / CY II - WHEEL / ROUE - CY II																	mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8.5 x 19	CY 500	schwarz/pol.	07.09.090	35.00	112.00	5	09.31.138						●	●				TÜV
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II																	mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8 x 17	RX 503	silber/pol.	07.07.081	35.00	112.00	5	09.31.138								●[1]			TÜV
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM																	einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CM 006	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.60.289 05.60.302	44.00	112.00	5	09.31.138						●	●	●			TÜV
8.5 x 19	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	35.00	112.00	5	09.31.138						●					TÜV
CX - RAD / CX - WHEEL / ROUE - CX																	einteilig / monobloc / monobloc	
8.5 x 19	CX 002	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.099 03.62.117 03.62.124	35.00	112.00	5	09.31.138						●					TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH																	einteilig / monobloc / monobloc	
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	112.00	5	09.31.138								●[1]			TÜV
8 x 18	CH 025	brillantsilber schwarz	03.60.153 03.60.240	50.00	112.00	5	09.31.138						●	●				TÜV
8.5 x 18	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	35.00	112.00	5	09.31.138						●					TÜV
8.5 x 18	CH 002	brillantsilber schwarz	03.60.039 03.60.128	30.00	100.00	5	09.31.293			●	●	●						TÜV
8 x 19	CH 026	brillantsilber schwarz	03.62.027 03.62.091	50.00	112.00	5	09.31.138						●					TÜV
8.5 x 19	CH 009	brillantsilber schwarz	03.62.006 03.62.087	35.00	112.00	5	09.31.138						●					TÜV
8.5 x 19	CH 014	brillantsilber schwarz	03.62.021 03.62.088	30.00	100.00	5	09.31.293				●							TÜV
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK																	einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CK 015	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.214 03.60.212 03.60.216	35.00	100.00	5	09.31.293			●	●	●						TÜV
8 x 18	CK 011	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.208 03.60.206 03.60.210	44.00	112.00	5	09.31.138						●	●	●			TÜV
8 x 19	CK 014	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.055 03.62.053 03.62.057	44.00	112.00	5	09.31.138						●	●				TÜV
8.5 x 19	CK 001	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.037 03.62.033 03.32.045	35.00	112.00	5	09.31.138						●					TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX																	einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	RX 228	brillantsilber	03.58.077	35.00	100.00	5	57.00	●	●	●	●							TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV																	einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CV 002	brillantsilber	03.58.299	48.00	112.00	5	09.31.138						●	●	●			TÜV
7.5 x 17	CV 003	brillantsilber	03.58.301	38.00	100.00	5	09.31.293	●	●	●	●							TÜV
7.5 x 17	CV 004	brillantsilber	03.58.303	37.00	112.00	5	09.31.138						●	●	●[1]			TÜV
7.5 x 18	CV 007	brillantsilber	03.60.169	48.00	112.00	5	09.31.138						●	●				TÜV
7.5 x 18	CV 006	brillantsilber	03.60.167	37.00	112.00	5	09.31.138						●	●				TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ																	einteilig / monobloc / monobloc	
6.5 x 16	CO 004	poliert brillantsilber	03.56.121 03.56.123	50.00	112.00	5	57.00						●	●				TÜV
7.5 x 17	CO 001	poliert brillantsilber	03.58.306 03.58.308	51.00	112.00	5	57.00						●	●				TÜV
7.5 x 17	CO 002	poliert brillantsilber	03.58.310 03.58.312	47.00	112.00	5	57.00						●	●				TÜV
8 x 18	VZ 033	poliert brillantsilber	03.60.228 03.60.189	44.00	112.00	5	57.00 09.31.288						●	●	●			TÜV

1) nicht zulässig für die Schweiz / not permitted in Switzerland / ne pas autorisé en Suisse

silber/silver/argent **silber-pol./silver-pol./poli-argent** **brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant** **brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant** **anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite**
titansilber/titanium-silver/argente titane **poliert/polished/poli.** **schwarz-pol./black-pol./noir-poli.** **schwarz/black/noir** **weiß-pol./white-pol./blanc-poli.**

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

SKODA

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part No. Référence	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Loch-kreis Bolt Circle Entraxe	Loch-zahl Bolt Holes Nbre de trous	Naben-bohrung Cent.Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fabia Typ 6Y 80	Roomster Typ 5J 80	Octavia Typ 1U 80	Octavia Typ 1Z 81	Superb Typ 3U 81	Superb Typ 3T 81	Zulassung Registration Agrément
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite **Recommended tire combination see page** **Possibilités de monte pneumatiques voir page**						
RS-GT - RAD / RS-GT - WHEEL / ROUE - RS-GT								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties						
8.5 x 19	RS 958	silber/pol.	07.09.030	32.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties						
8.5 x 18	LM 127	silber/pol.	07.08.066	30.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
8.5 x 19	LM 154	silber/pol.	07.09.007	32.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
RR - RAD / RR - WHEEL / ROUE - RR								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties						
8 x 18	RR 700	schwarz	07.08.229	33.00	112.00	5	09.31.138				●	●		TÜV
9 x 18	RR 702	schwarz	07.08.231	33.00	112.00	5	09.31.138				●			TÜV
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties						
8 x 19	CK 516	poliert titansilber	07.09.052 07.09.051	44.00	112.00	5	09.31.138				●			TÜV
8 x 18	CK 509	poliert titansilber	07.08.185 07.08.180	32.00	112.00	5	09.31.138				●	●		TÜV
8.5 x 19	CK 500	poliert titansilber	07.09.045 07.09.041	35.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
9 x 18	CK 511 HA	poliert titansilber	07.08.187 07.08.182	32.00	112.00	5	09.31.138				●			TÜV
CY II - RAD / CY II - WHEEL / ROUE - CY II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties						
8.5 x 19	CY 500	schwarz/pol.	07.09.090	35.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties						
8 x 17	RX 503	silber/pol.	07.07.081	35.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
8.5 x 18	RX 501	silber/pol.	07.08.080	32.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM								einteilig / monobloc / monobloc						
8 x 18	CM 006	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.60.289 05.60.302	44.00	112.00	5	09.31.138				●			TÜV
8.5 x 19	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	35.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
CX - RAD / CX - WHEEL / ROUE - CX								einteilig / monobloc / monobloc						
8.5 x 19	CX 002	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.099 03.62.117 03.62.124	35.00	112.00	5	09.31.138				●	●		TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc						
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
8 x 18	CH 025	brillantsilber schwarz	03.60.153 03.60.240	50.00	112.00	5	09.31.138				●			TÜV
8.5 x 18	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	35.00	112.00	5	09.31.138				●	●		TÜV
8.5 x 18	CH 002	brillantsilber schwarz	03.60.039 03.60.128	30.00	100.00	5	09.31.293			●				TÜV
8 x 19	CH 026	brillantsilber schwarz	03.62.027 03.62.091	50.00	112.00	5	09.31.138				●			TÜV
8.5 x 19	CH 009	brillantsilber schwarz	03.62.006 03.62.087	35.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
8.5 x 19	CH 014	brillantsilber schwarz	03.62.021 03.62.088	30.00	100.00	5	09.31.293			●				TÜV
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc						
8 x 18	CK 015	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.214 03.60.212 03.60.216	35.00	100.00	5	09.31.293			●				TÜV
8 x 18	CK 011	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.208 03.60.206 03.60.210	44.00	112.00	5	09.31.138				●			TÜV
8 x 19	CK 014	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.055 03.62.053 03.62.057	44.00	112.00	5	09.31.138				●			TÜV
8.5 x 19	CK 001	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.037 03.62.033 03.32.045	35.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc						
7.5 x 17	RX 228	brillantsilber	03.58.077	35.00	100.00	5	57.00	●	●	●				TÜV
8 x 18	RX 207	brillantsilber	03.60.028	32.00	112.00	5	09.31.138					●		TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc						
7.5 x 17	CV 002	brillantsilber	03.58.299	48.00	112.00	5	09.31.138				●			TÜV
7.5 x 17	CV 003	brillantsilber	03.58.301	38.00	100.00	5	09.31.293	●	●	●				TÜV
7.5 x 17	CV 004	brillantsilber	03.58.303	37.00	112.00	5	09.31.138				●	●		TÜV
7.5 x 18	CV 007	brillantsilber	03.60.169	48.00	112.00	5	09.31.138				●			TÜV
7.5 x 18	CV 006	brillantsilber	03.60.167	37.00	112.00	5	09.31.138				●	●		TÜV

SKODA

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Typ 6Y Fabia 80	Typ 5J Roomster 80	Typ 1U Octavia 80	Typ 1Z Octavia 81	Typ 3U Superb 81	Typ 3T Superb 81	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ														einteilig / monobloc / monobloc	
6.5 x 16	CO 004	poliert brillantsilber	03.56.121 03.56.123	50.00	112.00	5	57.00			●					TÜV
7.5 x 17	CO 001	poliert brillantsilber	03.58.306 03.58.308	51.00	112.00	5	57.00			●					TÜV
7.5 x 17	CO 002	poliert brillantsilber	03.58.310 03.58.312	47.00	112.00	5	57.00			●					TÜV
8 x 18	VZ 033	poliert brillantsilber	03.60.228 03.60.189	44.00	112.00	5	57.00			●		●			TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten — **PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung**
PFS = Precision fitment systems are available as special order only — **PFS part no. see column center bore**
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison — **Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"**

SUBARU

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Impreza T,GC,GF,GD,GG,GG Typ G3 Impreza 81	Typ SG,SSGS Forester 81	Typ BH,BE,BHS Legacy 82	Typ BL,BP,BPS Legacy 82	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV												einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CV 003	brillantsilber	03.58.301	38.00	100.00	5	09.31.323	●	●	●	●	●	TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten — **PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung**
PFS = Precision fitment systems are available as special order only — **PFS part no. see column center bore**
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison — **Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"**

SUZUKI

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Typ JT Grand Vitara 82	Typ MZ Swift 82	Typ EY SX4 82	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV											einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 18	CV 005	brillantsilber	03.60.165	40.00	114.30	5	09.31.346 09.31.359	●	●	●		TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ											einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.346 09.31.359	●	●	●		TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten — **PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung**
PFS = Precision fitment systems are available as special order only — **PFS part no. see column center bore**
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison — **Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"**

TOYOTA

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Auris 82	Avensis 83	Typ E15J, E15UT / Celica 83	Typ T25 / Corolla T.E12J, E12J1,E12 83	Typ T23 / Corolla Verso 83	Typ R1 / Camry 83	Typ V3 / RAV4 83	Typ XA, XA1 / RAV4 83	Typ XA3	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II																	mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties	
8 x 18	CK 510	poliert titansilber	07.08.186 07.08.181	38.00	114.30	5	09.31.123							●				EXPORT
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH																	einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CH 013	brillantsilber schwarz	03.60.109 03.60.237	38.00	114.30	5	09.31.123							●				EXPORT
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK																	einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CK 012	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.202 03.60.200 03.60.204	45.00	114.30	5	09.31.123	●	●			●	●					TÜV
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS																	einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 18	CS 006	schwarz/pol. brillantsilber	03.60.262 03.60.264	40.00	114.30	5	09.31.123	●	●			●	●					TÜV
8.5 x 19	CS 007	schwarz/pol. brillantsilber	03.62.134 03.62.132	42.00	114.30	5	09.31.123	●	●			●						TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX																	einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	RX 243	brillantsilber	03.58.094	45.00	114.30	5	09.31.123							●				EXPORT
8 x 18	RX 239	brillantsilber	03.60.034	40.00	114.30	5	09.31.123							●				EXPORT
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV																	einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CV 001	brillantsilber	03.58.287	38.00	100.00	4	09.31.118				●							TÜV
7.5 x 17	CV 003	brillantsilber	03.58.301	38.00	100.00	5	09.31.118		●	●								TÜV
7.5 x 18	CV 005	brillantsilber	03.60.165	40.00	114.30	5	09.31.123	●	●			●	●		●			TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ																	einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 17	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	45.00	114.30	5	09.31.123	●	●			●	●		●			TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

VOLVO

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	C30 84	S40/V50/C70 84	Typ M-2D / S60 84	Typ M / C70, Cabrio 84	Typ H,R / V70 84	Typ N / V70 84	Typ J, JV, S / XC70 84	Typ B / S80 84	Typ B / S80 84	Typ T,K, KV / Typ A	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**	**Zulassung / Registration / Agrément**
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK																		einteilig / monobloc / monobloc	
8 x 19	CK 007	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.043 03.62.041 03.62.049	42.00	108.00	5	09.31.321 09.31.319 09.31.356	●	●		●		●	●	●	●	●		TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV																		einteilig / monobloc / monobloc	
7.5 x 18	CV 008	brillantsilber	03.60.171	40.00	108.00	5	09.31.321 09.31.319 09.31.148 09.31.356	●	●		●	●	●	●	●	●	●		TÜV

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

VW

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Polo 85	Eos 85	Scirocco 85	Golf IV, Golf R32 Typ 1J 85	Golf V, GTI,R32 T. 1K,1KP Typ 1K 86	Golf VI Typ 1K 86	Touran Typ 1T 87	Jetta Typ 1T 87	Passat, W8 T.:3B,3BG,3BS Typ 1KM 87	Passat Typ 3C, 3CC 88	Phaeton Typ 3D 88	Beetle, Cabrio Typ 9C, 1Y 89	Sharan Typ 7M 89	Tiguan Typ 5N 89	Touareg Typ 7L 89	Caddy Typ 2K, 2KN 89	Bus / Transporter Typ 7H 89	Zulassung / Registration / Agrément
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite / **Recommended tire combination see page** / **Possibilités de monte pneumatiques voir page**																	
AI - RAD / AI - WHEEL / ROUE - AI								einteilig / monobloc / monobloc																	
10 x 20	AI 004	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.61.052 05.61.132 05.61.103	48.00	130.00	5	71.60															●			TÜV
10.5 x 22	AI 001	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.64.020 05.64.021 05.64.018	52.00	130.00	5	71.60															●			TÜV
RS-GT - RAD / RS-GT - WHEEL / ROUE - RS-GT								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 19	RS 960	silber/pol.	07.09.034	46.00	112.00	5	09.31.138					●	●	●	●										TÜV
8.5 x 19	RS 958	silber/pol.	07.09.030	32.00	112.00	5	09.31.138		●	●						●[3]	●	●							TÜV
8.5 x 20	RS 965	silber/pol.	07.10.040	38.00	112.00	5	09.31.138											●							TÜV
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 18	LM 127	silber/pol.	07.08.066	30.00	112.00	5	09.31.138									●		●							TÜV
8.5 x 19	LM 154	silber/pol.	07.09.007	32.00	112.00	5	09.31.138							●		●[3]	●	●							TÜV
8.5 x 20	LM 191	silber/pol.	07.10.025	38.00	112.00	5	09.31.138											●							TÜV
RR - RAD / RR - WHEEL / ROUE - RR								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8 x 18	RR 700	schwarz	07.08.229	33.00	112.00	5	09.31.138		●			●		●			●				●				TÜV
9 x 18	RR 702	schwarz	07.08.231	33.00	112.00	5	09.31.138					●		●			●								TÜV
CK II - RAD / CK II - WHEEL / ROUE - CK II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8 x 19	CK 516	poliert titansilber	07.09.052 07.09.051	44.00	112.00	5	09.31.138					●	●	●	●		●	●							TÜV
8 x 18	CK 509	poliert titansilber	07.08.185 07.08.180	32.00	112.00	5	09.31.138		●			●	●	●		●[5]	●				●				TÜV
9 x 18	CK 511	poliert titansilber	07.08.187 07.08.182	32.00	112.00	5	09.31.138					●		●			●				●				TÜV
8.5 x 19	CK 500	poliert titansilber	07.09.045 07.09.041	35.00	112.00	5	09.31.138		●					●	●	●	●	●			●				TÜV
CY II - RAD / CY II - WHEEL / ROUE - CY II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8.5 x 19	CY 500	schwarz/pol.	07.09.090	35.00	112.00	5	09.31.138		●					●	●	●	●	●			●				TÜV
8.5 x 19	CY 503	schwarz/pol.	07.09.093	35.00	120.00	5	09.31.334																	●	TÜV
RX II - RAD / RX II - WHEEL / ROUE - RX II								mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties																	
8 x 17	RX 503	silber/pol.	07.07.081	35.00	112.00	5	09.31.138		●			●[6]	●	●	●	●				●[4]					TÜV
8.5 x 18	RX 501	silber/pol.	07.08.080	32.00	112.00	5	09.31.138					●[8]	●	●	●	●	●	●[2]			●				TÜV
10.5 x 21	RX 519	silber/pol.	07.11.005	52.00	130.00	5	71.60															●			TÜV
10.5 x 21	RX 520	silber/pol.	07.11.006	40.00	112.00	5	09.31.138											●							TÜV
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM								einteilig / monobloc / monobloc																	
8 x 18	CM 006	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.60.289 05.60.302	44.00	112.00	5	09.31.138 09.31.310*		●			●	●	●	●	●[9]	●			●					TÜV
8.5 x 19	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	35.00	112.00	5	09.31.138		●	●		●[8]	●	●	●	●	●	●			●				TÜV
CX - RAD / CX - WHEEL / ROUE - CX								einteilig / monobloc / monobloc																	
8.5 x 19	CX 002	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.099 03.62.117 03.62.124	35.00	112.00	5	09.31.138		●	●		●[8]		●	●	●	●	●			●				TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								einteilig / monobloc / monobloc																	
7.5 x 17	CH 023	brillantsilber	03.58.254	42.00	112.00	5	09.31.138					●[6]	●	●											TÜV
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	112.00	5	09.31.138			●				●		●		●[2]		●[4]	●				TÜV
8 x 18	CH 025	brillantsilber schwarz	03.60.153 03.60.240	50.00	112.00	5	09.31.138					●	●	●	●										TÜV
8.5 x 18	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	35.00	112.00	5	09.31.138		●	●				●	●	●	●	●			●				TÜV
8.5 x 18	CH 002	brillantsilber schwarz	03.60.039 03.60.128	30.00	100.00	5	09.31.293				●								●						TÜV
8 x 19	CH 026	brillantsilber schwarz	03.62.027 03.62.091	50.00	112.00	5	09.31.138					●	●	●	●										TÜV
8.5 x 19	CH 009	brillantsilber schwarz	03.62.006 03.62.087	35.00	112.00	5	09.31.138			●				●	●	●	●	●			●				TÜV
8.5 x 19	CH 014	brillantsilber schwarz	03.62.021 03.62.088	30.00	100.00	5	09.31.293				●								●						TÜV

VW

Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Radtyp / Wheel Type / Type de roue	Farb-design / Colour / Couleur	Best.-Nr. / Part No. / Référence	Einpress-tiefe / Offset / Déport en mm	Loch-kreis / Bolt Circle / Entraxe	Loch-zahl / Bolt Holes / Nbre de trous	Naben-bohrung / Cent.Bore PFS No. / Diamètre trou central (PFS Réf.)	Polo 85	Eos 85	Scirocco 85	Golf IV, Golf R32 85	Golf V, GTI,R32 T. 1K,1KP 86	Golf VI 86	Touran 87	Jetta 87	Passat, W8 T.:3B,3BG,3BS 87	Passat 88	Phaeton 88	Beetle, Cabrio Typ 9C, 1Y 89	Sharan 89	Tiguan 89	Touareg 89	Caddy 89	Bus / Transporter 89	Zulassung / Registration / Agrément
								Typ 9N	Typ 1F	Typ 13	Typ 1J	Typ 1K,1KP	Typ 1K	Typ 1T	Typ 1KM	Typ 3C, 3CC	Typ 3D	Typ 9C, 1Y	Typ 7M	Typ 5N	Typ 7L	Typ 2K, 2KN	Typ 7H		
								Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite																	**Zulassung**
								Recommended tire combination see page																	**Registration**
								Possibilités de monte pneumatiques voir page																	**Agrément**
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								einteilig / monobloc / monobloc																	
8 x 18	CK 015	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.214 03.60.212 03.60.216	35.00	100.00	5	09.31.293				●								●						TÜV
8 x 18	CK 011	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.208 03.60.206 03.60.210	44.00	112.00	5	09.31.138 09.31.310*		●			●	●	●	●	●[5]	●			●					TÜV
8.5 x 18	CK 016	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.60.220 03.60.218 03.60.222	34.00	120.00	5	09.31.334																	●	TÜV
8 x 19	CK 014	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.055 03.62.053 03.62.057	44.00	112.00	5	09.31.138					●	●	●	●		●	●							TÜV
8.5 x 19	CK 001	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.037 03.62.033 03.32.045	35.00	112.00	5	09.31.138		●					●	●	●	●	●			●				TÜV
8.5 x 19	CK 002	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.62.039 03.62.035 03.62.047	35.00	120.00	5	09.31.334																	●	TÜV
8.5 x 20	CK 003	poliert brillantsilber bril.anthrazit	03.61.016 03.61.008 03.61.024	38.00	112.00	5	09.31.138											●[1]							TÜV
RX - RAD / RX - WHEEL / ROUE - RX								einteilig / monobloc / monobloc																	
7.5 x 17	RX 228	brillantsilber	03.58.077	35.00	100.00	5	57.00	●			●[6]								●						TÜV
8 x 18	RX 207	brillantsilber	03.60.028	32.00	112.00	5	09.31.138					●[7]		●	●	●[5]	●								TÜV
CV - RAD / CV - WHEEL / ROUE - CV								einteilig / monobloc / monobloc																	
7.5 x 17	CV 002	brillantsilber	03.58.299	48.00	112.00	5	09.31.138		●			●		●	●					●					TÜV
7.5 x 17	CV 003	brillantsilber	03.58.301	38.00	100.00	5	09.31.293	●			●								●						TÜV
7.5 x 17	CV 004	brillantsilber	03.58.303	37.00	112.00	5	09.31.138		●			●		●	●	●					●		●		TÜV
7.5 x 18	CV 007	brillantsilber	03.60.169	48.00	112.00	5	09.31.138		●			●		●	●	●	●								TÜV
7.5 x 18	CV 006	brillantsilber	03.60.167	37.00	112.00	5	09.31.138		●			●		●	●	●[5]	●	●					●		TÜV
CO - VZ - RAD / CO - VZ - WHEEL / ROUE - CO - VZ								einteilig / monobloc / monobloc																	
6.5 x 16	CO 004	poliert brillantsilber	03.56.121 03.56.123	50.00	112.00	5	57.00		●			●[6]		●	●								●		TÜV
7.5 x 17	CO 001	poliert brillantsilber	03.58.306 03.58.308	51.00	112.00	5	57.00					●													TÜV
7.5 x 17	CO 002	poliert brillantsilber	03.58.310 03.58.312	47.00	112.00	5	57.00		●			●		●	●								●		TÜV
8 x 18	VZ 033	poliert brillantsilber	03.60.228 03.60.189	44.00	112.00	5	57.00 09.31.288		●			●	●	●	●		●			●			●		TÜV

1) nur für Fahrzeuge bis 246 kW / only for vehicles till 246kW / seulement pour véhicules jusqu' à 246kW
2) nur für Fahrzeuge bis 177 kW / only for vehicles till 177kW / seulement pour véhicules jusqu' à 177kW
3) nicht für Typ 3B / not for type 3B / hors type 3B
4) nicht zulässig für die Schweiz / not permitted in Switzerland / ne pas autorisé en Suisse
5) nicht für Typ 3BS / not for type 3BS / hors type 3BS
6) nicht für R32 / not for R32 / hors R32
7) nicht für GTI, R32 und Typ 1KP / not for GTI, R32 and type 1KP / hors GTI, R32 et type 1KP
8) nicht für Typ 1KP / not for type 1KP / hors type 1KP
9) nur für Typ 3BG / only for type 3BG / seulement pour type 3BG

silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.

PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten
PFS = Precision fitment systems are available as special order only
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison

PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung
PFS part no. see column center bore
Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"

ALFA 166, Typ 936

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 008	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

ALFA 147, GT, Typ 937

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 35	VA + HA	215/40-18	CK 015	1,6,10,a)
2.			VA + HA	225/35-18	CK 015	1,6,10,a)
3.			VA + HA	225/40-18	CK 015	1,6,10
4.	8.5 x 18	ET 25-30	VA + HA	215/40-18	LM 145, CH 002	1,6,9,10,a)
5.			VA + HA	225/35-18	LM 145, CH 002	1,6,9,10,a)
6.			VA + HA	225/40-18	LM 145, CH 002	1,6,9,10
7.	8.5 x 19	ET 25-30	VA + HA	215/35-19	LM 147, CH 014	1,6,9,10,a)
8.			VA + HA	225/35-19	LM 147, CH 014	1,6,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für 3,2L/ not for 3,2L / hors 3,2L

ALFA Brera, Typ 939

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	235/35-19	CS 010	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI A2, Typ 8Z

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35	VA + HA	205/40-17	RX 228	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI A3, Typ 8L

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	205/50-17	RX 228, CV 003	1,5,6,9,10,15
2.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	215/45-17	RX 228, CV 003	1,5,6,15
3.			VA + HA	225/45-17	RX 228, CV 003	1,5,6,10,15
4.	8 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CK 015	1,5,6,9,10,15
5.	8.5 x 18	ET 25-30	VA + HA	225/40-18	LM 145, CH 002	1,5,6,9,10
6.	8.5 x 19	ET 30	VA + HA	225/35-19	CH 014	1,5,6,9,10,15
7.			VA + HA	235/35-19	CH 014	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI A3, Sportback, Cabrio, Typ 8P, 8PA

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	6.5 x 16	ET 50	VA + HA	205/55-16	CO 004	1
2.			VA + HA	215/55-16	CO 004	1
3.	7.5 x 17	ET 37-51	VA + HA	205/50-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,9,10,a)
4.			VA + HA	215/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,9,10,a)
5.			VA + HA	225/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,9,10
6.			VA + HA	235/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,9,10
7.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,5,6,9,10,a)
8.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
9.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,5,6,9,10
10.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
11.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
12.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,5,6,9,10
13.			VA + HA	235/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
14.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	215/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,9,10,a)
15.			VA + HA	225/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,9,10
16.	8 x 18	ET 32-50	VA + HA	215/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, CS 002, VZ 033	1,5,6,9,10,a)
17.			VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, CS 002, RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10
18.			VA + HA	235/40-18	RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10
19.	8 x 18	ET 50	VA	225/40-18	CH 025	1,5,9
	8.5 x 18	ET 35	HA	225/40-18	CH 012	1,6,10
20.	8 x 18	ET 50	VA	235/40-18	CH 025	1,5,9
	8.5 x 18	ET 35	HA	235/40-18	CH 012	1,6,10
21.	8 x 18	ET 32-33	VA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	235/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
22.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	225/40-18	RX 501,CH 012	1,5,6,9,10
23.			VA + HA	235/40-18	RX 501,CH 012	1,5,6,9,10
24.	8 x 19	ET 44-50	VA + HA	225/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,5,6,10
25.			VA + HA	235/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,5,6,10
26.	8.5 x 19	ET 32-46	VA + HA	225/35-19	RS 960, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001,CS 003	1,5,6,9,10
27.			VA + HA	235/35-19	RS 960, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001,CS 003	1,5,6,9,10
28.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	225/30-20	CK 003	1,5,6,9,10
29.			VA + HA	235/30-20	CK 003	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für 3,2L/ not for 3,2L / hors 3,2L

AUDI A4, Limousine, Avant, Typ B5

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	215/45-17	CV 004	1,9,10
2.			VA + HA	225/45-17	CV 004	1,5,9,10
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,8,a)
4.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,3,4,9,10
5.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	CH 003	1,8,a)
6.			VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,4,9,10
7.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1,5,9,10,15
8.	8 x 18	ET 32-44	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10,15
9.			VA + HA	245/35-18	RX 207	1,3,4,9,10
10.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4,9,10
11.			VA + HA	235/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4,9,10,16
12.			VA + HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4,9,10
13.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur bis 92kW / only till 92kW / seulement jusqu' à 92kW

AUDI A4, Limousine, Avant, Cabrio, Typ 8E, 8H

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38-42	VA + HA	215/45-17	CH 023, CV 004	1,4,a)
2.			VA + HA	225/45-17	CH 023, CV 004	1,4
3.			VA + HA	235/45-17	CH 023, CV 004	1,5,6,9,10
4.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,4
5.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,4
6.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,4
7.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	CH 003	1,6
8.			VA + HA	225/45-17	CH 003	1,6
9.			VA + HA	235/45-17	CH 003	1,6
10.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1
11.	8 x 18	ET 32-44	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, RX 207, VZ 033	1,4,9
12.			VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, RX 207, VZ 033	1,4,9
13.			VA + HA	245/35-18	RX 207	1,4
14.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,b)
	9 x 18	ET 32-33	HA	225/40-18	RR 702, CK 511	1,5,10,b)
15.	8 x 18	ET 32-33	VA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,9,b)
	9 x 18	ET 32-33	HA	235/40-18	RR 702, CK 511	1,5,10,b)
16.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,a)
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1,5,10,a)
17.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,6
18.			VA + HA	235/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6
19.			VA + HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,6
20.	8 x 19	ET 44	VA + HA	235/35-19	CK 516, CK 014	1,16
21.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10, 16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur für Typ 8E / only for type 8E / seulement pour type 8E

b) nur für Typ 8H / only for type 8H / seulement pour type 8H

AUDI A4, Typ B8

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37-43	VA + HA	225/50-17	CH 023, CV 004, CV 002	1
2.			VA + HA	235/45-17	CH 023, CV 004, CV 002	1
3.			VA + HA	245/45-17	CH 023, CV 004, CV 002	1
4.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/50-17	RX 503	1,5,6,9,10
5.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,5,6,9
6.			VA + HA	245/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
7.			VA + HA	255/45-17	RX 503	1,5,6,9,10,16
8.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/50-17	CH 003	1,5,6,9,10
9.			VA + HA	235/45-17	CH 003	1,5,6,9
10.			VA + HA	245/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
11.			VA + HA	255/45-17	CH 003	1,5,6,9,10,16
12.	8 x 18	ET 32-50	VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, CS 002	1,5,6,9,10
13.			VA + HA	235/45-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, CS 002	1,5,6,9,10,16
14.			VA + HA	245/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, CS 002	1,5,6,9,10
15.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	235/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
16.			VA + HA	235/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10,16
17.			VA + HA	245/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
18.			VA + HA	255/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10,16
19.	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	235/40-18	RR 702, CK 511	1,5,6,9,10
20.			VA + HA	235/45-18	RR 702, CK 511	1,5,6,9,10,16
21.			VA + HA	245/40-18	RR 702, CK 511	1,5,6,9,10
22.			VA + HA	255/40-18	RR 702, CK 511	1,5,6,9,10,16
23.	8 x 19	ET 44	VA + HA	235/35-19	CK 516, CK 014	1
24.			VA + HA	245/35-19	CK 516, CK 014	1
25.	8.5 x 19	ET 32-40	VA + HA	235/35-19	LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001, CS 003	1,5,6,9,10
26.			VA + HA	245/35-19	LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001, CS 003	1,5,6,9,10
27.			VA + HA	255/35-19	LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001, CS 003	1,5,6,9,10,16
28.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	245/30-20	CK 003	1,5,6,9,10
29.			VA + HA	255/30-20	CK 003	1,5,6,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI A5, Typ B8

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	235/45-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,a)
2.			VA + HA	245/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1
3.	8 x 18	ET 32-33	VA	235/45-18	RR 700, CK 509	1,a)
	9 x 18	ET 32-33	HA	235/45-18	RR 702, CK 511	1,a)
4.	8 x 18	ET 32-33	VA	245/40-18	RR 700, CK 509	1
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/40-18	RR 702, CK 511	1
5.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	235/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,10.a)
6.			VA + HA	245/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,10
7.			VA + HA	255/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,10
8.	8.5 x 18	ET 30	VA	245/40-18	LM 127	1
	9.5 x 18	ET 32	HA	245/40-18	LM 128	1,6,10
9.	8.5 x 18	ET 30	VA	255/40-18	LM 127	1,5
	9.5 x 18	ET 32	HA	255/40-18	LM 128	1,6,10
10.	8.5 x 18	ET 32	VA	255/40-18	RX 501	1,5
	10 x 18	ET 40	HA	255/40-18	RX 506	1,6,10
11.	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	235/45-18	RR 702, CK 511	1,a)
12.			VA + HA	245/40-18	RR 702, CK 511	1
13.			VA + HA	255/40-18	RR 702, CK 511	1
14.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,a)
15.			VA + HA	245/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,10
16.			VA + HA	255/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,10
17.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CM 002	1,a)
	9.5 x 19	ET 28	HA	235/35-19	CM 004	1,6,10,a)
18.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	245/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
19.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	255/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
20.	8.5 x 19	ET 35	VA	255/35-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	255/35-19	CK 502	1,6,10
21.	9.5 x 19	ET 28	VA + HA	235/35-19	CM 004	1,6,10,a)
22.	9.5 x 19	ET 28	VA + HA	245/35-19	CM 004	1,6,10
23.	9.5 x 19	ET 28	VA + HA	255/35-19	CM 004	1,6,10
24.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	245/30-20	RS 965, LM 191, CK 003	1
25.			VA + HA	255/30-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,10
26.	9 x 20	ET 25	VA + HA	245/30-20	CX 006, CH 102	1,9,10
27.			VA + HA	255/30-20	CX 006, CH 102	1,5,10
28.			VA + HA	265/30-20	CX 006, CH 102	1,5,6,9,10,16
29.	9 x 20	ET 25	VA	255/30-20	CX 006	1,5,16
	10 x 20	ET 25	HA	255/30-20	CX 007	1,6,10,16
30.	9 x 20	ET 25	VA	265/30-20	CX 006	1,5,9,16
	10 x 20	ET 25	HA	265/30-20	CX 007	1,6,10,16
31	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	255/30-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur bis 176kW / only till 176kW / seulement jusqu' à 176kW

AUDI A6, Typ 4B

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	225/45-17	CV 004	1,5,6,10
2.			VA + HA	235/45-17	CV 004	1,5,6,9,10
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1,3,4,8,a)
4.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,3,4,8,a)
5.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,3,4,8,a)
6.			VA + HA	245/40-17	RX 503	1,3,4,8,a)
7.			VA + HA	255/40-17	RX 503	1,3,4
8.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,4,8,a)
9.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,3,4,8,a)
10.			VA + HA	235/45-17	CH 003	1,3,4,8,a)
11.			VA + HA	245/40-17	CH 003	1,3,4,8,a)
12.			VA + HA	255/40-17	CH 003	1,3,4
13.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1,5,6,9,10
14.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,5,6,9,10
15.			VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,5,6,9,10
16.			VA + HA	245/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,5,6,9,10
17.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	235/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
18.			VA + HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
19.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
20.			VA + HA	245/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für 4,2L / not for 4,2L / hors 4,2L

AUDI A6, Allroad, Typ 4B

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/55-17	RX 503	1,3,4
2.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/55-17	CH 003	1,3,4
3.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	245/45-18	CV 006	1
4.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/45-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,3,4
5.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	245/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4
6.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	255/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI A6, Typ 4F

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37-42	VA + HA	225/50-17	CH 023, CV 004	1,5,6
2.			VA + HA	235/45-17	CH 023, CV 004	1,5,6
3.			VA + HA	245/45-17	CH 023, CV 004	1,5,6
4.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/50-17	RX 503	1,5,6
5.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,6
6.			VA + HA	245/45-17	RX 503	1,5,6
7.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	235/45-17	CH 003	1,6
8.			VA + HA	245/45-17	CH 003	1,5,6
9.	8 x 18	ET 32-44	VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, RX 207, VZ 033	1,6,9,10
10.			VA + HA	245/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10
11.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	235/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
12.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
13.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	265/35-18	RR 702, CK 511	1,6,10
14.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	275/35-18	RR 702, CK 511	1,6,10
15.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	235/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
16.			VA + HA	245/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
17.			VA + HA	255/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
18.	8 x 19	ET 44-50	VA + HA	235/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,10
19.			VA + HA	245/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,10
20.	8.5 x 19	ET 32-46	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
21.			VA + HA	245/35-19	RS 960, RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
22.			VA + HA	255/35-19	RS 960, RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
23.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CK 500	1,9
	10 x 19	ET 38	HA	265/30-19	CK 502	1,6,10
24.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/35-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	275/30-19	CK 502	1,6,10
25.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	245/30-20	RS 965, CK 003	1,5,6,9,10
26.			VA + HA	255/30-20	RS 965, CK 003	1,5,6,9,10
27.	8.5 x 20	ET 38	VA	255/30-20	RS 965, CK 003	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	255/30-20	RS 966, CK 004	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI A6, Allroad, Typ 4F

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	235/50-17	CH 003	1
2.			VA + HA	245/45-17	CH 003	1
3.			VA + HA	255/45-17	CH 003	1
4.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/45-18	RR 700, CK 509	1,9,10
5.			VA + HA	255/45-18	RR 700, CK 509	1,5,6,9,10,16
6.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	245/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,10
7.			VA + HA	255/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
8.			VA + HA	255/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10,16
9.	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/45-18	RR 702, CK 511	1,5,6,9,10
10.			VA + HA	255/40-18	RR 702, CK 511	1,5,6,9,10
11.			VA + HA	255/45-18	RR 702, CK 511	1,5,6,9,10,13,14,16
12.	8.5 x 19	ET 32-46	VA + HA	245/35-19	RS 958, RS 960, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10
13.			VA + HA	245/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10
14.			VA + HA	255/35-19	RS 958, RS 960, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
15.			VA + HA	255/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10,13,14,16
16.	9.5 x 19	ET 28-32	VA + HA	245/40-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,5,6,9,10
17.			VA + HA	245/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,5,6,9,10
18.			VA + HA	255/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,5,6,9,10,13,14
19.			VA + HA	255/40-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,5,6,9,10,13,14,16
20.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	245/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,6,9,10
21.			VA + HA	255/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,6,9,10,16
22.	9 x 20	ET 25	VA + HA	245/35-20	CX 006, CH 102	1,5,6,9,10
23.			VA + HA	255/35-20	CX 006, CH 102	1,5,6,9,10,16
24.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	245/35-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,6,9,10
25.			VA + HA	255/35-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,6,9,10,16
26.	10 x 20	ET 25	VA + HA	255/35-20	CX 007	1,5,6,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI A8, Typ D2

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/55-17	RX 503	1,4
2.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	245/45-18	CV 006	1
3.	8 x 18	ET 32-44	VA + HA	235/50-18	RR 700, CK 509, CM 006, RX 207	1,3,4,7,10,a)
4.			VA + HA	245/45-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, RX 207, VZ 033	1,3,4,7,8
5.			VA + HA	255/45-18	RR 700, CK 509, CM 006, RX 207	1,3,6,9,10,a)
6.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	235/50-18	RX 501, CH 012	1,3,4,7,10,a)
7.			VA + HA	245/45-18	RX 501, CH 012	1,3,4,7,8
8.			VA + HA	255/45-18	RX 501, CH 012	1,3,6,9,10,a)
9.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10,a)
10.			VA + HA	255/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
11.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	255/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für W12 / not for W12 / hors W12

AUDI A8, Typ 4E

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	235/50-18	CV 006	1
2.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	235/50-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,3,4,7
3.			VA + HA	255/45-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,3,4,9
4.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	235/50-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9
5.			VA + HA	255/45-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9
6.	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/45-18	RR 702, CK 511	1,5,6
7.			VA + HA	255/45-18	RR 702, CK 511	1,5,6,9,10
8.	8 x 19	ET 44	VA + HA	245/40-19	CK 516, CK 014	1
9.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	255/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9
10.	10 x 19	ET 38	VA + HA	255/40-19	CK 502	1,5,6,9
11.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	255/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,6,9
12.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	255/35-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,6,9
13.			VA + HA	275/35-20	CK 004	1,5,6,9
14.	10.5 x 21	ET 36-40	VA + HA	285/30-21	LM 193, RX 520	1,5,6,9,10
15.			VA + HA	295/30-21	RX 520	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI TT, Coupé, Roadster, Typ 8N

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 228	1
2.	8 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CK 015	1
3.	8.5 x 18	ET 25-30	VA + HA	225/40-18	LM 145, CH 002	1,5,6,9,10
4.	8.5 x 18	ET 25	VA	225/40-18	LM 145	1,5,9
	9.5 x 18	ET 25	HA	225/40-18	LM 146	1,6,10
5.	8.5 x 19	ET 25-30	VA + HA	225/35-19	LM 147, CH 014	1,5,6,9,10
6.			VA + HA	235/35-19	LM 147, CH 014	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI TT, TTS, Coupé, Typ 8J

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37-48	VA + HA	225/50-17	CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,10
2.			VA + HA	235/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 002	1
3.			VA + HA	245/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,10
4.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	235/45-17	CH 003	1,5,6,10
5.			VA + HA	245/45-17	CH 003	1,5,6,10
6.			VA + HA	255/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
7.	8 x 18	ET 32-44	VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,10
8.			VA + HA	245/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10
9.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	235/40-18	RX 501, CH 012	1,5,6,10
10.			VA + HA	245/40-18	RX 501, CH 012	1,5,6,10
11.	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	235/40-18	RR 702, CK 511	1,5,6,10
12.			VA + HA	245/40-18	RR 702, CK 511	1,5,6,9,10
13.			VA + HA	255/40-18	RR 702, CK 511	1,5,6,9,10
14.	8 x 19	ET 44	VA + HA	235/35-19	CK 516, CK 014	1
15.			VA + HA	245/35-19	CK 516, CK 014	1,10
16.	8.5 x 19	ET 32-46	VA + HA	235/35-19	RS 958, RS 960, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
17.			VA + HA	245/35-19	RS 958, RS 960, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
18.			VA + HA	255/35-19	RS 958, RS 960, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
19.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	255/30-19	CK 502	1,6,10
20.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	265/30-19	CK 502	1,6,10
21.	9.5 x 19	ET 28-32	VA + HA	245/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,5,6,9,10
22.			VA + HA	255/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,5,6,9,10
23.			VA + HA	265/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,5,6,9,10
24.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	245/30-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,6,9,10
25.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	255/30-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI Q5, Typ 8R

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	235/65-17	CH 003	1
2.			VA + HA	255/60-17	CH 003	1,3,4
3.	8 x 18	ET 32	VA + HA	235/60-18	CK 509	1
4.			VA + HA	255/55-18	CK 509	1,3,4
5.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	235/60-18	CH 012	1
6.			VA + HA	255/55-18	CH 012	1,3,4
7.	9 x 18	ET 32	VA + HA	255/55-18	CK 511	1,5,6
8.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	235/55-19	CK 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1
9.			VA + HA	245/50-19	CK 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,3,4
10.	9.5 x 19	ET 28	VA + HA	275/45-19	CM 004	1,5,6
11.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	245/45-20	CK 003	1,3,4
12.			VA + HA	255/45-20	CK 003	1,3,4
13.	9 x 20	ET 25	VA + HA	245/45-20	CH 102, CX 006	1,3,4
14.			VA + HA	255/45-20	CH 102, CX 006	1,5,6
15.			VA + HA	275/40-20	CH 102, CX 006	1,5,6
16.	9.5 x 20	ET 25	VA + HA	255/45-20	CK 004	1,3,4
17.			VA + HA	275/40-20	CK 004	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI Q7, Typ 4L

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	10 x 20	ET 48	VA + HA	265/45-20	AI 004	1,5,6
2.			VA + HA	275/40-20	AI 004	1,5,6
3.			VA + HA	275/45-20	AI 004	1,5,6
4.	10.5 x 21	ET 52	VA + HA	275/40-21	RX 519	1
5.			VA + HA	285/35-21	RX 519	1,15
6.			VA + HA	295/35-21	RX 519	1,5,6,15
7.	10.5 x 22	ET 52	VA + HA	295/30-22	AI 001	1,15
8.			VA + HA	305/30-22	AI 001	1,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI S3, Typ 8L

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 228	1,3,6,9,10,15
2.	8 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CK 015	1,5,6,9,10,15
3.	8.5 x 18	ET 25-30	VA + HA	225/40-18	LM 145, CH 002	1,5,6,9,10
4.			VA + HA	255/35-18	LM 145, CH 002	1,5,6,9,10
5.	8.5 x 19	ET 25-30	VA + HA	225/35-19	LM 147, CH 014	1,5,6,9,10,15
6.			VA + HA	235/35-19	LM 147, CH 014	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI S3, Typ 8PA

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 32-50	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, CH025, CK 011	1,5,6,9,10
2.	8 x 18	ET 33	VA	235/40-18	RR 700	1,5,9
	9 x 18	ET 33	HA	235/40-18	RR 702	1,6,10
3.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	235/40-18	CH 012	1,5,6,9,10
4.	8 x 19	ET 50	VA + HA	225/35-19	CH 026	1,5,6,10
5.			VA + HA	235/35-19	CH 026	1,5,6,9,10
6.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	225/35-19	CK 500, CM 002, CX 002, CH 009	1,5,6,9,10
7.			VA + HA	235/35-19	CK 500, CM 002, CX 002, CH 009	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI S4, Limousine, Avant, Typ B5

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	225/45-17	CV 004	1,5,9
2.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/45-17	RR 700, CK 509	1,5,6,9,10
3.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,4,9,10
4.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4,9,10
5.			VA + HA	235/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4,9,10,16
6.			VA + HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4,9,10
7.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	235/35-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI RS4, Avant, Typ B5

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4
2.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	255/30-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI S4, Limousine, Avant, Cabrio, Typ 8E, QB6

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10
2.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	235/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
3.			VA + HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,4,7,8,a)
4.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Cabrio / not for Cabrio / hors Cabrio

AUDI RS4, Avant, Typ QB6

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 44	VA + HA	235/40-18	VZ 033	1
2.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	255/40-18	CH 012	1
3.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	255/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1
4.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	255/30-20	RS 965, LM 191, CK 003	1
5.	9 x 20	ET 25	VA + HA	255/30-20	CX 006, CH 102	1,5,6,10
6.	9 x 20	ET 25	VA + HA	265/30-20	CX 006, CH 102	1,5,6,9,10,13,14

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI S5, Typ B8

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1
2.	8 x 18	ET 32-33	VA	245/40-18	RR 700, CK 509	1
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/40-18	RR 702, CK 511	1
3.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	245/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,10
4.			VA + HA	255/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,10
5.	8.5 x 18	ET 30	VA	245/40-18	LM 127	1
	9.5 x 18	ET 32	HA	245/40-18	LM 128	1,6,10
6.	8.5 x 18	ET 30	VA	255/40-18	LM 127	1,5
	9.5 x 18	ET 32	HA	255/40-18	LM 128	1,6,10
7.	8.5 x 18	ET 32	VA	255/40-18	RX 501	1,5
	10 x 18	ET 40	HA	255/40-18	RX 506	1,6,10
8.	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/40-18	RR 702, CK 511	1
9.			VA + HA	255/40-18	RR 702, CK 511	1
10.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,10
11.			VA + HA	255/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,9,10
12.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	245/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
13.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	255/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
14.	8.5 x 19	ET 35	VA	255/35-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	255/35-19	CK 502	1,6,10
15.	9.5 x 19	ET 28	VA + HA	245/35-19	CM 004	1,6,10
16.	9.5 x 19	ET 28	VA + HA	255/35-19	CM 004	1,6,10
17.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	245/30-20	RS 965, LM 191, CK 003	1
18.			VA + HA	255/30-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,10
19.	9 x 20	ET 25	VA + HA	245/30-20	CX 006, CH 102	1,9,10
20.			VA + HA	255/30-20	CX 006, CH 102	1,5,10
21.			VA + HA	265/30-20	CX 006, CH 102	1,5,6,9,10,16
22.	9 x 20	ET 25	VA	255/30-20	CX 006	1,5,,16
	10 x 20	ET 25	HA	255/30-20	CX 007	1,6,10,16
23.	9 x 20	ET 25	VA	265/30-20	CX 006	1,5,9,16
	10 x 20	ET 25	HA	265/30-20	CX 007	1,6,10,16
24.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	255/30-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI S6, Typ 4B

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 17	ET 35	VA + HA	255/40-17	RX 503	1,3,4
2.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	255/40-17	CH 003	1,3,4
3.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	255/35-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
4.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI RS6, RS6 plus, Typ 4B

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	255/40-18	LM 127, CH 012	1,5,6,9,10
2.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	255/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
3.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	255/30-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,6,9
4.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	255/30-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI S6, Typ 4F

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	255/40-18	RX 501, CH 012	1,6,10
2.	8 x 19	ET 44	VA + HA	235/35-19	CK 516	1
3.			VA + HA	245/35-19	CK 516	1
4.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	255/35-19	RS 958, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
5.	9 x 20	ET 25	VA + HA	265/30-20	CX 006, CH 102	1,5,6,9,10,15,16
6.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	265/30-20	RS 966, CK 004	1,5,6,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI RS6, Typ 4F

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	9.5 x 19	ET 28	VA + HA	255/40-19	CM 004	1,5,6
2.			VA + HA	285/35-19	CM 004	1,5,6
3.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	275/35-20	CK 004	1
4.			VA + HA	285/30-20	CK 004	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI S8, Typ D2

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/45-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,3,4,7,8
2.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	245/45-18	RX 501, CH 012	1,3,4,7,8
3.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
4.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	255/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

AUDI S8, Typ 4E

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	235/50-18	CH 012	1,5,6,9
2.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	255/40-19	RS 958, CK 500, CY 500, CH 009, CM 002, CX 002, CK 001	1,5,6,9

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW 1er (187)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 38	VA + HA	225/45-17	CH 007	1,5,6,9,10
2.			VA	225/45-17	CH 007	1,5,9
			HA	245/40-17	CH 007	1,6,10
3.	8 x 18	ET 38-45	VA + HA	225/40-18	CK 008, CS 004, RX 206	1,5,6,9,10
4.			VA	225/40-18	CK 008, CS 004, RX 206	1,5,9
			HA	245/35-18	CK 008, CS 004, RX 206	1,6,10
5.	8 x 18	ET 45	VA	225/40-18	CK 008	1,5,9
	8.5 x 18	ET 34	HA	225/40-18	CK 016	1,6,10
6.	8 x 18	ET 45	VA	225/40-18	CK 008	1,5,9
	8.5 x 18	ET 34	HA	245/35-18	CK 016	1,6,10
7.	8 x 18	ET 45	VA	225/40-18	CK 008	1,5,9
	8.5 x 18	ET 34	HA	255/35-18	CK 016	1,6,10
8.			VA	225/40-18	CK 008, RX 206	1,5,9
			HA	245/35-18	CK 008, RX 206	1,6,10
9.	8.5 x 18	ET 30-38	VA + HA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,6,9,10
10.			VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9
			HA	245/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,6,10
11.			VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9
			HA	255/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,6,10
12.	8.5 x 18	ET 35	VA	225/40-18	RR 701, CK 512	1,5,9
	9.5 x 18	ET 32-35	HA	245/35-18	RR 703, CK 513	1,10
13.	8.5 x 18	ET 30-38	VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512	1,5,9
	9.5 x 18	ET 34-40	HA	255/35-18	RS 957, LM 125, RR 703, CK 513	1,6,10,12
14.	8.5 x 18	ET 30-35	VA	225/40-18	LM 124, CH 015	1,5,9
	10 x 18	ET 30-40	HA	255/35-18	LM 126, CH 018	1,6,10
15.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,6,9,10
16.			VA + HA	235/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,6,9,10
17.			VA	225/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,9
			HA	255/30-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,6,10
18.			VA	235/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,9
			HA	255/30-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,6,10
19.	8.5 x 19	ET 35	VA	215/35-19	CH 004	1,5,9
	9.5 x 19	ET 40	HA	245/30-19	CH 005	1,10
20.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1,5,9
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	255/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10
21.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1,5,9
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	255/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW 1er (182) Coupé, Cabrio

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 38	VA + HA	225/45-17	CH 007	1,5,6,9,10
2.			VA	225/45-17	CH 007	1,5,9
			HA	245/40-17	CH 007	1,6,10
3.	8 x 18	ET 42-45	VA + HA	225/40-18	CK 008, CS 004, RX 206	1,5,6,9,10,a)
4.			VA	215/40-18	CK 008, CS 004, RX 206	1,5
			HA	245/35-18	CK 008, CS 004, RX 206	1,6,10
5.			VA	225/40-18	CK 008, CS 004, RX 206	1,5,9
			HA	245/35-18	CK 008	1,6,10
6.	8 x 18	ET 45	VA	225/40-18	CK 008	1,5,9,a)
	8.5 x 18	ET 34	HA	225/40-18	CK 016	1,6,10,a)
7.	8 x 18	ET 45	VA	215/40-18	CK 008	1,5
	8.5 x 18	ET 34	HA	245/35-18	CK 016	1,6,10
8.	8 x 18	ET 45	VA	225/40-18	CK 008	1,5,9
	8.5 x 18	ET 34	HA	245/35-18	CK 016	1,6,10
9.	8.5 x 18	ET 30-38	VA + HA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015	1,5,6,9,10
10.			VA	215/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015	1,5
			HA	245/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015	1,6,10
11.			VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015	1,5,9
			HA	245/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015	1,6,10
12.	8.5 x 18	ET 30-38	VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512	1,5,9
	9.5 x 18	ET 34-40	HA	255/35-18	RS 957, LM 125, RR 703, CK 513	1,6,10
13.	8.5 x 18	ET 34-35	VA	225/40-18	LM 124, CH 015	1,5,9
	10 x 18	ET 30-40	HA	255/35-18	LM 126, CH 018	1,6,10
14.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,6,9,10,a)
15.			VA + HA	235/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,6,9,10,a)
16.			VA	225/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,9
			HA	245/30-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,6,10
17.			VA	235/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,9
			HA	255/30-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,6,10
18.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001	1,5,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	245/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003	1,6,10
19.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1,5,9
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	255/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10
20.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001	1,5,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	255/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003	1,6,10
21.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001	1,5,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	265/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003	1,6,10
22.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001	1,5,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	265/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für 135i / not for 135i / hors 135i

BMW 3er (3/C Limousine, Compact, Touring; 3/B Coupé, Cabrio)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 38	VA + HA	215/45-17	CH 007	1,7,8,15,a)
2.			VA + HA	225/45-17	CH 007	1,3,4,9,10,15
3.			VA + HA	235/40-17	CH 007	1,5,6,9,10,15
4.			VA	225/45-17	CH 007	1,3,9,15
			HA	245/40-17	CH 007	1,6,10
5.	8 x 18	ET 38	VA + HA	225/40-18	RX 206	1,3,4,9,10,15,b)
6.			VA + HA	245/35-18	RX 206	1,3,4,9,10,15
7.			VA	225/40-18	RX 206	1,3,9,15
			HA	245/35-18	RX 206	1,4,10
8.			VA	225/40-18	RX 206	1,3,9,15,c)
			HA	255/35-18	RX 206	1,6,10,c)
9.			VA	245/35-18	RX 206	1,3,9,15,c)
			HA	255/35-18	RX 206	1,6,10,c)
10.	8.5 x 18	ET 34-38	VA + HA	225/40-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,6,9,10,15
11.			VA + HA	245/35-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,6,9,10,15
12.			VA	225/40-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9,15
			HA	245/35-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,6,10
13.			VA	225/40-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9,15
			HA	255/35-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,6,10
14.			VA	245/35-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9,15
			HA	255/35-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,6,10
15.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	235/35-19	RS 959, CH 004, CK 002	1,5,6,9,10,15
16.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CH 004	1,3,9
	9.5 x 19	ET 40	HA	235/35-19	CH 005	1,6,10
17.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CH 004	1,3,9
	9.5 x 19	ET 40	HA	265/30-19	CH 005	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Touring und nur für 316i, 318i, 318tds / not for Touring and only for 316i, 318i, 318tds / hors Touring et seulement pour 316i, 318i, 318tds

b) nicht für 328i Touring / not for 328i Touring / hors 328i Touring

c) nicht für Compact / not for Compact / hors Compact

BMW 3er (346L Limousine, Touring, 346C Coupé, 346R Cabrio, 346K Compact, 346X Allrad)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 38	VA + HA	225/45-17	CH 007	1,5,6,9
2.			VA + HA	235/40-17	CH 007	1,5,6,9,10
3.			VA	225/45-17	CH 007	1,5,9
			HA	245/40-17	CH 007	1,6,10
4.	8 x 18	ET 38-45	VA + HA	225/40-18	CK 008, RX 206	1,5,9
5.			VA + HA	245/35-18	CK 008, RX 206	1,5,9
6.			VA	225/40-18	CK 008, RX 206	1,5,9
			HA	245/35-18	CK 008, RX 206	1
7.			VA	225/40-18	RX 206	1,5,9
			HA	255/35-18	RX 206	1
8.	8.5 x 18	ET 30-38	VA + HA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9
9.			VA + HA	245/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9
10.			VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9
			HA	245/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1
11.			VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9
			HA	255/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,6,10
12.	8.5 x 18	ET 30-38	VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512	1,5,9
	9.5 x 18	ET 32-40	HA	255/35-18	RS 957, LM 125, RR 703, CK 513	1,6,10
13.	8.5 x 18	ET 30-38	VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512	1,5,9
	9.5 x 18	ET 32-40	HA	265/35-18	RS 957, LM 125, RR 703, CK 513	1,6,10
14.	8.5 x 18	ET 35	VA	225/40-18	CH 015	1,3,9
	10 x 18	ET 40	HA	255/35-18	CH 018	1,6,10
15.	8.5 x 18	ET 35	VA	225/40-18	CH 015	1,3,9
	10 x 18	ET 40	HA	265/35-18	CH 018	1,6,10
16.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,6,9,10
17.			VA	225/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,9,a)
			HA	255/30-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,6,10,a)
18.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1,5,9
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	235/35-19	CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10
19.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1,5,9,a)
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	265/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10,a)

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für 346X / not for 346X / hors 346X

BMW 3er (390L,X Limousine, Touring)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 38	VA + HA	225/45-17	CH 007	1
2.			VA	225/45-17	CH 007	1
			HA	255/40-17	CH 007	1
3.	8 x 18	ET 38-45	VA + HA	225/40-18	RX 206, CK 008	1
4.	8.5 x 18	ET 30-38	VA + HA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5
5.			VA + HA	235/40-18	CK 512	1,5
6.			VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,a)
			HA	255/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,6,10,a)
7.	8.5 x 18	ET 30-38	VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512	1,5
	9.5 x 18	ET 22-40	HA	255/35-18	RS 912, RS 957, LM 125, RR 703, CK 513	1,6,10
8.	8.5 x 18	ET 32-35	VA	235/40-18	RR 701, CK 512	1,a)
	9.5 x 18	ET 32-35	HA	265/35-18	RR 703, CK 513	1,a)
9.	8.5 x 18	ET 35-38	VA	225/40-18	RX 507, CH 015	1
	10 x 18	ET 25-40	HA	255/35-18	RX 508, CH 018	1,6,10
10.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1
11.			VA + HA	235/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1
12.			VA	225/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,a)
			HA	255/30-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,6,a)
13.			VA	235/35-19	LM 165, CK 514, CX 001, CM 001, CH 004, CK 002	1,a)
			HA	255/30-19	LM 165, CK 514, CX 001, CM 001, CH 004, CK 002	1,6,a)
14.	8.5 x 19	ET 35	VA	225/35-19	CH 004	1,a)
	9.5 x 19	ET 40	HA	225/35-19	CH 005	1,a)
15.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CH 004	1,a)
	9.5 x 19	ET 40	HA	235/35-19	CH 005	1,a)
16.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1,a)
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	255/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10,a)
17.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1,a)
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	255/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10,a)
18.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1,a)
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	265/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10,a)
19.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1,a)
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	265/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10,a)
20.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/35-19	RS 959, LM 165	1,5,a)
	10 x 19	ET 25	HA	265/30-19	RS 962, LM 148	1,6,10,a)
21.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	RS 959, LM 165	1,5,a)
	10 x 19	ET 25	HA	265/30-19	RS 962, LM 148	1,6,10,a)
22.	8.5 x 20	ET 32-35	VA	235/30-20	RS 972, CX 004	1,a)
	10 x 20	ET 22-25	HA	285/25-20	RS 964, CX 005	1,6,10,a)

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für 390X / not for 390X / hors 390X

BMW 3er (392C,Coupé, Cabrio)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 38	VA + HA	225/45-17	CH 007	1,a)
2.			VA + HA	235/40-17	CH 007	1,a)
3.			VA + HA	235/45-17	CH 007	1,a)
4.			VA	225/45-17	CH 007	1
			HA	255/40-17	CH 007	1
5.			VA	235/45-17	CH 007	1
			HA	255/40-17	CH 007	1
6.	8 x 18	ET 38	VA + HA	225/40-18	RX 206	1,a)
7.			VA + HA	235/40-18	RX 206	1,a)
8.			VA + HA	245/35-18	RX 206	1,a)
9.	8.5 x 18	ET 34-38	VA + HA	225/40-18	RS 909, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,a)
10.			VA + HA	235/40-18	RS 909, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,a)
11.			VA + HA	245/35-18	RS 909, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,a)
12.			VA	225/40-18	RS 909, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1
			HA	255/35-18	RS 909, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1
13.			VA	235/40-18	RS 909, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1
			HA	255/35-18	RS 909, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1
14.	8.5 x 18	ET 35-38	VA	225/40-18	RS 909, RR 701, CK 512	1,a)
	9.5 x 18	ET 22-35	HA	245/35-18	RS 912, RR 703, CK 513	1,6,10,a)
15.	8.5 x 18	ET 35-38	VA	225/40-18	RS 909, RR 701, CK 512	1,a)
	9.5 x 18	ET 22-40	HA	255/35-18	RS 912, RS 957, RR 703, CK 513	1,6,10,a)
16.	8.5 x 18	ET 35-38	VA	235/40-18	RS 909, RR 701, CK 512	1
	9.5 x 18	ET 22-40	HA	265/35-18	RS 912, RS 957, RR 703, CK 513	1,6,10
17.	8.5 x 18	ET 35	VA	225/40-18	CH 015	1,a)
	10 x 18	ET 40	HA	255/35-18	CH 018	1,a)
18.	8.5 x 18	ET 35	VA	235/40-18	CH 015	1
	10 x 18	ET 40	HA	265/35-18	CH 018	1
19.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	CY 503	1
20.			VA	225/35-19	RS 959, LM 165, RR 701, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001,CH 004,CK 002	1
			HA	255/30-19	RS 959, LM 165, RR 701, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001,CH 004,CK 002	1
21.			VA	235/35-19	RS 959, LM 165, RR 701, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001,CH 004,CK 002	1
			HA	255/30-19	RS 959, LM 165, RR 701, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001,CH 004,CK 002	1
22.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/35-19	LM 165, RR 701, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	255/30-19	LM 166, RR 703, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10
23.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	LM 165, RR 701, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	265/30-19	LM 166, RR 703, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10
24.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	LM 165, RR 701, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	275/30-19	LM 166, RR 703, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10
25.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	RS 959, LM 165	1
	10 x 19	ET 25	HA	265/30-19	RS 962, LM 148	1,6,10
26.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	RS 959, LM 165	1
	10 x 19	ET 25	HA	275/30-19	RS 962, LM 148	1,6,10
27.	8.5 x 20	ET 32-35	VA	235/30-20	RS 972, CX 004	1
	10 x 20	ET 22-25	HA	285/25-20	RS 964, CX 005	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur bis 200kW / only till 200kW / seulement jusqu' à 200kW

BMW 5er (5/D Limousine, Touring)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 15	VA + HA	235/45-17	CH 010	1,3,7,8
2.			VA	235/45-17	CH 010	1,3,7
			HA	255/40-17	CH 010	1,8
3.	8 x 18	ET 18	VA + HA	235/40-18	CK 009	1
4.			VA + HA	245/40-18	CK 009	1,9,10,15
5.	8.5 x 18	ET 10-35	VA + HA	235/40-18	RS 911, RR 701, CK 512, RX 502, CH 015, CK 016, RX 209	1,3,4,7,8,a)
6.			VA + HA	245/40-18	RS 911, RR 701, CK 512, RX 502, CH 015, CK 016, RX 209	1,3,4,9,10,15
7.			VA	235/40-18	RS 911, RR 701, CK 512, RX 502, CH 015, CK 016, RX 209	1,3,7,15
			HA	265/35-18	RS 911, RR 701, CK 512, RX 502, CH 015, CK 016, RX 209	1,6,10
8.	8.5 x 18	ET 15-35	VA	245/40-18	RS 911, RR 701, CK 512	1
	9.5 x 18	ET 22-35	HA	245/40-18	RS 912, RR 703, CK 513	1,6,10
9.	8.5 x 18	ET 15	VA	235/40-18	RS 911	1
	9.5 x 18	ET 22	HA	255/35-18	RS 912	1,6,10
10.	8.5 x 18	ET 15-35	VA	235/40-18	RS 911, RR 701, CK 512	1
	9.5 x 18	ET 22-35	HA	265/35-18	RS 912, RR 703, CK 513	1,6,10
11.	8.5 x 18	ET 22	VA	235/40-18	RX 502	1
	10 x 18	ET 25	HA	265/35-18	RX 508	1,3,10
12.	8.5 x 19	ET 17-35	VA + HA	245/35-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CX 001, CH 016, CK 002	1,3,4,9,10,15
13.	8.5 x 19	ET 32	VA	235/35-19	CX 001	1,9,15
	9.5 x 19	ET 32	HA	265/30-19	CX 003	1,10
14.	8.5 x 19	ET 32	VA	235/35-19	CX 001	1,9,15
	9.5 x 19	ET 32	HA	275/30-19	CX 003	1,10
15.	8.5 x 19	ET 32	VA	245/35-19	CX 001	1,9,15
	9.5 x 19	ET 32	HA	285/30-19	CX 003	1,10
16.	8.5 x 19	ET 17-35	VA	235/35-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1,3,9,15
	10 x 19	ET 20-25	HA	265/30-19	RS 962, LM 148, CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,6,10
17.	8.5 x 19	ET 17-35	VA	235/35-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1,3,9,15
	10 x 19	ET 20-25	HA	275/30-19	RS 962, LM 148, CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,6,10
18.	8.5 x 19	ET 17-35	VA	245/35-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1,3,9,15
	10 x 19	ET 20-25	HA	285/30-19	RS 962, LM 148, CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,6,10
19.	8.5 x 20	ET 15	VA	245/35-20	CK 005	1,5,9
	9.5 x 20	ET 22	HA	275/30-20	CK 006	1,6,10
20.	8.5 x 20	ET 15	VA	245/35-20	RS 963	1,5,9,a)
	10 x 20	ET 22	HA	275/30-20	RS 964	1,6,10,a)

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Touring / not for Touring / hors Touring

BMW 5er (560L Limousine, Touring)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 15	VA + HA	245/45-17	CH 010	1,5,6
2.	8 x 18	ET 18	VA + HA	245/40-18	CK 009	1,5,6,9
3.	8.5 x 18	ET 10-32	VA + HA	245/40-18	RS 911, RR 701, RX 502, RX 209	1,5,6,9
4.	8.5 x 18	ET 15	VA	245/40-18	RS 911	1,5,6
	9.5 x 18	ET 22	HA	275/35-18	RS 912	1,6,10
5.	8.5 x 18	ET 15	VA	245/40-18	RS 911	1,5,6
	9.5 x 18	ET 22	HA	285/35-18	RS 912	1,6,10
6.	8.5 x 18	ET 22	VA	245/40-18	RX 502	1
	10 x 18	ET 25	HA	275/35-18	RX 508	1,6,10
7.	8.5 x 18	ET 22	VA	245/40-18	RX 502	1
	10 x 18	ET 25	HA	285/35-18	RX 508	1,6,10
8.	8.5 x 18	ET 30	VA	245/40-18	LM 124	1,5
	11 x 18	ET 13	HA	285/35-18	LM 139	1,6,10
9.	8.5 x 19	ET 17-35	VA + HA	245/35-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CM 001, CX 001, CH 016,CK 002	1,5,6,9,a)
10.	8.5 x 19	ET 32	VA	245/35-19	CM 001, CX 001	1
	9.5 x 19	ET 32	HA	275/30-19	CM 003, CX 003	1,6,10
11.	8.5 x 19	ET 32	VA	245/35-19	CM 001, CX 001	1
	9.5 x 19	ET 32	HA	285/30-19	CM 003, CX 003	1,6,10
12.	8.5 x 19	ET 17-35	VA	245/35-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1,5
	10 x 19	ET 20-25	HA	275/30-19	RS 962, LM 148, CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,6,10
13.	8.5 x 19	ET 17-35	VA	245/35-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1,5
	10 x 19	ET 20-25	HA	285/30-19	RS 962, LM 148, CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,6,10
14.	8.5 x 20	ET 15-32	VA + HA	245/30-20	RS 963, CX 004, CK 005	1,a)
15.	8.5 x 20	ET 15	VA	245/30-20	CK 005	1
	9.5 x 20	ET 22	HA	295/25-20	CK 006	1,6,10
16.	8.5 x 20	ET 15-32	VA	245/30-20	RS 963, CX 004	1
	10 x 20	ET 22-25	HA	285/25-20	RS 964, CX 005	1,6,10
17.	8.5 x 20	ET 15-32	VA	245/30-20	RS 963, CX 004	1
	10 x 20	ET 22-25	HA	295/25-20	RS 964, CX 005	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für 545i und 550i / not for 545i and 550i / hors 545i et 550i

BMW 5er (560X Touring)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 38	VA + HA	245/45-17	CH 007	1
2.	8 x 18	ET 45	VA + HA	245/40-18	CK 008	1,7
3.	8.5 x 18	ET 32	VA + HA	235/40-18	RR 701	1,5,6
4.	8.5 x 18	ET 32-38	VA + HA	245/40-18	RS 909, RR 701, CK 512, CH 015, CK 016	1,5,6,7
5.	8.5 x 18	ET 32	VA + HA	255/40-18	RR 701	1,5,6,10
6.	8.5 x 18	ET 35-38	VA	245/40-18	RS 909, RR 701, CK 512	1,7
	9.5 x 18	ET 32-40	HA	275/35-18	RS 957, RR 703, CK 513	1,10
7.	8.5 x 18	ET 35	VA	245/40-18	CH 015	1,7
	10 x 18	ET 40	HA	275/35-18	CH 018	1,10
8.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	245/35-19	RS 959, CH 004, CK 002	1,7

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW 6er (663C)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 10-22	VA + HA	245/45-18	RX 502, RX 209	1
2.	8.5 x 18	ET 22	VA	245/45-18	RX 502	1
	10 x 18	ET 25	HA	275/40-18	RX 508	1,10
3.	8.5 x 19	ET 18-20	VA	245/40-19	CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1
	10 x 19	ET 20	HA	275/35-19	CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,10
4.	8.5 x 20	ET 15	VA	245/35-20	CK 005	1
	9.5 x 20	ET 22	HA	275/30-20	CK 006	1,10
5.	8.5 x 20	ET 15	VA	245/35-20	CK 005	1
	9.5 x 20	ET 22	HA	285/30-20	CK 006	1,10
6.	8.5 x 20	ET 15	VA	255/35-20	CK 005	1
	9.5 x 20	ET 22	HA	285/30-20	CK 006	1,10
7.	8.5 x 20	ET 15-32	VA	245/40-20	RS 963, CX 004	1
	10 x 20	ET 22-25	HA	275/30-20	RS 964, CX 005	1,10
8.	8.5 x 20	ET 15-32	VA	245/40-20	RS 963, CX 004	1
	10 x 20	ET 22-25	HA	285/30-20	RS 964, CX 005	1,10
9.	8.5 x 20	ET 15-32	VA	255/35-20	RS 963, CX 004	1
	10 x 20	ET 22-25	HA	285/30-20	RS 964, CX 005	1,10
10.	9 x 20	ET 24	VA	245/35-20	CH 100	1,5,9
	10.5 x 20	ET 24	HA	275/30-20	CH 101	1,6,10
11.	9 x 20	ET 24	VA	245/35-20	CH 100	1,5,9
	10.5 x 20	ET 24	HA	285/30-20	CH 101	1,6,10
12.	9 x 20	ET 24	VA	255/35-20	CH 100	1,5,9
	10.5 x 20	ET 24	HA	285/30-20	CH 101	1,6,10
13.	9 x 21	ET 23	VA	255/30-21	RX 515	1
	10.5 x 21	ET 28	HA	295/25-21	RX 516	1,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW 7er (7/G)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 15	VA + HA	225/55-17	CH 010	1,7,10
2.			VA + HA	255/45-17	CH 010	1,7,10
3.	8.5 x 18	ET 10-35	VA + HA	235/50-18	RS 911, RX 502, CH 015, RX 209	1,4,9,10
4.			VA + HA	245/45-18	RS 911, RX 502, CH 015, RX 209	1,3,4,9,10
5.			VA + HA	255/45-18	RS 911, RX 502, CH 015, RX 209	1,5,6,9,10
6.			VA	235/50-18	RS 911, RX 502, CH 015, RX 209	1,9
			HA	255/45-18	RS 911, RX 502, CH 015, RX 209	1,6,10
7.	8.5 x 18	ET 15	VA	235/50-18	RS 911	1,9
	9.5 x 18	ET 22	HA	255/45-18	RS 912	1,10
8.	8.5 x 18	ET 15	VA	255/45-18	RS 911	1,5,9
	9.5 x 18	ET 22	HA	255/45-18	RS 912	1,10
9.	8.5 x 18	ET 15	VA	245/45-18	RS 911	1,5,9
	9.5 x 18	ET 22	HA	275/40-18	RS 912	1,6,10
10.	8.5 x 18	ET 15	VA	255/45-18	RS 911	1,5,9
	9.5 x 18	ET 22	HA	285/40-18	RS 912	1,6,10
11.	8.5 x 18	ET 22	VA	235/50-18	RX 502	1
	10 x 18	ET 25	HA	255/45-18	RX 508	1,10
12.	8.5 x 18	ET 22	VA	255/45-18	RX 502	1,7
	10 x 18	ET 25	HA	255/45-18	RX 508	1,10
13.	8.5 x 18	ET 22	VA	245/45-18	RX 502	1
	10 x 18	ET 25	HA	275/40-18	RX 508	1,6,10
14.	8.5 x 18	ET 22	VA	255/45-18	RX 502	1,7
	10 x 18	ET 25	HA	285/40-18	RX 508	1,6,10
15.	8.5 x 19	ET 17-35	VA + HA	245/40-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016, CK 002	1,9,10
16.	8.5 x 19		VA + HA	255/40-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016, CK 002	1,9,10
17.	8.5 x 19	ET 17-35	VA	255/40-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1,9
	10 x 19	ET 20-25	HA	255/40-19	RS 962, LM 148, CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,10
18.	8.5 x 19	ET 17-35	VA	245/40-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1,9
	10 x 19	ET 20-25	HA	275/35-19	RS 962, LM 148, CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,10
19.	8.5 x 19	ET 17-35	VA	255/40-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1,9
	10 x 19	ET 20-25	HA	285/35-19	RS 962, LM 148, CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,10
20.	8.5 x 20	ET 15	VA + HA	245/40-20	RS 963, CK 005	1,9,10
21.			VA + HA	255/35-20	RS 963, CK 005	1,9,10,a)
22.	8.5 x 20	ET 15	VA	245/40-20	CK 005	1,9
	9.5 x 20	ET 22	HA	275/35-20	CK 006	1,6,10
23.	8.5 x 20	ET 15	VA	255/35-20	CK 005	1,9
	9.5 x 20	ET 22	HA	285/30-20	CK 006	1,6,10
24.	8.5 x 20	ET 15	VA	245/40-20	RS 963	1,9
	10 x 20	ET 22	HA	275/35-20	RS 964	1,6,10
25.	8.5 x 20	ET 15	VA	255/35-20	RS 963	1,9
	10 x 20	ET 22	HA	285/30-20	RS 964	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für 750i / not for 750i / hors 750i

BMW 7er (765)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 15	VA + HA	245/55-17	CH 010	1
2.	8 x 18	ET 18	VA + HA	245/50-18	CK 009	1
3.	8.5 x 18	ET 10-22	VA + HA	245/50-18	RS 911, RX 502, RX 209	1
4.	8.5 x 18	ET 15	VA	245/45-18	RS 911	1
	9.5 x 18	ET 22	HA	285/40-18	RS 912	1
5.	8.5 x 18	ET 22	VA	245/45-18	RX 502	1
	10 x 18	ET 25	HA	285/40-18	RX 508	1
6.	8.5 x 19	ET 18-20	VA + HA	245/45-19	CK 501, CY 501, CH 016	1
7.	8.5 x 19	ET 17-20	VA	245/45-19	LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1
	10 x 19	ET 20-25	HA	275/40-19	LM 148, CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1
8.	8.5 x 20	ET 15	VA	245/40-20	CK 005	1
	9.5 x 20	ET 22	HA	275/35-20	CK 006	1
9.	8.5 x 20	ET 15	VA	245/40-20	RS 963	1
	10 x 20	ET 22	HA	275/35-20	RS 964	1
10.	9 x 20	ET 24	VA	255/35-20	CH 100	1
	10.5 x 20	ET 24	HA	285/30-20	CH 101	1
11.	9 x 21	ET 23	VA	245/35-21	RX 515	1
	10.5 x 21	ET 28	HA	285/30-21	RX 516	1
12.	9 x 21	ET 23	VA	245/35-21	RX 515	1
	10.5 x 21	ET 28	HA	295/30-21	RX 516	1
13.	9 x 21	ET 23	VA	255/35-21	RX 515	1
	10.5 x 21	ET 28	HA	295/30-21	RX 516	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW 7er (701)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 34	VA + HA	245/50-18	CK 016	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW Z3 (R/C Roadster, Coupé)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 38	VA + HA	225/45-17	CH 007	1,9,15
2.			VA + HA	235/40-17	CH 007	1,3,4,8,9,15
3.			VA	225/45-17	CH 007	1,9,15
			HA	245/40-17	CH 007	1,4,8
4.	8 x 18	ET 38	VA + HA	225/40-18	RX 206	1,3,8,9,15
5.			VA + HA	245/35-18	RX 206	1,3,8,9,15
6.			VA	225/40-18	RX 206	1,3,9,15
			HA	245/35-18	RX 206	1,8
7.	8.5 x 18	ET 30-38	VA + HA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,8,9,15
8.			VA + HA	245/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,8,9,15
9.			VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9,15
			HA	245/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,8
10.			VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9,15
			HA	255/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,4,10
11.			VA	245/35-18	RX 507, CH 015	1,3,9,15
			HA	255/35-18	RX 507, CH 015	1,4,10
12.	8.5 x 18	ET 38	VA	225/40-18	RS 909	1,3,9,15
	9.5 x 18	ET 40	HA	245/35-18	RS 957	1,10
13.	8.5 x 18	ET 32-38	VA	225/40-18	RS 909, RR 701, CK 512	1,3,9,15
	9.5 x 18	ET 32-40	HA	255/35-18	RS 957, RR 703, CK 513	1,10
14.	8.5 x 18	ET 38	VA	245/40-18	RS 909	1,3,9,15
	9.5 x 18	ET 40	HA	245/40-18	RS 957	1,10
15.	8.5 x 18	ET 38	VA	245/40-18	RS 909	1,3,9,15
	9.5 x 18	ET 40	HA	255/35-18	RS 957	1,10
16.	8.5 x 18	ET 35	VA	225/40-18	CH 015	1,3,9,15
	10 x 18	ET 40	HA	255/35-18	CH 018	1,8
17.	8.5 x 18	ET 35	VA	225/40-18	CH 015	1,3,9,15
	10 x 18	ET 40	HA	265/35-18	CH 018	1,8
18.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 959, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,9,10,15
19.	8.5 x 19	ET 35	VA	225/35-19	CY 503	1,5,9,15
	9.5 x 19	ET 35	HA	255/30-19	CY 503	1,6,10
20.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CH 004	1,3,9,15
	9.5 x 19	ET 40	HA	235/35-19	CH 005	1,8
21.	8.5 x 19	ET 35	VA	225/35-19	CH 004	1,3,9,15
	9.5 x 19	ET 40	HA	255/30-19	CH 005	1,8
22.	8.5 x 19	ET 35	VA	225/35-19	CH 004	1,3,9,15
	9.5 x 19	ET 40	HA	265/30-19	CH 005	1,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW Z4 (Z85 Cabrio, Coupé)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 38	VA + HA	225/45-17	CH 007	1,3,4,7
2.			VA	225/45-17	CH 007	1,3,7
			HA	245/40-17	CH 007	1,4,10
3.	8 x 18	ET 45	VA + HA	225/40-18	CK 008	1
4.	8 x 18	ET 45	VA	225/40-18	CK 008	1
	8.5 x 18	ET 34	HA	225/40-18	CK 016	1,6
5.	8 x 18	ET 45	VA	225/40-18	CK 008	1
	8.5 x 18	ET 34	HA	255/35-18	CK 016	1,6
6.	8.5 x 18	ET 30-38	VA + HA	225/40-18	RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,6,9
7.			VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9
			HA	255/35-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,6
8.	8.5 x 18	ET 30-38	VA	225/40-18	RS 909, LM 124, RR 701, CK 512	1,5,9
	9.5 x 18	ET 34-40	HA	255/35-18	RS 957, LM 125, RR 703, CK 513	1,6,10
9.	8.5 x 18	ET 35	VA	225/40-18	CH 015	1,3,9
	10 x 18	ET 40	HA	255/35-18	CH 018	1,4,10
10.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	CH 004, CK 002	1,5,6,9,10,15
11.		ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,6,9,10,15
12.		ET 32-35	VA	225/35-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,5,9
		ET 32-35	HA	255/30-19	RS 959, LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1,6,10
13.	8.5 x 19	ET 35	VA	225/35-19	CH 004	1,5,9
	9.5 x 19	ET 40	HA	255/30-19	CH 005	1,6,10
14.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	LM 165, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1,5,9
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	265/30-19	LM 166, CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW X3 (X83)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 38	VA + HA	235/55-17	CH 007	1
2.			VA + HA	255/50-17	CH 007	1
3.			VA	235/55-17	CH 007	1
			HA	255/50-17	CH 007	1
4.	8.5 x 18	ET 34-38	VA + HA	235/50-18	RS 909, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1
5.			VA + HA	255/45-18	RS 909, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1
6.			VA	235/50-18	RS 909, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1
			HA	255/45-18	RS 909, RR 701, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1
7.	9.5 x 18	ET 32-40	VA + HA	255/45-18	RS 957, RR 703, CK 513	1
8.			VA + HA	285/40-18	RS 957, RR 703, CK 513	1
9.			VA	255/45-18	RS 957, RR 703, CK 513	1
			HA	285/40-18	RS 957, RR 703, CK 513	1
12.	10 x 18	ET 30	VA + HA	285/40-18	LM 126	1,9
13.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/45-19	RS 959, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1
14.			VA + HA	255/40-19	RS 959, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1
15.			VA	235/45-19	RS 959, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1
			HA	255/40-19	RS 959, CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004, CK 002	1
16.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/45-19	CH 004	1
	9.5 x 19	ET 40	HA	235/45-19	CH 005	1
17.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/40-19	CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	255/40-19	CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6
18.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/45-19	CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	255/40-19	CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6
19.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/45-19	CK 514, CY 503, CM 001, CX 001, CH 004	1
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	285/35-19	CK 515, CY 504, CM 003, CX 003, CH 005	1,6
20.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/40-19	CM 001, CX 001	1
	9.5 x 19	ET 32-40	HA	285/35-19	CM 003, CX 003	1,6
21.	9.5 x 19	ET 32-40	VA + HA	235/45-19	CH 005	1
22.			VA + HA	255/40-19	CM 003, CX 003, CH 005	1,5,6
23.			VA	235/45-19	CH 005	1
			HA	255/40-19	CH 005	1
24.			VA	255/40-19	CM 003, CX 003	1,5
			HA	285/35-19	CM 003, CX 003	1,6
25.	8.5 x 20	ET 32	VA + HA	245/35-20	CX 004	1,5,6
26.			VA + HA	245/40-20	CX 004	1,5,6,9,16
27.			VA + HA	255/35-20	CX 004	1,5,6,9
28.	10 x 20	ET 35	VA + HA	265/35-20	AI 002	1,5,6
29.			VA + HA	275/35-20	AI 002	1,5,6
30.			VA + HA	275/40-20	AI 002	1,5,6,9,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW X5 (X53)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 38	VA + HA	255/55-18	RX 507	1
2.			VA + HA	265/55-18	RX 507	1
3.			VA + HA	285/50-18	RX 507	1
4.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	255/50-19	CY 503	1
5.			VA + HA	265/50-19	CY 503	1
6.			VA + HA	275/45-19	CY 503	1
7.	10 x 20	ET 35	VA + HA	265/45-20	AI 002	1
8.			VA + HA	275/40-20	AI 002	1
9.			VA + HA	285/40-20	AI 002	1,5,6
10.			VA + HA	295/40-20	AI 002	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW X5 (X70)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	255/50-19	CY 503	1,3,4
2.			VA + HA	265/50-19	CY 503	1,3,4
3.			VA + HA	275/50-19	CY 503	1,3,4
4.	10 x 20	ET 35	VA + HA	265/45-20	AI 002	1,3,4
5.			VA + HA	275/40-20	AI 002	1,3,4
6.	10.5 x 21	ET 28	VA + HA	285/35-21	RX 516	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW 3er (M3/B Limousine, Cabrio)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 38	VA + HA	235/40-17	CH 007	1,7,8,a)
2.			VA	225/45-17	CH 007	1,9
			HA	245/40-17	CH 007	1,6,10
3.	8 x 18	ET 38	VA + HA	225/40-18	RX 206	1,3,4,7,10
4.			VA + HA	245/35-18	RX 206	1,3,4,7,10
5.			VA	225/40-18	RX 206	1,3,7
			HA	255/35-18	RX 206	1,6,10
6.			VA	245/35-18	RX 206	1,3,7
			HA	255/35-18	RX 206	1,3,7
7.	8.5 x 18	ET 34-38	VA + HA	225/40-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,6,9,10
8.			VA + HA	245/35-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,6,9,10
9.			VA	225/40-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9
			HA	255/35-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,6,10
10.			VA	245/35-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,5,9
			HA	255/35-18	RS 909, CK 512, RX 507, CH 015, CK 016	1,6,10
11.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	235/35-19	RS 959, CH 004, CK 002	1,5,6,9,10
12.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CH 004	1,3,9
	9.5 x 19	ET 40	HA	235/35-19	CH 005	1,6,10
13.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CH 004	1,3,9
	9.5 x 19	ET 40	HA	265/30-19	CH 005	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur für Fahrzeuge mit 210kW / only for vehicles with 210 kW / seulement pour véhicules avec 210 kW

BMW 3er (M346 Coupé, Cabrio)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 38	VA	225/45-18	RS 909	1,5,9
	9.5 x 18	ET 22	HA	255/40-18	RS 912	1,6,10
2.	8.5 x 18	ET 38	VA	225/45-18	RX 507	1,3,7
	10 x 18	ET 25	HA	255/40-18	RX 508	1,4,8
3.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/40-19	RS 959, LM 165, CY 503, CH 004	1,3,7
	10 x 19	ET 20-25	HA	255/35-19	RS 962, LM 148, CY 502, CH 017	1,6,10
4.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	RS 959, LM 165, CY 503, CH 004	1,3,7
	10 x 19	ET 20-25	HA	265/30-19	RS 962, LM 148, CY 502, CH 017	1,6,10
5.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/35-19	RS 959, LM 165, CY 503, CH 004	1,3,7
	10 x 19	ET 20-25	HA	275/30-19	RS 962, LM 148, CY 502, CH 017	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW 3er (M390)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 19	ET 32	VA	245/35-19	CM 001, CX 001	1
	9.5 x 19	ET 32	HA	265/35-19	CM 003, CX 003	1,6,10
2.	8.5 x 19	ET 18-20	VA	245/35-19	CK 501, CY 501, CH 016	1
	10 x 19	ET 20	HA	265/35-19	CK 503, CY 502, CH 017	1,6,10
3.	8.5 x 20	ET 15-32	VA	245/30-20	RS 963, CX 004	1,5,9
	10 x 20	ET 22-25	HA	265/30-20	RS 964, CX 005	1,6,10
4.	8.5 x 20	ET 15-32	VA	245/30-20	RS 963, CX 004	1,5,9
	10 x 20	ET 22-25	HA	275/30-20	RS 964, CX 005	1,6,10
5.	8.5 x 20	ET 15-32	VA	245/30-20	RS 963, CX 004	1,5,9
	10 x 20	ET 22-25	HA	295/25-20	RS 964, CX 005	1,6,10
6.	9 x 20	ET 24	VA	245/30-20	CH 100	1,5
	10.5 x 20	ET 24	HA	295/25-20	CH 101	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW 5er (M539)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 15	VA	245/40-18	RS 911	1,9
	9.5 x 18	ET 22	HA	275/35-18	RS 912	1,4,10
2.	8.5 x 18	ET 22	VA	245/40-18	RX 502	1,3,7,15
	10 x 18	ET 25	HA	275/35-18	RX 508	1,4,10
3.	8.5 x 19	ET 32	VA	245/35-19	CX 001	1,9,15
	10 x 19	ET 32	HA	275/30-19	CX 003	1,10
4.	8.5 x 19	ET 32	VA	245/35-19	CX 001	1,9,15
	10 x 19	ET 32	HA	285/30-19	CX 003	1,10
5.	8.5 x 19	ET 17-18	VA	245/35-19	LM 121, CK 501, CY 501	1,7,15
	10 x 19	ET 20-25	HA	275/30-19	LM 148, CK 503, CY 502	1,10
6.	8.5 x 19	ET 17-35	VA	245/35-19	RS 959, LM 121, CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1,9,15
	10 x 19	ET 20-25	HA	285/30-19	RS 962, LM 148, CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW 5er (M560)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 19	ET 18-20	VA	255/40-19	CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1,7
	10 x 19	ET 20	HA	285/35-19	CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,8
2.	8.5 x 20	ET 15	VA	255/35-20	CK 005	1
	9.5 x 20	ET 22	HA	285/30-20	CK 006	1,10
3.	8.5 x 20	ET 15-32	VA	255/35-20	RS 963, CX 004	1
	10 x 20	ET 22-25	HA	285/30-20	RS 964, CX 005	1,10
4.	9 x 21	ET 23	VA	255/30-21	RX 515	1,9
	10.5 x 21	ET 28	HA	295/25-21	RX 516	1,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW 6er (M560)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 19	ET 18-20	VA	255/40-19	CK 501, CY 501, RX 513, CH 016	1,7
	10 x 19	ET 20	HA	285/35-19	CK 503, CY 502, RX 514, CH 017	1,8
2.	8.5 x 20	ET 15	VA	255/35-20	CK 005	1
	9.5 x 20	ET 22	HA	285/30-20	CK 006	1,8
3.	8.5 x 20	ET 15-32	VA	255/35-20	RS 963, CX 004	1
	10 x 20	ET 22-25	HA	285/30-20	RS 964, CX 005	1,10
4.	9 x 21	ET 23	VA	255/30-21	RX 515	1,9
	10.5 x 21	ET 28	HA	295/25-21	RX 516	1,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW Z3 (MR/C Roadster, Coupé)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 38	VA	225/40-18	RS 909	1,5,9
	9.5 x 18	ET 22	HA	255/35-18	RS 912	1,6,8
2.	8.5 x 18	ET 38	VA	245/35-18	RS 909	1,5,9
	9.5 x 18	ET 22	HA	255/35-18	RS 912	1,6,8
3.	8.5 x 18	ET 38	VA	225/40-18	RX 507	1,3,9
	10 x 18	ET 25	HA	255/35-18	RX 508	1,4,8
4.	8.5 x 18	ET 38	VA	245/35-18	RX 507	1,3,9
	10 x 18	ET 25	HA	255/35-18	RX 508	1,4,8
5.	8.5 x 18	ET 30-38	VA	225/40-18	LM 124, RX 507	1,3,9
	10 x 18	ET 25-30	HA	265/35-18	LM 126, RX 508	1,4,10
6.	8.5 x 18	ET 30	VA	225/40-18	LM 124	1,3,9
	11 x 18	ET 13	HA	285/30-18	LM 139	1,4,10
7.	9.5 x 18	ET 34	VA	225/40-18	LM 125	1,3,9
	11 x 18	ET 13	HA	285/30-18	LM 139	1,4,10
8.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	RS 959, LM 165, CH 004	1,3,9
	10 x 19	ET 20-25	HA	265/30-19	RS 962, LM 148, CH 017	1,4,10
9.	9.5 x 19	ET 32	VA	235/35-19	LM 166	1,3,9
	10 x 19	ET 25	HA	265/30-19	LM 148	1,4,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW M Roadster (M85)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 38	VA	225/45-18	RS 909	1
	9.5 x 18	ET 22	HA	255/40-18	RS 912	1,6
2.	8.5 x 18	ET 38	VA	235/40-18	RS 909	1
	9.5 x 18	ET 22	HA	265/35-18	RS 912	1,6
3.	8.5 x 18	ET 38	VA	245/40-18	RS 909	1
	9.5 x 18	ET 22	HA	275/35-18	RS 912	1,6,10
4.	8.5 x 18	ET 38	VA	225/45-18	RX 507	1
	10 x 18	ET 25	HA	255/40-18	RX 508	1,6
6.	8.5 x 19	ET 32	VA	225/40-19	CM 001, CX 001	1,5,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	255/35-19	CM 003, CX 003	1,6,10
7.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/40-19	RS 959, LM 165, CH 004	1,5,9
	10 x 19	ET 20-25	HA	255/35-19	RS 962, LM 148, CH 017	1,6,10
8.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CH 004	1,5
	10 x 19	ET 20	HA	265/30-19	CH 017	1,6,10
9.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/35-19	CH 004	1,5
	10 x 19	ET 20	HA	275/30-19	CH 017	1,6,10
10.	9 x 20	ET 24	VA	245/30-20	CH 100	1,5,9
	10.5 x 20	ET 24	HA	295/25-20	CH 101	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

BMW Group. MINI

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38-40	VA + HA	205/40-17	LM 198, CV 001	1,5,6,9,10
2.			VA + HA	205/45-17	LM 198, CV 001	1,5,6,9,10
3.			VA + HA	215/40-17	LM 198, CV 001	1,5,6,9,10
4.			VA + HA	215/45-17	LM 198, CV 001	1,5,6,9,10
5.	8 x 18	ET 40	VA + HA	205/40-18	CS 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

CHRYSLER CORP. Typ Talon

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/45-17	RX 243, CO 003	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

CHRYSLER CORP. Typ Stealth ES, RT (nicht Turbo)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	235/45-17	RX 243, CO 003	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

CHRYSLER CORP. Typ Avenger, Sebring (nur Coupé)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/45-17	RX 243, CO 003	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

CHRYSLER Crossfire, Typ ZH

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

DAEWOO Nubira, Typ KLAJ

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,9,10
2.			VA + HA	215/40-17	CV 001	1,5,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FERRARI 456 Typ F116CL

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 25	VA	225/40-18	LM 178	1,3
	10.5 x 18	ET 30	HA	285/35-18	LM 179	1,4

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FERRARI 550 Typ F133 ADM

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 25	VA	245/40-18	LM 178	1,3
	10.5 x 18	ET 30	HA	285/35-18	LM 179	1,4

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FERRARI 360 Typ F131

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 25	VA	225/40-18	LM 178	1
	10.5 x 18	ET 30	HA	275/40-18	LM 179	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FIAT Croma, Typ 194

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	205/50-17	RX 248	1
2.			VA + HA	225/45-17	RX 248	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FIAT Sedici, Typ FY

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/50-17	CO 003	1
2.			VA + HA	205/55-17	CO 003	1
3.			VA + HA	215/45-17	CO 003	1
4.			VA + HA	215/50-17	CO 003	1
5.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1
6.			VA + HA	235/45-17	CO 003	1
7.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/40-18	CV 005	1
8.			VA + HA	215/45-18	CV 005	1
9.			VA + HA	225/40-18	CV 005	1
10.			VA + HA	225/45-18	CV 005	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FIAT Punto, Typ 199

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. / No. / No.	Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Einpresstiefe / Offset / Déport en mm	Kombinationen / Combinations / Combinaisons	Reifengröße / Tire Size / Pneu adaptable	Radtypen / Wheel Type / Type de roue	Allgemeine Auflagen / General Conditions / Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/50-17	CV 001	1,5,6
2.			VA + HA	205/45-17	CV 001	1,5,6,10
3.			VA + HA	215/40-17	CV 001	1,5,6,10
4.			VA + HA	215/45-17	CV 001	1,5,6,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FORD Focus, Typ DA3, DB3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. / No. / No.	Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Einpresstiefe / Offset / Déport en mm	Kombinationen / Combinations / Combinaisons	Reifengröße / Tire Size / Pneu adaptable	Radtypen / Wheel Type / Type de roue	Allgemeine Auflagen / General Conditions / Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/40-18	CV 008	1
2.			VA + HA	225/40-18	CV 008	1,5,6,9,10
3.	8 x 19	ET 42	VA + HA	225/35-19	CK 007	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FORD Mondeo, Typ B4Y, B5Y, BWY

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. / No. / No.	Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Einpresstiefe / Offset / Déport en mm	Kombinationen / Combinations / Combinaisons	Reifengröße / Tire Size / Pneu adaptable	Radtypen / Wheel Type / Type de roue	Allgemeine Auflagen / General Conditions / Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 008	1,5,6,9,10
2.	8 x 19	ET 42	VA + HA	225/35-19	CK 007	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FORD Mondeo, Typ BA7

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. / No. / No.	Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Einpresstiefe / Offset / Déport en mm	Kombinationen / Combinations / Combinaisons	Reifengröße / Tire Size / Pneu adaptable	Radtypen / Wheel Type / Type de roue	Allgemeine Auflagen / General Conditions / Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/45-18	CV 008	1
2.			VA + HA	225/40-18	CV 008	1,6
3.	8 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CK 007	1,6,9,10,15
4.			VA + HA	245/35-19	CK 007	1,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FORD Probe, Typ ECP

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. / No. / No.	Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Einpresstiefe / Offset / Déport en mm	Kombinationen / Combinations / Combinaisons	Reifengröße / Tire Size / Pneu adaptable	Radtypen / Wheel Type / Type de roue	Allgemeine Auflagen / General Conditions / Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/45-17	RX 243, CO 003	1,3,4,16
2.	8 x 18	ET 38-40	VA + HA	225/40-18	CK 510, CH 013, RX 239	1,3,4

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FORD Galaxy, Typ WGR

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. / No. / No.	Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Einpresstiefe / Offset / Déport en mm	Kombinationen / Combinations / Combinaisons	Reifengröße / Tire Size / Pneu adaptable	Radtypen / Wheel Type / Type de roue	Allgemeine Auflagen / General Conditions / Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37-48	VA + HA	225/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6,10
2.			VA + HA	235/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6,9,10,15
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1,3,4,7,10
4.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,5,6,7,10
5.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,4,7,10
6.			VA + HA	235/45-17	CH 003	1,5,6,7,10
7.	8 x 18	ET 44	VA + HA	235/40-18	CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FORD C-Max, Typ DM2

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. / No. / No.	Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Einpresstiefe / Offset / Déport en mm	Kombinationen / Combinations / Combinaisons	Reifengröße / Tire Size / Pneu adaptable	Radtypen / Wheel Type / Type de roue	Allgemeine Auflagen / General Conditions / Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/40-18	CV 008	1
2.			VA + HA	225/40-18	CV 008	1,5,6
3.	8 x 19	ET 42	VA + HA	225/35-19	CK 007	1,5,6
4.			VA + HA	235/35-19	CK 007	1,5,6,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FORD S-Max, Typ WA6

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. / No. / No.	Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Einpresstiefe / Offset / Déport en mm	Kombinationen / Combinations / Combinaisons	Reifengröße / Tire Size / Pneu adaptable	Radtypen / Wheel Type / Type de roue	Allgemeine Auflagen / General Conditions / Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	235/45-18	CV 008	1
2.			VA + HA	245/45-18	CV 008	1,5,6
3.	8 x 19	ET 42	VA + HA	245/35-19	CK 007	1,5,6,15
4.			VA + HA	245/40-19	CK 007	1,5,6,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

FORD Transit, Typ PH2,PJ2,PT2,PU2

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. / No. / No.	Radgröße / Wheel Size / Dimension de roue	Einpresstiefe / Offset / Déport en mm	Kombinationen / Combinations / Combinaisons	Reifengröße / Tire Size / Pneu adaptable	Radtypen / Wheel Type / Type de roue	Allgemeine Auflagen / General Conditions / Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 008	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA Civic, Typ EU*, EP*, EV*

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1
2.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/45-17	CO 003	1
3.			VA + HA	215/40-17	CO 003	1
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/35-18	CV 005	1,5,9,10
5.			VA + HA	215/40-18	CV 005	1,5,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA Civic 5DR, Typ FK1, FK2, FK3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/50-17	CO 003	1
2.			VA + HA	215/45-17	CO 003	1
3.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1
4.			VA + HA	235/45-17	CO 003	1
5.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/40-18	CV 005	1
6.			VA + HA	225/40-18	CV 005	1,5,6
7.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	215/40-18	CK 012, CS 006	1,3,4,7,8
8.			VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,3,4,7,8
9.			VA + HA	235/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA Civic 3DR, Typ FN1, FN2, FN3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	215/40-18	CK 012, CS 006	1,3,6,9,10
2.			VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,3,6,9,10
3.			VA + HA	235/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA Integra TYPE R, Typ DC2

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/40-17	RX 243	1,3,4,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA Accord, Typ CL3, CL4

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/45-17	CO 003	1,5,6
2.			VA + HA	215/40-17	CO 003	1,5,6,10
3.			VA + HA	235/40-17	CO 003	1,5,6,9,10
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/35-18	CV 005	1,5,6,9,10
5.	8 x 18	ET 45	VA + HA	225/35-18	CK 012	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA Accord Tourer, Typ CM1, CM2, CN2

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/45-17	CO 003	1
2.			VA + HA	235/45-17	CO 003	1,5,6,10
3.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,5,6,10
4.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,10
5.			VA + HA	235/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA Accord Coupé V6, Typ CG2

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/50-17	CO 003	1,5,6
2.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1,5,6
3.			VA + HA	235/40-17	CO 003	1,5,6,10,15
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,5,6,10
5.	8 x 18	ET 45	VA + HA	225/40-18	CK 012	1,5,6,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA Accord, Typ CL7, CL9, CN1

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/45-17	CO 003	1
2.			VA + HA	235/45-17	CO 003	1,5,6,10
3.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,5,6,10
4.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,10
5.			VA + HA	235/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,10
6.	8.5 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CS 007	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA Prelude, Typ BB6,BB8

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/40-17	CO 003	1,5,6,9,10
2.			VA + HA	215/45-17	CO 003	1,5,6,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA CR-V, Typ RD1, RD3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/50-17	CO 003	1,5,6,10,15
2.			VA + HA	245/45-17	CO 003	1,5,6,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA CR-V, Typ RD8, RD9

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/55-17	CO 003	1,6,10
2.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/50-18	CV 005	1,5,6,10
3.			VA + HA	235/45-18	CV 005	1,5,6,10
4.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	235/45-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,10
5.			VA + HA	245/45-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,10
6.	8.5 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CS 007	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA CR-V, Typ RE5, RE6

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/65-17	CO 003	1
2.			VA + HA	235/55-17	CO 003	1
3.			VA + HA	235/60-17	CO 003	1
4.			VA + HA	245/55-17	CO 003	1,5
5.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/60-18	CV 005	1,5
6.			VA + HA	235/50-18	CV 005	1,5
7.			VA + HA	235/55-18	CV 005	1,5
8.			VA + HA	245/50-18	CV 005	1,5,6,10
9.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	225/60-18	CK 012, CS 006	1
10.			VA + HA	235/50-18	CK 012, CS 006	1,4,5,7,8
11.			VA + HA	235/55-18	CK 012, CS 006	1,4,5,7,8
12.			VA + HA	245/50-18	CK 012, CS 006	1,4,5,7,8
13.	8.5 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CS 007	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA FR-V, Typ BE1, BE3, BE5

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/50-17	CO 003	1
2.			VA + HA	215/45-17	CO 003	1
3.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1
4.			VA + HA	235/45-17	CO 003	1
5.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	205/45-18	CV 005	1
6.			VA + HA	215/40-18	CV 005	1
7.			VA + HA	225/40-18	CV 005	1
8.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	215/40-18	CK 012, CS 006	1,3,4,7,8
9.			VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HONDA Jazz, Typ GD1, GD5, GE2, GE3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,9,10,16
2.			VA + HA	215/35-17	CV 001	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HYUNDAI Getz, Typ TB, TBI

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HYUNDAI XG250, XG300, XG350, Typ XG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	205/40-18	CV 005	1,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HYUNDAI Sonata, Typ NF

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/50-17	CO 003	1
2.			VA + HA	215/55-17	CO 003	1
3.			VA + HA	235/45-17	CO 003	1
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/50-18	CV 005	1,10
5.			VA + HA	225/45-18	CV 005	1
6.			VA + HA	235/45-18	CV 005	1,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HYUNDAI Coupé, Typ GK

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/40-18	CV 005	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HYUNDAI Tucson, Typ JM

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	235/45-18	CV 005	1,5,6
2.		ET 40	VA + HA	245/45-18	CV 005	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

HYUNDAI i 30, Typ FD

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 45	VA + HA	205/45-18	CK 012	1,6
2.			VA + HA	215/40-18	CK 012	1,5,6,10
3.			VA + HA	225/40-18	CK 012	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

JAGUAR X-TYPE, Typ CF1

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	245/40-18	CV 008	1,6,9,10
2.	8 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CK 007	1,5,6,9,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

JAGUAR S-TYPE, Typ CCX

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 19	ET 42	VA + HA	245/35-19	CK 007	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

JAGUAR XF, Typ CC9

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 19	ET 42	VA + HA	245/40-19	CK 007	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

JAGUAR XJ, Typ N*3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	235/50-18	CV 007	1
2.			VA + HA	245/45-18	CV 007	1
3.			VA + HA	245/50-18	CV 007	1,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

KIA Shuma, Typ FB

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6,9,10,11,12,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

KIA Opirus, Typ LD

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/45-18	CV 005	1
2.			VA + HA	235/45-18	CV 005	1
3.			VA + HA	245/45-18	CV 005	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

KIA Magentis, Typ GE

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/45-18	CV 005	1
2.			VA + HA	225/40-18	CV 005	1
3.			VA + HA	225/45-18	CV 005	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

KIA Carens, Typ FG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,10
2.			VA + HA	225/45-18	CV 005	1,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

KIA Cee`d, Typ ED

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/45-17	CO 003	1
2.			VA + HA	205/50-17	CO 003	1,5,6,10
3.			VA + HA	215/45-17	CO 003	1,6
4.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1,5,6,10
5.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	205/45-18	CV 005	1,5,6,10
6.			VA + HA	215/40-18	CV 005	1,5,6,10
7.			VA + HA	225/40-18	CV 005	1,5,6,10
8.	8 x 18	ET 45	VA + HA	205/45-18	CK 012	1,6,10
9.			VA + HA	215/40-18	CK 012	1,5,6,10
10.			VA + HA	225/40-18	CK 012	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

KIA Sportage, Typ JE, JES

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/50-18	CV 005	1,3,4
2.			VA + HA	235/45-18	CV 005	1
3.			VA + HA	235/50-18	CV 005	1,3,4
4.			VA + HA	245/45-18	CV 005	1,3,4

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

KIA Rio, Typ DE

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6
2.			VA + HA	215/35-17	CV 001	1,5,6,9
3.			VA + HA	215/40-17	CV 001	1,5,6,9,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

LEXUS IS 200/300, Typ XE1

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/45-17	RX 243, CO 003	1
2.			VA + HA	225/45-17	RX 243	1,3,6,7,8
3.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,5,6,9,10
4.	8 x 18	ET 45	VA + HA	225/40-18	CK 012	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

LEXUS IS 300 Sport Cross, Typ XE1

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA	215/45-17	RX 243, CO 003	1,3,7
			HA	225/45-17	RX 243, CO 003	1,4,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

LEXUS IS 250/220d, Typ XE2

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/50-17	CO 003	1
2.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1
3.			VA + HA	235/45-17	CO 003	1
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

LEXUS GS 300/430, Typ S16

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	235/45-17	RX 243, CO 003	1,3,4,7,8
2.	8 x 18	ET 38-45	VA + HA	235/40-18	CK 510, CH 013, CK 012, RX 239	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

LEXUS LS 400/430, Typ F3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/55-17	RX 243, CO 003	1,3,4,7,8
2.	8 x 18	ET 38-40	VA + HA	245/45-18	CK 510, CH 013, RX 239	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

LEXUS SC 430, Typ Z4

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 38-45	VA + HA	245/40-18	CH 013, CK 012	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

LEXUS GS450h, Typ HS19(a)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 45	VA + HA	245/40-18	CK 012	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MASERATI 3200 GT Typ 338B32,A

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 19	ET 55	VA	245/35-19	LM 167	1,3,7
	10 x 19	ET 52	HA	275/30-19	LM 168	1,4,8
2.	8.5 x 19	ET 55	VA	245/35-19	LM 167	1,3,7
	11 x 19	ET 58	HA	295/30-19	LM 176	1,4,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MAZDA 323, Typ BJ, BDJ

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MAZDA 3, Typ BK

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/50-17	CO 003	1,5
2.			VA + HA	215/45-17	CO 003	1
3.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1,5
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/40-18	CV 005	1,5,6,10
5.			VA + HA	225/40-18	CV 005	1,5,6,10
6.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	215/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,8
7.			VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,10
8.	8.5 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CS 007	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MAZDA 5, Typ CR1

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/50-17	CO 003	1,10
2.			VA + HA	215/45-17	CO 003	1
3.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1,5,6,10
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,5,6,10
5.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MAZDA 6, Typ GG1, GG, GY, GH

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/45-17	CO 003	1,10
2.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1,5,6,10
3.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/45-18	CV 005	1,5,6,10
4.			VA + HA	225/40-18	CV 005	1,5,6,10
5.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	215/45-18	CK 012, CS 006	1,5,6,10
6.			VA + HA	225/35-18	CK 012, CS 006	1,5,6,10, a)
7.			VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,10
8.	8.5 x 19	ET 40	VA + HA	225/35-19	CS 007	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Typ GH / not for type GH / hors type GH

MAZDA MX5, Typ NA

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,9,10,15,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MAZDA MX5, Typ NB

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MAZDA MX5, Typ NC1, NC1E

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/40-17	CO 003	1,5,6
2.			VA + HA	205/45-17	CO 003	1,5,6
3.			VA + HA	215/40-17	CO 003	1,5,6
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/35-18	CV 005	1,5,6,10
5.			VA + HA	215/40-18	CV 005	1,5,6,10
6.			VA + HA	225/35-18	CV 005	1,5,6,10
7.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	215/35-18	CK 012, CS 006	1,5,6
8.			VA + HA	215/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,8
9.			VA + HA	225/35-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MAZDA RX7, Typ FD

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/45-17	RX 243	1,3,4,7,8
2.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,3,4,7,8
3.	8 x 18	ET 38-45	VA + HA	235/40-18	CK 510, CH 013, CK 012, RX 239	1,3,4,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MAZDA RX8, Typ SE

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/50-17	CO 003	1
2.			VA + HA	235/45-17	CO 003	1
3.			VA + HA	245/45-18	CO 003	1
4.	8 x 18	ET 45	VA + HA	225/45-18	CK 012	1
5.			VA + HA	235/40-18	CK 012	1
6.			VA + HA	245/40-18	CK 012	1
7.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,5,6,7,10,15
8.	8.5 x 19	ET 40	VA + HA	225/35-19	CS 007	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MAZDA Xedos 6, Typ CA

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/40-17	RX 243, CO 003	1,10
2.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MAZDA Xedos 9, Typ TA

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/45-17	RX 243, CO 003	1,9
2.			VA + HA	235/45-17	RX 243, CO 003	1,5,6,9
3.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,3,4,7,8
4.	8 x 18	ET 45	VA + HA	225/40-18	CK 012	1,5
5.			VA + HA	235/40-18	CK 012	1,5

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MAZDA Premacy, Typ CP, CPD

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/40-17	CO 003	1,5

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 163 (M-Klasse)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	10 x 18	ET 40	VA + HA	285/50-18	RX 506	1,5,6
2.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	265/45-20	RS 965, CK 003	1,5,6
3.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	265/45-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,6
4.			VA + HA	275/40-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,6
5.	10.5 x 20	ET 36	VA + HA	295/40-20	LM 193	1,5,6
6.	10.5 x 21	ET 40	VA + HA	275/35-21	RX 520	1,3,4
7.			VA + HA	285/35-21	RX 520	1,3,4

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 164 (M-Klasse)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	10 x 18	ET 40	VA + HA	285/50-18	RX 506	1,5,6,9
2.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	265/45-20	RS 965, CK 003	1,5,6,9
3.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	265/45-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,6,9
4.			VA + HA	275/40-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,6,9
5.	10 x 20	ET 52	VA + HA	265/45-20	AI 003	1,5
6.			VA + HA	275/40-20	AI 003	1,5
7.			VA + HA	295/40-20	AI 003	1,5
8.	10.5 x 20	ET 36	VA + HA	275/40-20	LM 193	1,5,6,9
9.			VA + HA	295/40-20	LM 193	1,5,6,9
10.	10.5 x 21	ET 40	VA + HA	285/35-21	RX 520	1,5,6,9
11.			VA + HA	295/35-21	RX 520	1,5,6,9

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 164G (GL-Klasse)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	10 x 20	ET 52	VA + HA	275/50-20	AI 003	1
2.			VA + HA	295/45-20	AI 003	1
3.			VA + HA	305/45-20	AI 003	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 169 (A-Klasse)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37-48	VA + HA	205/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6,10
2.			VA + HA	215/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6,9,10
3.			VA + HA	225/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6,9,10
4.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	215/35-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
5.			VA + HA	215/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,9,10
6.			VA + HA	225/35-18	CV 006, CV 007	1,5,6,9,10
7.	8 x 18	ET 44	VA + HA	215/35-18	CM 006, CK 011	1,5,6,10
8.			VA + HA	215/40-18	CM 006, CK 011	1,5,6,10
9.			VA + HA	225/35-18	CM 006, CK 011	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 245 (B-Klasse)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37-48	VA + HA	205/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6
2.			VA + HA	205/50-17	CV 002, CV 004	1,5,6,10
3.			VA + HA	215/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6,10
4.			VA + HA	225/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6,10
5.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
6.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
7.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,5,6,9,10
8.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
9.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,5,6,9,10
10.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	215/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
11.			VA + HA	225/35-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
12.			VA + HA	225/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
13.	8 x 18	ET 32-44	VA + HA	215/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, RX 207	1,5,6,9,10
14.			VA + HA	225/35-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, RX 207	1,5,6,9,10
15.			VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, RX 207	1,5,6,9,10
16.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	225/35-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
17.			VA + HA	225/40-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
18.	8 x 19	ET 44	VA + HA	215/35-19	CK 516, CK 014	1,5,6,10
19.			VA + HA	225/35-19	CK 516, CK 014	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 203, Limousine, 203K, Kombi, 203CL, Coupé (C-Klasse)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	215/45-17	CV 004	1
2.			VA + HA	225/45-17	CV 004	1
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,7,a),b)
4.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,7,8
5.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,9,10
6.			VA + HA	245/40-17	RX 503	1,9,10
7.			VA	215/45-17	RX 503	1,7
			HA	235/40-17	RX 503	1,10
8.			VA	215/45-17	RX 503	1,7
			HA	245/40-17	RX 503	1,10
9.			VA	225/45-17	RX 503	1,7
			HA	245/40-17	RX 503	1,10
10.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	CH 003	1,7,a),b)
11.			VA + HA	225/45-17	CH 003	1,7,8
12.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,9,10
13.			VA + HA	245/40-17	CH 003	1,9,10
14.			VA	215/45-17	CH 003	1,7
			HA	235/40-17	CH 003	1,10
15.			VA	215/45-17	CH 003	1,7
			HA	245/40-17	CH 003	1,10
16.			VA	225/45-17	CH 003	1,7
			HA	245/40-17	CH 003	1,10
17.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1
18.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,10
19.			VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,10,16
20.			VA + HA	245/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,10
21.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,b),c)
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1,10,b),c)
22.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,10
23.			VA + HA	235/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,10,16
24.			VA + HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,8,9,b)
25.			VA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9
			HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,10
26.	8 x 19	ET 44	VA + HA	225/35-19	CK 516, CK 014	1,9,10,14
27.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	CK 500, CH 009, CX 002, CK 001	1,9,10
28.			VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10,16
29.			VA + HA	245/30-19	CK 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10
30.			VA + HA	255/30-19	CK 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10,16,c)
31.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,9,10,b),c)
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	265/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10,16,b),c)
32.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CK 500	1,9,c)
	10 x 19	ET 38	HA	265/30-19	CK 502	1,10,14,16,c)

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur für C200CDI und C220CDI / only for C200CDI and C220CDI / seulement pour C200CDI et C220CDI

b) nicht für Typ 203K / not for type 203K / hors type 203K

c) nicht für Typ 203CL / not for type 203CL / hors type 203CL

MERCEDES-BENZ, Typ 204, Limousine, 204K Kombi (C-Klasse)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37-48	VA + HA	225/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6
2.			VA + HA	235/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6,9
3.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
4.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,5,6,9,10
5.			VA + HA	235/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
6.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	225/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6
7.	8 x 18	ET 44-50	VA + HA	225/40-18	CM 006, CH 025, CK 011, CS 002	1,5,6
8.			VA	225/40-18	CM 006, CH 025, CK 011, CS 002	1,5,11
			HA	245/35-18	CM 006, CH 025, CK 011, CS 002	1,6,12
9.	8 x 19	ET 44-50	VA + HA	225/35-19	RS 960, CK 516, CH 026, CK 014	1,5,6,a)
10.			VA + HA	235/35-19	RS 960, CK 516, CH 026, CK 014	1,5,6
11.			VA	225/35-19	RS 960, CK 516, CK 014	1,5,a)
			HA	245/35-19	RS 960, CK 516, CK 014	1,6,10,a)
12.	8.5 x 19	ET 40	VA + HA	225/35-19	CS 003	1,5,6,9,10,a)
13.			VA + HA	235/35-19	CS 003	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Typ 204K / not for type 204K / hors type 204K

MERCEDES-BENZ, Typ 210 (E-Klasse Limousine)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	225/45-17	CV 004	1,b),c)
2.			VA + HA	235/45-17	CV 004	1
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1,9,b),c)
4.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,9
5.			VA	225/45-17	RX 503	1,9,c), b)
			HA	245/40-17	RX 503	1,c),b)
6.			VA	235/45-17	RX 503	1,9
			HA	255/40-17	RX 503	1,8
7.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,9,b),c)
8.			VA + HA	235/45-17	CH 003	1,9
9.			VA	225/45-17	CH 003	1,9,c), b)
			HA	245/40-17	CH 003	1,c),b)
10.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1,a)
11.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,a)
12.			VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9
13.			VA + HA	245/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,a)
14.			VA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,a),c)
			HA	245/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,a),c)
15.			VA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,b),c)
			HA	255/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,10,b),c)
16.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	225/40-18	RX 501, CH 012	1,9,a),b)
17.			VA + HA	235/40-18	RX 501, CH 012	1,9,10
18.			VA + HA	245/35-18	RX 501, CH 012	1,9,a),b)
19.			VA	225/40-18	RX 501, CH 012	1,9,a),b),c)
			HA	245/35-18	RX 501, CH 012	1,a),b),c)
20.			VA	225/40-18	RX 501, CH 012	1,9,b),c)
			HA	255/35-18	RX 501, CH 012	1,10,b),c)
21.			VA	245/35-18	RX 501, CH 012	1,9,b),c)
			HA	255/35-18	RX 501, CH 012	1,10,b),c)
22.	8.5 x 18	ET 32	VA	235/40-18	RX 501	1,9
	10 x 18	ET 40	HA	265/35-18	RX 506	1,6,10
23.	8 x 19	ET 44	VA + HA	235/35-19	CK 516, CK 014	1,6,9,15
24.			VA + HA	245/35-19	CK 516, CK 014	1,6,9,10,15,16
25.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,9,10
26.			VA + HA	245/35-19	RS 958, LM 154, CM 002, CX 002	1,5,9,10, 16
27.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	265/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
28.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	275/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für E280 und E320 / not for E280 and E320 / hors E280 et E320
b) nicht für E420 und E430 / not for E420 and E430 / hors E420 et E430
c) nicht für 4-matic / not for 4-matic / hors 4-matic

MERCEDES-BENZ, Typ 210 K (E-Klasse Kombi)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	235/45-17	CV 004	1
2.	8 x 17	ET 35	VA + HA	235/45-17	RX 503	1,9
3.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	235/45-17	CH 003	1,9
4.	8 x 18	ET 32	VA + HA	235/40-18	RX 207	1,5,9,10
5.			VA + HA	245/40-18	RX 207	1,9,10
6.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	235/40-18	RX 501, CH 012	1,5,9,10
7.			VA + HA	245/40-18	RX 501, CH 012	1,9,10
8.	8.5 x 18	ET 32	VA	235/40-18	RX 501	1,3,9
	10 x 18	ET 40	HA	265/35-18	RX 506	1,4,10
9.	8 x 19	ET 44	VA + HA	245/35-19	CK 516, CK 014	1,6,9,10,13,15,16
10.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/35-19	RS 958, LM 154, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,6,9,10,13,15,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 211, 211K (E-Klasse Limousine, Kombi)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	225/50-17	CV 004	1
2.			VA + HA	235/45-17	CV 004	1
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	245/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
4.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	245/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
5.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/45-18	CV 006	1
6.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,5,9,10
7.	8 x 18	ET 32-33	VA	245/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9,a),c)
	9 x 18	ET 32-33	HA	275/35-18	RR 702, CK 511	1,6,10,a),c)
8.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	245/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,9,10
9.	8.5 x 18	ET 30	VA	245/40-18	LM 127	1,5,9,c)
	9.5 x 18	ET 32	HA	265/35-18	LM 128	1,10,c)
10.	8.5 x 18	ET 30	VA	245/40-18	LM 127	1,5,9,c)
	9.5 x 18	ET 32	HA	275/35-18	LM 128	1,10,c)
11.	8.5 x 18	ET 32	VA	245/40-18	RX 501	1,5,9
	10 x 18	ET 40	HA	265/35-18	RX 506	1,6,10
12.	8.5 x 18	ET 32	VA	245/40-18	RX 501	1,5,9
	10 x 18	ET 40	HA	275/35-18	RX 506	1,6,10
13.	9 x 18	ET 32	VA + HA	245/40-18	CK 511	1,5,9,10,b)
14.	8 x 19	ET 44	VA + HA	245/35-19	CK 516	1,5,10,a)
15.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,9,10,a)
16.			VA + HA	255/35-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,9,10,b)
17.			VA	225/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,9,b)
			HA	255/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,10, b)
18.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	275/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10
19.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	285/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10
20.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/35-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	275/30-19	CK 502	1,6,10
21.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/35-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	285/30-19	CK 502	1,6,10
22.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	255/30-20	CK 003	1,10,16
23.	8.5 x 20	ET 38	VA	255/30-20	CK 003	1
	9.5 x 20	ET 36	HA	255/30-20	CK 004	1,10,16
24.	9 x 20	ET 25	VA + HA	255/30-20	CX 006, CH 102	1,10,16,a)
25.	9 x 20	ET 25	VA	245/30-20	CX 006	1,a)
	10 x 20	ET 25	HA	285/25-20	CX 007	1,6,10,a)
26.	9 x 20	ET 25	VA	245/30-20	CH 102	1,a)
	10.5 x 20	ET 25	HA	285/25-20	CH 103	1,6,10,a)

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Typ 211K / not for type 211K / hors type 211K

b) nicht für Typ 211 / not for type 211 / hors type 211

c) nicht für 4-matic / not for 4-matic / hors 4-matic

MERCEDES-BENZ, Typ 170 (SLK)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	215/45-17	CV 004	1
2.			VA + HA	225/45-17	CV 004	1,9,15
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1,9,13,15
4.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,9,13,15
5.			VA + HA	245/40-17	RX 503	1,9,13,15
6.			VA	215/45-17	RX 503	1,7
			HA	235/40-17	RX 503	1
7.			VA	215/45-17	RX 503	1,7
			HA	245/40-17	RX 503	1,8
8.			VA	225/45-17	RX 503	1,9,13,15
			HA	245/40-17	RX 503	1,8
9.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,9,11,15
10.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,9,11,15
11.			VA + HA	245/40-17	CH 003	1,9,11,15
12.			VA	215/45-17	CH 003	1,7,11
			HA	235/40-17	CH 003	1,8
13.			VA	215/45-17	CH 003	1,7,11
			HA	245/40-17	CH 003	1,8
14.			VA	225/45-17	CH 003	1,9,11,15
			HA	245/40-17	CH 003	1,8
15.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV006	1,9,15
16.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,10,11,15
17.			VA + HA	245/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,10,11,15
18.			VA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,11,15
			HA	245/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,10
19.			VA	225/40-18	RX 207	1,9,11,15
			HA	255/35-18	RX 207	1,10
20.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,11,15
	9 x 18	ET 32-33	HA	225/40-18	RR 702, CK 511	1,10
21.	8 x 18	ET 32-33	VA	245/35-18	RR 700, CK 509	1,9,11,15
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1,10
22.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,11,15
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1,10
23.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,8,9,13,15
24.			VA + HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,8,9,13,15
25.			VA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
			HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,8
26.			VA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
			HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,6,10
27.			VA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
			HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,6,10
28.	8 x 19	ET 44	VA + HA	235/35-19	CK 516, CK 014	1,9,11,15
29.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	RS 958, CK 500, CY 500, CH 009, CM 002, CX 002, CK 001	1,9,10,11,15
30.			VA + HA	235/35-19	RS 958, CK 500, CY 500, CH 009, CM 002, CX 002, CK 001	1,9,10,11,15
31.			VA + HA	245/30-19	RS 958, CK 500, CY 500, CH 009, CM 002, CX 002, CK 001	1,9,10,11,15
32.			VA + HA	255/30-19	RS 958, CK 500, CY 500, CH 009, CM 002, CX 002, CK 001	1,9,10,11,15
33.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/35-19	RS 958, CM 002	1,9,13,15
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	255/30-19	RS 961, CM 004	1,6,10
34.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	RS 958, CM 002	1,9,13,15
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	265/30-19	RS 961, CM 004	1,6,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 171 (SLK)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	225/45-17	CV 004	1,a)
2.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1,9,a)
3.			VA	225/45-17	RX 503	1,9
			HA	245/40-17	RX 503	1
4.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,9,a)
5.			VA	225/45-17	CH 003	1,9
			HA	245/40-17	CH 003	1
6.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1
7.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,a)
8.			VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9
			HA	245/35-18	RR 700, CK 509	1
9.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1
10.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	255/35-18	RR 702, CK 511	1,10
11.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,a)
12.			VA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9
			HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1
13.			VA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9
			HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,10
14.	8.5 x 18	ET 30	VA	225/40-18	LM 127	1,9
	9.5 x 18	ET 32	HA	255/35-18	LM 128	1,6,10
15.	8 x 19	ET 44	VA + HA	235/35-19	CK 516, CK 014	1,9
16.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9
17.			VA	225/35-19	RS 958, CY 500, CH 009, CM 002, CX 002, CK 001	1,9
			HA	255/30-19	RS 958, CY 500, CH 009, CM 002, CX 002, CK 001	1,10
18.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	255/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Typ SLK 350 / not for type SLK 350 / hors type SLK 350

MERCEDES-BENZ, Typ 208 (CLK Coupé + Cabrio)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	215/45-17	CV 004	1,a)
2.			VA + HA	225/45-17	CV 004	1,9,15
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,3,7,a)
4.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,3,9,13,15
5.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,3,9,13,15
6.			VA + HA	245/40-17	RX 503	1,3,9,13,15
7.			VA	215/45-17	RX 503	1,3,7,b)
			HA	235/40-17	RX 503	1,b)
8.			VA	215/45-17	RX 503	1,3,7,b)
			HA	245/40-17	RX 503	1,4,b)
9.			VA	225/45-17	RX 503	1,3,9,13,15
			HA	245/40-17	RX 503	1,4
10.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	CH 003	1,3,7,a)
11.			VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,9,13,15
12.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,3,9,13,15
13.			VA + HA	245/40-17	CH 003	1,3,9,13,15
14.			VA	215/45-17	CH 003	1,3,7,b)
			HA	235/40-17	CH 003	1,b)
15.			VA	215/45-17	CH 003	1,3,7,b)
			HA	245/40-17	CH 003	1,4,b)
16.			VA	225/45-17	CH 003	1,3,9,13,15
			HA	245/40-17	CH 003	1,4
17.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1,9,15
18.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,13,15
19.			VA + HA	245/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,13,15
20.			VA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,13,15
			HA	245/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1
21.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
22.			VA + HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
23.			VA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
			HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1
24.			VA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
			HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,6,10
25.			VA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
			HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,6,10
26.	8 x 19	ET 44	VA + HA	225/35-19	CK 516, CK 014	1,6,9,10,13,15
27.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CH 009, CM 002, CX 002, CK 001	1,6,9,10,13,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur für 200 CLK / only for 200 CLK / seulement pour 200 CLK

b) nicht für 320 CLK und 430 CLK / not for 320 CLK and 430 CLK / hors 320 CLK et 430 CLK

MERCEDES-BENZ, Typ 209 CLK

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	225/45-17	CV 004	1
2.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1,9,10
3.			VA	225/45-17	RX 503	1,9
			HA	245/40-17	RX 503	1,10
4.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,9,10
5.			VA	225/45-17	CH 003	1,9
			HA	245/40-17	CH 003	1,10
6.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1
7.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,10
8.			VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,9,10
9.			VA + HA	245/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,10
10.			VA	225/40-18	RX 207	1,9
			HA	245/35-18	RX 207	1,8
11.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1,10
12.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	255/35-18	RR 702, CK 511	1,10
13.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,8,9
14.			VA + HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,8,9
15.			VA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9
			HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,8
16.			VA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9
			HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,8
17.			VA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9
			HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,8
18.	8.5 x 18	ET 30	VA	225/40-18	LM 127	1,9
	9.5 x 18	ET 32	HA	255/35-18	LM 128	1,10
19.	8 x 19	ET 44	VA + HA	235/35-19	CK 516, CK 014	1,9,10,14
20.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10
21.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	235/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	265/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10,16
22.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CK 500	1,9
	10 x 19	ET 38	HA	265/30-19	CK 502	1,10,14,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 219 CLS

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	245/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1
2.			VA + HA	255/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,11
3.	8.5 x 18	ET 30	VA	245/40-18	LM 127	1
	9.5 x 18	ET 32	HA	275/35-18	LM 128	1
4.	8.5 x 18	ET 30	VA	255/40-18	LM 127	1,11
	9.5 x 18	ET 32	HA	285/35-18	LM 128	1
5.	8.5 x 18	ET 32	VA	245/40-18	RX 501	1
	10 x 18	ET 40	HA	275/35-18	RX 506	1
6.	8.5 x 18	ET 32	VA	255/40-18	RX 501	1,11
	10 x 18	ET 40	HA	285/35-18	RX 506	1
7.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1
8.			VA + HA	255/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,11
9.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	275/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1
10.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,11
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	285/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1
11.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/35-19	CK 500	1
	10 x 19	ET 38	HA	275/30-19	CK 502	1
12.	8.5 x 19	ET 35	VA	255/35-19	CK 500	1,11
	10 x 19	ET 38	HA	285/30-19	CK 502	1
13.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/30-20	RS 965, CK 003	1
	9.5 x 20	ET 36	HA	295/25-20	RS 966, CK 004	1
14.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/30-20	LM 191	1
	10.5 x 20	ET 36	HA	295/25-20	LM 193	1
15.	9 x 20	ET 25	VA	255/30-20	CX 006	1,5,9
	10 x 20	ET 25	HA	295/25-20	CX 007	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 220 (S-Klasse)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	235/45-18	CV 006	1
2.			VA + HA	245/45-18	CV 006	1
3.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/45-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,10
4.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	245/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,10
5.	8.5 x 18	ET 30	VA	245/40-18	LM 127	1
	9.5 x 18	ET 32	HA	275/35-18	LM 128	1,4,10
6.	8.5 x 18	ET 32	VA	245/45-18	RX 501	1
	10 x 18	ET 40	HA	275/40-18	RX 506	1,6,10
7.	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/45-18	RR 702, CK 511	1,10
8.	8 x 19	ET 44	VA + HA	245/40-19	CK 516, CK 014	1,9
9.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,10
10.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/40-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,3,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	245/40-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10
11.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/40-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,3,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	275/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
12.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/40-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	245/40-19	CK 502	1,10
13.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/40-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	275/35-19	CK 502	1,6,10
14.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	255/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,9,10
15.	8.5 x 20	ET 38	VA	255/35-20	LM 191	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	255/35-20	LM 192	1,6,10
16.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	275/30-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,6,10
17.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	RS 965, CK 003	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	285/30-20	RS 966, CK 004	1,4,10
18.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	255/35-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,9,10
19.			VA	245/35-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,9
			HA	275/30-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,6,10
20.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	LM 191	1,5,9
	10.5 x 20	ET 36	HA	275/30-20	LM 193	1,6,10
21.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	LM 191	1,5,9
	10.5 x 20	ET 36	HA	285/30-20	LM 193	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 221 (S-Klasse)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	255/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,9,10
2.	8.5 x 18	ET 32	VA	255/45-18	RX 501	1,5,9
	10 x 18	ET 40	HA	275/45-18	RX 506	1,10
3.	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	255/45-18	RR 702, CK 511	1,5
4.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	255/40-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002	1,9,10
5.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CM 002	1,9
	9.5 x 19	ET 28-35	HA	275/40-19	RS 961, LM 155, CK 502, CM 004	1,10
6.	8.5 x 20	ET 36	VA	255/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1
	9.5 x 20	ET 36	HA	275/35-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 215 (CL)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	245/45-18	CV 006	1,6,9,10
2.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/45-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,3,4,7,10
3.	8 x 18	ET 32-33	VA	245/45-18	RR 700, CK 509	1,3,7
	9 x 18	ET 32	HA	265/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
4.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	245/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4,7,10
5.	8.5 x 18	ET 30	VA	245/45-18	LM 127	1,3,7
	9.5 x 18	ET 32	HA	275/40-18	LM 128	1,4,10
6.	8.5 x 18	ET 32	VA	245/45-18	RX 501	1,3,7
	10 x 18	ET 40	HA	275/40-18	RX 506	1,4,10
7.	8 x 19	ET 44	VA + HA	245/40-19	CK 516	1
8.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10,a)
9.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/40-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	245/40-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10
10.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
11.	9.5 x 19	ET 28-32	HA	255/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
12.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/40-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	275/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
13.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	295/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
14.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/40-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	275/35-19	CK 502	1,6,10
15.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	255/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,9,10
16.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	RS 965, CK 003	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	275/30-20	RS 966, CK 004	1,6,10
17.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	RS 965, CK 003	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	285/30-20	RS 966, CK 004	1,6,10
18.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	255/35-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,6,9,10
19.			VA	245/35-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,9
			HA	275/30-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,6,10
20.			VA	245/35-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,9
			HA	285/30-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,6,10
21.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	LM 191	1,5,9
	10.5 x 20	ET 36	HA	275/30-20	LM 193	1,6,10
22.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	LM 191	1,5,9
	10.5 x 20	ET 36	HA	285/30-20	LM 193	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur für 500 CL / only for 500 CL / seulement pour 500 CL

MERCEDES-BENZ, Typ 216 (CL)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	255/45-18	CH 012	1,10
2.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	255/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,10,a)
3.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/40-19	RS 958, CM 002	1
	9.5 x 19	ET 28-32	VA	275/40-19	RS 961, CM 004	1,10
4.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/40-19	CK 500	1
	10 x 19	ET 38	VA	275/40-19	CK 502	1,10
5.	8.5 x 20	ET 38	VA	255/35-20	RS 965, CK 003	1
	9.5 x 20	ET 36	VA	275/30-20	RS 966, CK 004	1,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur für 500 CL / only for 500 CL / seulement pour 500 CL

MERCEDES-BENZ, Typ 230 (SL)

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	255/45-17	CH 003	1
2.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	255/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1
3.	8.5 x 18	ET 32	VA	255/40-18	RX 501	1
	10 x 18	ET 40	HA	285/35-18	RX 506	1
4.	9 x 18	ET 32-33	VA + HA	255/40-18	RR 702, CK 511	1
5.	9.5 x 18	ET 32	VA + HA	255/40-18	LM 128	1
6.			VA	255/40-18	LM 128	1
			HA	285/35-18	LM 128	1
7.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	255/35-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,a)
8.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	275/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10
9.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	285/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10
10.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,9,a)
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	285/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10,a)
11.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/35-19	CK 500	1,9
	10 x 19	ET 38	HA	275/30-19	CK 502	1,10
12.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/35-19	CK 500	1,9
	10 x 19	ET 38	HA	285/30-19	CK 502	1,10
13.	8.5 x 19	ET 35	VA	255/35-19	CK 500	1
	10 x 19	ET 38	HA	285/30-19	CK 502	1,10
14.	8.5 x 19	ET 35	VA	255/35-19	CK 500	1,9
	10 x 19	ET 38	HA	295/30-19	CK 502	1,10
15.	9 x 20	ET 25	VA	245/30-20	CX 006	1,5
	10 x 20	ET 25	HA	285/25-20	CX 007	1,6,10
16.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	255/30-20	CK 004	1,5,9
17.	9.5 x 20	ET 36	VA	255/30-20	LM 192	1,7
	10.5 x 20	ET 36	HA	305/25-20	LM 193	1,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für SL600 / not for SL600 / hors SL600

MERCEDES-BENZ, Typ 163 (M-Klasse) ML55 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	10 x 18	ET 40	VA + HA	285/50-18	RX 506	1,5,6
2.	9.5 x 20	ET 38	VA + HA	285/40-20	CK 004	1,5,6
3.	10.5 x 20	ET 36	VA + HA	295/40-20	LM 193	1,5,6
4.	10.5 x 21	ET 40	VA + HA	275/35-21	RX 520	1,3,4
5.			VA + HA	285/35-21	RX 520	1,3,4

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 164 (M-Klasse) ML63 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	10.5 x 20	ET 36	VA + HA	295/40-20	LM 193	1,9
2.	10.5 x 21	ET 40	VA + HA	285/35-21	RX 520	1,9
3.			VA + HA	295/35-21	RX 520	1,9

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 203, 203K (C-Klasse) C32, C30 CDI AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,7,8
2.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,9,10
3.			VA + HA	245/40-17	CH 003	1,9,10
4.			VA	215/45-17	CH 003	1,7
			HA	235/40-17	CH 003	1,10
5.			VA	215/45-17	CH 003	1,7
			HA	245/40-17	CH 003	1,10
6.			VA	225/45-17	CH 003	1,7
			HA	245/40-17	CH 003	1,10
7.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,10
8.			VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,9,10,16
9.			VA + HA	245/35-18	RR 700, CK 509	1,9,10
10.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,b),c)
	9 x 18	ET 32	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1,10,b),c)
11.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CH 012	1,8,9
12.			VA + HA	235/40-18	CH 012	1,9,10,16
13.			VA + HA	245/35-18	CH 012	1,8,9,b)
14.			VA	225/40-18	CH 012	1,9
			HA	255/35-18	CH 012	1,10
15.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	225/35-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10
16.			VA + HA	235/35-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10,16
17.			VA + HA	245/30-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10
18.			VA + HA	255/30-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10,16
19.	8.5 x 19	ET 35	VA	235/35-19	CK 500	1,9
	10 x 19	ET 38	HA	265/30-19	CK 502	1,10,14,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

b) nicht für Typ 203K / not for type 203K / hors type 203K

MERCEDES-BENZ, Typ 210 (E-Klasse) E55 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	235/40-18	RX 501, CH 012	1,9,10
2.	8.5 x 18	ET 32	VA	235/40-18	RX 501	1,9
	10 x 18	ET 40	HA	265/35-18	RX 506	1,6,10
3.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	235/35-19	CH 009	1,5,9,10
4.	8.5 x 19	ET 32	VA	235/35-19	LM 154	1,3,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	265/30-19	LM 155	1,4,10
5.	8.5 x 19	ET 32	VA	245/35-19	LM 154	1,3,9,16
	9.5 x 19	ET 32	HA	275/30-19	LM 155	1,4,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 211, 211K (E-Klasse) E55 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 32	VA	245/40-18	RX 501	1,5,9
	10 x 18	ET 40	HA	265/35-18	RX 506	1,10
2.	8.5 x 18	ET 32	VA	245/40-18	RX 501	1,5,9
	10 x 18	ET 40	HA	275/35-18	RX 506	1,10
3.	8.5 x 19	ET 32	VA	245/35-19	RS 958, LM 154	1,5,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	275/30-19	RS 961, LM 155	1,10
4.	8.5 x 19	ET 32	VA	245/35-19	RS 958, LM 154	1,5,9,b)
	9.5 x 19	ET 32	HA	285/30-19	RS 961, LM 155	1,10,b)
5.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/35-19	CK 500	1,5,9,a)
	10 x 19	ET 38	HA	275/30-19	CK 502	1,6,10,a)
6.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	255/30-20	CK 003	1,10,16
7.	8.5 x 20	ET 38	VA	255/30-20	CK 003	1
	9.5 x 20	ET 36	HA	255/30-20	CK 004	1,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Typ 211K / not for type 211K / hors type 211K b) nicht für Typ 211 / not for type 211 / hors type 211

MERCEDES-BENZ, Typ 170 (SLK) SLK32 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,9,11,15
2.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,9,11,15
3.			VA + HA	245/40-17	CH 003	1,9,11,15
4.			VA	215/45-17	CH 003	1,7,11
			HA	235/40-17	CH 003	1,8
5.			VA	215/45-17	CH 003	1,7,11
			HA	245/40-17	CH 003	1,8
6.			VA	225/45-17	CH 003	1,9,11,15
			HA	245/40-17	CH 003	1,8
7.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,10,11,15
8.			VA + HA	245/35-18	RR 700, CK 509	1,9,10,11,15
9.			VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,11,15
			HA	245/35-18	RR 700, CK 509	1,10
10.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,11,15
	9 x 18	ET 32-33	HA	225/40-18	RR 702, CK 511	1,10
11.	8 x 18	ET 32-33	VA	245/35-18	RR 700, CK 509	1,9,11,15
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1,10
12.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9,11,15
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1,10
13.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CH 012	1,8,9,13,15
14.			VA + HA	245/35-18	CH 012	1,8,9,13,15
15.			VA	225/40-18	CH 012	1,9,13,15
			HA	245/35-18	CH 012	1,8
16.			VA	225/40-18	CH 012	1,9,13,15
			HA	255/35-18	CH 012	1,6,10
17.			VA	245/35-18	CH 012	1,9,13,15
			HA	255/35-18	CH 012	1,6,10
18.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	RS 958, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10,11,15
19.			VA + HA	235/35-19	RS 958, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10,11,15
20.			VA + HA	245/30-19	RS 958, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9,10,11,15
21.			VA + HA	255/30-19	RS 958, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1, 9,10,11,15
22.	8.5 x 19	ET 32	VA	225/35-19	RS 958	1,9,10,11,15
	9.5 x 19	ET 32	HA	235/35-19	RS 961	1,9,10,11,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 171 (SLK) SLK55 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9
			HA	245/35-18	RR 700, CK 509	1
2.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1
3.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	255/35-18	RR 702, CK 511	1,10
4.	8.5 x 18	ET 35	VA	225/40-18	CH 012	1,9
			HA	245/35-18	CH 012	1
5.	8.5 x 18	ET 35	VA	225/40-18	CH 012	1,9
			HA	255/35-18	CH 012	1,10
6.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	225/35-19	RS 958, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,9
			HA	255/30-19	RS 958, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,10
7.	8.5 x 19	ET 32	VA	225/35-19	RS 958	1,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	255/30-19	RS 961	1,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 208 (CLK Coupé + Cabrio) CLK55 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,13,15
2.			VA + HA	245/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,13,15
3.			VA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,9,13,15
			HA	245/35-18	RR 700, CK 509, RX 207	1
4.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
5.			VA + HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
6.			VA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
			HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1
7.			VA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
			HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,6,10
8.			VA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,9,13,15
			HA	255/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,6,10
9.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	CK 500, CM 002, CH 009, CK 001	1,6,9,10,13,15
10.			VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,6,9,10,13,15,16
11.			VA + HA	245/40-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,6,9,10,13,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 209 (CLK Coupé) CLK55 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 30-35	VA	225/40-18	LM 127, CH 012	1,9
			HA	255/35-18	LM 127, CH 012	1,8
2.	8.5 x 18	ET 30	VA	225/40-18	LM 127	1,9
	9.5 x 18	ET 32	HA	255/35-18	LM 128	1,10
3.	8.5 x 19	ET 32	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154	1,9,10,16
4.	8.5 x 19	ET 32	VA	235/35-19	RS 958, LM 154	1,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	265/30-19	RS 961, LM 155	1,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 219 (CLS) CLS55 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 32	VA	255/40-18	RX 501	1
	10 x 18	ET 40	HA	285/35-18	RX 506	1
2.	8.5 x 19	ET 35	VA	255/35-19	CK 500	1
	10 x 19	ET 38	HA	285/30-19	CK 502	1
3.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/30-20	RS 965	1
	9.5 x 20	ET 36	HA	295/25-20	RS 966	1
4.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/30-20	LM 191	1
	10.5 x 20	ET 36	HA	295/25-20	LM 193	1
5.	9 x 20	ET 25	VA	255/30-20	CX 006	1,5,9
	10 x 20	ET 25	HA	295/25-20	CX 007	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 220 (S-Klasse) S55 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	245/45-18	RX 207	1,10
2.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	245/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,10
3.	8.5 x 18	ET 30	VA	245/45-18	LM 127	1
	9.5 x 18	ET 32	HA	275/40-18	LM 128	1,4,10
4.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/40-19	RS 958, LM 154, CH 009, CK 001	1,5,9,10
5.	8.5 x 19	ET 32	VA	245/40-19	RS 958, LM 154	1,3,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	245/40-19	RS 961, LM 155	1,10
6.	8.5 x 19	ET 32	VA	245/40-19	RS 958, LM 154	1,3,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	275/35-19	RS 961, LM 155	1,6,10
7.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/40-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	275/35-19	CK 502	1,6,10
8.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	255/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,9,10
9.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	275/30-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,4,10
10.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	RS 965, CK 003	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	285/30-20	RS 966, CK 004	1,4,10
11.	9.5 x 20	ET 36	VA + HA	255/35-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,9,10
12.			VA	245/35-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,5,9
			HA	275/30-20	RS 966, LM 192, CK 004	1,6,10
13.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	LM 191	1,5,9
	10.5 x 20	ET 36	HA	275/30-20	LM 193	1,4,10
14.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	LM 191	1,5,9
	10.5 x 20	ET 36	HA	285/30-20	LM 193	1,4,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 215 (CL) CL55 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 32-33	VA	245/45-18	RR 700, CK 509	1,5
	9 x 18	ET 32-33	HA	265/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
2.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/40-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,4,5,9,10
3.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/40-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	245/40-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10
4.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	255/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
5.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/40-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	275/35-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
6.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,5,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	295/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,6,10
7.	8.5 x 19	ET 35	VA	245/40-19	CK 500	1,5,9
	10 x 19	ET 38	HA	275/35-19	CK 502	1,6,10
8.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	CK 003	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	275/30-20	CK 004	1,6,10
9.	8.5 x 20	ET 38	VA	245/35-20	CK 003	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	285/30-20	CK 004	1,6,10
10.	9.5 x 20	ET 36	VA	245/35-20	CK 004	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	275/30-20	CK 004	1,6,10
11.	9.5 x 20	ET 36	VA	245/35-20	CK 004	1,5,9
	9.5 x 20	ET 36	HA	285/30-20	CK 004	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MERCEDES-BENZ, Typ 230 (SL) SL55 AMG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 32	VA	255/40-18	RX 501	1
	10 x 18	ET 40	HA	285/35-18	RX 506	1
2.	9.5 x 18	ET 32	VA	255/40-18	LM 128	1
			HA	285/35-18	LM 128	1
3.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	275/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10
4.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	245/35-19	RS 958, LM 154, CM 002	1,9
	9.5 x 19	ET 28-32	HA	285/30-19	RS 961, LM 155, CM 004	1,10
5.	8.5 x 19	ET 32-35	VA	255/35-19	RS 958, LM 154	1,9
	9.5 x 19	ET 32	HA	285/30-19	RS 961, LM 155	1,10
6.	9 x 20	ET 25	VA	245/30-20	CX 006	1,5
	10 x 20	ET 25	HA	285/25-20	CX 007	1,6,10
7.	9.5 x 20	ET 36	VA	255/30-20	LM 192	1,7
	10.5 x 20	ET 36	HA	305/25-20	LM 193	1,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MITSUBISHI Colt, Lancer, Typ CAO, CAOW

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6,9,10,15,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MITSUBISHI Grandis, Typ NA0W

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/45-18	CV 005	1
2.			VA + HA	235/45-18	CV 005	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MITSUBISHI Sigma, Typ F10, F07W

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	235/45-17	RX 243, CO 003	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MITSUBISHI Eclipse, Typ D20

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/40-17	RX 243, CO 003	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

MITSUBISHI Eclipse, Typ D30

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/45-17	RX 243, CO 003	1,3,4
2.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,3,4,7,8
3.	8 x 18	ET 38-45	VA + HA	225/40-18	CK 510, CH 013, CK 012, RX 239	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

NISSAN Micra, Typ K12

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6,15
2.			VA + HA	205/45-17	CV 001	1,5,6,9,10,15,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

NISSAN Note, Typ E11

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6
2.			VA + HA	205/45-17	CV 001	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

NISSAN Almera, Typ N15

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

NISSAN Almera Tino, Typ V10

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/45-17	RX 243, CO 003	1,3,4,7,8
2.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

NISSAN Maxima QX, Typ A32

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/45-17	RX 243, CO 003	1,3,4,8
2.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1,3,4,9,10,15
3.	8 x 18	ET 38-40	VA + HA	235/40-18	CK 510, CH 013, RX 239	1,3,4,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

NISSAN Murano, Typ Z50

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/65-18	CV 005	1
2.			VA + HA	235/60-18	CV 005	1
3.			VA + HA	255/55-18	CV 005	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

NISSAN Primera, Typ P12

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/50-17	CO 003	1
2.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1
3.			VA + HA	235/45-17	CO 003	1
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 005	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

NISSAN Qashqai, Typ J10

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	235/45-18	CV 005	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Corsa C

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	205/40-17	RX 248	1,5,6,9,10,16
2.			VA + HA	215/35-17	RX 248	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Corsa D

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/45-17	CV 001	1,15
2.			VA + HA	215/40-17	CV 001	1,6,10,15
3.			VA + HA	215/45-17	CV 001	1,6,9,10,15
4.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	205/45-17	RX 248	1,15
5.			VA + HA	215/40-17	RX 248	1,10,15
6.			VA + HA	215/45-17	RX 248	1,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Combo C

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	205/45-17	RX 248	1,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Astra G, Kombi, Coupé, Cabrio

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	205/40-17	RX 248	1,5,9,10
2.			VA + HA	215/40-17	RX 248	1,5,6,9,10
3.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,9,10
4.			VA + HA	215/40-17	CV 001	1,5,6,9,10
5.			VA + HA	225/35-17	CV 001	1,5,6,9,10,a)
6.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	215/40-17	CH 003	1,3,6,9,10
7.			VA + HA	225/40-17	CH 003	1,3,6,9,10
8.	8 x 18	ET 32-40	VA + HA	225/35-18	CS 008, RX 207	1,5,6,9,10
9.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Coupé und Cabrio / not for Coupé and Cabrio / hors Coupé et Cabrio

OPEL Astra A-H, Kombi, Coupé, Cabrio

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	215/45-17	RX 248	1,15
2.			VA + HA	225/45-17	RX 248	1,15,a)
3.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	215/45-17	CV 001	1,15
4.			VA + HA	225/45-17	CV 001	1,15,a)
5.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,6,10,15
6.	8 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CS 008	1,5,6,9,10,15
7.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CH 012	1,5,6,9,10,15
8.	8.5 x 19	ET 35-40	VA + HA	225/35-19	CH 009, CK 001, CS 009, CS 010	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Coupé / not for Coupé / hors Coupé

OPEL Astra A-H/C OPC

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	235/35-19	CH 009, CK 001, CS 010	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Vectra B

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	215/45-17	RX 248	1,5,6,10
2.			VA + HA	225/45-17	RX 248	1,5,6,10
3.			VA + HA	235/40-17	RX 248	1,5,6,10
4.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	215/45-17	CV 001	1,5,6,10
5.			VA + HA	225/45-17	CV 001	1,5,6,10
6.			VA + HA	235/40-17	CV 001	1,5,6,10
7.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,4,9,10
8.	8 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CS 008	1,5,6,9,10
9.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CH 012	1,3,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Vectra C

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	215/50-17	RX 248	1
2.			VA + HA	225/45-17	RX 248	1
3.			VA + HA	235/45-17	RX 248	1,10,15
4.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1
5.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1
6.	8 x 18	ET 32-40	VA + HA	225/40-18	CS 008, RX 207	1,10,15
7.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1
8.			VA + HA	225/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1
9.	8.5 x 19	ET 32-40	VA + HA	235/35-19	LM 154, CK 500, CH 009, CK 001, CS 009, CS 010	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Signum

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	215/50-17	RX 248	1
2.			VA + HA	225/45-17	RX 248	1
3.			VA + HA	235/45-17	RX 248	1,15
4.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
5.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,5,6,9,10
6.			VA + HA	235/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
7.	8 x 18	ET 32-40	VA + HA	225/40-18	CS 008, RX 207	1,5,6,7,8
8.			VA + HA	225/45-18	CS 008, RX 207	1,5,6,8,9
9.			VA + HA	235/40-18	CS 008, RX 207	1,5,6,8,9
10.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
11.			VA + HA	225/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
12.			VA + HA	235/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
13.	8.5 x 19	ET 32-40	VA + HA	235/35-19	LM 154, CH 009, CK 001, CS 009, CS 010	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Omega B

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	225/45-17	RX 248	1
2.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	235/45-17	CH 003	1,13
3.			VA + HA	245/45-17	CH 003	1,13
4.	8 x 18	ET 32	VA + HA	225/40-18	RX207	1,13
5.			VA + HA	245/40-18	RX207	1,13
6.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	245/40-18	CH 012	1,13
7.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	245/35-19	CH 009	1,13,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Insignia 0G-A

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 34-35	VA + HA	235/40-18	CH 015, CK 016	1,6
2.			VA + HA	235/45-18	CH 015, CK 016	1,6
3.			VA + HA	245/40-18	CH 015, CK 016	1,5,6
4.			VA + HA	245/45-18	CH 015, CK 016	1,5,6
5.			VA + HA	255/40-18	CH 015, CK 016	1,5,6
6.			VA + HA	255/45-18	CH 015, CK 016	1,5,6
7.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/40-19	CM 001, CX 001, CK 002	1,6
8.			VA + HA	245/35-19	CM 001, CX 001, CK 002	1,6
9.			VA + HA	255/35-19	CM 001, CX 001, CK 002	1,5,6
10.			VA + HA	255/40-19	CM 001, CX 001, CK 002	1,5,6
11.	9.5 x 19	ET 32	VA + HA	245/35-19	CM 003, CX 003	1,5,6
12.			VA + HA	245/40-19	CM 003, CX 003	1,5,6
13.			VA + HA	255/35-19	CM 003, CX 003	1,5,6
14.			VA + HA	255/40-19	CM 003, CX 003	1,5,6
15.	8.5 x 20	ET 32	VA + HA	245/35-20	CX 004	1,5,6
16.			VA + HA	255/30-20	CX 004	1,5,6
17.			VA + HA	255/35-20	CX 004	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Zafira A

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	215/45-17	RX 248	1,9,10
2.			VA + HA	225/45-17	RX 248	1,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Zafira A-H

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	205/50-17	RX 248	1,9
2.			VA + HA	225/45-17	RX 248	1,9

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

OPEL Meriva A

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	205/45-17	RX 248	1,6,9,10
2.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6,9,10
3.			VA + HA	205/45-17	CV 001	1,5,6,9,10
4.			VA + HA	215/40-17	CV 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PEUGEOT 407, Typ 6*

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/45-18	CV 008	1
2.			VA + HA	235/45-18	CV 008	1
3.	8 x 19	ET 42	VA + HA	225/40-19	CK 007	1,a)
4.			VA + HA	235/35-19	CK 007	1,10,a)
5.			VA + HA	235/40-19	CK 007	1,10,b)
6.			VA + HA	245/35-19	CK 007	1,b)

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Coupé / not for Coupé / hors Coupé

b) nur für Coupé / only for Coupé / seulement pour Coupé

PEUGEOT 607, Typ 9

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/45-18	CV 008	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PORSCHE Boxster, Boxster S Typ 986

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 56	VA	235/40-18	LM 099	1,3,9,13
	10 x 18	ET 50	HA	265/40-18	LM 144	1,4,10,14
2.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,3,9
	10 x 19	ET 45	HA	265/30-19	LM 170	1,4,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PORSCHE Boxster, Boxster S Typ 987

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 56	VA	235/40-18	LM 099	1,5,9,13
	10 x 18	ET 50	HA	265/40-18	LM 144	1,6,10,14
2.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,5,9,13
	10 x 19	ET 45	HA	265/35-19	LM 170	1,6,10,14

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PORSCHE Cayman S Typ 987

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 56	VA	235/40-18	LM 099	1,5,9,13
	10 x 18	ET 50	HA	265/40-18	LM 144	1,6,10,14
2.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,5,9,13
	10 x 19	ET 45	HA	265/35-19	LM 170	1,6,10,14

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PORSCHE 911 Carrera Typ 993

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 56	VA	225/40-18	LM 099	1,3,9,13
	10 x 18	ET 50	HA	265/35-18	LM 144	1,4,10,14
2.	8.5 x 18	ET 56	VA	225/40-18	LM 099	1,3,9,13
	10 x 18	ET 50	HA	285/30-18	LM 144	1,4,10,14

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PORSCHE 911 Carrera Typ 996

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 56	VA	225/40-18	LM 099	1,3,9,13
	10 x 18	ET 50	HA	265/35-18	LM 144	1,4,10
2.	8.5 x 18	ET 56	VA	225/40-18	LM 099	1,3,9,13
	10 x 18	ET 50	HA	285/30-18	LM 144	1,4,10
3.	8.5 x 18	ET 56	VA	225/40-18	LM 099	1,3,9,13
	10 x 18	ET 50	HA	295/30-18	LM 144	1,4,10
4.	9 x 18	ET 50	VA	225/40-18	LM 130	1,3,9
	10 x 18	ET 50	HA	285/30-18	LM 144	1,4,10
5.	9 x 18	ET 50	VA	225/40-18	LM 130	1,3,9
	10 x 18	ET 50	HA	295/30-18	LM 144	1,4,10
6.	9 x 18	ET 50	VA	225/40-18	LM 130	1,3,9
	11 x 18	ET 56	HA	285/30-18	LM 132	1,4,10
7.	9 x 18	ET 50	VA	225/40-18	LM 130	1,3,9
	11 x 18	ET 56	HA	295/30-18	LM 132	1,4,10
8.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,3,9
	10 x 19	ET 45	HA	265/30-19	LM 170	1,4,10
9.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,3,9
	11 x 19	ET 50	HA	275/30-19	LM 199	1,4,10
10.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,3,9
	11 x 19	ET 50	HA	315/25-19	LM 199	1,4,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PORSCHE 911 GT3 Typ 996

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	9 x 18	ET 50	VA	225/40-18	LM 130	1,3,9
	11 x 18	ET 56	HA	285/30-18	LM 132	1,4,10
2.	9 x 18	ET 50	VA	225/40-18	LM 130	1,3,9
	11 x 18	ET 56	HA	295/30-18	LM 132	1,4,10
3.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,3,9
	10 x 19	ET 45	HA	265/30-19	LM 170	1,4,10
4.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,3,9
	11 x 19	ET 50	HA	275/30-19	LM 199	1,4,10
5.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,3,9
	11 x 19	ET 50	HA	315/25-19	LM 199	1,4,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PORSCHE 911 Turbo Typ 996

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	9 x 18	ET 50	VA	225/40-18	LM 130	1,3,9
	11 x 18	ET 56	HA	295/30-18	LM 132	1,4,10
2.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,3,9
	11 x 19	ET 50	HA	295/30-19	LM 199	1,4,10
3.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,3,9
	11 x 19	ET 50	HA	315/25-19	LM 199	1,4,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PORSCHE 911 Carrera Typ 997

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 56	VA	235/40-18	LM 099	1,5,9
	10 x 18	ET 50	HA	265/40-18	LM 144	1
2.	9 x 18	ET 50	VA	235/40-18	LM 130	1,5,9
	11 x 18	ET 56	HA	275/40-18	LM 132	1,10
3.	9 x 18	ET 50	VA	235/40-18	LM 130	1,5,9
	11 x 18	ET 56	HA	295/35-18	LM 132	1,10
4.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,5,9
	10 x 19	ET 45	HA	265/35-19	LM 170	1,6,10
5.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,5,9
	10 x 19	ET 45	HA	275/35-19	LM 170	1,6,10
6.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,5,9
	11 x 19	ET 50	HA	295/30-19	LM 199	1,6,10
7.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,5,9
	11 x 19	ET 50	HA	305/30-19	LM 199	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PORSCHE 911 GT3 Typ 997

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,5,9
	11 x 19	ET 50	HA	305/30-19	LM 199	1,6,10
2.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,5,9
	11 x 19	ET 50	HA	325/30-19	LM 199	1,6,10
3.	8.5 x 19	ET 50	VA	245/35-19	LM 169	1,5,9
	11 x 19	ET 50	HA	325/30-19	LM 199	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PORSCHE 911 Turbo Typ 997

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 19	ET 50	VA	235/35-19	LM 169	1,5,9
	11 x 19	ET 50	HA	305/30-19	LM 199	1,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

PORSCHE Cayenne S, Turbo, Turbo S, Typ 9PA

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	10 x 20	ET 48	VA + HA	265/45-20	AI 004	1
2.			VA + HA	275/40-20	AI 004	1,5,6
3.			VA + HA	285/40-20	AI 004	1,5,6
4.			VA + HA	295/40-20	AI 004	1,5,6
5.	10.5 x 21	ET 52	VA + HA	275/35-21	RX 519	1,5,6
6.			VA + HA	285/35-21	RX 519	1,5,6
7.			VA + HA	295/35-21	RX 519	1,5,6
8.	10.5 x 22	ET 52	VA + HA	265/35-22	AI 001	1
9.			VA + HA	285/30-22	AI 001	1,5,6
10.			VA + HA	295/30-22	AI 001	1,5,6
11.			VA + HA	305/30-22	AI 001	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RENAULT Logan, Typ SR

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,6
2.			VA + HA	215/40-17	CV 001	1,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RENAULT Modus, Typ P

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6
2.			VA + HA	215/35-17	CV 001	1,5,6
3.			VA + HA	215/40-17	CV 001	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RENAULT Clio, Typ R

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6
2.			VA + HA	215/35-17	CV 001	1,5,6,15
3.			VA + HA	215/40-17	CV 001	1,5,6,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RENAULT Megane, Typ JA

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6,9,10,11
2.			VA + HA	205/45-17	CV 001	1,5,6,10,15
3.			VA + HA	215/45-17	CV 001	1,5,6,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RENAULT Megane, Typ M

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/50-17	CV 001	1
2.			VA + HA	215/45-17	CV 001	1
3.			VA + HA	225/45-17	CV 001	1
4.			VA + HA	235/45-17	CV 001	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RENAULT Laguna, Typ G

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 008	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RENAULT Avantime, Typ DE

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	235/45-18	CV 008	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RENAULT Velsatis, Typ J

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	245/45-18	CV 008	1,5,6
2.	8 x 19	ET 42	VA + HA	245/40-19	CK 007	1,5,6,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RENAULT Espace, Typ K

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	245/45-18	CV 008	1,6
2.	8 x 19	ET 42	VA + HA	245/40-19	CK 007	1,5,6,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RENAULT Scenic, Typ JM

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 008	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RENAULT Kangoo, Typ W

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	205/45-18	CV 008	1,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

ROVER 200, Typ F, RF

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6,10
2.			VA + HA	215/40-17	CV 001	1,5,6,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

ROVER 400, 45, Typ T, RT

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/40-17	CV 001	1,5,6,9,10,15
2.			VA + HA	205/45-17	CV 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

ROVER 75, Typ J, RJ

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	215/50-17	CV 003	1,5,6,10
2.			VA + HA	225/45-17	CV 003	1,5,6
3.			VA + HA	235/40-17	CV 003	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

LAND ROVER Freelander 2, Typ LF

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	235/55-18	CV 008	1,5,6
2.			VA + HA	235/60-18	CV 008	1,5,6
3.			VA + HA	255/55-18	CV 008	1,5,6
4.	8 x 19	ET 42	VA + HA	235/55-19	CK 007	1,5,6
5.			VA + HA	255/50-19	CK 007	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SAAB 900, 900 Cabriolet, Typ 900/II

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	205/45-17	RX 248	1,10
2.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	215/40-17	CH 003	1,3,4,7,10
3.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	225/35-18	CH 012	1,3,4,7,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SAAB 9-5, Typ YS3E

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	225/45-17	RX 248	1,6,9,10
2.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,4,9,10
3.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CH 012	1,5,6,7,10
4.	8 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CS 008	1,5,6,7,10
5.	8.5 x 19	ET 35-40	VA + HA	235/35-19	CM 002, CX 002, CS 009, CS 010	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SAAB 9-3, Typ YS3D

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	205/45-17	RX 248	1,9,10,15
2.			VA + HA	215/40-17	RX 248	1,9,10
3.			VA + HA	215/45-17	RX 248	1,9,10,15
4.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,4,9,10
5.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	225/35-18	CH 012	1,3,4,9,10
6.			VA + HA	225/40-18	CH 012	1,3,4,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SAAB 9-3, Typ YS3F

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 40	VA + HA	205/50-17	RX 248	1
2.			VA + HA	215/50-17	RX 248	1
3.			VA + HA	225/45-17	RX 248	1
4.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CH 012	1,9,10,15
5.			VA + HA	225/45-18	CH 012	1,9,10,15
6.	8.5 x 19	ET 35-40	VA + HA	235/35-19	CM 002, CX 002, CS 009, CS 010	1,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SEAT Ibiza/Cordoba, Typ 6L

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	205/40-17	RX 228, CV 003	1,5,6,9
2.			VA + HA	215/35-17	RX 228, CV 003	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SEAT Ibiza, Typ 6J

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	205/40-17	RX 228, CV 003	1,5,6
2.			VA + HA	215/40-17	RX 228, CV 003	1,5,6
3.			VA + HA	225/35-17	RX 228	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SEAT Toledo, Typ 1M

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	215/45-17	RX 228, CV 003	1,5,6,10
2.			VA + HA	225/45-17	RX 228, CV 003	1,5,6,10
3.	8 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CK 015	1,5,6,9,10
4.	8.5 x 18	ET 30	VA + HA	225/40-18	CH 002	1,3,4,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SEAT Leon, Typ 1M

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	215/45-17	RX 228, CV 003	1,5,6,10
2.			VA + HA	225/45-17	RX 228, CV 003	1,5,6,10
3.	8 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CK 015	1,5,6,10
4.	8.5 x 18	ET 30	VA + HA	225/40-18	CH 002	1,5,6,10
5.	8.5 x 19	ET 30	VA + HA	225/35-19	CH 014	1,5,6
6.			VA + HA	235/35-19	CH 014	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SEAT Leon Cupra R, Typ 1M

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CK 015	1,5,6,10
2.	8.5 x 18	ET 30	VA + HA	225/40-18	CH 002	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SEAT Leon , Typ 1P

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	6.5 x 16	ET 50	VA + HA	205/55-16	CO 004	1
2.			VA + HA	215/55-16	CO 004	1
3.			VA + HA	225/50-16	CO 004	1,5,6,10
4.	7.5 x 17	ET 37-51	VA + HA	205/50-17	CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,10
5.			VA + HA	215/45-17	CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,10
6.			VA + HA	225/45-17	CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,10
7.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	215/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
8.			VA + HA	225/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
9.	8 x 18	ET 44-50	VA + HA	215/40-18	CM 006, CH 025, CK 011, VZ 033	1,5,6
10.			VA + HA	225/40-18	CM 006, CH 025, CK 011, VZ 033	1,5,6,10
11.			VA + HA	235/40-18	CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,10
12.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CH 012	1,5,6,10
13.			VA + HA	235/40-18	CH 012	1,5,6,10
14.	8 x 19	ET 44-50	VA + HA	225/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,5,6,10
15.			VA + HA	235/35-19	CK 516, CK 014	1,5,6,9,10
16.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	225/35-19	CY 500, CK 500, CH 009, CM 002, CX 002, CK 001	1,5,6,9,10
17.			VA + HA	235/35-19	CY 500, CK 500, CH 009, CM 002, CX 002, CK 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SEAT Altea, Typ 5P

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	6.5 x 16	ET 50	VA + HA	205/55-16	CO 004	1
2.			VA + HA	215/55-16	CO 004	1,5
3.	7.5 x 17	ET 37-51	VA + HA	205/50-17	CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,9,10
4.			VA + HA	215/45-17	CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,10
5.			VA + HA	225/45-17	CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,9,10
6.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	215/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
7.			VA + HA	225/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,9,10
8.	8 x 18	ET 44-50	VA + HA	215/40-18	CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,10
9.			VA + HA	225/40-18	CM 006, CH 025, CK 011, VZ 033	1,5,6,10
10.			VA + HA	235/40-18	CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10
11.	8 x 19	ET 44	VA + HA	225/35-19	CK 516, CK 014	1,5,6,9,10
12.			VA + HA	235/35-19	CK 516, CK 014	1,5,6,9,10
13.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	225/35-19	CY 500	1,5,6,9,10
14.			VA + HA	235/35-19	CY 500	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SEAT Alhambra, Typ 7MS

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37-48	VA + HA	225/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6,10
2.			VA + HA	235/45-17	CV 002, CV 004	1,5,6,9,10,15
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1,4,5,7,10
4.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,5,6,7,10
5.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,4,5,7,10
6.			VA + HA	235/45-17	CH 003	1,5,6,7,10
7.	8 x 18	ET 44	VA + HA	235/40-18	CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SKODA Fabia Typ 6Y

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	205/40-17	RX 228, CV 003	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SKODA Roomster Typ 5J

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	205/40-17	RX 228, CV 003	1,5,6,10
2.			VA + HA	215/35-17	RX 228, CV 003	1,5,6,10
3.			VA + HA	215/40-17	RX 228, CV 003	1,5,6,10
4.			VA + HA	225/35-17	RX 228	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SKODA Octavia Typ 1U

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	205/50-17	RX 228, CV 003	1,5,6
2.			VA + HA	215/45-17	RX 228, CV 003	1,5,6
3.			VA + HA	225/45-17	RX 228	1,5,6,10
4.	8 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CK 015	1,5,6,9,10
5.	8.5 x 18	ET 30	VA + HA	225/40-18	CH 002	1,5,6,9,10
6.	8.5 x 19	ET 30	VA + HA	225/35-19	CH 014	1,5,6,9,10
7.			VA + HA	235/35-19	CH 014	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SKODA Octavia Typ 1Z

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	6.5 x 16	ET 50	VA + HA	205/55-16	CO 004	1
2.	7.5 x 17	ET 37-51	VA + HA	205/50-17	CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,10
3.			VA + HA	215/45-17	CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,10
4.			VA + HA	225/45-17	CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,10
5.			VA + HA	235/45-17	CV 004, CO 002	1,5,6,10
6.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	215/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
7.			VA + HA	225/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
8.	8 x 18	ET 32-50	VA + HA	215/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,10
9.			VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, VZ 033	1,5,6,10
10.			VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,10
11.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,5
	9 x 18	ET 32-33	HA	225/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
12.	8 x 18	ET 32-33	VA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,5
	9 x 18	ET 32-33	HA	235/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
13.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,5
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1,6,10
14.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,5
	9 x 18	ET 32-33	HA	255/35-18	RR 702, CK 511	1,6,10
15.	8 x 18	ET 32-33	VA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,5
	9 x 18	ET 32-33	HA	265/35-18	RR 702, CK 511	1,6,10
16.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	215/40-18	CH 012	1,5,10
17.			VA + HA	225/40-18	CH 012	1,5,10
18.			VA + HA	235/40-18	CH 012	1,5,9,10
19.	8 x 19	ET 44-50	VA + HA	225/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,5,10
20.			VA + HA	235/35-19	CH 026	1,5,10
21.	8.5 x 19	ET 32	VA + HA	225/35-19	CX 002	1,5,6,10
22.			VA + HA	235/35-19	CX 002	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SKODA Superb Typ 3U

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	205/50-17	CV 004	1
2.			VA + HA	225/45-17	CV 004	1
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1
4.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1
5.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1,15
6.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, RX 207	1,5,6,9
7.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,8,9
8.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SKODA Superb Typ 3T

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 44	VA + HA	225/40-18	VZ 033	1,5,6
2.			VA + HA	235/40-18	VZ 033	1,5,6,9

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SUBARU Impreza, Typ GC,GF,GD,GG,GGS

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/45-17	CV 003	1,5,6,9,10
2.			VA + HA	205/50-17	CV 003	1,10,a)
3.			VA + HA	215/40-17	CV 003	1,5,6,9,10
4.			VA + HA	215/45-17	CV 003	1,10,a)
5.			VA + HA	225/45-17	CV 003	1,10,a)

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur für Typ GD,GG und GGS / only for type GD,GG und GGS / seulement pour type GD,GG und GGS

SUBARU Impreza, Typ G3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/50-17	CV 003	1,5,6,10
2.			VA + HA	215/45-17	CV 003	1,5,10
3.			VA + HA	225/45-17	CV 003	1,5,6,10
4.			VA + HA	235/45-17	CV 003	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SUBARU Forester, Typ SG, SGS

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	215/50-17	CV 003	1,5,6
2.			VA + HA	225/50-17	CV 003	1,5,6,9,10
3.			VA + HA	245/45-17	CV 003	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SUBARU Legacy, Typ BH, BE, BHS

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/45-17	CV 003	1,5,6,9,10
2.			VA + HA	215/40-17	CV 003	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SUBARU Legacy, Typ BL, BP, BPS

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	215/55-17	CV 003	1
2.			VA + HA	225/50-17	CV 003	1,5,10
3.			VA + HA	235/50-17	CV 003	1,5,6,10
4.			VA + HA	245/45-17	CV 003	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SUZUKI Grand Vitara, Typ JT

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/60-17	CO 003	1
2.			VA + HA	225/65-17	CO 003	1
3.			VA + HA	235/55-17	CO 003	1
4.			VA + HA	245/55-17	CO 003	1
5.			VA + HA	255/50-17	CO 003	1,5
6.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/60-18	CV 005	1
7.			VA + HA	235/50-18	CV 005	1
8.			VA + HA	235/55-18	CV 005	1
9.			VA + HA	245/50-18	CV 005	1,5,6
10.			VA + HA	255/50-18	CV 005	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SUZUKI Swift, Typ MZ

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	195/40-17	CO 003	1
2.			VA + HA	195/45-17	CO 003	1
3.			VA + HA	205/45-17	CO 003	1
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/35-18	CV 005	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

SUZUKI SX4, Typ EY

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/50-17	CO 003	1
2.			VA + HA	205/55-17	CO 003	1
3.			VA + HA	215/45-17	CO 003	1
4.			VA + HA	215/50-17	CO 003	1
5.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1
6.			VA + HA	235/45-17	CO 003	1
7.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/40-18	CV 005	1
8.			VA + HA	215/45-18	CV 005	1
9.			VA + HA	225/40-18	CV 005	1
10.			VA + HA	225/45-18	CV 005	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

TOYOTA Auris, Typ E15J, E15UT

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/50-17	CO 003	1
2.			VA + HA	215/45-17	CO 003	1
3.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	205/45-18	CV 005	1
5.			VA + HA	215/40-18	CV 005	1
6.			VA + HA	225/40-18	CV 005	1
7.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,3,4,7,8
8.	8.5 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CS 007	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

TOYOTA Avensis, Typ T25

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38-45	VA + HA	215/45-17	CV 003, CO 003	1
2.			VA + HA	225/45-17	CV 003, CO 003	1
3.			VA + HA	235/45-17	CV 003	1,9
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/40-18	CV 005	1
5.			VA + HA	225/35-18	CV 005	1
6.			VA + HA	225/40-18	CV 005	1
7.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	215/45-18	CK 012, CS 006	1,3,4,7,8
8.			VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,3,4,7,8
9.			VA + HA	235/40-18	CK 012, CS 006	1,3,4,8,9
10.	8.5 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CS 007	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

TOYOTA Celica, Typ T23

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/45-17	CV 003	1,5,6,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

TOYOTA Corolla, Typ E12J, E12J1, E12U

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/45-17	CV 001	1,5
2.			VA + HA	215/40-17	CV 001	1,5,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

TOYOTA Corolla Verso, Typ R1

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	205/50-17	CO 003	1
2.			VA + HA	215/45-17	CO 003	1
3.			VA + HA	215/50-17	CO 003	1
4.			VA + HA	225/45-17	CO 003	1
5.			VA + HA	223/45-17	CO 003	1
6.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/40-18	CV 005	1
7.			VA + HA	215/45-18	CV 005	1
8.			VA + HA	225/40-18	CV 005	1
9.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	215/40-18	CK 012, CS 006	1,3,4,7,8
10.			VA + HA	215/45-18	CK 012, CS 006	1,3,4,7,8
11.			VA + HA	225/40-18	CK 012, CS 006	1,3,4,7,8
12.			VA + HA	235/40-18	CK 012	1
13.	8.5 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CS 007	1,3,4,7,8

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

TOYOTA Camry, Typ V3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	215/50-17	CO 003	1,10
2.			VA + HA	235/45-17	CO 003	1,10
3.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/45-18	CV 005	1,10
4.	8 x 18	ET 40-45	VA + HA	225/45-18	CK 012, CS 006	1,3,4,7,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

TOYOTA RAV4, Typ XA, XA1

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/55-17	RX 243	1,7,8,15
2.	8 x 18	ET 38-40	VA + HA	245/45-18	CK 510, CH 013, RX 239	1,7,8,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

TOYOTA RAV4, Typ XA3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 45	VA + HA	225/60-17	CO 003	1
2.			VA + HA	225/65-17	CO 003	1
3.			VA + HA	235/55-17	CO 003	1
4.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	235/50-18	CV 005	1
5.			VA + HA	235/55-18	CV 005	1
6.			VA + HA	245/50-18	CV 005	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VOLVO C30, Typ M-2D, M

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/40-18	CV 008	1,10
2.			VA + HA	215/45-18	CV 008	1,5,6,10
3.			VA + HA	225/40-18	CV 008	1,5,6,10
4.	8 x 19	ET 42	VA + HA	225/35-19	CK 007	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VOLVO S40/V50/C70, Typ M

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	215/40-18	CV 008	1,10
2.			VA + HA	215/45-18	CV 008	1,10
3.			VA + HA	225/40-18	CV 008	1,5,6,10
4.	8 x 19	ET 42	VA + HA	225/35-19	CK 007	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VOLVO S60, Typ H, R

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 008	1,15
2.	8 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CK 007	1,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VOLVO C70, Cabrio, Typ N

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 008	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VOLVO V70, TYP J, JV, S

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/40-18	CV 008	1,5,6,9,10,a)
2.			VA + HA	235/45-18	CV 008	1,5,b)
3.	8 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CK 007	1,5,9,10,15,a)

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Cross Country / not for Cross Country / hors Cross Country

b) nur für Typ Cross Country / only for Cross Country / seulement Cross Country

VOLVO V70, TYP B

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/45-18	CV 008	1,10
2.	8 x 19	ET 42	VA + HA	245/35-19	CK 007	1,5,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VOLVO XC70, TYP B

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	235/50-18	CV 008	1
2.			VA + HA	245/45-18	CV 008	1,5
3.			VA + HA	245/50-18	CV 008	1,5,6,9,10
4.	8 x 19	ET 42	VA + HA	235/45-19	CK 007	1
5.			VA + HA	245/40-19	CK 007	1,5
6.			VA + HA	245/45-19	CK 007	1,5

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VOLVO S80, Typ T,K, KV

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/45-18	CV 008	1,16
2.	8 x 19	ET 42	VA + HA	235/35-19	CK 007	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VOLVO S80, Typ A

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 18	ET 40	VA + HA	225/45-19	CV 008	1
2.	8 x 19	ET 42	VA + HA	245/35-19	CK 007	1,5,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Polo, Typ 9N

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	205/40-17	RX 228, CV 003	1,5,6,9,10
2.			VA + HA	215/35-17	RX 228, CV 003	1,5,6,10
3.			VA + HA	215/40-17	RX 228, CV 003	1,a)
4.			VA + HA	225/35-17	RX 228, CV 003	1,6,a)

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur für Polo-Fun und Polo-Cross / only for Polo-Fun and Polo-Cross / seulement pour Polo-Fun et Polo Cross

VW Eos, Typ 1F

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37-51	VA + HA	215/45-17	CV 002, CV 004, CO 002	1,6,10
2.			VA + HA	225/45-17	CV 002, CV 004, CO 002	1,6,9,10
3.			VA + HA	235/45-17	CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,9,10
4.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,5,6,10
5.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
6.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,5,6,9,10
7.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
8.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	225/40-18	CV 007, CV 006	1,6,9,10
9.	8 x 18	ET 32-44	VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10
10.			VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10
11.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CH 012	1,5,6,9,10
12.			VA + HA	235/40-18	CH 012	1,5,6,9,10
13.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	RS 958, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CK 001	1,5,6,9,10
14.			VA + HA	235/35-19	RS 958, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CK 001	1,5,6,9,10
15.			VA + HA	245/35-19	RS 958, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CK 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Scirocco, Typ 13

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
2.	8.5 x 18	ET 35	VA + HA	235/40-18	CH 012	1,5,6,9,10
3.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, CM 002, CX 002, CH 009	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Golf IV, Bora, Limousine, Kombi, Typ 1J

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	205/50-17	RX 228, CV 003	1,5,6,10
2.			VA + HA	215/45-17	RX 228, CV 003	1,5,6
3.			VA + HA	225/45-17	RX 228, CV 003	1,5,6,10
4.	8 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CK 015	1,5,6,9,10
5.	8.5 x 18	ET 30	VA + HA	225/40-18	CH 002	1,3,4,7,10,15
6.	8.5 x 19	ET 30	VA + HA	225/35-19	CH 014	1,5,6,9,10,15
7.			VA + HA	235/35-19	CH 014	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für Kombi / not for station wagon / hors break

VW Golf R32, Typ 1J

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 38	VA + HA	205/50-17	CV 003	1
2.			VA + HA	225/45-17	CV 003	1
3.	8 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CK 015	1,5,9
4.	8.5 x 18	ET 30	VA + HA	225/40-18	CH 002	1,3,4,7,10,15
5.	8.5 x 19	ET 30	VA + HA	225/35-19	CH 014	1,5,6,9,10,15
6.			VA + HA	235/35-19	CH 014	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Golf V, Golf GTI, R32, Typ 1K

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	6.5 x 16	ET 50	VA + HA	205/55-16	CO 004	1
2.			VA + HA	215/55-16	CO 004	1
3.			VA + HA	225/50-16	CO 004	1,5,6,10
4.	7.5 x 17	ET 37-51	VA + HA	205/50-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,10,a)
5.			VA + HA	225/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,10
6.			VA + HA	235/45-17	CV 004	1,5,6,9,10
7.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
8.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	215/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10,a)
9.			VA + HA	225/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
10.	8 x 18	ET 32-50	VA + HA	215/40-18	CM 006, CH 025, CK 011, RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10,a)
11.			VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10
12.			VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10
13.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	225/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
14.	8 x 18	ET 32-33	VA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	235/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
15.	8.5 x 18	ET 32	VA + HA	225/40-18	RX 501	1,5,6,9,10
16.			VA + HA	235/40-18	RX 501	1,5,6,9,10
17.	8 x 19	ET 44-50	VA + HA	225/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,5,6,9,10
18.			VA + HA	235/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,5,6,9,10
19.	8.5 x 19	ET 35-46	VA + HA	225/35-19	RS 960, CM 002, CX 002	1,5,6,9,10
20.			VA + HA	235/35-19	RS 960, CM 002, CX 002	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nicht für GTI und R32 / not for GTI and R32 / hors GTI et R32

VW Golf V plus, Typ 1KP

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	6.5 x 16	ET 50	VA + HA	205/55-16	CO 004	1
2.			VA + HA	215/55-16	CO 004	1
3.			VA + HA	225/50-16	CO 004	1,5,10
4.	7.5 x 17	ET 37-51	VA + HA	205/50-17	CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,9,10
5.			VA + HA	215/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,9,10
6.			VA + HA	225/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 001, CO 002	1,5,6,9,10
7.			VA + HA	235/45-17	CH 023, CV 004	1,5,6,9,10
8.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,5,6,10
9.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
10.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,5,6,9,10
11.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
12.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	215/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
13.			VA + HA	225/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,10
14.	8 x 18	ET 32-50	VA + HA	215/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10
15.			VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10
16.			VA + HA	235/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10
17.			VA + HA	245/35-18	CM 006, CK 011	1,5,6,10
18.	8 x 18	ET 32-33	VA	225/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	225/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
19.	8 x 18	ET 32-33	VA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	235/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
20.	8 x 19	ET 44-50	VA + HA	225/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,5,9,10
21.	8.5 x 19	ET 46	VA + HA	225/35-19	RS 960	1
22.			VA + HA	235/35-19	RS 960	1

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Golf VI, Typ 1K

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 42	VA + HA	205/50-17	CH 023	1,5,6,10
2.			VA + HA	215/45-17	CH 023	1,5,6,10
3.			VA + HA	225/45-17	CH 023	1,5,6,10
4.			VA + HA	235/45-17	CH 023	1,5,6,9,10
5.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
6.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
7.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,5,6,9,10
8.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
9.	8 x 18	ET 32-50	VA + HA	215/40-18	CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, VZ 033	1,5,6,10
10.			VA + HA	225/40-18	CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10
11.			VA + HA	235/40-18	CK 509	1,5,6,9,10
12.	8.5 x 18	ET 32	VA + HA	215/40-18	RX 501	1,5,6,9,10
13.			VA + HA	225/40-18	RX 501	1,5,6,9,10
14.			VA + HA	235/40-18	RX 501	1,5,6,9,10
15.	8 x 19	ET 44-50	VA + HA	225/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,5,6,9,10
16.			VA + HA	235/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,5,6,9,10
17.	8.5 x 19	ET 35-46	VA + HA	225/35-19	RS 960, CM 002	1,5,6,9,10
18.			VA + HA	235/35-19	RS 960, CM 002	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Touran, Typ 1T

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	6.5 x 16	ET 50	VA + HA	205/55-16	CO 004	1
2.	7.5 x 17	ET 37-48	VA + HA	205/50-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,9
3.			VA + HA	215/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,9
4.			VA + HA	225/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,9,10
5.			VA + HA	235/45-17	CH 023, CV 004	1,5,6,9,10
6.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,5,6,9
7.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
8.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,5,6,9,10
9.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,5,6,7,8
10.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,5,6,7,8
11.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	215/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6
12.			VA + HA	225/40-18	CV 006	1,5,6
13.	8 x 18	ET 32-50	VA + HA	215/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10
14.			VA + HA	225/40-18	RR 700, CK 509, CM 006, CH 025, CK 011, RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10
15.	8 x 18	ET 50	VA	225/40-18	CH 025	1,5,9
	8.5 x 18	ET 35	HA	225/40-18	CH 012	1,6,8
16.	8 x 18	ET 32-33	VA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	235/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
17.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	225/40-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9
18.			VA + HA	235/40-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
19.	8 x 19	ET 44	VA + HA	225/35-19	CK 516, CK 014	1,5,6,9,10
20.			VA + HA	235/35-19	CK 516, CK 014	1,5,6,9,10
21.	8 x 19	ET 50	VA	235/35-19	CH 026	1,5,9
	8.5 x 19	ET 35	HA	235/35-19	CH 009	1,6,10
22.	8.5 x 19	ET 32-46	VA + HA	235/35-19	RS 960, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Jetta, Typ 1KM

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	6.5 x 16	ET 50	VA + HA	205/55-16	CO 004	1
2.			VA + HA	215/55-16	CO 004	1,9,10
3.			VA + HA	225/50-16	CO 004	1,5,9,10
4.	7.5 x 17	ET 37-48	VA + HA	205/50-17	CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,9,10
5.			VA + HA	215/45-17	CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,9,10
6.			VA + HA	225/45-17	CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,9,10
7.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,5,6,9
8.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
9.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,5,6,9,10
10.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	215/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,9,10
11.			VA + HA	225/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,9,10
12.	8 x 18	ET 32-50	VA + HA	215/40-18	CM 006, CH 025, VZ 033	1,5,6,10
13.			VA + HA	225/40-18	CM 006, CH 025, CK 011, RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10
14.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	225/40-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
15.			VA + HA	235/40-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
16.	8 x 19	ET 44-50	VA + HA	225/35-19	CK 516, CH 026, CK 014	1,5,6,9,10
17.			VA + HA	235/35-19	CK 516, CK 014	1,5,6,10
18.	8.5 x 19	ET 35-46	VA + HA	235/35-19	RS 960, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Passat Limousine, Kombi, Typ 3B

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	225/45-17	CV 004	1,5,6,10
2.			VA + HA	235/40-17	CV 004	1,5,6,9,10
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,8,a)
4.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,3,4,7,10
5.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,3,4,9,10
6.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	CH 003	1,8,a)
7.			VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,4,7,10
8.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,3,4,9,10
9.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1,5,6,9,10
10.	8 x 18	ET 32-44	VA + HA	225/40-18	CK 509, CK 011, RX 207	1,5,6,9,10
11.			VA + HA	235/40-18	CK 509, CK 011, RX 207	1,5,6,10
12.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4,7,10
13.			VA + HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4,10
14.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	235/35-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

a) nur für Limousine 1,6 (74kW), 1,8 (92kW) und TDI (66kW, 81kW) / only for Limousine 1,6 (74kW), 1,8 (92kW) and TDI (66kW, 81kW) / seulement pour Berline 1,6 (74kW), 1,8 (92kW) et TDI (66kW, 81kW)

VW Passat Limousine, Kombi, Typ 3BG

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	205/50-17	CV 004	1
2.			VA + HA	225/45-17	CV 004	1
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1,3,4,8
4.			VA + HA	215/45-17	RX 503	1,3,4
5.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,3,4,8
6.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,3,4,10
7.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	CH 003	1,3,4
8.			VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,4,8
9.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,3,4,10
10.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1,10,15
11.	8 x 18	ET 32-44	VA + HA	225/40-18	CK 509, CM 006, CK 011, RX 207	1,5,6,10
12.			VA + HA	245/35-18	CK 509, CM 006, CK 011, RX 207	1,5,6,10
13.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,10
14.			VA + HA	245/35-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,5,6,10
15.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Passat W8 Limousine, Kombi, Typ 3BS

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	205/50-17	CV 004	1
2.			VA + HA	225/45-17	CV 004	1
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1,3,4,8
4.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,4
5.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1
6.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	225/40-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4,10
7.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Passat Limousine, Kombi, Typ 3C

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37-48	VA + HA	205/50-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,10
2.			VA + HA	215/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,10
3.			VA + HA	225/45-17	CH 023, CV 002, CV 004, CO 002	1,5,6,10
4.			VA + HA	235/45-17	CH 023, CV 004	1,5,6,9,10
5.	8 x 17	ET 35	VA + HA	215/45-17	RX 503	1,5,6,10
6.			VA + HA	225/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
7.			VA + HA	235/40-17	RX 503	1,5,6,9,10
8.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,5,6,9,10
9.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
10.			VA + HA	235/40-17	CH 003	1,5,6,9,10
11.			VA + HA	235/45-17	CH 003	1,5,6,9,10
12.	7.5 x 18	ET 37-48	VA + HA	225/40-18	CV 006, CV 007	1,5,6,9,10
13.	8 x 18	ET 32-44	VA + HA	225/40-18	CK 509, CM 006, CK 011, RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10
14.			VA + HA	235/40-18	CK 509, CM 006, CK 011, RX 207, VZ 033	1,5,6,9,10
15.	8 x 18	ET 32-33	VA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	235/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
16.	8 x 18	ET 32-33	VA	245/35-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1,6,10
17.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	225/40-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
18.			VA + HA	235/40-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
19.			VA + HA	245/35-18	RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
20.	8 x 19	ET 44	VA + HA	225/35-19	CK 516, CK 014	1,10
21.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	225/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
22.			VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
23.			VA + HA	245/35-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10,16

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Passat Coupe, Typ 3CC

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8 x 18	ET 32-44	VA + HA	235/40-18	RR 700, CM 006, CK 011, RX 207, VZ 033	1,3,4,7,8
2.	8 x 18	ET 32-33	VA	235/40-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	235/40-18	RR 702, CK 511	1,6,10
3.	8 x 18	ET 32-33	VA	245/35-18	RR 700, CK 509	1,5,9
	9 x 18	ET 32-33	HA	245/35-18	RR 702, CK 511	1,6,10
4.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	235/40-18	CK 500, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
5.			VA + HA	245/35-18	CK 500, RX 501, CH 012	1,5,6,9,10
6.	8 x 19	ET 44	VA + HA	255/35-19	CK 516, CK 014	1,3,4,7,8
7.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	235/35-19	RS 958, LM 154, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10
8.			VA + HA	245/35-19	RS 958, LM 154, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Phaeton, Typ 3D

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	235/55-17	CH 003	1,3,4
2.			VA + HA	245/50-17	CH 003	1,3,4
3.			VA + HA	255/50-17	CH 003	1,3,4,8
4.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	235/50-18	CV 006	1
5.	8.5 x 18	ET 30-35	VA + HA	235/50-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4
6.			VA + HA	255/45-18	LM 127, RX 501, CH 012	1,3,4
7.	8 x 19	ET 44	VA + HA	245/40-19	CK 516, CK 014	1
8.	8.5 x 19	ET 32-35	VA + HA	245/40-19	RS 958, LM 154, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6
9.			VA + HA	255/40-19	RS 958, LM 154, CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6
10.	8.5 x 20	ET 38	VA + HA	255/35-20	RS 965, LM 191, CK 003	1,5
11.	10.5 x 21	ET 40	VA + HA	285/30-21	RX 520	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Beetle, Cabrio, Typ 9C, 1Y

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 35-38	VA + HA	215/45-17	RX 228, CV 003	1,5,6,9,10
2.			VA + HA	225/45-17	RX 228, CV 003	1,5,6,9,10,15
3.	8 x 18	ET 35	VA + HA	225/40-18	CK 015	1,5,6,9,10
4.	8.5 x 18	ET 30	VA + HA	225/40-18	CH 002	1,5,6,9,10
5.	8.5 x 19	ET 30	VA + HA	225/35-19	CH 014	1,5,6,9,10
6.			VA + HA	235/35-19	CH 014	1,5,6,9,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Sharan, Typ 7M

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 48	VA + HA	225/45-17	CV 002	1,5,6,10
2.			VA + HA	235/45-17	CV 002	1,5,6,9,10
3.	8 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	RX 503	1,3,4,7,10
4.			VA + HA	235/45-17	RX 503	1,5,6,7,10
5.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	225/45-17	CH 003	1,3,4,7,10
6.			VA + HA	235/45-17	CH 003	1,5,6,7,10
7.	8 x 18	ET 44	VA + HA	235/40-18	CM 006, CK 011, VZ 033	1,5,6,9,10,15

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Tiguan, Typ 5N

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	7.5 x 17	ET 37	VA + HA	215/60-17	CV 004	1,6
2.			VA + HA	225/55-17	CV 004	1,6,10
3.			VA + HA	225/60-17	CV 004	1,6,10
4.			VA + HA	235/55-17	CV 004	1,5,6,10
5.			VA + HA	245/50-17	CV 004	1,5,6,10
6.	8.5 x 17	ET 35	VA + HA	235/55-17	CH 003	1,5,6,10
7.	8 x 18	ET 32-33	VA + HA	235/45-18	RR 700, CK 509	1,5,6,10
8.			VA + HA	235/50-18	RR 700, CK 509	1,5,6,10
9.			VA + HA	245/45-18	RR 700, CK 509	1,5,6,10
10.			VA + HA	255/45-18	RR 700, CK 509	1,5,6,10
11.	8.5 x 18	ET 32-35	VA + HA	235/45-18	RX 501, CH 012	1,5,6,10
12.			VA + HA	235/50-18	RX 501, CH 012	1,5,6,10
13.			VA + HA	245/45-18	RX 501, CH 012	1,5,6,10
14.			VA + HA	255/45-18	RX 501, CH 012	1,5,6,10
15.	9 x 18	ET 32	VA + HA	245/45-18	CK 511	1,5,6,10
16.			VA + HA	255/45-18	CK 511	1,5,6,10
17.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	235/40-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,10
18.			VA + HA	245/40-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,10
19.			VA + HA	245/45-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,10
20.			VA + HA	255/40-19	CK 500, CY 500, CM 002, CX 002, CH 009, CK 001	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Touareg, Typ 7L

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	10 x 20	ET 48	VA + HA	265/45-20	AI 004	1
2.			VA + HA	275/40-20	AI 004	1,5,6
3.			VA + HA	285/40-20	AI 004	1,5,6
4.			VA + HA	295/40-20	AI 004	1,5,6
5.	10.5 x 21	ET 52	VA + HA	275/35-21	RX 519	1,5,6
6.			VA + HA	285/35-21	RX 519	1,5,6
7.			VA + HA	295/35-21	RX 519	1,5,6
8.	10.5 x 22	ET 52	VA + HA	265/35-22	AI 001	1
9.			VA + HA	285/30-22	AI 001	1,5,6
10.			VA + HA	295/30-22	AI 001	1,5,6
11.			VA + HA	305/30-22	AI 001	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Caddy, Typ 2K, 2KN

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	6.5 x 16	ET 50	VA + HA	205/55-16	CO 004	1
2.	7.5 x 17	ET 47-50	VA + HA	205/50-17	CV 004	1,5,6,10
3.			VA + HA	215/45-17	CV 004, CO 002	1,5,6,10
4.			VA + HA	225/45-17	CV 004	1,5,6,10
5.	7.5 x 18	ET 37	VA + HA	225/40-18	CV 006	1,5,6,10
6.	8 x 18	ET 44	VA + HA	225/40-18	VZ 033	1,5,6,10

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

VW Bus, Transporter (T5), Typ 7H

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions / Possibilités de monte pneumatiques avec recommandations générales

Nr. No. No.	Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpresstiefe Offset Déport en mm	Kombinationen Combinations Combinaisons	Reifengröße Tire Size Pneu adaptable	Radtypen Wheel Type Type de roue	Allgemeine Auflagen General Conditions Recommandation de montage
1.	8.5 x 18	ET 34	VA + HA	235/50-18	CK 016	1,5,6
2.			VA + HA	245/45-18	CK 016	1,5,6
3.			VA + HA	255/45-18	CK 016	1,5,6
4.	8.5 x 19	ET 35	VA + HA	255/40-19	CY 503, CK 002	1,5,6

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

Rad-Programm / Product Range / Résume des gammes de roue

Al-RAD / Al-WHEEL / ROUES-Al einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/ -zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
10.5 x 22	52.00	Al 001	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.64.020 05.64.021 05.64.018	130.00/5	71.60	Audi Porsche VW	Q7 Cayenne Touareg		TÜV
10 x 20	35.00	Al 002	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.61.048 05.61.130 05.61.098	120.00/5	09.31.313 09.31.358	BMW	X5, X3 X5		TÜV
10 x 20	52.00	Al 003	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.61.050 05.61.131 05.61.101	112.00/5	66.50	Mercedes-Benz	M-Klasse (Typ 164), R-Klasse, GL-Klasse		TÜV
10 x 20	48.00	Al 004	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.61.052 05.61.132 05.61.103	130.00/5	71.60	Audi Porsche VW	Q7 Cayenne Touareg		TÜV

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

RS-GT-RAD / RS-GT-WHEEL / ROUES-RS-GT mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8.5 x 18	38.00	RS 909	silber/pol.	07.08.162	120.00/5	72.50	BMW	3/C, 3/CG, 3/B, M3/B, 346L,346C,346R 346X, M346, 390L, 392C, Z3, Z3-MR/C, Z4, X3, 182, 187, 560X, M Roadster		TÜV
8.5 x 18	15.00	RS 911	silber/pol.	07.08.163	120.00/5	09.31.149 09.31.150 09.31.313	BMW BMW BMW	560L, 7/G 5/D, M539 765		TÜV
9.5 x 18	22.00	RS 912 HA	silber/pol.	07.08.164	120.00/5	09.31.292 * 09.31.149 09.31.313	BMW BMW BMW	5/D, M539 M346, 7/G, 560L, Z3-MR/C, 390L, 392C, M Roadster 765		TÜV
9.5 x 18	40.00	RS 957	silber/pol.	07.08.165	120.00/5	09.31.149 09.31.313 09.31.291 *	BMW BMW BMW	346L, 346C, 346R, 346X, Z3, 182, 187, Z4, 392C X3 390L, 560X	09.15.090	TÜV
8.5 x 19	32.00	RS 958	silber/pol.	07.09.030	112.00/5	09.31.138 09.31.310 * 09.31.360 09.31.137 09.31.151 09.31.312 * 09.31.322 * 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Skoda VW	A8, A4, A6, S4, S6, S8, Cabrio, Allroad, TT Allroad, RS4, RS6 A5, S5 210, 210K 215,220 (CL),230 (SL),211,211K,221,216 170, 171, 203, 208, 209(CLK) 219 (CLS) Superb Passat, Phaeton, Eos, Scirocco	09.15.090	TÜV
8.5 x 19	35.00	RS 959	silber/pol.	07.09.032	120.00/5	09.31.149 09.31.292 * 09.31.291 * 09.31.313	BMW BMW BMW BMW	3/B, 3/C, 3/CG, M3/B, 346L, 346C, 346R 346X,Z3,Z3-MR/C,M346,Z4,182,187,390L 392C, 390X, 560X, M Roadster 5/D, M539 7/G, 560L X3		TÜV
8.5 x 19	46.00	RS 960	silber/pol.	07.09.034	112.00/5	09.31.138 09.31.310* 0*.31.151 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Mercedes-Benz Seat VW	A3, A6, TT Allroad 204, 204K Altea (5P) Touran, Golf V, Jetta	09.15.090	TÜV
9.5 x 19	32.00	RS 961	silber/pol.	07.09.031	112.00/5	09.31.138 09.31.310* 09.31.361* 09.31.137 09.31.312 * 09.31.322 * 09.31.151	Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz	TT Allroad A5, S5 171, 203, 210 170, 209(CLK) 219 (CLS) 220, 215, 216, 230 (SL), 211,211K, 221	09.15.090	TÜV
10 x 19	25.00	RS 962 HA	silber/pol.	07.09.033	120.00/5	09.31.149 09.31.292 * 09.31.291 *	BMW BMW BMW	M346, 390L, 392C, M Roadster 5/D, M539 560L, 7/G, Z3-MR/C		TÜV
8.5 x 20	15.00	RS 963	silber/pol.	07.10.038	120.00/5	09.31.149 09.31.150 09.31.313	BMW BMW BMW	M390, 7/G, 560L, 663C, M560 5/D 765		TÜV
10 x 20	22.00	RS 964 HA	silber/pol.	07.10.039	120.00/5	09.31.149 09.31.150 09.31.313 09.31.291 *	BMW BMW BMW BMW	390L, 392C, M390, 560L, 7/G, M560 5/D 765 663C, M560 (M6)		TÜV
8.5 x 20	38.00	RS 965	silber/pol.	07.10.040	112.00/5	09.31.138 09.31.310 * 09.31.361 * 09.31.151 09.31.322 * 09.31.138	Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz VW	A6, A8, S8, TT RS4, RS6, Allroad A5, S5 215, 220 (CL), 221, 163, 164, 216 219 Phaeton		TÜV
9.5 x 20	36.00	RS 966	silber/pol.	07.10.041	112.00/5	09.31.138 09.31.310 * 09.31.361 * 09.31.151 09.31.322 *	Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz	A6, A8, TT, S6 RS6, Allroad A5, S5 215, 220 (CL), 221, 163, 164, 216 219		TÜV
8.5 x 20	35.00	RS 972	silber/pol.	07.10.042	120.00/5	09.31.149	BMW	390L, 392C		TÜV

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

LM-RAD / LM-WHEEL / ROUES-LM mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8.5 x 18	56.00	LM 099 VA	silber/pol.	07.08.103	130.00/5	71.60	Porsche	986, 987, 993, 996, 997		TÜV
8.5 x 19	17.00	LM 121	silber/pol.	07.09.003	120.00/5	09.31.150 09.31.149 09.31.313	BMW BMW BMW	5/D, M539 7/G, 560L 765		TÜV
8.5 x 18	30.00	LM 124	silber/pol.	07.08.063	120.00/5	09.31.149 09.31.291 *	BMW BMW	346L, 346C, 346K, 346R, 346X, Z3,Z3-MR/C, Z4, 182, 187, 390L 560L		TÜV
9.5 x 18	34.00	LM 125 HA	silber/pol.	07.08.064	120.00/5	09.31.149	BMW	346L, 346C, 346K, 346R, Z3-MR/C, Z4, 182, 187, 390L		TÜV
10 x 18	30.00	LM 126	silber/pol.	07.08.065	120.00/5	09.31.291 * 09.31.313	BMW BMW	Z3-MR/C, 182, 187 X3		TÜV
8.5 x 18	30.00	LM 127	silber/pol.	07.08.066	112.00/5	09.31.138 09.31.310 * 09.31.360 09.31.137 09.31.151 09.31.322 * 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Skoda VW	A4, A6, S4, Cabrio, Allroad Allroad, RS4, RS6 A4, A5, S5 203, 208, 209(CLK), 170, 171 220, 221, 215(CL),230 (SL), 211,211K 219 (CLS) Superb Passat, Phaeton		TÜV
8.5 x 18	30.00	LM 127	silber/pol.	07.08.066	110.00/5	09.31.305	Opel	Astra, Vectra C, Signum		TÜV
9.5 x 18	32.00	LM 128 HA	silber/pol.	07.08.067	112.00/5	09.31.361 * 09.31.137 09.31.151 09.31.322 *	Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz	A5, S5 171, 209 220, 215(CL),230 (SL), 211,211K 219 (CLS)		TÜV
9 x 18	50.00	LM 130 VA	silber/pol.	53.82.096	130.00/5	71.60	Porsche	996, 997		TÜV
11 x 18	56.00	LM 132 HA	silber/pol.	53.82.098	130.00/5	71.60	Porsche	996, 997		TÜV
11 x 18	13.00	LM 139 HA	silber/pol.	07.08.078	120.00/5	09.31.149	BMW	Z3-MR/C, 560L		TÜV
10 x 18	50.00	LM 144 HA	silber/pol.	07.08.086	130.00/5	71.60	Porsche	986, 987, 993, 996, 997		TÜV
8.5 x 18	25.00	LM 145	silber/pol.	07.08.087	100.00/5	09.31.293	Audi	A3, S3, TT		TÜV
8.5 x 18	25.00	LM 145	silber/pol.	07.08.087	98.00/5	09.31.304	Alfa	GT, 147		TÜV
9.5 x 18	30.00	LM 146	silber/pol.	07.08.088	100.00/5	09.31.293	Audi	TT		TÜV
8.5 x 19	25.00	LM 147	silber/pol.	07.09.001	100.00/5	09.31.293	Audi	S3, TT		TÜV
8.5 x 19	25.00	LM 147	silber/pol.	07.09.001	98.00/5	09.31.304	Alfa	GT, 147		TÜV
10 x 19	25.00	LM 148 HA	silber/pol.	07.09.002	120.00/5	09.31.291 * 09.31.292 * 09.31.150 09.31.149 09.31.313	BMW BMW BMW BMW BMW	Z3-MR/C M539 5/D M346,7/G,560L,390L,392C,M Road.,390X 765		TÜV
8.5 x 19	32.00	LM 154	silber/pol.	07.09.007	112.00/5	09.31.138 09.31.310 * 09.31.360 09.31.312 * 09.31.322 * 09.31.137 09.31.151 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Skoda VW	A3, A4, A6, A8, S4, S6, S8, ,RS6, Cabrio, TT, Allroad Allroad, RS4 A4, A5, S5 171, 203, 208, 209(CLK) 219 (CLS) 210, 210K 220, 221, 215(CL),230 (SL), 211,211K Superb Touran, Passat, Phaeton		TÜV
8.5 x 19	32.00	LM 154	silber/pol.	07.09.007	110.00/5	09.31.305	Opel	Vectra C, Signum		TÜV
9.5 x 19	32.00	LM 155 HA	silber/pol.	07.09.008	112.00/5	09.31.138 09.31.361 * 09.31.137 09.31.312 * 09.31.322 * 09.31.151	Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz	Allroad, TT A5, S5 203, 210 171, 209(CLK) 219 (CLS) 220, 221, 215(CL),230 (SL), 211,211K		TÜV
8.5 x 19	32.00	LM 165	silber/pol.	07.09.011	120.00/5	09.31.149	BMW	346L,346C,346R,346K,M346,182,187, 390L,390C,390X,Z3-MR/C,Z4,M Roadster		TÜV
9.5 x 19	32.00	LM 166	silber/pol.	07.09.012	120.00/5	09.31.149	BMW	346L, 346C, 346R, 346K, Z3-MR/C, Z4, 182, 187, 390L, 392C		TÜV
8.5 x 19	55.00	LM 167 VA	silber/pol.	07.09.013	108.00/5	67.00	Maserati	3200 GT		EXPORT
10 x 19	52.00	LM 168 HA	silber/pol.	07.09.014	108.00/5	67.00	Maserati	3200 GT		EXPORT
8.5 x 19	50.00	LM 169 VA	silber/pol.	07.09.015	130.00/5	71.60	Porsche	986, 987, 996, 997		TÜV
10 x 19	45.00	LM 170 HA	silber/pol.	07.09.016	130.00/5	71.60	Porsche	986, 987, 996, 997		TÜV
8.5 x 18	25.00	LM 178 VA	silber/pol.	07.08.133	108.00/5	67.00	Ferrari	456, 360, 550		TÜV
10.5 x 18	30.00	LM 179 HA	silber/pol.	07.08.134	108.00/5	67.00	Ferrari	456, 360, 550		TÜV

LM-RAD / LM-WHEEL / ROUES-LM mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8.5 x 20	38.00	LM 191	silber/pol.	07.10.025	112.00/5	09.31.138	Audi	A8, S8, TT		TÜV
						09.31.310 *	Audi	RS4, RS6, Allroad		
						09.31.361 *	Audi	A5, S5		
						09.31.151	Mercedes-Benz	220, 221, 215(CL)		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	219 (CLS)		
						09.31.138	VW	Phaeton		
9.5 x 20	36.00	LM 192	silber/pol.	07.10.026	112.00/5	09.31.138	Audi	A8, TT		TÜV
						09.31.310 *	Audi	RS6, Allroad		
						09.31.361 *	Audi	A5, S5		
						09.31.151	Mercedes-Benz	220, 221, 215(CL), 163, 164		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	230 (SL)		
10.5 x 20	36.00	LM 193	silber/pol.	07.10.027	112.00/5	09.31.138	Audi	A8		TÜV
						09.31.151	Mercedes-Benz	220, 215(CL), 163, 164		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	230 (SL), 219 (CLS)		
7.5 x 17	40.00	LM 198	silber/pol.	07.07.112	100.00/4	09.31.314	BMW	MINI		TÜV
						09.31.355	BMW	MINI		
11 x 19	50.00	LM 199 HA	silber/pol.	07.09.027	130.00/5	71.60	Porsche	996, 997		TÜV

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

RR-RAD / RR-WHEEL / ROUES-RR mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8 x 18	33.00	RR 700	schwarz	07.08.229	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A4, A6, A8, S3, S4,S8, Cab.,Allroad,TT		TÜV
						09.31.310 *	Audi	Allroad		
						09.31.360	Audi	A4, A5, S5		
						09.31.312 *	Mercedes-Benz	203, 208, 209(CLK), 171		
						09.31.137	Mercedes-Benz	210, 170		
						09.31.151	Mercedes-Benz	220, 215(CL), 211, 211K, 245		
						09.31.138	Skoda	Superb, Octavia		
						09.31.138	VW	Passat, Golf V, Touran, Tiguan, Eos		
8.5 x 18	32.00	RR 701	schwarz	07.08.233	120.00/5	09.31.149	BMW	346L, 346C, 346R, 346X, Z3, Z4, 182, 187, 390L, 392C, 560X		TÜV
						09.31.291 *	BMW	560L		
						09.31.292 *	BMW	5/D		
						09.31.313	BMW	X3		
9 x 18	33.00	RR 702	schwarz	07.08.231	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A4, A6, A8, S3, Allroad, TT		TÜV
						09.31.360	Audi	A4, A5, S5		
						09.31.137	Mercedes-Benz	203, 209(CLK), 171		
						09.31.151	Mercedes-Benz	211, 211K, 215, 220, 221, 230		
						09.31.312 *	Mercedes-Benz	170		
						09.31.138	Skoda	Octavia		
						09.31.138	VW	Golf V, Touran, Passat, Tiguan		
9.5 x 18	32.00	RR 703 HA	schwarz	07.08.235	120.00/5	09.31.149	BMW	346L, 346C, 346R, 346X, Z3, Z4, 182, 187, 390L, 392C, 560X		TÜV
						09.31.292 *	BMW	5/D		
						09.31.313	BMW	X3		

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

CK II-RAD / CK II-WHEEL / ROUES-CK II mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8.5 x 19	35.00	CK 500	poliert titansilber	07.09.045 07.09.041	112.00/5	09.31.138 09.31.310 * 09.31.360 09.31.361 * 09.31.151 09.31.312 * 09.31.322 * 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3,A4,A6,A8,S4,S8,Cab.,Allroad,TT,S3 Allroad, S6, RS4, RS6 A4, Q5 A5, S5 215,221,220 (CL),230 (SL),211,211K,216 170, 171, 203, 208, 209(CLK) 219(CLS) Leon Superb Passat,Phaeton,Touran,Jetta,Tiguan,Eos		TÜV
8.5 x 19	18.00	CK 501	poliert titansilber	07.09.046 07.09.042	120.00/5	09.31.291 * 09.31.150 09.31.149 09.31.313	BMW BMW BMW BMW	663C, M560, M560 (M6) 5/D, M539 7/G, 560L, M390 765		TÜV
10 x 19	38.00	CK 502	poliert titansilber	07.09.047 07.09.043	112.00/5	09.31.138 09.31.361 * 09.31.151 09.31.324 * 09.31.322 * 09.31.347 *	Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz	A6, A8,TT A5, S5 220, 221, 215(CL) 211, 211K, 230 (SL) 219(CLS), 216 203, 209 (CLK)		TÜV
10 x 19	20.00	CK 503 HA	poliert titansilber	07.09.048 07.09.044	120.00/5	09.31.292 * 09.31.149 09.31.291 * 09.31.313	BMW BMW BMW BMW	5/D, M539 7/G, 560L, M560, M390 663C, M560 (M6) 765		TÜV
8 x 18	32.00	CK 509	poliert titansilber	07.08.185 07.08.180	112.00/5	09.31.138 09.31.310 * 09.31.360 09.31.137 09.31.312 * 09.31.151 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Skoda VW	A3, S8, A8, A6, A4, S4,Cab.,Allroad,TT,S3 Allroad A4, A5, S5, Q5 210, 170 203, 208, 209(CLK), 171 220, 215(CL), 211, 211K, 245 Superb, Octavia Passat, Golf V, Touran, Tiguan, Eos		TÜV
8 x 18	38.00	CK 510	poliert titansilber	07.08.186 07.08.181	114.30/5	09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.123	Ford Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Toyota	Probe GS300, GS430, LS400 RX7 Eclipse Maxima QX RAV4		EXPORT
9 x 18	32.00	CK 511	poliert titansilber	07.08.187 07.08.182	112.00/5	09.31.138 09.31.360 09.31.137 09.31.151 09.31.312 * 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Skoda VW	A3, A4, A6, A8, Allroad, TT A4, A5, S5, Q5 203, 209(CLK), 171 211, 211K, 215, 220, 221, 230 170 Octavia Golf, Touran, Passat, Tiguan		TÜV
8.5 x 18	35.00	CK 512	poliert titansilber	07.08.188 07.08.183	120.00/5	09.31.149 09.31.292 * 09.31.313	BMW BMW BMW	3/B, 3/C, 3/CG, M3/B, 346L,346C, 346R, 346X, Z3, Z4,182, 187, 390L, 392C, 560X, 390X 5/D X3		TÜV
9.5 x 18	35.00	CK 513 HA	poliert titansilber	07.08.189 07.08.184	120.00/5	09.31.149 09.31.291 * 09.31.292 * 09.31.313	BMW BMW BMW BMW	346L,346C,346R,346X,392C,Z3,Z4,187, 182, 560X, 390X 390L, 390X 5/D X3		TÜV
8.5 x 19	32.00	CK 514	poliert titansilber	07.09.056 07.09.055	120.00/5	09.31.149 09.31.313	BMW BMW	346L, 346C, 346R, 346X, Z3, Z4, 182, 187, 390L, 392C X3		TÜV
9.5 x 19	32.00	CK 515 HA	poliert titansilber	07.09.054 07.09.053	120.00/5	09.31.149 09.31.313	BMW BMW	346L, 346C, 346R, 346X, Z4,182, 187, 390L, 392C X3		TÜV
8 x 19	44.00	CK 516	poliert titansilber	07.09.052 07.09.051	112.00/5	09.31.138 09.31.360 09.31.151 09.31.322 * 09.31.347 * 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, A4, A6, A8,TT, S6 A4 204, 204K, 215, 220, 245, 639 211 170, 171, 203, 208, 209, 210, 210K Leon, Altea Octavia Golf V, Touran, Passat, Jetta, Phaeton		TÜV

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

CY II-RAD / CY II-WHEEL / ROUES-CY II mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8.5 x 19	35.00	CY 500	schwarz/pol.	07.09.090	112.00/5	09.31.138	Audi	A3,A4,A6,A8,S4,S6,S8,Cabrio, Allroad,TT		TÜV
						09.31.310 *	Audi	Allroad, RS4, RS6		
						09.31.360	Audi	A4		
						09.31.361 *	Audi	A5, S5		
						09.31.151	Mercedes-Benz	215,220 (CL),230 (SL),211,211K,216,221		
						09.31.312 *	Mercedes-Benz	170, 171, 203, 208, 209(CLK)		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	219(CLS)		
						09,31,305	Opel	Vectra		
						09.31.138	Seat	Leon, Altera		
						09.31.138	Skoda	Superb		
						09.31.138	VW	Passat,Phaeton,Touran,Jetta,Tiguan,Eos		
8.5 x 19	18.00	CY 501	schwarz/pol.	07.09.091	120.00/5	09.31.291 *	BMW	663C, M560, M560 (M6)		TÜV
						09.31.150	BMW	5/D, M539		
						09.31.149	BMW	7/G, 560L, M390		
						09.31.313	BMW	765		
10 x 19	20.00	CY 502 HA	schwarz/pol.	07.09.092	120.00/5	09.31.150	BMW	5/D, M539		TÜV
						09.31.149	BMW	7/G, 560L, M560, M346, M390		
						09.31.291 *	BMW	663C, M560 (M6)		
						09.31.313	BMW	765		
8.5 x 19	35.00	CY 503	schwarz/pol.	07.09.093	120.00/5	09.31.149	BMW	346L, 346C, 346R, 346X, Z3, Z4, 187, 182, 390L, 392C, M346		TÜV
						09.31.313	BMW	X3, X5		
						09.31.358	BMW	X5		
						09.31.334	VW	T5		
9.5 x 19	32.00	CY 504 HA	schwarz/pol.	07.09.021	120.00/5	09.31.149	BMW	346L, 346C, 346R, 346X, Z4,187, 182, 390L, 392C		TÜV
						09.31.313	BMW	X3		

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

RX II-RAD / RX II-WHEEL / ROUES-RX II mehrteilig / multi-piece / en plusieurs parties

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8.5 x 18	32.00	RX 501	silber/pol.	07.08.080	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A4, A6, A8, S4, S6, S8, Cabrio, Allroad, TT	09.15.091	TÜV
						09.31.310 *	Audi	Allroad, RS4		
						09.31.360	Audi	A4, A5, S5		
						09.31.137	Mercedes-Benz	210, 210K, 171		
						09.31.312 *	Mercedes-Benz	203, 170, 208, 209(CLK)		
						09.31.151	Mercedes-Benz	220, 215, 221, 230, 211,211K, 245		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	219(CLS)		
						09.31.138	Skoda	Superb		
						09.31.138	VW	Passat,Phaeton,Golf,Touran,Jetta,Tiguan		
8.5 x 18	32.00	RX 501	silber/pol.	07.08.080	110.00/5	09.31.305	Opel	Astra G, Vectra C, Signum		TÜV
8.5 x 18	22.00	RX 502	silber/pol.	07.08.081	120.00/5	09.31.291 *	BMW	663C	09.15.091	TÜV
						09.31.150	BMW	5/D, M539		
						09.31.149	BMW	7/G, 560L		
						09.31.313	BMW	765		
8 x 17	35.00	RX 503	silber/pol.	07.07.081	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A4, A6, A8, S6, Cabrio	09.15.091	TÜV
						09.31.310 *	Audi	Allroad		
						09.31.138	Ford	Galaxy		
						09.31.137	Mercedes-Benz	210, 210K		
						09.31.151	Mercedes-Benz	211, 211K, 245		
						09.31.312 *	Mercedes-Benz	170, 171, 203, 208,209(CLK)		
						09.31.138	Seat	Alhambra		
						09.31.138	Skoda	Superb		
						09.31.138	VW	Passat, Sharan, Touran, Golf V, Jetta, Eos		
8 x 17	35.00	RX 503	silber/pol.	07.07.081	110.00/5	03.31.305	Opel	Vectra C		TÜV
10 x 18	40.00	RX 506 HA	silber/pol.	07.08.082	112.00/5	09.31.361*	Audi	A5, S5	09.15.091	TÜV
						09.31.137	Mercedes-Benz	210, 210K		
						09.31.151	Mercedes-Benz	220, 215(CL), 221, 163,164		
						09.31.324 *	Mercedes-Benz	211, 211K, 230 (SL)		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	219(CLS)		
8.5 x 18	38.00	RX 507	silber/pol.	07.08.075	120.00/5	72.50	BMW	3/C, 3/CG, 3/B, M3/B, 346L, 346C, 346R 346X, Z3, Z3-MR/C, M346, Z4, 182, 187, X3, 390L, 392C, M Roadster	09.15.091	TÜV
						09.31.317	BMW	X5		
10 x 18	25.00	RX 508 HA	silber/pol.	07.08.083	120.00/5	09.31.292 *	BMW	5/D, M539	09.15.091	TÜV
						09.31.149	BMW	7/G, M346, 560L, 390L, M Roadster		
						09.31.291 *	BMW	663C, Z3-MR/C		
						09.31.313	BMW	765		
8.5 x 19	20.00	RX 513	silber/pol.	07.09.022	120.00/5	09.31.291 *	BMW	663C, M560, M560 (M6)	09.15.101	TÜV
						09.31.150	BMW	5/D, M539		
						09.31.149	BMW	7/G, 560L		
						09.31.313	BMW	765		
10 x 19	20.00	RX 514 HA	silber/pol.	07.09.023	120.00/5	09.31.150	BMW	5/D, M539	09.15.101	TÜV
						09.31.149	BMW	7/G, 560L		
						09.31.291 *	BMW	663C, M560, M560 (M6)		
						09.31.313	BMW	765		
9 x 21	23.00	RX 515	silber/pol.	07.11.001	120.00/5	09.31.313	BMW	765	09.15.101	TÜV
						09.31.291*	BMW	663C, M560, M560 (M6)		
10.5 x 21	28.00	RX 516	silber/pol.	07.11.002	120.00/5	09.31.313	BMW	765	09.15.091	TÜV
						09.31.358	BMW	X5		
						09.31.291*	BMW	663C, M560 (M6)		
						09.31.149	BMW	M560		
10.5 x 21	52.00	RX 519	silber/pol.	07.11.005	130.00/5	71.60	Audi	Q7	09.15.101	TÜV
							Porsche	Cayenne		
							VW	Touareg		
10.5 x 21	40.00	RX 520	silber/pol.	07.11.006	112.00/5	09.31.138	Audi	A8	09.15.101	TÜV
						09.31.151	Mercedes-Benz	163, 164		
						09.31.138	VW	Phaeton		

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

CM-RAD / CM-WHEEL / ROUES-CM einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/ -zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8.5 x 19	32.00	CM 001	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.174 05.62.194	120.00/5	09.31.149	BMW	346L, 346C, 346R, 346X, Z3, Z4, 182, 187, 390L, 390X, 392C, M Roadster	09.15.089	TÜV
						09.31.291*	BMW	560L, M390		
						09.31.313	BMW	X3		
						09.31.364	Opel	Insignia		
8.5 x 19	35.00	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A4, A6, A8, S3, S4, S6, S8, Cabrio, Allroad, TT	09.15.089	TÜV
						09.31.310 *	Audi	Allroad, RS4, RS6		
						09.31.361 *	Audi	A5, S5		
						09.31.360	Audi	A4, Q5		
						09.31.137	Mercedes-Benz	201, 210K		
						09.31.151	Mercedes-Benz	215, 220, 221, 230 (SL), 211, 211K, 216		
						09.31.312 *	Mercedes-Benz	170, 171, 203, 208, 209(CLK)		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	219(CLS)		
						09.31.138	Seat	Leon		
						09.31.138	Skoda	Superb		
						09.31.138	VW	Passat, Phaeton, Touran, Jetta, Tiguan, Eos, Scirocco, Golf		
8.5 x 19	35.00	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	110.00/5	09.31.305	Saab	9-3, 9-5		TÜV
9.5 x 19	32.00	CM 003 HA	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.191 05.62.199	120.00/5	09.31.149	BMW	346L, 346C, 346R, 346X, Z4,182, 187, 390L, 392C	09.15.089	TÜV
						09.31.291*	BMW	560L, M390, M Roadster		
						09.31.313	BMW	X3		
						09.31.364	Opel	Insignia		
9.5 x 19	28.00	CM 004	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.192 05.62.209	112.00/5	09.31.138	Audi	Allroad, TT, RS6	09.15.089	TÜV
						09.31.360	Audi	A5, S5, Q5		
						09.31.137	Mercedes-Benz	171, 203, 210		
						09.31.312 *	Mercedes-Benz	170, 209(CLK)		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	219 (CLS)		
						09.31.151	Mercedes-Benz	211, 211, 215, 216, 220, 221, 230 (SL)		
8 x 18	44.00	CM 006	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.60.289 05.60.302	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A4, A6, A8, Cabrio, TT	09.15.089	TÜV
						09.31.360	Audi	A4		
						09.31.151	Mercedes-Benz	169, 245, 204		
						09.31.138	Ford	Galaxy		
						09.31.138	Seat	Leon, Altea, Alhambra		
						09.31.138	Skoda	Octavia		
						09.31.138	VW	Golf, Touran, Passat, Sharan, Jetta, Eos		
						09.31.310*	VW	Passat		

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

CX-RAD / CX-WHEEL / ROUES-CX einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/ -zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8.5 x 19	32.00	CX 001	schwarz/pol.	03.62.098	120.00/5	09.31.149	BMW	346L, 346C, 346R, 346X, Z3, Z4, 187, 182,	09.15.089	TÜV
			anthrazit/pol.	03.62.115				390L, 392C		
			weiß/pol.	03.62.122		09.31.291*	BMW	560L, M390		
						09.31.292*	BMW	5/D, M539		
						09.31.313	BMW	X3		
						09.31.364	Opel	Insignia		
8.5 x 19	35.00	CX 002	schwarz/pol.	03.62.099	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A4, A6, A8, S3, S4, S6, S8, Cabrio,	09.15.089	TÜV
			anthrazit/pol.	03.62.117				Allroad,TT		
			weiß/pol.	03.62.124		09.31.310 *	Audi	Allroad, RS4, RS6		
						09.31.360	Audi	A4, Q5		
						09.31.361 *	Audi	A5, S5		
						09.31.137	Mercedes-Benz	210, 210K		
						09.31.151	Mercedes-Benz	211, 211K, 215, 216, 220, 221,230 (SL)		
						09.31.312 *	Mercedes-Benz	170, 171, 203, 208, 209(CLK)		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	219(CLS)		
						09.31.138	Seat	Leon		
						09.31.138	Skoda	Superb, Octavia		
						09.31.138	VW	Passat, Phaeton, Touran, Jetta, Tiguan, Eos, Scirocco, Golf		
8.5 x 19	35.00	CX 002	schwarz/pol.	03.62.099	110.00/5	09.31.305	Saab	9-3, 9-5		TÜV
			anthrazit/pol.	03.62.117						
			weiß/pol.	03.62.124						
9.5 x 19	32.00	CX 003 HA	schwarz/pol.	03.62.100	120.00/5	09.31.149	BMW	346L, 346C, 346R, 346X, Z4,187, 182, 390L,	09.15.089	TÜV
			anthrazit/pol.	03.62.119				392C		
			weiß/pol.	03.62.126		09.31.291*	BMW	560L, M390, M Roadster		
						09.31.292*	BMW	5/D, M539		
						09.31.313	BMW	X3		
						09.31.364	Opel	Insignia		
8.5 x 20	32.00	CX 004	schwarz/pol.	03.61.033	120.00/5	09.31.149	BMW	390L, 392C		TÜV
			anthrazit/pol.	03.61.041						
			weiß/pol.	03.61.049		09.31.291*	BMW	560L, 663C, M390, M560, M560 (M6)		
						09.31.292*	BMW			
						09.31.313	BMW	X3		
						09.31.364	Opel	Insignia		
10 x 20	25.00	CX 005 HA	schwarz/pol.	03.61.040	120.00/5	09.31.149	BMW	390L, 392C, 560L, M390		TÜV
			anthrazit/pol.	03.61.043						
			weiß/pol.	03.61.051		09.31.291*	BMW	663C, M560, M560 (M6)		
						09.31.292*	BMW			
						09.31.313	BMW			
9 x 20	25.00	CX 006	schwarz/pol.	03.61.036	112.00/5	09.31.138	Audi	Allroad, RS4, S6		TÜV
			anthrazit/pol.	03.61.045		09.31.360	Audi	A5, S5, Q5		
			weiß/pol.	03.61.053		09.31.151	Mercedes-Benz	230 (SL), 211, 219		
10 x 20	25.00	CX 007	schwarz/pol.	03.61.038	112.00/5	09.31.138	Audi	Allroad		TÜV
			anthrazit/pol.	03.61.047		09.31.360	Audi	A5, S5		
			weiß/pol.	03.61.055		09.31.151	Mercedes-Benz	230 (SL), 211, 219		

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

CH-R-RAD / CH-R-WHEEL / ROUES-CH-R einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/ -zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
9 x 20	24.00	CH 100	brillantsilber	03.61.065	120.00/5	09.31.149	BMW	M390, M Roadster		TÜV
			schwarz	03.61.057		09.31.313	BMW	765		
						09.31.291 *	BMW	663C		
10.5 x 20	24.00	CH 101	brillantsilber	03.61.067	120.00/5	09.31.149	BMW	M390		TÜV
			schwarz	03.61.059		09.31.313	BMW	765		
						09.31.291 *	BMW	663C, M Roadster		
9 x 20	25.00	CH 102	brillantsilber	03.61.069	112.00/5	09.31.138	Audi	Allroad, RS4, S6		TÜV
			schwarz	03.61.061		09.31.360	Audi	A5, Q5, S5		
						09.31.151	Mercedes-Benz	211, 211K, 230		
10.5 x 20	25.00	CH 103	brillantsilber	03.61.071	112.00/5	09.31.151	Mercedes-Benz	211, 211K, 230		TÜV
			schwarz	03.61.063						

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

CH-RAD / CH-WHEEL / ROUES-CH einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8.5 x 18	30.00	CH 002	brillantsilber schwarz	03.60.039 03.60.128	100.00/5	09.31.293 09.31.293 09.31.293 09.31.293	Audi Seat Skoda VW	A3, S3, TT Toledo, Leon Octavia Golf, Bora, Beetle	09.15.089	TÜV
8.5 x 18	30.00	CH 002	brillantsilber schwarz	03.60.039 03.60.128	98.00/5	09.31.304	Alfa	GT, 147		TÜV
8.5 x 17	35.00	CH 003	brillantsilber	03.58.103	112.00/5	09.31.138 09.31.310 * 09.31.360 09.31.138 09.31.137 09.31.312 * 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Audi Ford Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, A4, A6, S4, S6, Cabrio, Allroad, TT Allroad Q5 Galaxy 210, 210K 170, 171, 203, 208, 209(CLK) 230 (SL), 204, 204K, 211, 211K, 245 Alhambra Superb Passat, Sharan, Phaeton, Tiguan, Touran, Scirocco	09.15.089	TÜV
8.5 x 17	35.00	CH 003	brillantsilber	03.58.103	110.00/5	09.31.305 09.31.305	Opel Saab	Astra, Vectra, Signum, Omega 900II, 9-5, 9-3		TÜV
8.5 x 19	35.00	CH 004	brillantsilber schwarz	03.62.002 03.62.058	120.00/5	72.50	BMW	3/B, 3/C, 3/CG, M3/B, 346L, 346C, 346R 346X,Z3,Z3-MR/C,M346,Z4, X3, 182, 187, 390L, 390X, 392C, 560X, M Roadster	09.15.089	TÜV
9.5 x 19	40.00	CH 005 HA	brillantsilber schwarz	03.62.004 03.62.059	120.00/5	72.50	BMW	3/B, 3/C, 3/CG, M3/B, 346L, 346C, 346R, 346X,Z3,Z4,390L,392C,X3,182, 187	09.15.089	TÜV
8.5 x 17	38.00	CH 007	brillantsilber	03.58.107	120.00/5	72.50	BMW	3/B, 3/C, 3/CG, M3/B, 346L, 346C, 346R, 392C, Z3, Z4, X3, 187, 390L, 560X	09.15.089	TÜV
8.5 x 19	35.00	CH 009	brillantsilber schwarz	03.62.006 03.62.087	112.00/5	09.31.138 09.31.310 * 09.31.361 * 09.31.360 09.31.137 09.31.151 09.31.312 * 09.31.322 * 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3,A4,A6,A8,S3,S4,S6,S8,Cab.,Allroad,TT Allroad, RS4, RS6 A5, S5 A4, Q5 210, 210K 215, 220 (CL), 230 (SL), 211, 211K 170, 171, 203, 208, 209(CLK) 219(CLS) Leon Superb Passat, Phaeton, Touran, Jetta, Tiguan, Scirocco	09.15.089	TÜV
8.5 x 19	35.00	CH 009	brillantsilber schwarz	03.62.006 03.62.087	110.00/5	09.31.305	Opel	Omega, Vectra C, Signum, Astra		TÜV
8.5 x 17	15.00	CH 010	brillantsilber	03.58.109	120.00/5	09.31.149 09.31.150 09.31.313	BMW BMW BMW	7/G, 560L 5/D 765	09.15.089	TÜV
8.5 x 18	35.00	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	112.00/5	09.31.138 09.31.310 * 09.31.361 * 09.31.360 09.31.137 09.31.312 * 09.31.151 09.31.322 * 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, A4, A6, A8, S3, S4, S6, S8, RS6, Cab., Allroad, TT Allroad, RS4 A5, S5 A4, Q5 210, 210K 203, 170, 171, 208, 209(CLK) 220, 221, 215, 216,230 (SL),211,211K, 245 219(CLS) Leon Superb, Octavia Passat, Phaeton, Tiguan, Touran, Jetta, Eos, Scirocco	09.15.089	TÜV
8.5 x 18	35.00	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	110.00/5	09.31.305 09.31.305	Opel Saab	Astra, Vectra, Signum, Omega 900II, 9-5, 9-3		TÜV
8 x 18	38.00	CH 013	brillantsilber schwarz	03.60.109 03.60.237	114.30/5	09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.123	Ford Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Toyota	Probe GS300, GS430, LS430, SC430 RX7 Eclipse Maxima QX RAV4		EXPORT
8.5 x 19	30.00	CH 014	brillantsilber schwarz	03.62.021 03.62.088	100.00/5	09.31.293 09.31.293 09.31.293 09.31.293	Audi Seat Skoda VW	A3, S3, TT Leon Octavia Golf, Bora, Beetle	09.15.089	TÜV
8.5 x 19	30.00	CH 014	brillantsilber schwarz	03.62.021 03.62.088	98.00/5	09.31.304	Alfa	GT, 147		TÜV
8.5 x 18	35.00	CH 015	brillantsilber schwarz	03.60.043 03.60.238	120.00/5	09.31.149 09.25.228 * 09.31.292 * 09.31.313 09.31.364	BMW BMW BMW BMW Opel	3/B, 3/C, 3/CG, M3/B, 346L, 346C, 346R, 346X,392C,Z3,Z4,182, 187,390L,560X 7/G 5/D X3 Insignia	09.15.089	TÜV
8.5 x 19	20.00	CH 016	brillantsilber schwarz	03.62.008 03.62.089	120.00/5	09.31.149 09.31.150 09.31.291 * 09.31.313	BMW BMW BMW BMW	7/G, 560L, M390 5/D, M539 663C, M560, M560 (M6) 765	09.15.089	TÜV
10 x 19	20.00	CH 017 HA	brillantsilber schwarz	03.62.010 03.62.090	120.00/5	09.31.149 09.31.150 09.31.291 * 09.31.313	BMW BMW BMW BMW	7/G,Z3-MR/C,M346,560L,M Road.,M390 5/D, M539 663C, M560, M560 (M6) 765	09.15.089	TÜV

CH-RAD / CH-WHEEL / ROUES-CH einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
10 x 18	40.00	CH 018 HA	brillantsilber schwarz	03.60.050 03.60.239	120.00/5	09.31.149 09.31.291 *	BMW BMW	346L,346C,346R,346X,392C,Z3,Z4,187 182, 390L, 560X	09.15.089	TÜV
7.5 x 17	42.00	CH 023	brillantsilber	03.58.254	112.00/5	09.31.138 09.31.360 09.31.138	Audi Audi VW	A3, A4, A6, Cabrio, TT A4 Golf V, Touran, Passat	09.15.089	TÜV
8 x 18	50.00	CH 025	brillantsilber schwarz	03.60.153 03.60.240	112.00/5	09.31.138 09.31.362 * 09.31.138 09.31.151 09.31.138	Audi Audi Mercedes Seat Skoda	A3, A6, S3 A4 204, 204K Altea, Leon Octavia		TÜV
8 x 19	50.00	CH 026	brillantsilber schwarz	03.62.027 03.62.091	112.00/5	09.31.138 09.31.362 * 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Mercedes Seat Skoda VW	A3, A6, S3 204, 204K Leon Octavia Golf V, Touran, Jetta		TÜV

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

CK-RAD / CK-WHEEL / ROUES-CK einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8.5 x 19	35.00	CK 001	poliert	03.62.037	112.00/5	09.31.138	Audi	A3,A4,A6,A8,S4,S6,S8,Cabrio, Allroad,TT	09.15.088	TÜV
			brillantsilber	03.62.033		09.31.310 *	Audi	Allroad, RS4, RS6		
			bril.anthrazit	03.62.045		09.31.361 *	Audi	A5, S5		
						09.31.360	Audi	A4, Q5		
						09.31.137	Mercedes-Benz	210, 210K		
						09.31.151	Mercedes-Benz	215, 220 (CL), 230 (SL), 211, 211K, 216		
						09.31.312 *	Mercedes-Benz	170, 171, 203, 208, 209(CLK)		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	219(CLS)		
						09.31.138	Seat	Leon		
						09.31.138	Skoda	Superb		
						09.31.138	VW	Touran,Passat,Phaeton,Jetta,Tiguan,EOS		
8.5 x 19	35.00	CK 001	poliert	03.62.037	110.00/5	09.31.305	Opel	Astra, Vectra, Signum		TÜV
			brillantsilber	03.62.033						
			bril.anthrazit	03.62.045						
8.5 x 19	35.00	CK 002	poliert	03.62.039	120.00/5	09.31.149	BMW	3/B, 3/C, 3/CG, M3/B, 346L, 346C, 346R, 346X, Z3, Z4, 182, 187,390L,392C,390X, 560X	09.15.088	TÜV
			brillantsilber	03.62.035						
			bril.anthrazit	03.62.047						
						09.31.292 *	BMW	5/D		
						09.31.291 *	BMW	7/G, 560L		
						09.31.313	BMW	X3		
						09.31.364	Opel	Insignia		
						09.31.334	VW	T5		
8.5 x 20	38.00	CK 003	poliert	03.61.016	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A6, A8, S8, TT	09.15.088	TÜV
			brillantsilber	03.61.008		09.31.310 *	Audi	RS4, RS6, Allroad		
			bril.anthrazit	03.61.024		09.31.360	Audi	A4, Q5		
						09.31.361 *	Audi	A5, S5		
						09.31.151	Mercedes-Benz	211, 215, 220, 221, 163, 164, 216		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	219		
						09.31.138	VW	Phaeton		
9.5 x 20	36.00	CK 004	poliert	03.61.022	112.00/5	09.31.138	Audi	A6, A8, TT, S6, RS6	09.15.088	TÜV
			brillantsilber	03.61.014		09.31.310 *	Audi	RS6, Allroad		
			bril.anthrazit	03.61.026		09.31.361 *	Audi	A5, S5, Q5		
						09.31.151	Mercedes-Benz	211, 215, 220, 221, 163, 164, 216		
						09.31.322 *	Mercedes-Benz	219, 230 (SL)		
8.5 x 20	15.00	CK 005	poliert	03.61.018	120.00/5	09.31.149	BMW	7/G, 560L, 663C, M560, M560 (M6), Z8	09.15.088	TÜV
			brillantsilber	03.61.010		09.31.150	BMW	5/D		
			bril.anthrazit	03.61.028		09.31.313	BMW	765		
9.5 x 20	22.00	CK 006 HA	poliert	03.61.020	120.00/5	09.31.149	BMW	560L, 7/G, M560, Z8	09.15.088	TÜV
			brillantsilber	03.61.012		09.31.150	BMW	5/D		
			bril.anthrazit	03.61.030		09.31.313	BMW	765		
						09.31.291 *	BMW	663C, M560 (M6)		
8 x 19	42.00	CK 007	poliert	03.62.043	108.00/5	09.31.319	Ford	Focus, C-Max, Mondeo	09.15.088	TÜV / EXPORT
			brillantsilber	03.62.041		09.31.356	Ford	S-Max		
			bril.anthrazit	03.62.049		09.31.319	Jaguar	S-Type, X-Type		
						09.31.206	Peugeot	407		
						09.31.207	Renault	Velsatis, Espace		
						09.31.320	Renault	Velsatis		
						09.31.319	Land Rover	Freelander 2		
						09.31.321	Volvo	S60, V70, S80		
						09.31.319	Volvo	C30, S40/V50/C70		
						09.31.356	Volvo	V70, XC70, S80		
8 x 18	45.00	CK 008	poliert	03.60.179	120.00/5	09.31.149	BMW	346L, 346C, 346R, 346X, 182, 187, Z4, 560X 390L	09.15.088	TÜV
			brillantsilber	03.60.177						
			bril.anthrazit	03.60.185		09.31.291 *	BMW			
8 x 18	18.00	CK 009	poliert	03.60.183	120.00/5	09.31.149	BMW	560L, M390 (M&S)	09.15.088	TÜV
			brillantsilber	03.60.181		09.31.150	BMW	5/D		
			bril.anthrazit	03.60.187		09.31.313	BMW	765		
8 x 18	44.00	CK 011	poliert	03.60.208	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A4, A6, A8, Cabrio, TT, S3		TÜV
			brillantsilber	03.60.206		09.31.360	Audi	A4		
			bril.anthrazit	03.60.210		09.31.138	Ford	Galaxy		
						09.31.151	Mercedes-Benz	169, 245, 204, 204K		
						09.31.138	Seat	Leon, Altea, Alhambra		
						09.31.138	Skoda	Octavia		
						09.31.138	VW	Golf, Touran, Passat, Sharan, Jetta, Eos		
						09.31.310 *	VW	Passat		
8 x 18	45.00	CK 012	poliert	03.60.202	114.30/5	09.31.128	Honda	Accord, Civic, CR-V, FR-V		TÜV / EXPORT
			brillantsilber	03.60.200		09.31.125	Hyundai	i 30		
			bril.anthrazit	03.60.204		09.31.125	Kia	Cee`d		
						09.31.123	Lexus	IS300,IS200,GS300,GS430,SC430,GS450h		
						09.31.125	Mazda	Xedos 9, RX7, RX8, MX5, 3, 5, 6		
						09.31.125	Mitsubishi	Eclipse		
						09.31.123	Toyota	Camry, Corolla, Auris, Avensis		
8 x 19	44.00	CK 014	poliert	03.62.055	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A4, A6, A8, TT		TÜV
			brillantsilber	03.62.053		09.31.360	Audi	A4		
			bril.anthrazit	03.62.057		09.31.151	Mercedes-Benz	204,204K,220,245,Vito		
						09.31.347 *	Mercedes-Benz	203,170,171,210,210K,208,209		
						09.31.138	Seat	Leon, Altea		
						09.31.138	Skoda	Octavia		
						09.31.138	VW	Golf V, Touran, Passat, Jetta, Phaeton		
8 x 18	35.00	CK 015	poliert	03.60.214	100.00/5	09.31.293	Audi	A3, S3, TT		TÜV
			brillantsilber	03.60.212		09.31.293	Seat	Toledo, Leon		
			bril.anthrazit	03.60.216		09.31.293	Skoda	Oktavia		
						09.31.293	VW	Golf, Beetle, Bora		
8 x 18	35.00	CK 015	poliert	03.60.214	98.00/5	09.31.304	Alfa	GT, 147		TÜV
			brillantsilber	03.60.212						
			bril.anthrazit	03.60.216						

CK-RAD / CK-WHEEL / ROUES-CK einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/ -zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8.5 x 18	34.00	CK 016	poliert	03.60.220	120.00/5	09.31.149	BMW	3/C, 3/CG, 3/B, M3/B, 346L,346C,346R 346X,		TÜV
			brillantsilber	03.60.218				Z3, Z4,182,187,390L, 392C, 560X		
			bril.anthrazit	03.60.222		09.31.313	BMW	X3		
						09.31.291 *	BMW	701		
						09.31.292 *	BMW	5/D		
						09.31.364	Opel	Insignia		
						09.31.334	VW	T5		

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

CS-RAD / CS-WHEEL / ROUES-CS einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/ -zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8 x 18	40.00	CS 001	schwarz/pol.	03.60.250	100.00/4	09.31.314	BMW	MINI		TÜV
			brillantsilber	03.60.252		09.31.355	BMW	MINI		
8 x 18	40.00	CS 002	schwarz/pol.	03.60.254	112.00/5	09.31.138	Audi	A3		TÜV
			brillantsilber	03.60.256		09.31.360	Audi	A4		
						09.31.151	Mercedes-Benz	204, 204K		
8.5 x 19	40.00	CS 003	schwarz/pol.	03.62.128	112.00/5	09.31.138	Audi	A3		TÜV
			brillantsilber	03.62.130		09.31.360	Audi	A4		
						09.31.151	Mercedes-Benz	204, 204K		
8 x 18	42.00	CS 004	schwarz/pol.	03.60.258	120.00/5	09.31.149	BMW	182, 187		TÜV
			brillantsilber	03.60.260						
8 x 18	40.00	CS 006	schwarz/pol.	03.60.262	114.30/5	09.31.128	Honda	Accord, Civic, CR-V, FR-V		TÜV
			brillantsilber	03.60.264		09.31.125	Mazda	MX5, 3, 5, 6, RX8		
						09.31.123	Toyota	Camry, Corolla, Auris, Avensis		
8.5 x 19	42.00	CS 007	schwarz/pol.	03.62.134	114.30/5	09.31.128	Honda	Accord, CRV		TÜV
			brillantsilber	03.62.132		09.31.125	Mazda	3, 6, RX8		
						09.31.123	Toyota	Auris, Avensis, Corolla		
8 x 18	40.00	CS 008	schwarz/pol.	03.60.266	110.00/5	09.31.365	Opel	Astra, Vectra, Signum		TÜV
			brillantsilber	03.60.268		09.31.365	Saab	9-5		
8.5 x 19	40.00	CS 009	schwarz/pol.	03.62.138	110.00/5	09.31.365	Opel	Astra, Vectra, Signum		TÜV
			brillantsilber	03.62.136		09.31.365	Saab	9-5, 9-3		
8.5 x 19	35.00	CS 010	schwarz/pol.	03.62.142	110.00/5	09.31.334	Alfa	Brera		TÜV
			brillantsilber	03.62.140		09.31.365	Opel	Astra, Vectra, Signum		
						09.31.365	Saab	9-5, 9-3		

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

RX-RAD / RX-WHEEL / ROUES-RX einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
8 x 18	38.00	RX 206	brillantsilber	03.60.027	120.00/5	72.50	BMW	3/C, 3/CG, 3/B, M3/B, 346L,346C,346R, 346X, Z3, 182, 187, 390L, 392C	09.15.088	TÜV
8 x 18	32.00	RX 207	brillantsilber	03.60.028	112.00/5	09.31.138 09.31.310 * 09.31.360 09.31.137 09.31.312 * 09.31.151 09.31.138	Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Skoda	A3, S8, A8, A6, A4, S4, Cabrio Allroad A5, S5 210, 210K, 170 203, 208, 209(CLK) 220, 215(CL), 211, 211K, 245 Superb	09.15.088	TÜV
8 x 18	32.00	RX 207	brillantsilber	03.60.028	110.00/5	09.31.305	Opel	Astra G, Vectra C, Signum, Omega		TÜV
8.5 x 18	10.00	RX 209	brillantsilber	03.60.029	120.00/5	09.31.150 09.31.149 09.31.313	BMW BMW BMW	5/D 7/G, 560L, 663C 765	09.15.088	TÜV
7.5 x 17	35.00	RX 228	brillantsilber	03.58.077	100.00/5	57.00	Audi Seat Skoda VW	A2, A3, S3, TT Toledo, Leon, Ibiza, Cordoba Octavia, Fabia, Roomster Golf, Beetle, Bora, Polo, Fox	09.15.088	TÜV
8 x 18	40.00	RX 239	brillantsilber	03.60.034	114.30/5	09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.123	Ford Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Toyota	Probe GS300, GS430, LS400 RX7 Eclipse Maxima QX RAV4		EXPORT
7.5 x 17	45.00	RX 243	brillantsilber	03.58.094	114.30/5	09.31.125 09.31.125 09.31.128 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.123	Chrysler Ford Honda Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Toyota	Talon, Stealth, Avenger, Sebring Probe Integra GS300/430, LS400, IS200/220/250/300 Xedos 6, Xedos 9, RX7 Sigma, Eclipse Maxima QX, Almera RAV4		EXPORT
7.5 x 17	40.00	RX 248	brillantsilber	03.58.085	110.00/5	65.00	Opel Fiat Saab	Astra,Vectra,Signum,Zafira,Omega,Meriva, Corsa, Combo Croma 900 II, 9-5, 9-3		TÜV

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

CV-RAD / CV-WHEEL / ROUES-CV einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/ -zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
7.5 x 17	38.00	CV 001	brillantsilber	03.58.287	100.00/4	09.31.314	BMW	MINI		TÜV / EXPORT
						09.31.120	Daewoo	Nubira		
						09.31.130	Fiat	Punto		
						09.31.119	Honda	Civic, Jazz		
						09.31.118	Hyundai	Getz		
						09.31.119	Kia	Shuma, Rio		
						09.31.118	Kia	Rio		
						09.31.118	Mazda	323, MX 5		
						09.31.119	Mitsubishi	Colt, Lancer		
						09.31.121	Nissan	Almera		
						09.31.135	Nissan	Micra, Note		
						09.31.130	Opel	Corsa, Astra, Vectra, Meriva		
						09.31.135	Renault	Megane, Modus, Clio, Logan		
						09.31.119	Rover	400, 200		
						09.31.118	Toyota	Corolla		
7.5 x 17	48.00	CV 002	brillantsilber	03.58.299	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, TT	09.15.088	TÜV
						09.31.362*	Audi	A4		
						09.31.138	Ford	Galaxy		
						09.31.151	Mercedes-Benz	169, 204, 204K, 245		
						09.31.138	Seat	Alhambra, Altea, Leon		
						09.31.138	Skoda	Octavia		
						09.31.138	VW	Golf V, Touran, Jetta, Passat, Sharan, Eos		
7.5 x 17	38.00	CV 003	brillantsilber	03.58.301	100.00/5	09.31.293	Audi	A3		TÜV
						09.31.306	Rover	75		
						09.31.293	Seat	Toledo, Leon, Ibiza, Cordoba		
						09.31.293	Skoda	Octavia, Fabia, Roomster		
						09.31.323	Subaru	Legacy, Forester, Impreza		
						09.31.118	Toyota	Avensis, Celica		
						09.31.293	VW	Golf, Beetle, Bora, Polo, Fox		
7.5 x 17	37.00	CV 004	brillantsilber	03.58.303	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A4, A6, Cabrio, S4, TT	09.15.088	TÜV
						06.31.360	Audi	A4		
						09.31.138	Ford	Galaxy		
						09.31.137	Mercedes-Benz	203, 170, 171, 210, 210K, 208, 209(CLK)		
						09.31.151	Mercedes-Benz	211, 169, 204, 204K, 245		
						09.31.138	Seat	Alhambra, Altea, Leon		
						09.31.138	Skoda	Superb, Octavia		
						09.31.138	VW	Passat, Sharan, Touran, Golf V, Jetta, Caddy, Eos, Tiguan		
7.5 x 18	40.00	CV 005	brillantsilber	03.60.165	114.30/5	09.31.359	Fiat	Sedici		TÜV / EXPORT
						09.31.128	Honda	Civic, Accord, CR-V, FR-V		
						09.31.125	Hyundai	XG, Sonata, Coupe, Tucson		
						09.31.125	Kia	Opirus, Magentis, Carens, Cee`D, Sportage		
						09.31.123	Lexus	IS300, IS 200, IS250, IS220d		
						09.31.125	Mazda	3, 5, 6, Xedos 6, Xedos 9, RX7, MX5		
						09.31.125	Mitsubishi	Eclipse, Grandis		
						09.31.124	Nissan	Maxima QX, Almera, Primera, Murano, Qashqai		
						09.31.346	Suzuki	Grand Vitara		
						09.31.359	Suzuki	Swift, SX4		
						09.31.123	Toyota	Camry, Corolla, Avensis, RAV4, Auris		
7.5 x 18	37.00	CV 006	brillantsilber	03.60.167	112.00/5	09.31.138	Audi	A3, A8, A6, A4	09.15.088	TÜV
						09.31.310 *	Audi	Allroad		
						09.31.312 *	Chrysler	Crossfire		
						09.31.137	Mercedes-Benz	203, 210, 170, 171, 208, 209(CLK)		
						09.31.312 *	Mercedes-Benz	414		
						09.31.151	Mercedes-Benz	204, 211, 220, 215, 169(A-Klasse), 245		
						09.31.138	Seat	Leon, Altea		
						09.31.138	Skoda	Octavia, Superb		
						09.31.138	VW	Passat, Touran, Golf V, Jetta,Phaeton,		
7.5 x 18	48.00	CV 007	brillantsilber	03.60.169	112.00/5	09.31.138	Audi	A3	09.15.088	TÜV
						09.31.151	Mercedes-Benz	169(A-Klasse), 245, 204(C-Klasse)		
						09.31.138	Seat	Leon, Altea		
						09.31.138	Skoda	Octavia		
						09.31.138	VW	Golf V, Jetta, Touran, Passat, Eos		
7.5 x 18	40.00	CV 008	brillantsilber	03.60.171	108.00/5	09.31.318	Alfa	166		TÜV / EXPORT
						09.31.319	Ford	Mondeo, C-Max, Transit, Focus		
						09.31.356	Ford	S-Max		
						09.31.319	Jaguar	X-TYPE, XJ		
						09.31.206	Peugeot	407, 607		
						09.31.320	Renault	Laguna, Velsatis, Scenic, Kangoo		
						09.31.207	Renault	Espace, Avantime, Velsatis		
						09.31.319	Land Rover	Freelander 2		
						09.31.321	Volvo	S60, V70, S80		
						09.31.148	Volvo	C70, Cabrio		
						09.31.319	Volvo	S40/V50/C70, C30		
						09.31.356	Volvo	V70, XC70, S80		

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage, voir prix sur liste séparée ci-jointe

CO-VZ-RAD / CO-VZ-WHEEL / ROUES-CO-VZ einteilig / monobloc / monobloc

Radgröße Wheel Size Dimension de roue	Einpress-tiefe Offset Déport en mm	Radtyp Wheel Type Type de roue	Farb-design Colour Couleur	Best.-Nr. Part.No. Référence	Lochkreis/-zahl Bolt Circle/ Bolt Holes Entraxe/ Nbre de trous	Naben-bohrung Center Bore PFS No. Diamètre trou central (PFS Réf.)	Fahrzeug-marke Make Marques	Fahrzeugtyp Model Type de véhicule	RDK-Adapter Tire pressure control system Détecteur de perte de pression	Zulassung Registration Agrément
7.5 x 17	51.00	CO 001	poliert brillantsilber	03.58.306 03.58.308	112.00/5	57.00	Audi Seat Skoda VW	A3 Leon, Altera Octavia Golf		TÜV
7.5 x 17	47.00	CO 002	poliert brillantsilber	03.58.310 03.58.312	112.00/5	57.00	Audi Seat Skoda VW	A3, TT Leon, Altea Octavia Golf, Touran, Passat, Jetta, Caddy, Eos		TÜV
7.5 x 17	45.00	CO 003	poliert brillantsilber	03.58.314 03.58.316	114.30/5	09.31.125 09.31.359 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.346 09.31.359 09.31.123	Chrysler Fiat Ford Honda Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Suzuki Suzuki Toyota	Talon, Stealth, Avenger, Sebring Sedici Probe Accord, Civic, FR-V, CR-V, Prelude Sonata Cee`d GS300/430, LS400, IS200/220/250/300 3,5,6,Xedos 6,Xedos 9,MX5,Premacy,RX8 Sigma, Eclipse Maxima QX, Almera, Primera Grand Vitara Swift, SX4 RAV4, Camry, Auris, Avensis, Corolla		TÜV / EXPORT
6.5 x 16	50.00	CO 004	poliert brillantsilber	03.56.121 03.56.123	112.00/5	57.00	Audi Seat Skoda VW	A3 Altea, Leon Octavia Golf, Touran, Jetta, Caddy		TÜV
8 x 18	44.00	VZ 033	poliert brillantsilber	03.60.228 03.60.189	112.00/5	57.00 09.31.288 57.00 09.31.288 57.00 57.00 09.31.288	Audi Ford Seat Seat Skoda VW VW	A3, A4, A6, A8, S4, RS4, Cabrio, TT Galaxy Altea, Leon Alhambra Octavia, Superb Golf, Touran, Jetta, Passat, EOS, Caddy Sharan		TÜV

silber / silver / argent, silber-pol. / silver-pol. / poli-argent, brillantsilber / brilliant-silver / argent brillant, brillant anthrazit / brilliant-anthracite / anthracite brillant, titansilber / titanium-silver / argent-titane, poliert / polished / poli, schwarz-pol. / black-pol. / noir-poli., schwarz / black / noir anthrazit-pol. / anthracite-pol. / anthracite-poli., weiß-pol. / white-pol. / blanc-poli.

VA = Vorderachse / front axle / axe avant HA = Hinterachse / rear axle / axe arrière