

## TYP 211.0 /2 /6

Dargestellt am linken Außenspiegel,  
Fahrzeug bis 31.5.06 und Code (954)  
Avantgarde

1 Schrauben

- E6/5 Blinkleuchte Außenspiegel links  
E6/6 Blinkleuchte Außenspiegel rechts  
M21/1e1 Umfeldleuchte Außenspiegel links  
(bei Code (954) Avantgarde oder  
bei Code (955) Elegance)  
M21/2e1 Umfeldleuchte Außenspiegel  
rechts (bei Code (954)  
Avantgarde oder bei Code (955)  
Elegance)



P82.25-2780-04

Dargestellt am linken Außenspiegel,  
Fahrzeug ab 1.6.06

3 Schraube

- E6/5 Blinkleuchte Außenspiegel links  
E6/6 Blinkleuchte Außenspiegel rechts



P82.25-2778-04

	Aus-, Einbauen		
1	Verkleidung Außenspiegel ausbauen	Bei Fahrzeugen bis 31.5.06 Bei Fahrzeugen ab 1.6.06	AR88.70-P-9040T AR88.70-P-9040TM
2.1	Schrauben (1) herausschrauben	Bei Fahrzeugen bis 31.5.06	
2.2	Schraube (3) herausschrauben	Bei Fahrzeugen ab 1.6.06	
3.1	Umfeldleuchte Außenspiegel links (M21/1e1) oder Umfeldleuchte Außenspiegel rechts (M21/2e1) aus der Verkleidung Außenspiegel ausklipsen, dazugehörige elektrische Leitungen freilegen	Bei Fahrzeugen mit Code (954) Avantgarde oder Code (955) Elegance	
4	Blinkleuchte Außenspiegel links (E6/5) oder Blinkleuchte Außenspiegel rechts (E6/6) aus der Verkleidung Außenspiegel herausnehmen		
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		