

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Tellegutachten Nr. 652R0398-00

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3./
GAL-Escort,
ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford-Werke AG
50725 Köln



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Teilegutachten

Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

(Arbeitsunterlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder den Prüflingenieur
der amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen
gemäß § 19 Abs. 3 StVZO
bzw. für den amtlich anerkannten Sachverständigen bei Fahrzeugprüfungen gemäß § 21 StVZO)

über die Begutachtung von Rad-/Reifenkombinationen mit geänderten Funktionsmaßen

0. Allgemeines

Nach erfolgter Umrüstung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug unverzüglich zur Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder Prüflingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau der beschriebenen Umrüstung auf diesem Teilegutachten schriftlich bestätigt hat. Diese Bestätigung kann auch auf einem Vordruck gemäß Verkehrsblatt 1994, Heft 3, Seite 148 erfolgen.

Dieses Teilegutachten oder die o.g. Bestätigung ist mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. Die Pflichten nach § 27 StVZO (Meldepflicht) bleiben hiervon unberührt.

Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Prüfgegenstand bescheinigt der Antragsteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

1. Name und Anschrift des Antragstellers

Ford Werke AG
50725 Köln

2. Name und Anschrift des Prüflaboratoriums

Technischer Überwachungs-Verein Rheinland e.V.
Institut für Verkehrssicherheit
Typprüfstelle Fahrzeuge / Fahrzeugteile
Am Grauen Stein, 51105 Köln (Poll)



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

3. Prüfgegenstand

3.1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

vom Serienstand abweichende Rad/Reifenkombinationen

Art : einteilige Leichtmetallgußräder

Hersteller : Borbet GmbH
Hauptstraße 5
59969 Hallenberg

Karl Wirth GmbH
Leichtmetallwerk
76690 Forst

A T S
Leichtmetallräder GmbH
67087 Bad Dürkheim

Radtyp : siehe Tabelle

Radgröße : "

Einpreßtiefe in mm : "

Zul. Radlast in kg : "

Lochkreisdurchmesser in mm : 108

Lochzahl : 4

Mittenlochdurchmesser in mm : 63,34

Zentrierart : Mittenzentrierung

Max. Abrollumfang in mm : siehe Tabelle



3.2. Kennzeichnung (Art / Ort) (erhaben eingegossen oder eingepreßt)

Fabrikmarke : siehe Tabelle

Radgröße : "


Radtyp-/Ausführung : "

Einpreßtiefe : "

Herstellungsdatum : Fertigungswoche, -jahr, -tag
ww: Fertigungsmonat,- jahr


Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Technische Angaben/Kennzeichnung der Leichtmetall-Sonderräder
(Ergänzende Angaben zu Punkt 3.1. bzw. 3.2.)



Räder mit Felgenreöße 13-Zoll


Radtyp	Felgenreöße	Einpress-tiefe (mm)	Max.Rad-last (kg) Abrollum-fang (mm)	Hersteller	Ford Best.-Nr.	Kennzeichnung außen	Auf-lage
H92 SX-FA	5½Jx13 H2	+31	450 (1770)	Ronal	5051878	5½Jx13H2, ET 31 H92 SX-FA KBA 42635 Ford-Warenzeichen	D -
H93 SX-AA	5½Jx13 H2	+31	450 (1770)	Ronal	5052054	5½Jx13H2, ET 31 H93 SX-AA KBA 42686 Ford-Warenzeichen	B -
H92 SX-GA	5½Jx13 H2	+32	475 (1800)	Borbet	5051880	5½Jx13H2 ET32, H92 SX-GA KBA 42533 Ford-Warenzeichen	B -
H89 SX-CA	6Jx13 H2	+31	580 (1855)	Ronal	5051155	6Jx13H2, E 31 H89 SX-CA, 5051155 Ford-Warenzeichen	A MV
H90 SX-AA	6Jx13 H2	+31	580 (1855)	Centra	5051235	6JBx13H2, ET 31 H90 SX-AA, 5051235, KBA 42436 Ford-Warenzeichen	B MV
H87 SX-DA	6Jx13 H2	+32	500 (1855)	Centra	5050651	6Jx13H2, e 32, KBA 41359 innen: H87 SX-DA, 5050651, Centra	B -
H89 SX-NA	6Jx13 H2	+32	450 (1770)	Centra	5051166	6Jx13H2 E 32 H89 SX-NA, 5051166, KBA 40639 Ford-Warenzeichen	B -



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Räder mit Felgenreöße 14-Zoll


Radtyp	Felgenreöße	Einpress-tiefe (mm)	Max.Rad-last (kg) Abrollum-fang (mm)	Hersteller	Ford Best.-Nr.	Kennzeichnung außen	Auf-lage
H95 SX-BA	5½Jx14 H2	+30,5	500 (1800)	Borbet	5052331	KBA 43229 innen: 5½Jx14H2, ET 30,5 H95 SX-BA Ford-Warenzeichen	F -
H92 SX-CA	5½Jx14 H2	+40	545 (1860)	Ronal	5051581	5½Jx14H2, ET 40 H92 SX-CA KBA 42656 Ford-Warenzeichen	B MV
H89 SX-TA	6Jx14 H2	+26	580 (1860)	Centra	5051171	6Jx14H2 ET26, H89 SX-TA 5051171, KBA 42451 Ford-Warenzeichen	B MV
H89 SX-PA	6Jx14 H2	+32	440 (1880)	Centra	5051167	6Jx14H2 ET32, H89 SX-PA 5051167, KBA 40949 Ford-Warenzeichen	B -
H87 SX-FA	6Jx14 H2	+32	485 (1860)	Centra	5050653	6Jx14H2 ET32, KBA 41334 innen: H87 SX-FA, 5050653 ww. Kennz. außen	B -
H89 SX-DA	6Jx14 H2	+32	580 (1860)	Ronal	5051156	innen: 6Jx14H2, ET 32 H89 SX-DA, 5051156 Ford-Warenzeichen	A MV
H89 SX-DAA	6Jx14 H2	+32	580 (1860)	Centra	5051860	innen: 6Jx14H2, ET 32 H89 SX-DAA, 5051860 Ford-Warenzeichen	A MV
H89 SX-QA	6Jx14 H2	+32	580 (1860)	Centra	5051168	6Jx14H2 ET32, H89 SX-QA 5051168, KBA 42451 Ford-Warenzeichen	C MV



Prüfgegenstand : Rad/Relfenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Räder mit Felgenreöße 14-Zoll (Fortsetzung)


Radtyp	Felgenreöße	Einpress-tiefe (mm)	Max.Rad-last (kg) Abrollum-fang (mm)	Hersteller	Ford Best.-Nr.	Kennzeichnung außen	Auf-lage
H91 SX-MA	6Jx14 H2	+32	545 (1860)	Borbet	5051414	6Jx14H2, ET 32 H91 SX-MA, 5051414, KBA 42406 Ford-Warenzeichen	A MV
H91 SX-MB	6Jx14 H2	+32	545 (1860)	Borbet	5051614	6Jx14H2, ET 32 H91 SX-MB, 5051614, KBA 42406 Ford-Warenzeichen	A MV
H92 SX-HA	6Jx14 H2	+32	580 (1880)	Borbet	5051881	6Jx14H2, ET 32 H92 SX-HA, 5051881, KBA 42532 Ford-Warenzeichen	B MV
H91 SX-BA	6Jx14 H2	+35	580 (1860)	Centra	5051379	6Jx14H2, ET 35 H91 SX-BA, 5051379, KBA 42442 Ford-Warenzeichen	A -
H92 SX-DA	6Jx14 H2	+35	535 (1860)	Ronal	5051582	6Jx14H2, ET 35 H92 SX-DA, 5051582, KBA 42633 Ford-Warenzeichen	D -
H93 SX-BA	6Jx14 H2	+35	535 (1900)	Ronal	5052056	6Jx14H2, ET 35 H93 SX-BA, KBA 42687 Ford-Warenzeichen	B -
H95 SX-GA	6Jx14 H2	+38	580 (1860)	Centra	5052342	6Jx14H2, ET 35 H95 SX-GA, KBA 43332 Ford-Warenzeichen	C MV
H95 SX-KA	6Jx14 H2	+38	580 (1860)	Centra	5052348	6Jx14H2, ET 35 H95 SX-KA, KBA 43332 Ford-Warenzeichen	C MV



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Räder mit Felgenreöße 15-Zoll


Radtyp	Felgenreöße	Einpress-tiefe (mm)	Max.Rad-last (kg) Abrollum-fang (mm)	Hersteller	Ford Best.-Nr.	Kennzeichnung außen	Auf-lage
H89 SX-RA	6Jx15 H2	+34	440 (1785)	Ronal	5051169	innen: H89 SX-RA 6Jx15H2, ET34 5051169, KBA 42092 Ford-Warenzeichen ww.außen: 5051169	B MV
H93 SX-GA	6Jx15 H2	+38	545 (1850)	ATS	5052074	KBA 42714 innen: H93 SX-GA 6Jx15H2, ET38 Ford-Warenzeichen	B GV
H93 SX-CA	6Jx15 H2	+40	515 (1875)	Ronal	5052058	6Jx15H2, ET 40 H93 SX-CA, 5052058, KBA 42753 Ford-Warenzeichen	B MV
H92 SX-BA	6Jx15 H2	+40	545 (1875)	Centra	5051954	6Jx15H2, ET 40 H92 SX-BA KBA 42627 Ford-Warenzeichen	B MV
H95 SX-NA	6Jx15 H2	+40	545 (1875)	Centra	5052358	6Jx15H2, ET 40 H95 SX-NA, 5052358 KBA 43286 Ford-Warenzeichen	B MV
H95 SX-RA	6Jx15 H2	+40	545 (1875)	Centra	5052382	6Jx15H2, ET 40 H95 SX-RA, 5052382 KBA 43286 Ford-Warenzeichen	B MV
H89 SX-FA	7Jx15 H2	+28	580 (1875)	Ronal	5051158	innen: 7Jx15H2, ET 28 H89 SX-FA, 5051158	A MV
H87 SX-GA	7Jx15 H2	+28	530 (1850)	Centra	5050654	7Jx15H2, e 28 H87 SX-GA, 5050654 Ford-Warenzeichen ww.außen: 7Jx15H2e28, 5050654 innen: H87-SX-GA	A MV



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Räder mit Felgenreöße 15-Zoll (Fortsetzung)

Radtyp	Felgenreöße	Einpresstiefe (mm)	Max.Radlast (kg) Abrollumfang (mm)	Hersteller	Ford Best.-Nr.	Kennzeichnung außen	Auflage
H89 SX-VA	7Jx15 H2	+28	545 (1875)	Centra	5051233	7Jx15H2, ET 28 H89 SX-VA, 5051233	B MV
H91 SX-CA	7Jx15 H2	+28	580 (1875)	Centra	5051380	7Jx15H2, ET 28 H91 SX-CA, 5051380, KBA 42473 Ford-Warenzeichen	B MV
H85 SX-EA	7Jx15 H2	+28	560 (1875)	Centra	5050065	7Jx15H2, E 28 H85 SX-EA, 5050065, Ford-Warenzeichen	D -
H89 SX-KA	7Jx15 H2	+35	580 (1875)	Ronal	5051163	7Jx15H2 ET35, 5051163, KBA 42176 innen: H89 SX-KA 5051163, Ronal, Ford-Warenzeichen	A MV
H89 SX-SA	7Jx15 H2	+35	550 (1875)	Centra	5051170	7Jx15H2, ET 35 H89 SX-SA, 5051170, KBA 42268 Ford-Warenzeichen	A MV
H91 SX-EA	7Jx15 H2	+35	580 (1885)	Centra	5051382	7Jx15H2, ET 35 H91 SX-EA, 5051382, KBA 42473 Ford-Warenzeichen	A -
H92 SX-EA	7Jx15 H2	+35	535 (1879)	Ronal	5051583	7Jx15H2, ET 35 H92 SX-EA, 5051383, KBA 42634 Ford-Warenzeichen	D -
H92 SX-KA	7Jx15 H2	+35	580 (1875)	Borbet	5051921	7Jx15H2, ET 35 H92 SX-KA, KBA 42560 Ford-Warenzeichen	B MV




Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Räder mit Felgengröße 15-Zoll (Fortsetzung)

Radtyp	Felgen- größe	Einpress- tiefe (mm)	Max.Rad- last (kg) Abrollum- fang (mm)	Hersteller	Ford Best.-Nr.	Kennzeichnung außen	Auf- lage
H95 SX-DA	7Jx15 H2	+38	638 (1950)	Borbet	5052335	KBA 43195 innen: H95 SX-DA 7Jx15H2, ET38 5052335, Borbet Ford-Warenzeichen	B MV
H95 SX-HA	7Jx15 H2	+38	638 (1985)	Centra	5052344	7Jx15H2, ET 38 H95 SX-HA, 5052344, KBA 43252 Ford-Warenzeichen	A MV
H95 SX-LA	7Jx15 H2	+38	638 (1985)	Centra	5052350	7Jx15H2, ET 38 H95 SX-LA 5052350, KBA 43252 Ford-Warenzeichen	A MV

Räder mit Felgengröße 16-Zoll

Radtyp	Felgen- größe	Einpress- tiefe (mm)	Max Rad- last (kg) Abrollum- fang (mm)	Hersteller	Ford Best.-Nr.	Kennzeichnung außen	Auf- lage
H93 SX-EA	6½Jx16 H2	+40	535 (1865)	Ronal	5052062	6½Jx16 H2, ET 40 Ford-Warenzeichen innen: H93SX-EA 5052062, Ronal	B -
H95 SX-CA	6½Jx16 H2	+40	637,5 (1997)	Ronal	5052333	6½Jx16 H2, ET 40 H95SX-CA 5052333, KBA 43153 Ford-Warenzeichen	B -
H95 SX-EA	6½Jx16 H2	+40	637 (1995)	Borbet	5052337	KBA 43173 innen: H95SX-EA 6½Jx16 H2, ET 40 5052337, Borbet Ford-Warenzeichen	B MV



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Räder mit Felgenreöße 16-Zoll (Fortsetzung)

Radtyp	Felgenreöße	Einpresse-tiefe (mm)	Max.Rad-last (kg) Abrollum-fang (mm)	Hersteller	Ford Best.-Nr.	Kennzeichnung außen	Auf-lage
H89SX-MA	7Jx16 H2	+35	545 (1865)	Ronal	5051165	H89SX-MA innen: 7Jx16H2, ET35 5051165, Ronal Ford-Warenzeichen	C MV
H91SX-HA	7Jx16 H2	+35	545 (1800)	Centra	5051405	7Jx16H2, ET35 Ford-Warenzeichen innen: H91SX-MA	C MV
H92SX-MA	7Jx16 H2	+35	580 (1997)	Borbet	5051925	7Jx16H2, ET35 H92SX-MA 5051925 Ford-Warenzeichen	C MV
H93SX-FA	7Jx16 H2	+35	545 (1965)	Ronal	5052064	7Jx16H2, ET35 H93SX-FA Ford-Warenzeichen	B -

Anmerkung zur Kennzeichnung der Sonderräder

weitere zusätzliche Kennzeichnungen an der Außen- /Innenseite der Räder sind möglich.

Auflagen zur Anbringung der Ventile

- MV) Es dürfen nur gerade Ventile mit Metallfuß und Befestigung durch hohe Überwurfmutter von außen verwendet werden (Ford-Best.Nr. 5051325).
- GV) Es dürfen nur kurze Gummi ventile für einen Ventilloch- Nenndurchmesser von 11,3 mm verwendet werden (Ford-Best.Nr. 6764789).
Das Ventil darf nicht über den Felgenreand hinausragen.
- Anmerkung: Abweichend von den Angaben in Pkt. 4.2. Auflage 1) wird bei den hier beschriebenen Sonderrädern diese Ventilart auch für Fzg-Ausf. mit einer Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h vorgeschrieben.
-) Rad spezifisch sind keine besonderen Ventile vorgeschrieben.
Es können Gummi- oder Metallventile verwendet werden.

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Auflagen zur Anbringung der Auswuchtgewichte

- A) Außenseite: nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter
(auf dem Felgenbett)
Innenseite: Klammer- oder Klebegewichte
- B) Außenseite: nur Klebegewichte auf dem Tiefbett direkt hinter
den Radspeichen
Innenseite: Klammer- oder Klebegewichte
- C) Außenseite: nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter
(auf dem Felgenbett)
Innenseite: nur Klammergewichte
- D) Außenseite: nur Klammergewichte
Innenseite: Klammer- oder Klebegewichte
- E) Außenseite: nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter
(auf dem Felgenbett)
Innenseite: nur Klebegewichte
- F) Außenseite: Klammer- oder Klammergewichte
Innenseite: Klammer- oder Klebegewichte

- 3.3. Eingangsdatum des Prüfgegen-
standes / Prüffahrzeuges : 19. KW 1995
- 3.4. Datum der Prüfung : 19. KW 1995
- 3.5. Ort der Prüfung : Köln



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	: Ford-Werke AG, Köln	Schlüssel-Nr. 0928
	Ford Espana S.A.	Schlüssel-Nr. 7528
	Ford Motor Co., UK	Schlüssel-Nr. 2028

4.1.1. Escort, Orion, Escort-Cabrio


Typ (Fzg.-Ausf.)	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung vuh	Felgen- größe	Auflagen bzw. Hinweise
GAL (alle Lim.)	Escort, Orion Stufenheck, Fließheck	F 508, F 508/1 (bis NT 04) F 509, F 509/1 (bis NT 04)	175/70 R13	5½Jx13, ET31 ww ET32	1)-3), 4), 5)
			185/65 R13		1)-3), 4), 5)
		G 146 (bis NT 04)	175/70 R13	6Jx13, ET31 ww ET32	1)-3), 4), 5), 19)
			185/65 R13		1)-3), 4), 5), 19)
ALL (alle)	Escort-Cabrio	F 538 (bis NT 07)	185/60 R14	5½Jx14, ET30,5	1)-3)
			195/60 R14		1)-3), 9)
			205/55 R14		1)-3), 9)
			185/60 R14	5½Jx14, ET40	1)-3), 6)
			185/60 R14	6Jx14, ET26	1)-3), 6), 8), 9) 19), 20)
			185/60 R14	6Jx14, ET32	1)-3), 6), 7), 8) 19), 20)
			205/55 R14		1)-3), 6), 7), 8) 9), 19), 20)

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Typ (Fzg-Ausf.)	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung vuh	Felgen- größe	Auflagen bzw. Hinweise
GAL (alle Lim.)	Escort, Orion Stufenheck, Fließheck	F 508, F 508/1 (bis NT 04) F 509, F 509/1 (bis NT 04) G 146 (bis NT 04)	185/60 R14	6Jx14, ET35	1)-3), 6)
			205/55 R14		1)-3), 6), 9)
			185/60 R14	6Jx14, ET38	1)-3), 6), 8), 19), 20)
			205/55 R14		1)-3), 6), 8), 9) 19), 20)
	Escort-Cabrio	F 538 (bis NT 07)	185/55 R15	6Jx15, ET34	1)-3), 6), 7), 9)
			195/50 R15		1)-3), 6), 7), 9)
			215/45 R15		1)-3), 6), 7), 9) 11)
			185/55 R15	6Jx15, ET38 ww. ET40	1)-3), 6), 19)
			195/50 R15		1)-3), 6), 19)
			185/55 R15	7Jx15 ET28	1)-3), 6), 9), 10), 12), 19)
			195/50 R15		1)-3), 6), 9), 10), 19)
			185/55 R15	7Jx15, ET35	1)-3), 6), 9), 10), 12), 19)
			195/50 R15		1)-3), 4), 6), 9) 10), 19)
			215/45 R15		1)-3), 4), 6), 9), 10), 13), 19)
ALL (alle)			185/55 R15	7Jx15, ET38	1)-3), 6), 9), 12), 19)
			195/50 R15		1)-3), 4), 6) 9), 19)

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Typ (Fzg-Ausf.)	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung vuh	Felgen- größe	Auflagen bzw. Hinweise
GAL (alle)	Escort, Orion Stufenheck, Fließheck	F 508, F 508/1 (bis NT 04)	205/45 R16	6½Jx16, ET40	1)-3), 4), 6), 9)
		F 509, - F 509/1 (bis NT 04)	215/40 R16		1)-3), 4), 6), 9), 21)
		G 146 (bis NT 04)	205/45 R16	7Jx16, ET35	1)-3), 4), 6), 9), 10), 16)
ALL (alle)	Escort-Cabrio	F 538 (bis NT 07)	215/40 R16		1)-3), 4), 6), 9) 10), 14), 16)



4.1.2. Escort, Escort-Cabrio - Modell 95-

Typ (Fzg-Ausf.)	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung vuh	Felgen- größe	Auflagen bzw. Hinweise
GAL (alle)	Escort Stufenheck, Fließheck - Modell 95 -	F 508/1 (ab NT 05)	175/70 R13	5½Jx13, ET31 ww ET32	1)-3), 5)
		F 509/1 (ab NT 05)	185/65 R13		1)-3), 5)
		G 146 (ab NT 05)	175/70 R13	6Jx13, ET31 ww ET32	1)-3), 5), 19)
ALL (alle)	Escort-Cabrio	F 538 (ab NT 08)	185/65 R13		1)-3), 5), 19)
			185/60 R14	5½Jx14, ET30,5	1)-3)
			195/60 R14		1)-3), 9)
			205/55 R14		1)-3), 9)

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Typ (Fzg-Ausf.)	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung vuh	Felgen- größe	Auflagen bzw. Hinweise
GAL (alle)	Escort Stufenheck, Fließheck - Modell 95 -	F 508/1 (ab NT 05)	185/60 R14	5½Jx14, ET40	1)-3)
		F 509/1 (ab NT 05)	185/60 R14	6Jx14, ET26	1)-3), 8), 9), 19), 20)
ALL (alle)	Escort-Cabrio - Modell 95 -	G 146 (ab NT 05)	185/60 R14	6Jx14, ET32	1)-3), 7), 8), 19), 20)
		F 538 (ab NT 08)	205/55 R14		1)-3), 7), 8), 9), 19), 20)
			185/60 R14	6Jx14, ET35	1)-3)
			205/55 R14		1)-3), 9)
			185/60 R14	6Jx14, ET38	1)-3), 8), 19) 20)
			205/55 R14		1)-3), 8), 9) 19), 20)
			185/55 R15	6Jx15, ET34	1)-3), 7), 9)
			195/50 R15		1)-3), 7), 9)
			215/45 R15		1)-3), 7), 9) 11)
			185/55 R15	6Jx15, ET38 ww. ET40	1)-3), 19)
			195/50 R15		1)-3), 19)
			185/55 R15	7Jx15, ET28	1)-3), 9), 12), 19)
			195/50 R15		1)-3), 9), 19)

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Typ (Fzg-Ausf.)	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung vuh	Felgen- größe	Auflagen bzw. Hinweise
GAL (alle Lim.)	Escort Stufenheck, Fließheck - Modell 95 -	F 508/1 (ab NT 05) F 509/1) (ab NT 05) G 146 (ab NT 05)	185/55 R15	7Jx15, ET35	1)-3), 9), 12) 19)
			195/50 R15		1)-3), 9), 19)
			215/45 R15		1)-3), 9), 13), 19)
ALL (alle)	Escort-Cabrio - Modell 95 -	F 538 (ab NT 08)	185/55 R15	7Jx15, ET38	1)-3), 9), 12), 19)
			195/50 R15		1)-3), 9), 19)
			205/45 R16	6½Jx16, ET40	1)-3), 9)
			215/40 R16		1)-3), 9), 21)
			205/45 R16	7Jx16, ET35	1)-3), 9)
			215/40 R16		1)-3), 9), 14)



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

4.1.3. Escort-Turnier

Typ (Fzg-Ausf.)	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung vuh	Felgen- größe	Auflagen bzw. Hinweise
GAL (Kombi)	Escort-Turnier	F 508, F 508/1 (bis NT 04)	175/70 R13	5½Jx13, ET31 ww ET32	1)-3), 4), 5)
		F 509, F 509/1 (bis NT 04)	185/65 R13		1)-3), 4), 5)
		G 146 (bis NT 04)	175/70 R13	6Jx13, ET31 ww ET32	1)-3),4),5),19)
			185/65 R13		1)-3),4),5),19)
			185/60 R14	5½Jx14,ET30,5	1)-3)
			195/60 R14		1)-3), 9)
			205/55 R14		1)-3), 9)
			185/60 R14	5½Jx14, ET40	1)-3), 6)
			185/60 R14	6Jx14, ET26	1)-3), 6), 8), 9), 19), 20)
			185/60 R14	6Jx14, ET32	1)-3), 6), 7), 8) 19), 20)
			205/55 R14		1)-3), 6), 7), 8) 9), 19), 20)
			185/60 R14	6Jx14, ET35	1)-3), 6)
			185/60 R14	6Jx14, ET38	1)-3), 6), 8), 19), 20)

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Typ (Fzg-Ausf.)	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung vuh	Felgen- größe	Auflagen bzw. Hinweise
GAL (Kombi)	Escort-Turnier	F 508, F 508/1 (bis NT 04)	185/55 R15	6Jx15, ET34	1)-3),6),7),9)
		F 509, F 509/1 (bis NT 04)	195/50 R15		1)-3),6),7),9)
		G 146 (bis NT 04)	215/45 R15		1)-3),6),7),9) 11)
			185/55 R15	6Jx15, ET38 ww. ET40	1)-3), 6), 15), 18), 19)
			195/50 R15		1)-3), 6), 15), 18), 19)
			185/55 R15	7Jx15, ET28	1)-3), 6), 9), 10), 12), 19)
			195/50 R15		1)-3), 6), 9), 10), 19)
			185/55 R15	7Jx15, ET35	1)-3), 6), 9) 10),12),18),19)
			195/50 R15		1)-3),4),6),9) 10),15),18),19)
			215/45 R15		1)-3),4),6),9) 10),13),15),18) 19)
			205/45 R16	6½Jx16, ET40	1)-3),4),6),9) 15), 18)
			215/40 R16		1)-3),4),6),9) 15),18), 21)
			205/45 R16	7Jx16, ET35	1)-3),4),6),9), 10),15),16),18)
			215/40 R16		1)-3),4),6),9) 10),14),15),16) 18)



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

4.1.4. Escort-Turnier - Modell 95 -

Typ (Fzg-Ausf.)	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung vuh	Felgen- größe	Auflagen bzw. Hinweise
GAL (Kombi)	Escort-Turnier - Modell 95 -	F 508/1 (ab NT 05)	175/70 R13	5½Jx13, ET31 ww ET32	1)-3), 5)
		F 509/1 (ab NT 05)	185/65 R13		1)-3), 5)
		G 146 (bis NT 04)	175/70 R13	6Jx13, ET31 ww ET32	1)-3), 5), 19)
			185/65 R13		1)-3), 5), 19)
			185/60 R14	5½Jx14, ET30,5	1)-3)
			195/60 R14		1)-3), 9)
			205/55 R14		1)-3), 9)
			185/60 R14	5½Jx14, ET40	1)-3)
			185/60 R14	6Jx14, ET26	1)-3), 8), 9), 19), 20)
			185/60 R14	6Jx14, ET32	1)-3), 7), 8) 19), 20)
			205/55 R14		1)-3), 7), 8) 9), 19), 20)
			185/60 R14	6Jx14, ET35	1)-3)
			185/60 R14	6Jx14, ET38	1)-3), 8), 19), 20)

Prüfgegenstand : Rad/Relfenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Typ (Fzg-Ausf.)	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung vuh	Felgen- größe	Auflagen bzw. Hinweise
GAL (Kombi)	Escort-Turnier - Modell 95 -	F 508/1 (ab NT 05) F 509/1 (ab NT 05) G 146 (ab NT 05)	185/55 R15	6Jx15, ET34	1)-3), 7), 9)
			195/50 R15		1)-3), 7), 9)
			215/45 R15		1)-3), 7), 9), 11)
			185/55 R15	6Jx15, ET38 ww. ET40	1)-3), 15), 19)
			195/50 R15		1)-3), 15), 19)
			185/55 R15	7Jx15 ET28	1)-3), 9), 12), 19)
			195/50 R15		1)-3), 9), 19)
			185/55 R15	7Jx15, ET35	1)-3), 9), 12), 19)
			195/50 R15		1)-3), 9), 15), 19)
			215/45 R15		1)-3), 9), 13), 15), 19)
			205/45 R16	6½Jx16, ET40	1)-3), 9), 15)
			215/40 R16		1)-3), 9), 15), 21)
			205/45 R16	7Jx16, ET35	1)-3), 9), 15), 16)
			215/40 R16		1)-3), 9), 14), 15), 16)




Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

4.2. Auflagen

- 1) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Für Fzg.-Ausf. mit einer Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h sind nur schlauchlose Reifen und gerade Ventile mit Metallfuß und Befestigung durch hohe Überwurfmutter von außen zu verwenden. (Ford-Best.Nr. 5051325).
- 2) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- 3) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile (Radmutter mit Konus) Ford-Best.Nr. 6111766 wahlweise 6452292 verwendet werden.
- 4) Die Verwendung des Bausatzes "Lenkeinschlagbegrenzer" (Ford-Best.Nr. 9059757, Einbauanleitung H84SX 3K660 AOA) ist für Fzge mit und ohne Hilfskraftlenkanlage erforderlich.
Hinweis: Der Bausatz besteht aus zweischaligen Distanzbuchsen).
- 5) Diese Rad/Reifenkombination ist nur zulässig an Fzg.-Ausführungen, die serienmäßig mit 13-Zoll Bereifung ausgerüstet sind.
- 6) Diese Rad/Reifenkombination ist nur zulässig an Fzg.-Ausführungen mit Stabilisator an Achse 1. Ggfs. ist der Stabilisator nachzurüsten.
- 7) nur gültig für Sonderrad: H89 SX-PA (5051167)
H89 SX-RA (5051169)
nur zulässig für Fzg.-Ausf. mit einer zulässigen Achslast von max. 880 kg.
- 8) nur gültig für Sonderrad: H89 SX-TA (5051171) H89 SX-QA (5051168)
H89 SX-PA (5051167) H95 SX-GA (5052342)
H87 SX-FA (5050653) H95 SX-KA (5052348)
nicht zulässig für Fzg.-Ausf. mit Scheibenbremse an Achse 2.
- 9) Zur Gewährleistung ausreichender Freigängigkeit der Bereifung an Achse 2 ist die Kotflügel falz in einem Bereich von mindestens 210 mm nach vorn und 160 mm nach hinten, ausgehend von der vertikalen Radmittelebene, gemäß Ford-Einbauanleitung 5050452 umzulegen.
Ggfs. sind die Kanten von Anbauteilen (z.B. Kotflügelverbreiterungen) zu kürzen.
- 10) Zur Gewährleistung ausreichender Freigängigkeit der Bereifung an Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausverkleidungen gemäß Ford-Einbauanleitung 5050452 nachzuarbeiten.

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

- 11) Die Bereifung 215/45 R15 auf Rad 6Jx15 H2 ist abweichend von der Norm nur für folgende Reifenfabrikate zulässig:
- | Hersteller | Typ |
|------------|------------------------|
| DUNLOP | SP Sport D 40, SP 2000 |
- Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Verwendung der Reifengröße 215/45 R15 auf der Radgröße 6Jx15 H2 vorzulegen und diese in der Anbaubestätigung zu bescheinigen.
- 12) Die Bereifung 185/55 R15 auf Rad 7Jx15 H2 ist abweichend von der Norm nur für Reifenfabrikate folgender Hersteller zulässig:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODYEAR, DUNLOP, PIRELLI, UNIROYAL
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Verwendung der Reifengröße 185/55 R15 auf der Radgröße 7Jx15 H2 vorzulegen und diese in der Anbaubestätigung zu bescheinigen.
- 13) Es sind nur folgende Reifenfabrikate /-Typen der Größe 215/45 R15 zulässig:
DUNLOP SP Sport D40, SP 2000, CONTINENTAL CZ 91, BRIDGESTONE S-01.
- 14) Es sind nur folgende Reifenfabrikate /-Typen der Größe 215/40 R16 zulässig:
DUNLOP SP Sport D40, SP 2000, MICHELIN XGTV
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten gesondert zu überprüfen.
- 15) An Achse 2 ist auf ausreichenden Freiraum zwischen Bereifung und Bremsleitung zu achten. Ggfs. ist die Verlegung der Bremsleitung entsprechend zu ändern.
- 16) für alle Fzg.-Ausf. außer Escort Xr3i (96kW) und RS 2000 (110 kW):
Diese Rad/Reifenkombination ist nur zulässig in Verbindung mit Ford RS-Fahrwerk.
- 17) Zur Gewährleistung ausreichender Freigängigkeit der Bereifung an Achse 2 ist die Kotflügel falz in einem Bereich von 60 mm nach vorn und 100 mm nach hinten, ausgehend von der vertikalen Radmittelebene, gemäß Ford-Einbauanleitung 5050452 umzulegen.
- 18) Diese Bereifung ist nur möglich für Escort-Turnier ab Modelljahr 1993 (ab 08/92)
- Fzge mit ABE-Nr.: F 508/1, F 509/1, G 146.
(Anmerkung: Bei den Vorgängermodellen war kein ausreichender Freiraum zwischen Reifen und Halterung Bremsleitung gegeben.)



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

- 19) nur gültig für folgende Sonderräder (7-Speichen Rad-Design)
- | | |
|---------------------|---------------------|
| H90 SX-AA (5051235) | H92 SX-BA (5051954) |
| H89 SX-TA (5051171) | H89 SX-VA (5051233) |
| H89 SX-QA (5051168) | H89 SX-SA (5051170) |
| H95 SX-GA (5052342) | H95 SX-HA (5052344) |
| H95 SX-KA (5052348) | H95 SX-LA (5052350) |
| H95 SX-NA (5052358) | H91SX-HA (5051405) |
| H95 SX-RA (5052382) | |

Wegen der von der Norm abweichenden Felgenbettform darf die Montage der Reifen nur von der Radinnenseite her erfolgen.

- 20) nur gültig für folgende Sonderräder (7-Speichen Rad-Design):
- | | |
|---------------------|---------------------|
| H95 SX-GA (5052342) | H89 SX-TA (5051171) |
| H95 SX-KA (5052348) | H89 SX-QA (5051168) |

Wegen der besonderen Montierbarkeit dürfen nur Reifenfabrikate folgender Hersteller verwendet werden:


CONTINENTAL, GOODYEAR, DUNLOP, MICHELIN, YOKOHAMA

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit des Reifens wegen der von der Norm abweichenden Felgenbettform auf diesem Sonderrad vorzulegen und diese in der Anbaubestätigung zu bescheinigen.

- 21) Die Bereifung 215/40 R16 auf Rad 6½Jx16 H2 ist abweichend von der Norm nur für folgende Reifenfabrikate zulässig:

Hersteller	Typ
DUNLOP	SP 2000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Verwendung der Reifengröße 215/40 R16 auf der Radgröße 6½Jx16 H2 vorzulegen und diese in der Anbaubestätigung zu bescheinigen.



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

4.3. Hinweise

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist eine Toleranz von 9 km/h zu addieren.

Bei einem Radsturz größer 2° bis zu 4° sind Tragfähigkeitsreduzierungen gemäß ETRTO oder den Angaben des Reifenherstellers vorzunehmen. Diese Tragfähigkeitsreduzierungen können ganz oder teilweise durch Luftdruckerhöhung ausgeglichen werden. Dazu ist eine Freigabe des Reifenherstellers erforderlich. Ohne diese kann auf die Empfehlung der ETRTO zurückgegriffen werden, nach der bei 2° Sturz 100% und bei 4° Sturz 90% der Tragfähigkeit ausgenutzt werden dürfen. Dazwischen wird linear interpoliert.

Um ungünstige Einflüsse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Hersteller, Bauart, Profiltyp und Geschwindigkeitssymbol) am Fahrzeug montiert werden. Bei Kombinationen unterschiedlicher Reifengrößen dürfen nur gleiche Reifentypen (siehe oben) verwendet werden.

Bei Reifen mit der auslaufenden Geschwindigkeitsbezeichnung "VR" beträgt bei Geschwindigkeiten bis zu 210 km/h die höchste Reifentragfähigkeit 100% der in den Tabellen der Reifenhersteller angegebenen Tragfähigkeitswerte. Für Geschwindigkeiten über 210 km/h ist über die zulässige Tragfähigkeit, den Sturzwinkel, den Reifenfülldruck und die zulässige Radgröße der verwendeten Reifen eine Bescheinigung des Reifenherstellers vorzulegen.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol "V" (neue Bezeichnung) dürfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer maximalen Tabellentragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol "W" (neue Bezeichnung) dürfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tabellentragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol "ZR" dürfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tabellentragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert. Für Geschwindigkeiten über 270 km/h (einschließlich Toleranz) ist über die zulässige Tragfähigkeit, den Sturzwinkel, den Reifenfülldruck und die zulässige Radgröße der verwendeten Reifen eine Bescheinigung des Reifenherstellers vorzulegen.



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

5. Prüfungen und Prüfergebnisse

5.1. Prüfgrundlage

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an Pkw und Pkw-Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (Stand 02/90).

5.2. Prüfungen und deren Ergebnisse

Die unter Punkt 3. beschriebenen Räder wurden hinsichtlich der Festigkeit und des Anbaus entsprechend den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" vom 27.07.1982 geprüft. Die Räder erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlage.

Das Versuchsfahrzeug wurde u. a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der

die Freigängigkeit der Räder,
das Fahrverhalten,
das Bremsverhalten,
das Lenkverhalten,
das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, daß die Meßgenauigkeit der quantitativen Prüfergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt 5.1. gelisteten Prüfgrundlagen als auch dem Erlaß des Bundesministeriums für Verkehr BMV/StV13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

5.3. Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 3. beschriebenen Prüfgegenstände unter Berücksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungsbereiches.



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

**6. Besondere Hinweise für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder
Prüfingenieur zur Durchführung der Begutachtung**

s. Auflagen und Hinweise

7. Angaben zum Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein

Ziff. 33

: ZIFF. 20 BIS 23: AUCH GENEHM. VUH (Größen-
bezeichnung der Bereifung) A. LM-RAD (Radgröße,
Einpresstiefe und Typ)**

8. Anlagen

- B Bestätigung des ordnungsgemäßen
Ein- bzw. Anbaus : 1 Blatt
- H Herstellerbeschreibung : 3 Blatt
(Auflistung FORD-Best.Nr.)



Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

9. Schlußbestätigung

Die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge entsprechen nach der Umrüstung - bei Beachtung der genannten Auflagen/Hinweise - insoweit den heute gültigen Vorschriften der StVZO.

Dieses Teilegutachten umfaßt die Seiten 0 sowie 1 bis 30 - einschließlich aller unter Punkt 8. aufgelisteten Anlagen - und darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Es verliert seine Gültigkeit, wenn sich auf die Umrüstung bezogene Vorschriften ändern oder wenn die Fahrzeuge Änderungen aufweisen, die die beschriebene Umrüstung beeinflussen.

27.06.1995
ko-pc

TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND E.V.



PRÜFLABORATORIUM
anerkannt von der Anerkennungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes der
Bundesrepublik Deutschland
unter KBA-Anerkennungs-Nummer KBA-10/I

Dipl.-Ing. Kostka
(amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr)

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Anlage B

Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus

Fahrzeugtyp : GAL ALL *)
Fahrzeughersteller : Ford
Fahrzeug Ident.-Nr. :
Begutachtete Umrüstung : Ziff. 20 BIS 23:AUCH GENEHM.VUH (Größen-
bezeichnung der Bereifung) A. LM-RAD (Radgröße,
Einpresstiefe und Typ)**



Vorangegangene zulässige Änderungen gemäß Fahrzeugschein/Anbaubestätigung/Teile-ABE *)
wurden berücksichtigt: _____

Hiermit wird bestätigt, daß der Ein- bzw. Anbau ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug
insoweit den o.a. Angaben und den geltenden Vorschriften entspricht.

Untersuchungsbericht- / Gutachten-Nr. :

Ort und Datum


Unterschrift
aaSoP/Prüf-Ing.

Stempel

*)Nichtzutreffendes streichen

aaSoP/Prüf-Ing.

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln



Anlage H
Blatt 1

Herstellerbeschreibung


Ford-LEICHTMETALL-Sonderrad für ESCORT, TYP GAL, ALL (Zuordnung der Ford-Best.-Nr.: Räder-Komplett-Bausatz)

Radgröße	Rad-Design	Verwendungsbereich	Ford-Best.-Nr.	
			Rad	Bausatz
5½Jx13H2 ET 31	3-Speichen	Esc,Ori, Fie	5051878	5051879
5½Jx13H2 ET 31	3-Speichen	Esc,Ori, Fie	5051878	5052100
5½Jx13H2 ET 31	5-Speichen	Esc,Ori, Fie	5052054	5052055
5½Jx13H2 ET 32	6-Speichen	Esc,Ori, Fie	5051880	5051884
6Jx13H2 ET 31	5-Speichen	Esc,Ori, Fie	5051155	5051335
6Jx13H2 ET 31	7-Speichen	Esc,Ori, Sie, Fie	5051235	5051509
6Jx13H2 ET 32	17 Kreuzspeichen	Esc,Ori, Sie, Fie	5050651	5051304
6Jx13H2 ET 32	7-Speichen	Esc,Ori, Fie	5051166	5051337
5½Jx14H2 ET 30,5	4x2-Speichen	Esc,Ori, Fie	5052331	5052332
5½Jx14H2 ET 40	5-Speichen	Esc,Ori, Mon	5051581	5051876
6Jx14H2 ET 26	7-Speichen	Esc,Ori, Sie, Fie	5051171	5051507
6Jx14H2 ET 32	7-Speichen	Esc,Ori, Fie	5051167	5051338
6Jx14H2 ET 32	17 Kreuzspeichen	Esc,Ori, Fie	5050653	5051328
6Jx14H2 ET 32	5-Speichen	Esc,Ori, Fie, Mon	5051156	5051336
6Jx14H2 ET 32	5-Speichen	Esc,Ori, Fie, Mon	5051860	5051859
6Jx14H2 ET 32	7-Speichen	Esc,Ori, Sie, Fie, Mon	5051168	5051508
6Jx14H2 ET 32	5-Speichen	Esc,Ori, Sie, Fie, Mon	5051414	5051415
6Jx14H2 ET 32	5-Speichen	Esc,Ori, Sie, Fie, Mon	5051614	5051615
6Jx14H2 ET 32	6-Speichen	Esc,Ori, Fie, Mon	5051881	5051885
6Jx14H2 ET 35	13 Kreuzspeichen	Esc,Ori, Sie, Fie, Mon	5051379	5051383
6Jx14H2 ET 35	3-Speichen	Esc,Ori, Sie, Fie, Mon	5051582	5051874
6Jx14H2 ET 35	3-Speichen	Esc,Ori, Sie, Fie, Mon	5051582	5052101
6Jx14H2 ET 35	5-Speichen	Esc,Ori, Fie, Mon	5052056	5052057
6Jx14H2 ET 38	7-Speichen	Esc,Ori, Fie, Mon	5052342	5052343
6Jx14H2 ET 38	7-Speichen	Esc,Ori, Fie, Mon	5052348	5052349

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Anlage H
Blatt 2

Ford-LEICHTMETALL-Sonderrad für ESCORT, TYP GAL, ALL
(Zuordnung der Ford-Best.-Nr.:Räder-Komplett-Bausatz)



Radgröße	Rad-Design	Verwendungsbereich	Ford-Best.-Nr.	
			Rad	Bausatz
6Jx15H2 ET 34	7-Speichen	Esc,Ori, Fie	5051169	5051333
6Jx15H2 ET 38	5-Speichen	Esc,Ori, Mon	5052074	5052075
6Jx15H2 ET 40	5-Speichen	Esc,Ori, Fie, Mon	5052058	5052059
6Jx15H2 ET 40	7-Speichen	Esc,Ori, Mon	5051954	5051877
6Jx15H2 ET 40	7-Speichen	Esc,Ori, Fie, Mon	5052358	5052359
6Jx15H2 ET 40	7-Speichen	Esc,Ori, Fie, Mon	5052382	5052383
7Jx15H2 ET 28	5-Speichen	Esc,Ori, Sie, Fie	5051158	5051332
7Jx15H2 ET 28	17 Kreuzspeichen	Esc,Ori, Sie	5050654	5051329
7Jx15H2 ET 28	7-Speichen	Esc,Ori, Sie	5051233	5051355
7Jx15H2 ET 28	13 Kreuzspeichen	Esc,Ori, Sie, Fie	5051380	5051384
7Jx15H2 ET 28	7-Speichen	Esc,Ori, Sie	5050065	5051327
7Jx15H2 ET 35	5-Speichen	Esc,Ori, Sie, Fie, Mon	5051163	5051339
7Jx15H2 ET 35	7-Speichen	Esc,Ori, Fie, Mon	5051170	5051354
7Jx15H2 ET 35	13 Kreuzspeichen	Esc,Ori, Sie, Fie, Mon	5051382	5051386
7Jx15H2 ET 35	3-Speichen	Esc,Ori, Sie, Fie, Mon	5051583	5051875
7Jx15H2 ET 35	3-Speichen	Esc,Ori, Sie, Fie, Mon	5051583	5052102
7Jx15H2 ET 35	6-Speichen	Esc,Ori, Fie, Mon	5051921	5051922
7Jx15H2 ET 38	4x2-Speichen	Esc, Ori, Mon, Sco	5052335	5052336
7Jx15H2 ET 38	7-Speichen	Esc, Ori, Mon, Sco	5052344	5052345
7Jx15H2 ET 38	7-Speichen	Esc, Ori, Mon, Sco	5052350	5052351
6½Jx16H2 ET 40	5-Speichen	Esc,Ori, Mon	5052062	5052063
6½Jx16H2 ET 40	12-Speichen	Esc,Ori, Mon, Sco	5052333	5052334
6½Jx16H2 ET 40	4x2-Speichen	Esc,Ori, Mon, Sco	5052337	5052338
7Jx16H2 ET 35	5-Speichen	Esc,Ori, Mon, Sie	5051165	5051401
7Jx16H2 ET 35	7-Speichen	Esc,Ori, Mon, Sie	5051405	5051408
7Jx16H2 ET 35	6-Speichen	Esc,Ori, Mon	5051925	5051926
7Jx16H2 ET 35	5-Speichen	Esc,Ori, Mon	5052064	5052065

Prüfgegenstand : Rad/Reifenkombination
Typ : siehe Pkt. 3. / GAL-Escort, ALL-Escort-Cabrio
Antragsteller : Ford Werke AG, 50725 Köln

Anlage H
Blatt 3

Erläuterungen zur Sonderradliste

Die Ford-Best.-Nr. für den Bausatz umfaßt neben dem Rad auch:

- ⇒ die Radbefestigungsteile (Radmuttern mit Konus)
- Best.-Nr. 6111766 für Räder ohne Abschlußdeckel
- Best.-Nr. 6452292 für Räder mit Abschlußdeckel
- ⇒ ggfs. Metallschraubventile
- Best.-Nr. 5051325
- ⇒ ggfs Abschlußdeckel

Aufschlüsselung der Fzg-Modelle

Mon = Mondeo
Esc = Escort
Ori = Orion
Sie = Sierra
Fie = Fiesta
Sco = Scorpio 95

