



38.1 Phaeton, Typ 3D Modelljahr 2003 bis Modelljahr 2009 - kurzer und langer Radstand

Anlage zum Teilegutachten 2036/09

Das Teilegutachten finden Sie im Volkswagen ServiceNet unter Zubehör/Reifen, Räder und Reifen, Ratgeber Räder Reifen

Typ-Genehmigungs-Nummer: e1*98/14*0189*00 bis e1*98/14*0189*03

Typ-Genehmigungs-Nummer: e1*2001/116*0189*04 bis e1*2001/116*0189*14

Übersicht

Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
V6 3,2l 177 kW Frontantrieb	Serienreifen	235/60 R 16 100Y	7 ¹ / ₂ J x 16 ⇒ Seite 3 92	40	Ja	Schneeketten: Nur die im ⇒ Elektronischen Ersatzteilkatalog „ETKA - Zubehör- katalog“ aufgeführ- ten Schneeketten sind zulässig!
	Änderung	235/55 R 17 99Y	7 ¹ / ₂ J x 17 ⇒ Seite 3 93	40	Ja	
		235/50 R 18 101Y	7 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 3 94	40	Ja	
		255/45 R 18 103Y	8 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 3 94	45	Nein	Allgemeines zu ♦ Winterreifen ⇒ Seite 14 ♦ Schneeketten ⇒ Seite 18
		255/40 R 19 100Y	8 ¹ / ₂ J x 19 ⇒ Seite 3 96	45	Nein	
		255/40 R 19 100Y	9 J x 19 ⇒ Seite 3 97	40	Nein	
						Von Volkswagen empfohlene Reifen- fabrikate: ♦ Sommerreifen ⇒ Seite 454 ♦ Ganzjahresrei- fen ⇒ Seite 461 ♦ Winterreifen ⇒ Seite 473
						Winterreifen in „V- Ausführung“ ⇒ Seite 15



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
		275/40 R 19 105Y* ⇒ Seite 388	9 J x 19 ⇒ Seite 3 97	35	Nein	* Der Reifen 275/ 40 R 19 105Y auf der Felge 9 J x 19 ET 35 ist nur zuläs- sig, wenn die ge- nannten Bedingungen er- füllt sind! ⇒ Seite 397
	Winterrei- fen	235/60 R 16 100H/ V	7 ¹ / ₂ J x 16 ⇒ Seite 3 92	40	Ja	
		235/55 R 17 99H/V	7 ¹ / ₂ J x 17 ⇒ Seite 3 93	40	Ja	
V6 3,2l 177 kW Allradantrieb;	Serienreifen	235/55 R 17 99Y	7 ¹ / ₂ J x 17 ⇒ Seite 3 93	40	Ja	
V6 TDI 3,0l 165 kW; V6 TDI 3,0l 171 kW; V6 TDI 3,0l 176 kW; V8 4,2l 246 kW	Änderung	235/50 R 18 101Y	7 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 3 94	40	Ja	Reifenmontage ⇒ Seite 389: Bitte beachten Sie vor der Reifenmon- tage die Montage- hinweise im ⇒ Fahrwerk, Ach- sen, Lenkung; Rep.-Gr. 44
		255/45 R 18 103Y	8 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 3 94	45	Nein	Bei Fahrzeugen mit Reifendruckkontrol- le muss nach dem Wechsel von Som- mer- auf Winterrei- fen bzw. von Winter- auf Som- merreifen der Rei- fenfülldruck neu gespeichert bzw. angepasst werden ⇒ Fahrwerk, Ach- sen, Lenkung; Rep.-Gr. 44
		255/40 R 19 100Y	8 ¹ / ₂ J x 19 ⇒ Seite 3 96	45	Nein	
		255/40 R 19 100Y	9 J x 19 ⇒ Seite 3 97	40	Nein	



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
		275/40 R 19 105Y* ⇒ Seite 389	9 J x 19 ⇒ Seite 3 97	35	Nein	* Der Reifen 275/40 R 19 105Y auf der Felge 9 J x 19 ET 35 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedingungen erfüllt sind! ⇒ Seite 397
	Winterreifen	235/55 R 17 99H/V	7 ¹ / ₂ J x 17 ⇒ Seite 3 93	40	Ja	
		235/50 R 18 101H/V	7 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 3 94	40	Ja	
W12 6,0l 309 kW; W12 6,0l 331 kW Ottomotoren V10 TDI 5,0l 230 kW Dieselmotor	Serienreifen	235/50 R 18 101Y	7 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 3 94	40	Ja	
	Änderung	255/45 R 18 103Y	8 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 3 94	45	Nein	
		275/40 R 19 105Y* ⇒ Seite 389	9 J x 19 ⇒ Seite 3 97	35	Nein	
	Winterreifen	235/50 R 18 101H/V	7 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 3 94	40	Ja	

Reifenfülldrücke finden Sie auf der Innenseite der Tankklappe oder im ⇒ Instandhaltung genau genommen; Heft ; Bereifung prüfen: Zustand, Reifenlaufbild, Reifenfülldruck, Profiltiefe.

- Prüfen Sie bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontrolle vor der Reifenmontage die Restlebensdauer der Batterie des Sensors für Reifendruck mit dem ⇒ Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem VAS 5051.