

megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynthetisch)

megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 ist ein modernes, vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller synthetischer Basisöle mit fortschrittlichster Additivtechnologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motorenöl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors. megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 wird für Ottomotoren und Dieselmotoren, einschließlich Turboladern und Katalysator empfohlen.

Spezifikationen: ACEA A3/B4-04
API SM/CF

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MB 229.3
VW 502 00/ 505 00
BMW Longlife-98
Porsche
GM LL-B-025

Kenndaten			ca. Werte
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		5W-40
Viskosität bei -30 °C	DIN 51377	mPas	< 6600
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	86
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,1
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		170
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		3,5
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	850
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	222
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 45
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,2
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,6
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	7,5
High Shear/ High Temperature Viscosity	ASTM D 4683	mPas	> 3,5