

<b>Polo</b>		<b>44 kW (60 PS)</b>
<b>Motor, Elektrik</b>		
Art des Motors		3-Zyl.- 12V- Ottomotor
Motor-Einbaulage		vorne quer
Material Zylinderkopf/Motorblock		Aluminium-Legierung/Aluminium-Legierung
Bohrung/Hub	mm	76,5/86,9
Hubraum effektiv	cm³	1.198
Ventile pro Zylinder/Antrieb		4, im Winkel/indirekt, Rollenschlepphebel
Anzahl der Nockenwellen/Lage/Antrieb		2/oben im Zylinderkopf/durch Kette
Kurbelversatz in Grad		240
Anzahl der Kurbelwellenlager		4
Verdichtungsverhältnis	:1	10,5
Gemischaubereitung		indirekte elektronische Einzeleinspritzung
Aufladung/Typ/Druck		--
Zündanlage		elektronische Zündung ohne Verteiler
Abgasreinigung		Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Sonde
Max. Leistung (DIN)	kW (PS) bei 1/min	44 (60) 5.200
Max. Drehmoment	Nm bei 1/min	108/3.000
Generator	A	90
Batterie/Kapazität	A(Ah)	220 (44)
<b>Fahrleistung (bei Leergewicht + 200 kg)</b>		
0 - 80/100 km/h	s	10,5/16,1
0 - 400/1000m	s	19,9/37,3
Elastizität 80 - 120 km/h, 5./6. Gang	s	24/
Höchstgeschwindigkeit	km/h	157
Standgeräusch/Fahrgeräusch	dB(A)	74/73
<b>Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG</b>		
Kraftstoffart		Superbenzin 95 ROZ
Innerorts	l/100km	7,3
Außerorts	l/100km	4,5
Kombiniert	l/100km	5,5
Verbrauch Erdgas innerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas außerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas kombiniert	kg/100km	
Emission (CO2/HC/NOx/HC+NOx/Partikel)	g/km	128/0,05/0,02/ /
Schadstoffklasse		Euro 5
<b>Kraftübertragung</b>		
Art der Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe		Fünfgang-Schaltgetriebe
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 1. Gang	:1	3,769/15,785
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 2. Gang	:1	2,095/8,774
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 3. Gang	:1	1,281/5,365
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 4. Gang	:1	0,927/3,882
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 5. Gang	:1	0,74/3,099
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 6. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 7. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung R-Gang	:1	3,182/13,326
Übersetzung Achsantrieb vorn 1./2./3. Welle		4,188//
Gänge auf 1./2./3. Welle		
Fahrwerk		Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektro- hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung.
Räder		5 J x 14
Reifen		175/70 R 14 T

<b>Bremsen</b>		
Bremsen		Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und selbstnachstellenden Trommelbremsen hinten. Bremskraftverstärker, ABS, EBV, Bremsassistent.
Art des ABS		hydraulisches ABS
Ø Brems Scheiben/-trommel vorn/hinten	mm	256/200
Wirkung der Feststellbremse		auf die Hinterräder
<b>Außenabmessungen</b>		
Anzahl der Türen		2
Länge/Breite/Höhe	mm	3.970/1.682/1.462
Radstand	mm	2.470
Spurweite vorn/hinten	mm	1.463/1.456
Wendekreis	m	10,6
Lenkübersetzung		15,84
<b>Innenraumabmessungen</b>		
Anzahl der Sitzplätze		5
Einstieg vorn, Breite/Höhe	mm	1.046/1.300
Einstieg hinten, Breite/Höhe	mm	
Sitzraum vorne	mm	
Innenraumlänge	mm	1.674
Ellenbogenbreite vorn/hinten	mm	1.432/1.393
<b>Gepäckraum</b>		
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	mm	699/1.371
Länge, Dach geöffnet/geschlossen	mm	
Größte Gepäckraumbreite	mm	1.002
Kleinste Gepäckraumbreite	mm	942
Höhe	mm	499
Ladehöhe bis Fahrzeughimmel	mm	820
Volumen nach VDA-Messung: Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	l	280/952
Ladekante Höhe	mm	
Heckklappe Breite oben/unten	mm	1.060/900
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht	kg	992
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.550
Zuladung	kg	558
zul. Achslast vorn/hinten	kg	830/770
zul. Anhängelast bis 12 %, gebremst/ungebremst	kg	800/530
zul. Stützlast/Dachlast	kg	50/75
<b>Füllmengen</b>		
Motoröl	l	
Kühlmittel	l	
Scheibenwaschwasser	l	3,5
Kraftstoffbehälter	l	45
<b>Service</b>		
Ölwechselintervall	km	nach Serviceanzeige
Inspektionsintervall		nach Serviceanzeige
Garantie		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie
Typklassen Teil- / Vollkasko / Haftpflicht		15/13/16
cW-Wert		0,32
Stirnfläche	m²	2,05
Luftwiderstand cW x A m²		0,66

<b>Polo</b>		<b>51 kW (70 PS)</b>
<b>Motor, Elektrik</b>		
Art des Motors		3-Zyl.- 12V- Ottomotor
Motor-Einbaulage		vorne quer
Material Zylinderkopf/Motorblock		Aluminium-Legierung/Aluminium-Legierung
Bohrung/Hub	mm	76,5/86,9
Hubraum effektiv	cm³	1.198
Ventile pro Zylinder/Antrieb		4, im Winkel/indirekt, Rollenschlepphebel
Anzahl der Nockenwellen/Lage/Antrieb		2/oben im Zylinderkopf/durch Kette
Kurbelversatz in Grad		240
Anzahl der Kurbelwellenlager		4
Verdichtungsverhältnis	:1	10,5
Gemischaubereitung		indirekte elektronische Einzeleinspritzung
Aufladung/Typ/Druck		--
Zündanlage		elektronische Zündung ohne Verteiler
Abgasreinigung		Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Sonde
Max. Leistung (DIN)	kW (PS) bei 1/min	51 (70) 5.400
Max. Drehmoment	Nm bei 1/min	112/3.000
Generator	A	90
Batterie/Kapazität	A(Ah)	220 (44)
<b>Fahrleistung (bei Leergewicht + 200 kg)</b>		
0 - 80/100 km/h	s	9,2/14,1
0 - 400/1000m	s	19/35,5
Elastizität 80 - 120 km/h, 5./6. Gang	s	23/
Höchstgeschwindigkeit	km/h	165
Standgeräusch/Fahrgeräusch	dB(A)	75/73
<b>Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG</b>		
Kraftstoffart		Superbenzin 95 ROZ
Innerorts	l/100km	7,3
Außerorts	l/100km	4,5
Kombiniert	l/100km	5,5
Verbrauch Erdgas innerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas außerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas kombiniert	kg/100km	
Emission (CO2/HC/NOx/HC+NOx/Partikel)	g/km	128/0,05/0,02/ /
Schadstoffklasse		Euro 5
<b>Kraftübertragung</b>		
Art der Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe		Fünfgang-Schaltgetriebe
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 1. Gang	:1	3,769/15,785
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 2. Gang	:1	2,095/8,774
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 3. Gang	:1	1,281/5,365
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 4. Gang	:1	0,927/3,882
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 5. Gang	:1	0,74/3,099
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 6. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 7. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung R-Gang	:1	3,182/13,326
Übersetzung Achsantrieb vorn 1./2./3. Welle		4,188//
Gänge auf 1./2./3. Welle		
Fahrwerk		Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektro- hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung.
Räder		5 J x 14
Reifen		175/70 R 14 T

<b>Bremsen</b>		
Bremsen		Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und selbstnachstellenden Trommelbremsen hinten. Bremskraftverstärker, ABS, EBV, Bremsassistent.
Art des ABS		hydraulisches ABS
Ø Brems Scheiben/-trommel vorn/hinten	mm	256/200
Wirkung der Feststellbremse		auf die Hinterräder
<b>Außenabmessungen</b>		
Anzahl der Türen		2
Länge/Breite/Höhe	mm	3.970/1.682/1.462
Radstand	mm	2.470
Spurweite vorn/hinten	mm	1.463/1.456
Wendekreis	m	10,6
Lenkübersetzung		15,84
<b>Innenraumabmessungen</b>		
Anzahl der Sitzplätze		5
Einstieg vorn, Breite/Höhe	mm	1.046/1.300
Einstieg hinten, Breite/Höhe	mm	
Sitzraum vorne	mm	
Innenraumlänge	mm	1.674
Ellenbogenbreite vorn/hinten	mm	1.432/1.393
<b>Gepäckraum</b>		
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	mm	699/1.371
Länge, Dach geöffnet/geschlossen	mm	
Größte Gepäckraumbreite	mm	1.002
Kleinste Gepäckraumbreite	mm	942
Höhe	mm	499
Ladehöhe bis Fahrzeughimmel	mm	820
Volumen nach VDA-Messung: Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	l	280/952
Ladekante Höhe	mm	
Heckklappe Breite oben/unten	mm	1.060/900
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht	kg	992
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.550
Zuladung	kg	558
zul. Achslast vorn/hinten	kg	830/770
zul. Anhängelast bis 12 %, gebremst/ungebremst	kg	800/530
zul. Stützlast/Dachlast	kg	50/75
<b>Füllmengen</b>		
Motoröl	l	
Kühlmittel	l	
Scheibenwaschwasser	l	3,5
Kraftstoffbehälter	l	45
<b>Service</b>		
Ölwechselintervall	km	nach Serviceanzeige
Inspektionsintervall		nach Serviceanzeige
Garantie		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie
Typklassen Teil- / Vollkasko / Haftpflicht		15/13/16
cW-Wert		0,32
Stirnfläche	m²	2,05
Luftwiderstand cW x A m²		0,66

<b>Polo</b>		<b>63 kW (85 PS)</b>
<b>Motor, Elektrik</b>		
Art des Motors		4-Zyl.- 16V- Ottomotor
Motor-Einbaulage		vorne quer
Material Zylinderkopf/Motorblock		Aluminium-Legierung/Grauguss
Bohrung/Hub	mm	76,5/75,6
Hubraum effektiv	cm³	1.390
Ventile pro Zylinder/Antrieb		4, im Winkel/indirekt, Rollenschlepphebel
Anzahl der Nockenwellen/Lage/Antrieb		2/oben im Zylinderkopf/durch Zahnriemen
Kurbelversatz in Grad		180
Anzahl der Kurbelwellenlager		5
Verdichtungsverhältnis	:1	10,5
Gemischaubereitung		indirekte elektronische Einzeleinspritzung
Aufladung/Typ/Druck		--
Zündanlage		elektronische Zündung ohne Verteiler
Abgasreinigung		Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Sonde
Max. Leistung (DIN)	kW (PS) bei 1/min	63 (85) 5.000
Max. Drehmoment	Nm bei 1/min	132/3.800
Generator	A	110
Batterie/Kapazität	A(Ah)	220 (44)
<b>Fahrleistung (bei Leergewicht + 200 kg)</b>		
0 - 80/100 km/h	s	8/12,1
0 - 400/1000m	s	18,1/33,4
Elastizität 80 - 120 km/h, 5./6. Gang	s	18/
Höchstgeschwindigkeit	km/h	177
Standgeräusch/Fahrgeräusch	dB(A)	81/73
<b>Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG</b>		
Kraftstoffart		Superbenzin 95 ROZ
Innerorts	l/100km	8
Außerorts	l/100km	4,7
Kombiniert	l/100km	5,9
Verbrauch Erdgas innerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas außerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas kombiniert	kg/100km	
Emission (CO2/HC/NOx/HC+NOx/Partikel)	g/km	139/0,05/0,03/ /
Schadstoffklasse		Euro 5
<b>Kraftübertragung</b>		
Art der Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe		Fünfgang-Schaltgetriebe
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 1. Gang	:1	3,769/14,631
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 2. Gang	:1	2,095/8,133
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 3. Gang	:1	1,387/5,384
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 4. Gang	:1	1,026/3,983
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 5. Gang	:1	0,813/3,156
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 6. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 7. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung R-Gang	:1	3,182/12,353
Übersetzung Achsantrieb vorn 1./2./3. Welle		3,882//
Gänge auf 1./2./3. Welle		
Fahrwerk		Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektro- hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung.
Räder		6 J x 15
Reifen		185/60 R 15 T

<b>Bremsen</b>		
Bremsen		Rundum Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet, ABS, EBV, Bremsassistent.
Art des ABS		hydraulisches ABS
Ø Brems Scheiben/-trommel vorn/hinten	mm	256/230
Wirkung der Feststellbremse		auf die Hinterräder
<b>Außenabmessungen</b>		
Anzahl der Türen		2
Länge/Breite/Höhe	mm	3.970/1.682/1.462
Radstand	mm	2.470
Spurweite vorn/hinten	mm	1.463/1.456
Wendekreis	m	10,6
Lenkübersetzung		15,84
<b>Innenraumabmessungen</b>		
Anzahl der Sitzplätze		5
Einstieg vorn, Breite/Höhe	mm	1.046/1.300
Einstieg hinten, Breite/Höhe	mm	
Sitzraum vorne	mm	
Innenraumlänge	mm	1.674
Ellenbogenbreite vorn/hinten	mm	1.432/1.393
<b>Gepäckraum</b>		
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	mm	699/1.371
Länge, Dach geöffnet/geschlossen	mm	
Größte Gepäckraumbreite	mm	1.002
Kleinste Gepäckraumbreite	mm	942
Höhe	mm	499
Ladehöhe bis Fahrzeughimmel	mm	820
Volumen nach VDA-Messung: Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	l	280/952
Ladekante Höhe	mm	
Heckklappe Breite oben/unten	mm	1.060/900
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht	kg	995
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.550
Zuladung	kg	555
zul. Achslast vorn/hinten	kg	830/770
zul. Anhängelast bis 12 %, gebremst/ungebremst	kg	1.000/530
zul. Stützlast/Dachlast	kg	50/75
<b>Füllmengen</b>		
Motoröl	l	
Kühlmittel	l	
Scheibenwaschwasser	l	3,5
Kraftstoffbehälter	l	45
<b>Service</b>		
Ölwechselintervall	km	nach Serviceanzeige
Inspektionsintervall		nach Serviceanzeige
Garantie		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie
Typklassen Teil- / Vollkasko / Haftpflicht		15/14/13
cW-Wert		0,32
Stirnfläche	m²	2,05
Luftwiderstand cW x A m²		0,66

<b>Polo</b>		<b>63 kW (85 PS)</b>
<b>Motor, Elektrik</b>		
Art des Motors		4-Zyl.- 16V- Ottomotor
Motor-Einbaulage		vorne quer
Material Zylinderkopf/Motorblock		Aluminium-Legierung/Grauguss
Bohrung/Hub	mm	76,5/75,6
Hubraum effektiv	cm³	1.390
Ventile pro Zylinder/Antrieb		4, im Winkel/indirekt, Rollenschlepphebel
Anzahl der Nockenwellen/Lage/Antrieb		2/oben im Zylinderkopf/durch Zahnriemen
Kurbelversatz in Grad		180
Anzahl der Kurbelwellenlager		5
Verdichtungsverhältnis	:1	10,5
Gemischaubereitung		indirekte elektronische Einzeleinspritzung
Aufladung/Typ/Druck		--
Zündanlage		elektronische Zündung ohne Verteiler
Abgasreinigung		Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Sonde
Max. Leistung (DIN)	kW (PS) bei 1/min	63 (85) 5.000
Max. Drehmoment	Nm bei 1/min	132/3.800
Generator	A	110
Batterie/Kapazität	A(Ah)	220 (44)
<b>Fahrleistung (bei Leergewicht + 200 kg)</b>		
0 - 80/100 km/h	s	7,7/11,9
0 - 400/1000m	s	/
Elastizität 80 - 120 km/h, 5./6. Gang	s	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	177
Standgeräusch/Fahrgeräusch	dB(A)	80/73
<b>Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG</b>		
Kraftstoffart		Superbenzin 95 ROZ
Innerorts	l/100km	7,7
Außerorts	l/100km	4,7
Kombiniert	l/100km	5,8
Verbrauch Erdgas innerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas außerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas kombiniert	kg/100km	
Emission (CO2/HC/NOx/HC+NOx/Partikel)	g/km	135/0,06/0,02/ /
Schadstoffklasse		Euro 5
<b>Kraftübertragung</b>		
Art der Kupplung		zwei elektrohydraulisch betätigte Trockenkupplungen
Getriebe		Siebengang-DSG
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 1. Gang	:1	3,765/16,525
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 2. Gang	:1	2,367/10,389
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 3. Gang	:1	1,575/6,913
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 4. Gang	:1	1,151/5,052
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 5. Gang	:1	1,188/3,911
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 6. Gang	:1	0,981/3,229
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 7. Gang	:1	0,812/2,667
Einzel-/Gesamt-Übersetzung R-Gang	:1	4,281/17,8
Übersetzung Achsantrieb vorn 1./2./3. Welle		4,389/3,292/4,158
Gänge auf 1./2./3.Welle		1.-4. Gang/5.-7. Gang/R-Gang
Fahrwerk		Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektrohydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung.
Räder		6 J x 15
Reifen		185/60 R 15 T

<b>Bremsen</b>		
Bremsen		Rundum Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet, ABS, EBV, Bremsassistent.
Art des ABS		hydraulisches ABS
Ø Brems Scheiben/-trommel vorn/hinten	mm	256/230
Wirkung der Feststellbremse		auf die Hinterräder
<b>Außenabmessungen</b>		
Anzahl der Türen		2
Länge/Breite/Höhe	mm	3.970/1.682/1.462
Radstand	mm	2.470
Spurweite vorn/hinten	mm	1.463/1.456
Wendekreis	m	10,6
Lenkübersetzung		15,84
<b>Innenraumabmessungen</b>		
Anzahl der Sitzplätze		5
Einstieg vorn, Breite/Höhe	mm	1.046/1.300
Einstieg hinten, Breite/Höhe	mm	
Sitzraum vorne	mm	
Innenraumlänge	mm	1.674
Ellenbogenbreite vorn/hinten	mm	1.432/1.393
<b>Gepäckraum</b>		
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	mm	699/1.371
Länge, Dach geöffnet/geschlossen	mm	
Größte Gepäckraumbreite	mm	1.002
Kleinste Gepäckraumbreite	mm	942
Höhe	mm	499
Ladehöhe bis Fahrzeughimmel	mm	820
Volumen nach VDA-Messung: Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	l	280/952
Ladekante Höhe	mm	
Heckklappe Breite oben/unten	mm	1.060/900
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht	kg	1.029
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.580
Zuladung	kg	551
zul. Achslast vorn/hinten	kg	860/770
zul. Anhängelast bis 12 %, gebremst/ungebremst	kg	1.000/550
zul. Stützlast/Dachlast	kg	50/75
<b>Füllmengen</b>		
Motoröl	l	
Kühlmittel	l	
Scheibenwaschwasser	l	3,5
Kraftstoffbehälter	l	45
<b>Service</b>		
Ölwechselintervall	km	nach Serviceanzeige
Inspektionsintervall		nach Serviceanzeige
Garantie		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie
Typklassen Teil- / Vollkasko / Haftpflicht		15/14/13
cW-Wert		0,32
Stirnfläche	m²	2,05
Luftwiderstand cW x A m²		0,66



<b>Polo</b>		<b>55 kW (75 PS)</b>
<b>Motor, Elektrik</b>		
Art des Motors		4-Zyl. - 16V- Dieselmotor TDI CR (Dieselpartikelfilter)
Motor-Einbaulage		vorne quer
Material Zylinderkopf/Motorblock		Aluminium-Legierung/Grauguss
Bohrung/Hub	mm	79,5/80,5
Hubraum effektiv	cm³	1.598
Ventile pro Zylinder/Antrieb		4, im Winkel/indirekt, Rollenschlepphebel
Anzahl der Nockenwellen/Lage/Antrieb		2/oben im Zylinderkopf/durch Zahnriemen
Kurbelversatz in Grad		180
Anzahl der Kurbelwellenlager		5
Verdichtungsverhältnis	:1	16,5
Gemischaufbereitung		direkte Diesel-Einspritzung, Common Rail
Aufladung/Typ/Druck		Abgasturbolader/Ladedruck
Zündanlage		Selbstzünder, Diesel
Abgasreinigung		Zweiwege-Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter
Max. Leistung (DIN)	kW (PS) bei 1/min	55 (75) 4.000
Max. Drehmoment	Nm bei 1/min	195/1.500-2.000
Generator	A	110
Batterie/Kapazität	A(Ah)	330 (61)
<b>Fahrleistung (bei Leergewicht + 200 kg)</b>		
0 - 80/100 km/h	s	9/14
0 - 400/1000m	s	19/35,5
Elastizität 80 - 120 km/h, 5./6. Gang	s	18/
Höchstgeschwindigkeit	km/h	170
Standgeräusch/Fahrgeräusch	dB(A)	76/72
<b>Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG</b>		
Kraftstoffart		Diesel min. 51 CZ
Innerorts	l/100km	5,1
Außerorts	l/100km	3,6
Kombiniert	l/100km	4,2
Verbrauch Erdgas innerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas außerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas kombiniert	kg/100km	
Emission (CO2/HC/NOx/HC+NOx/Partikel)	g/km	109/ /0,17/0,21/0
Schadstoffklasse		Euro 5
<b>Kraftübertragung</b>		
Art der Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung, Zweimassen-Schwungrad
Getriebe		Fünfgang-Schaltgetriebe
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 1. Gang	:1	3,778/11,931
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 2. Gang	:1	2,118/6,689
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 3. Gang	:1	1,269/4,008
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 4. Gang	:1	0,865/2,732
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 5. Gang	:1	0,66/2,084
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 6. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 7. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung R-Gang	:1	3,6/11,369
Übersetzung Achsantrieb vorn 1./2./3. Welle		3,158//
Gänge auf 1./2./3.Welle		
Fahrwerk		Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppelenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektro-hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung.
Räder		5 J x 14
Reifen		175/70 R 14 T

<b>Bremsen</b>		
Bremsen		Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und selbstnachstellenden Trommelbremsen hinten. Bremskraftverstärker, ABS, EBV, Bremsassistent.
Art des ABS		hydraulisches ABS
Ø Brems Scheiben/-trommel vorn/hinten	mm	256/200
Wirkung der Feststellbremse		auf die Hinterräder
<b>Außenabmessungen</b>		
Anzahl der Türen		2
Länge/Breite/Höhe	mm	3.970/1.682/1.462
Radstand	mm	2.470
Spurweite vorn/hinten	mm	1.463/1.456
Wendekreis	m	10,6
Lenkübersetzung		15,84
<b>Innenraumabmessungen</b>		
Anzahl der Sitzplätze		5
Einstieg vorn, Breite/Höhe	mm	1.046/1.300
Einstieg hinten, Breite/Höhe	mm	
Sitzraum vorne	mm	
Innenraumlänge	mm	1.674
Ellenbogenbreite vorn/hinten	mm	1.432/1.393
<b>Gepäckraum</b>		
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	mm	699/1.371
Länge, Dach geöffnet/geschlossen	mm	
Größte Gepäckraumbreite	mm	1.002
Kleinste Gepäckraumbreite	mm	942
Höhe	mm	499
Ladehöhe bis Fahrzeughimmel	mm	820
Volumen nach VDA-Messung: Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	l	280/952
Ladekante Höhe	mm	
Heckklappe Breite oben/unten	mm	1.060/900
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht	kg	1.082
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.650
Zuladung	kg	568
zul. Achslast vorn/hinten	kg	930/770
zul. Anhängelast bis 12 %, gebremst/ungebremst	kg	1.000/570
zul. Stützlast/Dachlast	kg	50/75
<b>Füllmengen</b>		
Motoröl	l	
Kühlmittel	l	
Scheibenwaschwasser	l	
Kraftstoffbehälter	l	45
<b>Service</b>		
Ölwechselintervall	km	nach Serviceanzeige
Inspektionsintervall		nach Serviceanzeige
Garantie		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie
Typklassen Teil- / Vollkasko / Haftpflicht		18/16/17
cW-Wert		0,32
Stirnfläche	m²	2,05
Luftwiderstand cW x A m²		0,66

<b>Polo</b>		<b>66 kW (90 PS)</b>
<b>Motor, Elektrik</b>		
Art des Motors		4-Zyl.- 16V- Dieselmotor TDI CR (Dieselpartikelfilter)
Motor-Einbaulage		vorne quer
Material Zylinderkopf/Motorblock		Aluminium-Legierung/Grauguss
Bohrung/Hub	mm	79,5/80,5
Hubraum effektiv	cm³	1.598
Ventile pro Zylinder/Antrieb		4, im Winkel/indirekt, Rollenschlepphebel
Anzahl der Nockenwellen/Lage/Antrieb		2/oben im Zylinderkopf/durch Zahnriemen
Kurbelversatz in Grad		180
Anzahl der Kurbelwellenlager		5
Verdichtungsverhältnis	:1	16,5
Gemischaubereitung		direkte Diesel-Einspritzung, Common Rail
Aufladung/Typ/Druck		Abgasturbolader/Ladedruck
Zündanlage		Selbstzünder, Diesel
Abgasreinigung		Zweiwege-Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter
Max. Leistung (DIN)	kW (PS) bei 1/min	66 (90) 4.200
Max. Drehmoment	Nm bei 1/min	230/1.500-2.500
Generator	A	140
Batterie/Kapazität	A(Ah)	330 (61)
<b>Fahrleistung (bei Leergewicht + 200 kg)</b>		
0 - 80/100 km/h	s	7,8/11,5
0 - 400/1000m	s	/
Elastizität 80 - 120 km/h, 5./6. Gang	s	14,5/
Höchstgeschwindigkeit	km/h	180
Standgeräusch/Fahrgeräusch	dB(A)	71/70
<b>Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG</b>		
Kraftstoffart		Diesel min. 51 CZ
Innerorts	l/100km	5,1
Außerorts	l/100km	3,6
Kombiniert	l/100km	4,2
Verbrauch Erdgas innerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas außerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas kombiniert	kg/100km	
Emission (CO2/HC/NOx/HC+NOx/Partikel)	g/km	109/ /0,17/0,21/0
Schadstoffklasse		Euro 5
<b>Kraftübertragung</b>		
Art der Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung, Zweimassen-Schwungrad
Getriebe		Fünfgang-Schaltgetriebe
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 1. Gang	:1	3,778/11,931
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 2. Gang	:1	2,118/6,689
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 3. Gang	:1	1,269/4,008
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 4. Gang	:1	0,865/2,732
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 5. Gang	:1	0,66/2,084
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 6. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 7. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung R-Gang	:1	3,6/11,369
Übersetzung Achsantrieb vorn 1./2./3. Welle		3,158//
Gänge auf 1./2./3. Welle		
Fahrwerk		Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektro- hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung.
Räder		6 J x 15
Reifen		185/60 R 15 T

<b>Bremsen</b>		
Bremsen		Rundum Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet, ABS, EBV, Bremsassistent.
Art des ABS		elektronisch gesteuerte ABS-Anlage
Ø Brems Scheiben/-trommel vorn/hinten	mm	256/230
Wirkung der Feststellbremse		auf die Hinterräder
<b>Außenabmessungen</b>		
Anzahl der Türen		2
Länge/Breite/Höhe	mm	3.970/1.682/1.462
Radstand	mm	2.470
Spurweite vorn/hinten	mm	1.463/1.456
Wendekreis	m	10,6
Lenkübersetzung		15,84
<b>Innenraumabmessungen</b>		
Anzahl der Sitzplätze		5
Einstieg vorn, Breite/Höhe	mm	1.046/1.300
Einstieg hinten, Breite/Höhe	mm	
Sitzraum vorne	mm	
Innenraumlänge	mm	1.674
Ellenbogenbreite vorn/hinten	mm	1.432/1.393
<b>Gepäckraum</b>		
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	mm	699/1.371
Länge, Dach geöffnet/geschlossen	mm	
Größte Gepäckraumbreite	mm	1.002
Kleinste Gepäckraumbreite	mm	942
Höhe	mm	499
Ladehöhe bis Fahrzeughimmel	mm	820
Volumen nach VDA-Messung: Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	l	280/952
Ladekante Höhe	mm	
Heckklappe Breite oben/unten	mm	1.060/900
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht	kg	1.082
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.650
Zuladung	kg	568
zul. Achslast vorn/hinten	kg	930/770
zul. Anhängelast bis 12 %, gebremst/ungebremst	kg	1.200/570
zul. Stützlast/Dachlast	kg	50/75
<b>Füllmengen</b>		
Motoröl	l	
Kühlmittel	l	
Scheibenwaschwasser	l	
Kraftstoffbehälter	l	45
<b>Service</b>		
Ölwechselintervall	km	nach Serviceanzeige
Inspektionsintervall		nach Serviceanzeige
Garantie		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie
Typklassen Teil- / Vollkasko / Haftpflicht		18/16/17
cW-Wert		0,32
Stirnfläche	m²	2,05
Luftwiderstand cW x A m²		0,66

Polo		66 kW (90 PS)
<b>Motor, Elektrik</b>		
Art des Motors		4-Zyl.- 16V- Dieselmotor TDI CR (Dieselpartikelfilter) BlueMotion Technology
Motor-Einbaulage		vorne quer
Material Zylinderkopf/Motorblock		Aluminium-Legierung/Grauguss
Bohrung/Hub	mm	79,5/80,5
Hubraum effektiv	cm³	1.598
Ventile pro Zylinder/Antrieb		4, im Winkel/indirekt, Rollenschlepphebel
Anzahl der Nockenwellen/Lage/Antrieb		2/oben im Zylinderkopf/durch Zahnriemen
Kurbelversatz in Grad		180
Anzahl der Kurbelwellenlager		5
Verdichtungsverhältnis	:1	16,5
Gemischaubereitung		direkte Diesel-Einspritzung, Common Rail
Aufladung/Typ/Druck		Abgasturbolader/Ladedruck
Zündanlage		Selbstzünder, Diesel
Abgasreinigung		Zweiwege-Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter
Max. Leistung (DIN)	kW (PS) bei 1/min	66 (90) 4.200
Max. Drehmoment	Nm bei 1/min	230/1.500-2.500
Generator	A	140
Batterie/Kapazität	A(Ah)	380 (68)
<b>Fahrleistung (bei Leergewicht + 200 kg)</b>		
0 - 80/100 km/h	s	7,8/11,5
0 - 400/1000m	s	/
Elastizität 80 - 120 km/h, 5./6. Gang	s	14,5/
Höchstgeschwindigkeit	km/h	180
Standgeräusch/Fahrgeräusch	dB(A)	71/70
<b>Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG</b>		
Kraftstoffart		Diesel min. 51 CZ
Innerorts	l/100km	4,6
Außerorts	l/100km	3,2
Kombiniert	l/100km	3,7
Verbrauch Erdgas innerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas außerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas kombiniert	kg/100km	
Emission (CO2/HC/NOx/HC+NOx/Partikel)	g/km	96/ /0,1/0,15/0
Schadstoffklasse		Euro 5
<b>Kraftübertragung</b>		
Art der Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung, Zweimassen-Schwungrad
Getriebe		Fünfgang-Schaltgetriebe
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 1. Gang	:1	3,778/11,931
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 2. Gang	:1	2,118/6,689
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 3. Gang	:1	1,269/4,008
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 4. Gang	:1	0,865/2,732
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 5. Gang	:1	0,66/2,084
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 6. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 7. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung R-Gang	:1	3,6/11,369
Übersetzung Achsantrieb vorn 1./2./3. Welle		3,158//
Gänge auf 1./2./3. Welle		
Fahrwerk		Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektro-hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung.
Räder		6 J x 15
Reifen		185/60 R 15 T

<b>Bremsen</b>		
Bremsen		Rundum Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet, ABS, EBV, Bremsassistent.
Art des ABS		hydraulisches ABS
Ø Brems Scheiben/-trommel vorn/hinten	mm	256/230
Wirkung der Feststellbremse		auf die Hinterräder
<b>Außenabmessungen</b>		
Anzahl der Türen		2
Länge/Breite/Höhe	mm	3.970/1.682/1.457
Radstand	mm	2.470
Spurweite vorn/hinten	mm	1.465/1.456
Wendekreis	m	10,6
Lenkübersetzung		15,84
<b>Innenraumabmessungen</b>		
Anzahl der Sitzplätze		5
Einstieg vorn, Breite/Höhe	mm	1.046/1.300
Einstieg hinten, Breite/Höhe	mm	
Sitzraum vorne	mm	
Innenraumlänge	mm	1.674
Ellenbogenbreite vorn/hinten	mm	1.432/1.393
<b>Gepäckraum</b>		
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	mm	699/1.371
Länge, Dach geöffnet/geschlossen	mm	
Größte Gepäckraumbreite	mm	962
Kleinste Gepäckraumbreite	mm	942
Höhe	mm	499
Ladehöhe bis Fahrzeughimmel	mm	820
Volumen nach VDA-Messung: Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	l	280/952
Ladekante Höhe	mm	
Heckklappe Breite oben/unten	mm	1.060/900
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht	kg	1.090
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.650
Zuladung	kg	560
zul. Achslast vorn/hinten	kg	930/770
zul. Anhängelast bis 12 %, gebremst/ungebremst	kg	1.200/570
zul. Stützlast/Dachlast	kg	50/75
<b>Füllmengen</b>		
Motoröl	l	
Kühlmittel	l	
Scheibenwaschwasser	l	
Kraftstoffbehälter	l	45
<b>Service</b>		
Ölwechselintervall	km	nach Serviceanzeige
Inspektionsintervall		nach Serviceanzeige
Garantie		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie
Typklassen Teil- / Vollkasko / Haftpflicht		18/16/17
cW-Wert		0,317
Stirnfläche	m²	2,05
Luftwiderstand cW x A m²		0,65

Polo		66 kW (90 PS)
<b>Motor, Elektrik</b>		
Art des Motors		4-Zyl.- 16V- Dieselmotor TDI CR (Dieselpartikelfilter)
Motor-Einbaulage		vorne quer
Material Zylinderkopf/Motorblock		Aluminium-Legierung/Grauguss
Bohrung/Hub	mm	79,5/80,5
Hubraum effektiv	cm³	1.598
Ventile pro Zylinder/Antrieb		4, im Winkel/indirekt, Rollenschlepphebel
Anzahl der Nockenwellen/Lage/Antrieb		2/oben im Zylinderkopf/durch Zahnriemen
Kurbelversatz in Grad		180
Anzahl der Kurbelwellenlager		5
Verdichtungsverhältnis	:1	16,5
Gemischaubereitung		direkte Diesel-Einspritzung, Common Rail
Aufladung/Typ/Druck		Abgasturbolader/Ladedruck
Zündanlage		Selbstzünder, Diesel
Abgasreinigung		Zweiwege-Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter
Max. Leistung (DIN)	kW (PS) bei 1/min	66 (90) 4.200
Max. Drehmoment	Nm bei 1/min	230/1.500-2.500
Generator	A	140
Batterie/Kapazität	A(Ah)	330 (61)
<b>Fahrleistung (bei Leergewicht + 200 kg)</b>		
0 - 80/100 km/h	s	7,7/11,5
0 - 400/1000m	s	/
Elastizität 80 - 120 km/h, 5./6. Gang	s	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	180
Standgeräusch/Fahrgeräusch	dB(A)	71/70
<b>Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG</b>		
Kraftstoffart		Diesel min. 51 CZ
Innerorts	l/100km	5,2
Außerorts	l/100km	3,7
Kombiniert	l/100km	4,3
Verbrauch Erdgas innerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas außerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas kombiniert	kg/100km	
Emission (CO2/HC/NOx/HC+NOx/Partikel)	g/km	112/ /0,15/0,17/0
Schadstoffklasse		Euro 5
<b>Kraftübertragung</b>		
Art der Kupplung		zwei elektrohydraulisch betätigte Trockenkupplungen
Getriebe		Siebengang-DSG
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 1. Gang	:1	3,5/15,533
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 2. Gang	:1	2,087/9,262
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 3. Gang	:1	1,343/5,96
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 4. Gang	:1	0,933/4,141
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 5. Gang	:1	0,974/3,143
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 6. Gang	:1	0,778/2,511
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 7. Gang	:1	0,653/2,107
Einzel-/Gesamt-Übersetzung R-Gang	:1	3,722/15,543
Übersetzung Achsantrieb vorn 1./2./3. Welle		4,438/3,227/4,176
Gänge auf 1./2./3.Welle		1.-4. Gang/5.-7. Gang/R-Gang
Fahrwerk		Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektro- hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung.
Räder		6 J x 15
Reifen		185/60 R 15 T

<b>Bremsen</b>		
Bremsen		Rundum Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet, ABS, EBV, Bremsassistent.
Art des ABS		elektronisch gesteuerte ABS-Anlage
Ø Brems Scheiben/-trommel vorn/hinten	mm	256/230
Wirkung der Feststellbremse		auf die Hinterräder
<b>Außenabmessungen</b>		
Anzahl der Türen		2
Länge/Breite/Höhe	mm	3.970/1.682/1.462
Radstand	mm	2.470
Spurweite vorn/hinten	mm	1.463/1.456
Wendekreis	m	10,6
Lenkübersetzung		15,84
<b>Innenraumabmessungen</b>		
Anzahl der Sitzplätze		5
Einstieg vorn, Breite/Höhe	mm	1.046/1.300
Einstieg hinten, Breite/Höhe	mm	
Sitzraum vorne	mm	
Innenraumlänge	mm	1.674
Ellenbogenbreite vorn/hinten	mm	1.432/1.393
<b>Gepäckraum</b>		
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	mm	699/1.371
Länge, Dach geöffnet/geschlossen	mm	
Größte Gepäckraumbreite	mm	1.002
Kleinste Gepäckraumbreite	mm	942
Höhe	mm	499
Ladehöhe bis Fahrzeughimmel	mm	820
Volumen nach VDA-Messung: Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	l	280/952
Ladekante Höhe	mm	
Heckklappe Breite oben/unten	mm	1.060/900
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht	kg	1.104
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.680
Zuladung	kg	576
zul. Achslast vorn/hinten	kg	960/770
zul. Anhängelast bis 12 %, gebremst/ungebremst	kg	1.200/580
zul. Stützlast/Dachlast	kg	50/75
<b>Füllmengen</b>		
Motoröl	l	
Kühlmittel	l	
Scheibenwaschwasser	l	
Kraftstoffbehälter	l	45
<b>Service</b>		
Ölwechselintervall	km	nach Serviceanzeige
Inspektionsintervall		nach Serviceanzeige
Garantie		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie
Typklassen Teil- / Vollkasko / Haftpflicht		18/16/17
cW-Wert		0,32
Stirnfläche	m²	2,05
Luftwiderstand cW x A m²		0,66



Polo		77 kW (105 PS)
<b>Motor, Elektrik</b>		
Art des Motors		4-Zyl.- 16V- Dieselmotor TDI CR (Dieselpartikelfilter)
Motor-Einbaulage		vorne quer
Material Zylinderkopf/Motorblock		Aluminium-Legierung/Grauguss
Bohrung/Hub	mm	79,5/80,5
Hubraum effektiv	cm³	1.598
Ventile pro Zylinder/Antrieb		4, im Winkel/indirekt, Rollenschlepphebel
Anzahl der Nockenwellen/Lage/Antrieb		2/oben im Zylinderkopf/durch Zahnriemen
Kurbelversatz in Grad		180
Anzahl der Kurbelwellenlager		5
Verdichtungsverhältnis	:1	16,5
Gemischaubereitung		direkte Diesel-Einspritzung, Common Rail
Aufladung/Typ/Druck		Abgasturbolader/Ladedruck
Zündanlage		Selbstzünder, Diesel
Abgasreinigung		Zweiwege-Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter
Max. Leistung (DIN)	kW (PS) bei 1/min	77 (105) 4.400
Max. Drehmoment	Nm bei 1/min	250/1.500-2.500
Generator	A	140
Batterie/Kapazität	A(Ah)	330 (61)
<b>Fahrleistung (bei Leergewicht + 200 kg)</b>		
0 - 80/100 km/h	s	7/10,4
0 - 400/1000m	s	/
Elastizität 80 - 120 km/h, 5./6. Gang	s	13,5/
Höchstgeschwindigkeit	km/h	189
Standgeräusch/Fahrgeräusch	dB(A)	71/71
<b>Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG</b>		
Kraftstoffart		Diesel min. 51 CZ
Innerorts	l/100km	5,1
Außerorts	l/100km	3,6
Kombiniert	l/100km	4,2
Verbrauch Erdgas innerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas außerorts	kg/100km	
Verbrauch Erdgas kombiniert	kg/100km	
Emission (CO2/HC/NOx/HC+NOx/Partikel)	g/km	109/ /0,17/0,21/0
Schadstoffklasse		Euro 5
<b>Kraftübertragung</b>		
Art der Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung, Zweimassen-Schwungrad
Getriebe		Fünfgang-Schaltgetriebe
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 1. Gang	:1	3,778/11,931
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 2. Gang	:1	2,118/6,689
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 3. Gang	:1	1,269/4,008
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 4. Gang	:1	0,865/2,732
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 5. Gang	:1	0,66/2,084
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 6. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung 7. Gang	:1	
Einzel-/Gesamt-Übersetzung R-Gang	:1	3,6/11,369
Übersetzung Achsantrieb vorn 1./2./3. Welle		3,158//
Gänge auf 1./2./3. Welle		
Fahrwerk		Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektro- hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung.
Räder		6 J x 15
Reifen		185/60 R 15 H

<b>Bremsen</b>		
Bremsen		Rundum Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet, ABS, EBV, Bremsassistent.
Art des ABS		hydraulisches ABS
Ø Bremsscheiben/-trommel vorn/hinten	mm	288/230
Wirkung der Feststellbremse		auf die Hinterräder
<b>Außenabmessungen</b>		
Anzahl der Türen		2
Länge/Breite/Höhe	mm	3.970/1.682/1.462
Radstand	mm	2.470
Spurweite vorn/hinten	mm	1.463/1.456
Wendekreis	m	10,6
Lenkübersetzung		15,84
<b>Innenraumabmessungen</b>		
Anzahl der Sitzplätze		5
Einstieg vorn, Breite/Höhe	mm	1.046/1.300
Einstieg hinten, Breite/Höhe	mm	
Sitzraum vorne	mm	
Innenraumlänge	mm	1.674
Ellenbogenbreite vorn/hinten	mm	1.432/1.393
<b>Gepäckraum</b>		
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	mm	699/1.371
Länge, Dach geöffnet/geschlossen	mm	
Größte Gepäckraumbreite	mm	1.002
Kleinste Gepäckraumbreite	mm	942
Höhe	mm	499
Ladehöhe bis Fahrzeughimmel	mm	820
Volumen nach VDA-Messung: Sitzbank aufgestellt/umgeklappt	l	280/952
Ladekante Höhe	mm	
Heckklappe Breite oben/unten	mm	1.060/900
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht	kg	1.090
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.660
Zuladung	kg	570
zul. Achslast vorn/hinten	kg	940/770
zul. Anhängelast bis 12 %, gebremst/ungebremst	kg	1.200/580
zul. Stützlast/Dachlast	kg	50/75
<b>Füllmengen</b>		
Motoröl	l	
Kühlmittel	l	
Scheibenwaschwasser	l	
Kraftstoffbehälter	l	45
<b>Service</b>		
Ölwechselintervall	km	nach Serviceanzeige
Inspektionsintervall		nach Serviceanzeige
Garantie		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie
Typklassen Teil- / Vollkasko / Haftpflicht		18/17/16
cW-Wert		0,32
Stirnfläche	m²	2,05
Luftwiderstand cW x A m²		0,66