

Golf 6

- Tausch der Fußstütze -

Verfasser: Benny

Seite: 1 von 3

Benötigte Teile:

- Orig. Alu-Fußstütze -gebürstetes Alu- (1K 1864551)
- Schlitzschraubendreher
- Torx-Schraubendreher (T25)



Vorher



Hinterher

Arbeitsablauf:

1. Demontage des Motorhaubengriffes

Griff betätigen und in dieser Stellung halten, die dahinter liegende Plastikklemme (im Griff) mit Hilfe eines Schraubendrehers entfernen (siehe Bilder). Anschließend kann der Griff vom Zapfen abgenommen werden.



Plastikklemme



Zapfen

Achtung: Ich übernehme keinerlei Verantwortung für eventuelle Schäden (oder Misslingen) beim Einbau bzw. der Verwendung dieser Anleitung.

Golf 6

- Tausch der Fußstütze -

Verfasser: Benny

Seite: 2 von 3

2. Verkleidung entfernen

Die Schlitzschraube die jetzt hinter dem Griff zum Vorschein gekommen ist, entfernen. Zuvor muß aber die Schutzkappe abgezogen werden. Nun kann die Verkleidung entweder entfernt werden, oder so wie ich es gemacht habe, hinter die Fußstütze gebogen.



Schutzkappe



Schlitzschraube

3. Fußstütze entfernen

Jetzt kann die Torxschraube (T25) entfernt und die Fußstütze in Richtung (A) hochgeschoben werden, da noch die Nasen die Fußstütze halten.



Torx-Schraube (T25)



Nasen der Fußstütze

Achtung: Ich übernehme keinerlei Verantwortung für eventuelle Schäden (oder Misslingen) beim Einbau bzw. der Verwendung dieser Anleitung.

Golf 6

- Tausch der Fußstütze -

Verfasser: Benny

Seite: 3 von 3

4. Einbau der neuen Fußstütze

Nun kann die neue Alu-Fußstütze in die Haltepunkte der Nasen in Richtung (B) geschoben werden. Der Rest wird sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge eingebaut.



Haltepunkte für die Nasen



Einbauzeit: ca. 10 min

Achtung: Ich übernehme keinerlei Verantwortung für eventuelle Schäden (oder Misslingen) beim Einbau bzw. der Verwendung dieser Anleitung.