

Teilegutachten

nach § 19/3 StVZO

Nr. RZ-056082-C0-015

über den Verwendungsbereich von Sonderrädern
an Fahrzeugen des Herstellers AUDI

Auftraggeber:

BORBET
Hauptstraße 5
59969 Hallenberg Hesborn

Hinweise für den Fahrzeughalter

Nach der Durchführung der Fahrzeugumrüstung ist das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Begutachtung vorzuführen. Die ausgefüllte und von der Prüfstation abgestempelte Anbaubestätigung (amtliches Formblatt) ist im Fahrzeug mitzuführen und berechtigten Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Technische Angaben zu den Sonderrädern

| | |
|-------------------------|---|
| Hersteller: | BORBET |
| Art des Sonderrades: | einteiliges Leichtmetallsonderrad |
| Radtyp: | TS85730 |
| Ausführungsbezeichnung: | Lk 112 |
| Radgröße: | 8 1/2 J x 17 H2 |
| Einpreßtiefe: | 30 mm |
| Lochkreisdurchmesser: | 112 mm |
| Lochzahl: | 5 |
| Mittenlochdurchmesser: | 72,5 mm mit Zentrierriem, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø57,1 |
| Zentrierart: | Mittenzentrierung |
| Radlastprüfung: | RWTÜV Fahrzeug GmbH Nr. RP-003083-A0-015 |
| Geprüfte Radlast: | 700 kg |
| Reifenabrollumfang: | 2100 mm |

Durchgeführte Prüfungen

Es wurde die Verwendungsmöglichkeit der oben beschriebenen Sonderräder an Fahrzeugen des im Verwendungsbereich genannten Herstellers geprüft. Die Prüfung erfolgte unter Zugrundelegung des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I und 3.4 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern.

Auftraggeber : **BORBET**
 Typ(en) : **TS85730**
 Ausführung(en) : **Lk 112**

bis zu 10 mm beim Typ 129

| Typ: HO | | | |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: G363 bzw. e1*92/53*0001*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 55; 65 | C200 Diesel | 215/45R17-87 | A02) bis A10) |
| 55; 70 | C220 Diesel | M02)T82) | |
| 83 | C250 Diesel | | |
| 89; 90 | C180 | | |
| 100 | C200 | | |
| 110 | C220 | | |
| 110 | C230 | 215/45R17-91 RF | |
| 125 | C240 | M02) | |
| 142; 145 | C280 | | |
| 132; 141 | C200 Kompressor | 225/45R17-90 | |
| 142 | C230 Kompressor | | |
| 110 | C250 Turbodiesel | 235/40R17-90 | |
| 92 | C220 CDI/Turbodiesel | A01)K11)K25) | |
| 75 | C200 CDI | zulässige Reifengrößen | Auflagen und Hinweise |
| | | vorne hinten | |
| | | 215/45R17-87 225/45R17-90 | A01) bis A10)V04) |
| | | M02) | |
| | | 215/45R17-87 235/40R17-90 | A01) bis A10)V05) |
| | | M02) | |
| | | 225/45R17-90 245/40R17-90 | A01) bis A10)V07) |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 206 | C36 AMG | 215/45R17-87T M+S | A02) bis A10) |
| 255 | C43 AMG | M02) | |
| | | 225/45R17-91H M+S | |
| | | 225/45ZR17 | |
| | | 235/40ZR17 | |
| | | A01)K11)K25) | |
| | | zulässige Reifengrößen | Auflagen und Hinweise |
| | | vorne hinten | |
| | | 225/45ZR17 245/40ZR17 | A01) bis A10)V07) |

Auftraggeber : **BORBET**
 Typ(en) : **TS85730**
 Ausführung(en) : **Lk 112**

| Typ: 202 | | | |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e1*93/81*0034*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 89; 90; 95 | C180 T-Limousine | 215/45R17-87 | A02) bis A10) |
| 100 | C200 T-Limousine | M02) | |
| 65 | C200 Diesel T-Lim. | | |
| 55; 70 | C220 Diesel T-Lim. | 225/45R17-90 | |
| 110 | C250 Turbodiesel | 235/40R17-90 | |
| | T-Limousine | A01)K11)K25) | |
| 92 | C220 CDI/Turbodiesel | zulässige Reifengrößen | Auflagen und Hinweise |
| | T-Limousine | vorne hinten | |
| 75 | C200 CDI | 215/45R17-87 225/45R17-90 | A01) bis A10)V04) |
| | T-Limousine | M02) | |
| | | 215/45R17-87 235/40R17-90 | A01) bis A10)V05) |
| | | M02) | |
| | | 225/45R17-90 245/40R17-90 | A01) bis A10)V07) |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 110 | C230 T-Limousine | 215/45ZR17 | A02) bis A10) |
| 120; 141 | C200 Kompressor | M02) | |
| | T-Limousine | | |
| 142 | C230 Kompressor | 225/45R17-90 | |
| | T-Limousine | | |
| 145 | C280 T-Limousine | 235/40R17-90 | |
| 120; 125 | C240 T-Limousine | A01)K11)K25) | |
| 110; 120; 125 | C250 Turbodiesel | zulässige Reifengrößen | Auflagen und Hinweise |
| | | vorne hinten | |
| | | 215/45ZR17 225/45R17-90 | A01) bis A10)V04) |
| | | M02) | |
| | | 215/45ZR17 235/40R17-90 | A01) bis A10)V05) |
| | | M02) | |
| | | 225/45R17-90 245/40R17-90 | A01) bis A10)V07) |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 225 | C43 AMG T-Lim. | 215/45R17-87T M+S | A02) bis A10) |
| | | M02) | |
| | | 225/45ZR17-93W | |
| | | 225/45ZR17 | |
| | | A01)T36) | |
| | | 235/40ZR17 | |
| | | A01)K11)K25)T33) | |
| | | zulässige Reifengrößen | Auflagen und Hinweise |
| | | vorne hinten | |
| | | 225/45ZR17 245/40ZR17 | A01) bis A10)T36)V07) |