

Montageanleitung für Kreuzgelenk (30328030) und Kreuzgelenk-Set (30328040-Z)




Vielen Dank das Sie sich für den Kauf eines Kreuzgelenks / Kreuzgelenk-Sets von uns entschieden haben.

Damit Ihnen der Einbau des Kreuzgelenks / Kreuzgelenk-Sets erleichtert wird und Sie lange Freude an den erworbenen Teilen haben, bitten wir Sie dringend die unten stehenden **Einbauhinweise zu beachten**. Führen Sie die Arbeiten nur durch, wenn Sie **ausreichende technische Fähigkeiten** besitzen. Fehlerhafte Montage kann zum Verlust der Garantie führen. Lesen Sie sich unbedingt **die ganze Einbauanleitung einmal durch**, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Wir raten immer dazu, das Kreuzgelenk komplett mit Lager und Faltenbalg zu wechseln, um Schäden an Ihrem Fahrzeug zu vermeiden und eine lange Laufleistung zu ermöglichen.

Sollten Sie kein Kreuzgelenk-Set gekauft haben, dann müssen Sie vor dem Einbau den Lagerinnensitz des Stützlagers auf Maßhaltigkeit überprüfen. Ebenso muss der Faltenbalg auf Beschädigungen geprüft werden.


Weist das Stützlager Schleifspuren auf oder weicht es von den rechts angegebenen Maßen ab, dann bestellen Sie unbedingt das Stützlager (Art.-Nr. 92204230-Z) dazu. Wenn der Faltenbalg (Art.-Nr. 18548000-Z) Risse oder andere Beschädigungen aufweist, muss dieser auch ausgetauscht werden, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.



Maße:

Lagerinnensitz = 29,98mm - 30,00mm

Bei manchen Fahrzeugen ist der Lagerinnensitz des alten Stützlagers für das Kreuzgelenk zu locker, d.h. das Kreuzgelenk rutscht "leicht" in das Stützlager. Leider hat sich heraus gestellt, dass sich genau dann nicht das Stützlager selbst, sondern das Kreuzgelenk im Innenring des Stützlagers dreht.



Maße:

Lagerpassung = 30,00mm - 30,02mm

Montageanleitung für Kreuzgelenk (30328030) und Kreuzgelenk-Set (30328040-Z)

Verschleiß, mahlende Geräusche, vibrieren in den Fußrasten und letztlich ein kaputtes Kreuzgelenk. Beachten Sie daher, dass es sich bei dem Lagersitz um eine relativ **schwer ineinander steckende Presspassung** handelt. Sollten Sie die Presspassung nicht herstellen können, dann ersetzen Sie unbedingt das alte Stützlager!

Beim Kreuzgelenk-Set werden das Stützlager und der Faltenbalg immer ersetzt.

Benutzen Sie niemals Fette oder Öle beim Zusammenbau, wenn das Kreuzgelenk nicht sofort in das Stützlager passt!

Nie über Schläge auf das Kreuzgelenk oder Lager, weder über den Innenring oder Außenring, sprich über die Kugeln eintreiben!

Bitte beachten: Nur eine Seite des Kreuzgelenkes weist die Passung auf. Die rot markierte Seite zeigt zum Getriebe!

Vor der Montage muss das Kreuzgelenk gekühlt werden (Kühlschrank, Kühlfach oder Kältespray), damit es in das Stützlager passt.

Das Stützlager in der Schwinge muss hingegen erwärmt werden (Backofen 40-50 Grad Umluft oder Werkstattheizlüftfön).

Danach unter leichtem Druck (Handkraft) das Gelenk ins Lager drücken. Oft langt auch das gerade Aufsetzen des fixierten Gelenks auf das Lager (Innenring). Es ist darauf zu achten, dass das Kreuzgelenk **nicht verkantet!**

Tipp: Zur Führung des Kreuzgelenks die Kardanwelle durch die Schwinge stecken.

Nachdem alles wieder normal temperiert ist, muss das Kreuzgelenk fest im Lagerinnensitz fixiert sein.

Falls Sie noch Fragen zum Einbau haben, dann empfehlen wir Ihnen das Moto Guzzi Werkstatthandbuch für alle großen Modelle (Artikelnr. 17920162) und den für Ihr Motorradmodell passenden Ersatzteilkatalog.

Beides finden Sie in unserem Onlineshop unter www.stein-dinse-shop.com.

Ihr Stein-Dinse Team