

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7. Irmischer-International Zubehör

#### 7.1. Sonderlenkräder

Die nachfolgend aufgeführten Lenkräder sind nur zum Teil als wahlweise Ausrüstungen in den ABE der Fahrzeugtypen enthalten. Es liegt jedoch eine Allgemeine Betriebserlaubnis für das Fahrzeugteil gemäß § 22 StVZO (Kennz. KBA ..... ) vor. Darüber hinaus ist gegebenenfalls eine Bauartgenehmigung nach ECE-Regelung 12 erteilt.

##### 7.1.1. Raid 4 C (Sonderlenkrad)

Irmischer International i 71 18 364				
<b>Fahrzeugtypteil:</b>	<b>Sonderlenkrad</b>	<b>Teile-ABE-Nr.:</b>	<b>70 078</b>	
<b>Typ:</b>	<b>Raid 4 C<sup>1)</sup></b>	<b>u. ECE-BG:</b>	<b>02 70 515</b>	
<b>Hersteller:</b>	<b>Nuova Raid</b>	<b>Typzeichen:</b>	<b>KBA 70 078</b>	
<b>Fahrzeugtyp</b>	<b>Sonderlenkrad</b>			
<b>Amtl. Bezeichnung</b>	<b>ABE-Nr.</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Kennz.</b>	<b>Bemerkung</b>
Opel Corsa-B	G290	Adapter	K 78	Nicht für Fzg. mit Airbag
Opel Astra-F	G065			
Opel Astra-F-CC	F857			
Opel Astra-F-Caravan	F854			
Opel Astra-F-Cabrio	G372			
Vectra-A	E947, E 947/1			2)
Vectra-A-CC	E948, E948/1			2)
Vectra-A-X	E951, E951/1			2)
Calibra-A	F406			2)
Opel Frontera	F933		M605	
Opel Monterey	F988			
Opel Campo-R	F773			
Opel Campo-S	F772			

1) HFCKW frei

2) Auch für Fahrzeuge mit verstellbarer Lenksäule

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.1.2. Raid 10 (Sonderlenkrad)

Irmischer International i 71 18 367				
Fahrzeugtypteil:	Sonderlenkrad	Teile-ABE-Nr.:	70 118	
Typ:	Raid 10 <sup>1)</sup>	u. ECE-BG:	02 70 530	
Hersteller:	Nuova Raid	Typzeichen:	KBA 70 118	
Fahrzeugtyp	Sonderlenkrad			
Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr.	Ausführung	Kennz.	Bemerkung
Opel Corsa-B	G290	Adapter	K 78	Nicht für Fzg. mit Airbag
Opel Astra-F	G065			
Opel Astra-F-CC	F857			
Opel Astra-F-Caravan	F854			
Opel Astra-F-Cabrio	G372			
Vectra-A	E947, E 947/1		M605	2)
Vectra-A-CC	E948, E948/1			2)
Vectra-A-X	E951, E951/1			2)
Calibra-A	F406			2)
Opel Frontera	F933		M605	
Opel Monterey	F988			
Opel Campo-R	F773			
Opel Campo-S	F772			

1) HFCKW frei

2) Auch für Fahrzeuge mit verstellbarer Lenksäule

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.1.3. Momo M36 (Sonderlenkrad)

Irmischer international i 71 18 021			
Fahrzeugtypteil:	Sonderlenkrad	Teile-ABE-Nr.:	70 135
Typ:	M36		einschl. NT II
Hersteller:	MOMO S.p.A. Milano/Italien	Typzeichen:	KBA 70 135
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr.	Ausführung/ Kennzeichen	Sonderlenkrad Bemerkung
Opel Corsa B	G290	L6607	1)2)
Opel Astra-F	G065	L6605 ww. C6605	1)2)
Opel Astra-F-CC	F857		
Opel Astra-F-Caravan	F854		
Opel Astra F-Cabrio	G372		
Vectra-A	E947, E 947/1		1)
Vectra-A-CC	E948, E948/1		
Vectra-A-X	E951, E951/1		
Calibra-A	F406		
Opel Frontera	F933	K7903 ww. C7903	1)2)
Opel Monterey	F988	C7903	1)
Opel Campo-R	F773		1)2)
Opel Campo-S	F772		1)2)

1) Nicht für Airbag

2) Nicht für Fahrzeuge mit verstellbarer Lenksäule

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.1.4. Momo ML 38 (Sonderlenkrad)

Irmischer international i 71 18 022			
<b>Fahrzeugtypteil:</b>	<b>Sonderlenkrad</b>	<b>Teile-ABE-Nr.:</b>	<b>70 100</b>
<b>Typ:</b>	<b>ML 38</b>		<b>einschl. NT II</b>
<b>Hersteller:</b>	<b>MOMO S.p.A.</b>	<b>Typzeichen:</b>	<b>KBA 70 100</b>
	<b>Milano/Italien</b>		
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr.	Ausführung/ Kennzeichen	Sonderlenkrad Bemerkung
Opel Corsa-B	G290	C 6607	1)2)
Opel Astra-F	G 065	L 6605	1)2)
Opel Astra-F-CC	F 857	ww C 6605	
Opel Astra-F-Caravan	F 854		
Opel Astra-F-Cabrio	G 372		
Vectra-A	E 947, E 947/1		1)
Vectra-A-CC	E 948, E 948/1		
Vectra-A-X	E 951, E 951/1		
Calibra-A	F 406		
Opel Frontera	F 933	K 7903 ww. C 7903	1)
Opel Campo-R	F 773	C 7903	1)2)
Opel Campo-S	F 772		

1) Nicht für Airbag

2) Nicht für Fahrzeuge mit verstellbarer Lenksäule

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.1.5. Momo V36 (Sonderlenkrad)

Irmischer international i 71 18 020				
Fahrzeugtypteil:	Sonderlenkrad	Teile-ABE-Nr.:	70 064	
Typ:	V 36		einschl. NT II	
Hersteller:	MOMO S.p.A. Milano/Italien	Typzeichen:	KBA 70 064	
Fahrzeugtyp	Sonderlenkrad			
Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr.	Ausführung	Kennzeichen	Bemerkung
Opel Astra-F	G 065	A	L6605	1)2)
Opel Astra-F-CC	F 857	bis	ww C 6605	
Opel Astra-F-Caravan	F 854			
Vectra-A	E 947, E 947/1	A	K 7903 ww C 7903	1)
Vectra-A-CC	E 948, E 948/1	bis		
Vectra-A-X	E 951, E 951/1	K		
Calibra-A	F 406			
Opel Frontera	F 933			1)2)
Opel Monterey	F 988		C 7903	1)

1) Nicht für Airbag

2) Nicht für Fahrzeuge mit verstellbarer Lenksäule

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.1.6. Irmischer AB3 (Sonderlenkrad)

Irmischer international i 71 18 014/015			
Fahrzeugtyp:	Sonderlenkrad	Prüfbericht-Nr.:	64350056
Typ:	AB 3 <sup>1)</sup>		
Hersteller:	Irmischer	TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp	ABE-Nr.	Ausf./Kennzeichen	Bemerkung
Amtl. Bezeichnung			
Astra-F	G 065	AB 3	2)
Astra-F-CC	F 857		
Astra-F-Cabrio	G 372		
Astra-F-Caravan	F 854		
Vectra-A	E 947, E 947/1		
Vectra-A-CC	E 948, E 948/1		
Vectra-A-X	E 951, E 951/1		
Calibra-A	F 406		
Omega-B	G 684		
Omega-B-Caravan	G 685		

<sup>1)</sup> HFCKW frei

<sup>2)</sup> Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Opel-Lenkräder mit Airbag. Der Austausch darf nur in einer von Opel dafür autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.2. Spoiler und Windleiteinrichtungen

#### 7.2.1. Opel Corsa-B (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: Opel Corsa B		ABE-Nr. G 290	
Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. §22 StVZO	In der Fzg.- ABE ab:	Bemerkungen
Frontspoiler	1201001 KBA 37506 irmscher	--	Irmscher International i1201001 Hersteller: Irmscher
Stoßstangenblende vorn	1201003 irmscher	--	Prüfbericht 18 10 02 6655 Irmscher International i1201003 Hersteller: Irmscher
Einstiegleisten links/rechts	1201301/351 irmscher	--	Prüfbericht 18 10 02 6657 Irmscher International i1201301/351 Hersteller: Irmscher
Kotflügelverbreiterungen vorn links/rechts	1201101/151 irmscher	--	Prüfbericht 18 10 02 6656/1 Irmscher International i1201101/151 <sup>1)</sup> Hersteller: Irmscher
Kotflügelverbreiterungen vorn links/rechts	1201102/152 irmscher	--	Prüfbericht 18 10 02 6814 Irmscher International i1201101/152 <sup>1)</sup> Hersteller: Irmscher
Heckschürze	1201451 irmscher	--	Prüfbericht 18 10 02 6696 Irmscher International i1201451 Hersteller: Irmscher
Radabdeckung hinten - links/rechts	1201455/456 irmscher	--	Prüfbericht 18 10 02 6656/1 Irmscher International i1201455/456 <sup>1)</sup> Hersteller: Irmscher
Stoßstangenblende hinten	1201453 irmscher	--	Prüfbericht 18 10 02 6655 Irmscher International i1201453 Hersteller: Irmscher
Dachspoiler 3-türig	KBA 37 379 GM 90 399812	--	Irmscher International: i1201448 Hersteller: MACCHI
Dachspoiler 5-türig	KBA 37 381 GM 90 399813	--	Irmscher International i1201449 Hersteller: MACCHI

<sup>1)</sup> Erfüllt die STVZO und ECE-Radabdeckung Vorschriften (zur Unterbringung breiter Räder)

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.2.2. Opel Astra-F (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: Opel Astra-F		ABE-Nr. G 065	
Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	In der Fzg.- ABE ab:	Bemerkungen
Heckspoiler	90 414 806	G 065	Kennz.: Unterseite, ca. 500 mm links von der Mitte Hersteller: Dynamit-Spanien
Heckspoiler	90 397 426 KBA 37 143	--	Irmscher International i1801448 Hersteller: Pfeba
Heckschürze	90 397 337	--	Prüfbericht: 18 10 02 6296 Irmscher International i1801498 Hersteller: Pfeba
Heckflügel mit integrierter Bremsleuchte	1801416 KBA 37508 irmscher	--	Irmscher International i1801416 Hersteller: Irmscher
Heckflügel	1801415 KBA 37508 irmscher	--	Irmscher International i1801415 Hersteller: Irmscher
Heckblende	90397344	--	Irmscher International i1817006 Hersteller: Sacex Begutachtung nicht erforderlich
Heckschürze	1801465 irmscher	--	Prüfbericht 18 10 02 6575 Irmscher International i1801465 Hersteller: Irmscher
Einstiegleisten links/rechts	90397338 links 90397339 rechts	--	Prüfbericht: 18 10 02 6295 Irmscher International i1801349/399 Hersteller: Pfeba
Einstiegleiste mit Türblende hinten-li/re hinten-li/re	1801301 Schweller links 1801351 Schweller rechts 1801311 Blende links 1801361 Blende rechts irmscher	--	Prüfbericht 18 10 02 6497 Irmscher International i1801310/360 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	1801002 irmscher	F 854 N VI	Prüfbericht: 18 10 02 6325 Irmscher International i1801002 Hersteller: Irmscher
Frontspoiler	90397334 KBA 37022		Irmscher International i1801049 Hersteller: Pfeba
Spoilerstoßstange	1801005 KBA 37303 irmscher	F 854 N VI	Irmscher International i1801005 Hersteller: Irmscher



## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.2.3. Opel Astra-F-CC (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: Opel Astra-F-CC		ABE-Nr. F 857	
Fahrzeugteil	Spoilerkennzeichnung oder KBA-Nr. n.§ 22 StVZO	in der Fzg.-ABE ab:	Bemerkungen
Heckspoiler	90 381 675	F 857	Kennzeichen: Mitte Innenseite Hersteller: Dynamit-Nobel
Heckspoiler	90 413 233		nur für GSI-Ausführung Kennzeichen: Unterseite, ca. 350 mm links von der Mitte Hersteller: Dynamit-Spanien
Blende Einstieg vorn links vorn rechts hinten links hinten rechts	90 413 045 90 413 046 90 413 047 90 413 048		nur für GSI-Ausführung Herst.: Fa. Zanussi
Frontspoiler	90 397 334 KBA 37 022	-	Irmscher International i1801049 Hersteller: Pfeba
Heckschürze	90 397 335	-	Prüfbericht: 18 10 02 6296 Irmscher International i1801499 Hersteller: Pfeba
Heckspoiler	90 397 341 KBA 37 021		Irmscher International i1801446 Hersteller: Pfeba
Dachspoiler	90 397 340 KBA 37 020	-	Irmscher International i1801449 Hersteller: Pfeba
Einstiegleisten links rechts	90 397 338 90 397 339	-	Prüfbericht: 18 10 02 6295 Irmscher International i1801349/399 Hersteller: Pfeba
Kühlergrill	90 397 350	-	Prüfbericht: 18 10 02 6294 Hersteller: Pfeba
Kühlergrill	1801002 irmscher	F 854 N VI	Prüfbericht: 18 10 02 6325 Irmscher International i1801002 Hersteller: Irmscher
Frontspoiler	1801001 KBA 37 215 irmscher	-	Irmscher International i1801001 Hersteller: Irmscher

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Opel Astra-F-CC (Spoiler und Windleiteinrichtungen, Forts.)

Fahrzeugtyp:		Opel Astra-F-CC	ABE-Nr. F 857	
Fahrzeugteil	Spoilerkennzeichnung oder KBA-Nr.n.§22 StVZO	in der Fzg.- ABE ab:	Bemerkungen	
Spoilerstoßstange	1801005 KBA 37 303 irmscher	F 857 N VI -	Irmscher International i1801005 Hersteller: Irmscher	
Heckflügel	1801401 KBA 37 302 irmscher	-	Irmscher International i1801401 Hersteller: irmscher	
Heckschürze	1801451 irmscher		Prüfbericht: 1810026326 Irmscher International i1801451 Hersteller: Irmscher	
Heckschürze	1801460 irmscher	-	Prüfbericht: 1810026458 Irmscher International i1801460 Hersteller: Irmscher	
Dachspoiler	1801430 KBA 37523 irmscher	-	Irmscher International i1801430 Hersteller: Irmscher	
Dachspoiler mit Bremslicht	1801445 KBA 37523 irmscher	-	Irmscher International i1801445 Hersteller: Irmscher	
Einstiegleiste mit Türblende hinten 3-türig	1801301 Schweller li 1801351 Schweller re 1801302 Blende li 1801352 Blende re	-	Prüfbericht: 18 10 02 6497 Irmscher International i1801301/351 Hersteller: Irmscher	
Einstiegleiste mit Türblende hinten 5-türig	1801301 Schweller li 1801351 Schweller re 1801311 Blende li 1801361 Blende re irmscher	-	Prüfbericht: 18 10 02 6497 Irmscher International i1801310/360 Hersteller: Irmscher	
Heckblende	90 397 347 rot/schw. 90 397 346 rot/gelb	-	Irmscher International i1817004 Irmscher International i1817005 Hersteller: Irmscher Begutachtung nicht erforderlich	

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.2.4. Opel Astra-F-Cabrio (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: Opel Astra-F-Cabrio		ABE-Nr. G 372	
Fahrzeugteil	Spoilerkennzeichnung oder KBA-Nr.n §22 StVZO	In der Fzg.-ABE ab:	Bemerkungen
Spoilerstoßstange	1801005 KBA 37 303 irmscher	-	Irmscher International i1801005 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	1801466 irmscher	-	Prüfbericht: 1810026736 Irmscher International i1801466 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	1801002 irmscher	-	Prüfbericht: 18 10 02 6325 Irmscher International i1801002 Hersteller: Irmscher
Heckblende	90397344	-	Irmscher International i1817006 Hersteller: Sacex Begutachtung nicht erforderlich

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.2.5. Opel Astra-F-Caravan (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp:		Opel Astra-F-Caravan	ABE-Nr. F 854	
Fahrzeugteil	Spoilerkennzeichnung oder KBA-Nr.n §22 StVZO	In der Fzg.- ABE ab:	Bemerkungen	
Frontspoiler	90 397 334 KBA 37 022	-	Irmischer International i1801049 Hersteller: Pfeba	
Heckschürze	90 397 336	-	Prüfbericht: 18 10 02 6296 Irmischer International i1801497 Hersteller: Pfeba	
Dachspoiler	90 397 343 KBA 37065	-	Irmischer International i1801447 Hersteller: Macchi	
Einstiegleisten links rechts	90 397 338 90 397 339	-	Prüfbericht 18 10 02 6295 Irmischer International i1801349/399 Hersteller: Pfeba	
Kühlergrill	90 397 350	-	Prüfbericht 18 10 02 6294 Hersteller: Pfeba	
Dachspoiler	1801405 KBA 34 420 irmscher	F 854 NVI	Irmischer International i1801405 Hersteller: Irmischer	
Heckschürze mit Blende für die Hecktüre	1801455 Schürze 1801456 Türteil irmscher		Prüfbericht: 1810026459 Irmischer International i1801454 Hersteller: Irmischer	
Kühlergrill	1801002 irmscher		Prüfbericht: 18 10 02 6325 Irmischer International i1801002 Hersteller: Irmischer	
Spoilerstoßstange mit Türblende	1801005 KBA 37 303 irmscher		Irmischer International i1801005 Hersteller: Irmischer	
Einstiegleisten mit Türblende hinten 5-türig	1801301 Schweller li 1801351 Schweller re 1801311 Blende li 1801361 Blende re irmscher	-	Prüfbericht: 18 10 02 6497 Irmischer International i1801310/360 Hersteller: Irmischer	

## Umrüstekatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.2.6. Vectra-A, Vectra-A-X (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp:		ABE-Nr.	E 947, E 947/1 E 951, E 951/1
Vectra-A Vectra-A-X			
Fahrzeugteil	Spoilerkennzeichnung oder KBA-Nr.n.§22 StVZO	In der Fzg. ABE ab	Bemerkungen
Heckspoiler	90 287 545 KBA 36 568	E 947 E 951	ab Werk wahlweise für alle Ausführungen Hersteller: Macchi
Heckspoiler	90 297 917 KBA 36 565	-	Irmscher International i2401447 bis Mj 92; Hersteller: Pfeba
Frontspoiler	90 297 870 KBA 36 578	-	Hersteller: Macchi
Heckschürze	90 297 869 KBA 36 579		Hersteller: Macchi
Blende-Einstieg	90 297 866 li 90 297 867 re KBA 36 580	-	Irmscher International i2401349/399 Hersteller: Macchi
Blende-Einstieg vorne links vorne rechts hinten links hinten rechts	90 307 941 90 307 942 90 307 943 90 307 944	E 947 E 951	Hersteller: Peguform
Blende-Einstieg vorne links vorne rechts hinten links hinten rechts	90 461 795 90 461 796 90 461 793 90 461 794	E 947/1 E 951/1  ab NT II	Hersteller: Zanussi
Heckspoiler	90 461 876  KBA 37 218	E 947/1 E 951/1 ab NT II	Irmscher International i2401446 ab Werk, ww. für alle Ausführungen ab Mj 93, Hersteller: Macchi
Einstiegleiste mit Türblende	2401321 Schweller li. 2401371 Schweller re 2401322 Türblech li 2401372 Türblech re irmscher	-	Prüfbericht: 18 10 02 5894 Irmscher International i2401320/370
Frontspoiler	90 399 896 KBA 37 205 irmscher		Irmscher International i2401049 Hersteller: Pfeba ab Mj 93



## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.2.7. Vectra-A-CC (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: Vectra-A-CC		ABE-Nr.	E 948, E 948/1
Fahrzeugteil	Spoilerkennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	In der Fzg. ABE ab:	Bemerkungen
Heckspoiler	90 306 829 KBA 36 569	E 948	ab Werk wahlweise für alle Ausführungen Hersteller: Macchi
Heckspoiler	90 297 916 KBA 36 564	-	Irmscher International i2401449 bis Mj 92 Hersteller: Pfeba
Frontspoiler	90 297 870 KBA 36 578		Hersteller: Macchi
Heckschürze	90 297 868 KBA 36 577	-	Hersteller: Macchi
Blende-Einstieg	90 297 866 li 90 297 867 re KBA 36 580	-	Irmscher International i2401349/399 Hersteller: Macchi
Blende-Einstieg vorne links vorne rechts hinten links hinten rechts	90 307 941 90 307 942 90 307 943 90 307 944	E 948	Hersteller: Peguform
Blende-Einstieg vorne links vorne rechts hinten links hinten rechts	90 461 795 90 461 796 90 461 793 90 461 794	E 948/1 ab NT II	Hersteller: Zanussi
Heckspoiler	90 461 874  KBA 37 217	E 948/1 ab NT II	Irmscher International i2401448 ab Werk, ww. für alle Ausführungen ab Mj/93 Hersteller: Macchi
Heckschürze	24 01 477 irmscher	-	Prüfbericht: 18 10 02 5987 Irmscher International i2401477 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	24 01 479 irmscher	-	Prüfbericht: 18 10 02 6200 Irmscher International i2401479 Hersteller: Irmscher
Heckflügel	24 01 414 KBA 36 822	-	Irmscher International i2401414 Hersteller: Irmscher

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Vectra-A-CC (Spoiler und Windleiteinrichtungen, Forts.)

Fahrzeugtyp: Vectra-A-CC		ABE-Nr. E 948, E 948/1	
Fahrzeugteil	Spoilerkennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	In der Fzg.- ABE ab	Bemerkungen
Einstiegleiste mit Türblende	24 01 321 Schweller li 24 01 371 Schweller re 24 01 322 Türblende li 24 01 372 Türblende re irmscher	-	Prüfbericht: 18 10 02 5894 Irmscher International i2401320/370
Frontspoiler	90 399 896 KBA 37 205 irmscher		Irmscher International i2401049 Hersteller: Pfeba ab Mj/93
Frontspoiler	24 01 025 KBA 37 214 irmscher		Irmscher International i2401025 Hersteller: Irmscher
Heckblende	24 17 125 irmscher		Irmscher International i2417125 Hersteller: Irmscher Begutachtung nicht erforderlich
Spoilerstoßstange	24 010 20 KBA 37 213 irmscher		Irmscher International i2401020 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	24 010 60 irmscher		Prüfbericht: 18 10 02 6203 Irmscher International i2401060 Hersteller: Irmscher; bis Mj 92



## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.2.8. Calibra-A (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: Calibra-A		ABE-Nr.: F 406	
Fahrzeugteil	Spoilerkennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	In der Fzg. ABE ab	Bemerkungen
Frontspoiler	90 369 522 KBA 36 972	-	-
Schwellerleisten	90 397 298 KBA 36 973	-	-
Heckschürze	90 369 529 KBA 36 974	-	-
Heckblende	90 369 619	-	Irmscher International i2717001 Techn. Bericht: Typ-TB-49/91 Begutachtung nicht erforderlich
Heckspoiler	90 350 517 KBA 36 926	-	Irmscher International i2701449 Hersteller: Macchi
Heckflügel	27 01 401 KBA 37 211 irmscher	-	Irmscher International i2701401 Hersteller: Irmscher
Heckflügel mit integrierter Bremsleuchte	27 01 405 KBA 37522 irmscher	-	Irmscher International i2701405 Hersteller: Irmscher
Heckflügel	27 01 406 KBA 37522 irmscher	-	Irmscher International i2701406
Heckschürze	27 01 461 irmscher	-	Prüfbericht: 18 10 02 6288 Irmscher International i2701461 Hersteller: Irmscher
Frontspoiler	27 01 011 KBA 37 212 irmscher	-	Irmscher International i2701011 Hersteller: Irmscher
Einstiegleisten	27 013 06 li 27 01 356 re	-	Prüfbericht: 18 10 02 6286 Irmscher International i2701306/356 Hersteller: Irmscher

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.2.9. Omega-B (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: Omega-B		ABE-Nr.: G 684	
Fahrzeugteil	Spoilerkennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	In der Fzg. ABE ab	Bemerkungen
Spoilerstoßstange mit integriertem Kühlergrill	40 01 001 KBA 37 619 irmscher	-	Irmscher International i4001001 Hersteller: Irmscher (Nicht in Verbindung mit Turbo-Diesel)
Einstiegleiste links	40 01 301 irmscher	-	Prüfbericht: 18 100 268 41 Irmscher International i4001301 Hersteller: Irmscher
Einstiegleiste rechts	40 01 310 irmscher	-	Prüfbericht: 18 100 268 41 Irmscher International i4001310 Hersteller: Irmscher
Heckspoilerlippe	40 01 401 KBA 37620 irmscher	-	Irmscher International i4001401 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	40 04 451 irmscher	-	Prüfbericht: 18 100 268 42 <sup>1)</sup> Irmscher International i4001451 Hersteller: Irmscher

### 7.2.10. Omega-B-Caravan (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: Omega-B-Caravan		ABE-Nr.: G 685	
Fahrzeugteil	Spoilerkennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	In der Fzg. ABE ab	Bemerkungen
Spoilerstoßstange mit integriertem Kühlergrill	40 01 001 KBA 37 619 irmscher	-	Irmscher International i4001001 Hersteller: Irmscher
Einstiegleiste links	40 01 301 irmscher	-	Prüfbericht: 18 100 268 41 Irmscher International i4001301 Hersteller: Irmscher
Einstiegleiste rechts	40 01 310 irmscher	-	Prüfbericht: 18 100 268 41 Irmscher International i4001310 Hersteller: Irmscher

<sup>1)</sup> Der serienmäßige Nachschalldämpfer muß durch eine Auspuffblende verlängert werden:  
i 40 08 009 (Motortyp X20SE) bzw. i 40 08 010 (Motortypen: X20XEV, 25DT, X25XE, X30XE)  
Alternative: Verwendung folgender Nachschalldämpfer: i 40 08 005 (4-Zyl.-Motoren)  
i 40 08 007 (6-Zyl.-Motoren)

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3. Fahrwerk, Räder und Reifen

#### 7.3.1. Fahrwerksänderungen (Federn, Dämpfer und Stabilisatoren)

##### 7.3.1.1. Opel Corsa-B (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen:		Opel Corsa-B		ABE-Nr.	G 290
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein bzw. Dämpfer	Stabilisator Durchm. mm	Bemerkung	
Achse 1 Kennz.  Irmischer International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 71203001	wie Serie wahlweise 71203007 Federbeine	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 2177/1 Tüv Südwest Stgt. bis 715 kg VA-Last	
Achse 2 Kennz.  Irmischer International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 71204001	wie Serie wahlweise 71204002 Dämpfer	wie Serie	der Anschlagpuffer GM 90289542 (Kat.-Nr. 344410) ist zu verwenden. Keine Anhängelast wenn die Tieferlegung auch an der Hinterachse vorgenommen wurde	

Bestell-Nr. i1203002

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.1.2. Opel Tigra-A (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen:		Opel Tigra-A		ABE-Nr.	e1*93/81*0014*01
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein bzw. Dämpfer	Stabilisator Durchm. mm	Bemerkung	
Achse 1 Kennz.  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 71903001	Teilenummer auf Folienaufkleber bzw. im Außenrohr eingeprägt 71203007	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 2932 Tüv Südwest Stuttgart für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast:  vorne: 805 kg hinten: 650 kg	
Achse 2 Kennz.  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 71904001	Teilenummer auf Folienaufkleber bzw. im Außenrohr eingeprägt 71904002	wie Serie		

Bestell-Nr. i1903002

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.1.3. Opel Astra-F... (Fahrwerksänderungen)

<b>Fahrzeugtypen:</b>		<b>ABE-Nr.</b>		<b>G 065</b>
Opel Astra-F				<b>F 857</b>
Opel Astra-F-CC				<b>G 372</b>
Opel Astra-F-Cabrio				
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein bzw. Dämpfer	Stabilisator Durchm. mm	Bemerkung
Achse 1 Kennz.  Irmischer International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 92703001	Irmischer 91803002	wie Serie bei C14NZ Opel Astra-F-CC Ø 16 mm hinten ist nachzurüsten	Prüfbericht Nr. 18 10 07 1957 Tüv Südwest Stgt. (Ohne Opel Astra-F-Cabrio) nur zulässig f. Fzg mit zul. Achslast vo. 835 kg/hi.680 kg
Achse 2  Irmischer International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 91804003	Irmischer 91804001	bei 17 D-Opel Astra-F-CC Ø 18 vorn und Ø 16 hinten ist nachzurüsten	Die VA-Last wird auf 805 kg und die Sitzplätze auf 4 reduziert  Keine Anhängelast wenn die Tieferlegung auch an der Hinderachse vor genommen wurde

Bestell-Nr. i1803003

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Opel Astra-F... (Fahrwerksänderungen, Forts.)

<b>Fahrzeugtypen:</b>		<b>ABE-Nr.</b>		
Opel Astra-F				<b>G 065</b>
Opel Astra-F-CC				<b>F 857</b>
Opel Astra-F-Cabrio				<b>G 372</b>
Bezeichnung der Fahrwerk- ausführung	Feder	Patrone, Federbein bzw. Dämpfer	Stabilisator Durchm. mm	Bemerkung
Achse 1 Kennz.  Irmischer International Nr.	rot kunst- stoffbesch. und mit T.Nr. versehen 92703001	wie Serie	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 1660/2 Tüv Südwest Stgt.  nur zulässig f. VA bis 855 kg HA bis 775 kg  keine Anhängelast wenn die Tieferlegung auch an der Hinterachse vorgenommen wurde Anschlagpuffer
Achse 2  Irmischer International Nr.	rot kunst- stoffbesch. und mit 2 schw. Strichen 91704039			GM 90125889 (KAT-Nr. 334402) ist an der VA zuverwenden

Bestell-Nr. i1803004

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.1.4. Opel Astra-F-Caravan (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen:		Opel Astra-F-Caravan		ABE-Nr.	F 854
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein bzw. Dämpfer	Stabilisator Durchm. mm	Bemerkung	
Achse 1 Kennz.  Irmischer International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 92703001	wie Serie	wie Serie	Prüfbericht Nr.18 10 07 1659/2 TÜV Südwest Stgt. nur zul. für VA bis 855 kg HA bis 830 kg Keine Anhängelast wenn Tieferlegung auch an der Hinterachse vorgenommen wurde.  Anschlagpuffer GM 90125889 (Kat.-Nr. 344402) ist vorne zu verwenden	
Achse 2  Irmischer International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit 3 schw. Strichen 91704040				

Bestell-Nr. i1803008

Achse 1 Kennz.:	weiß/weiß grün/grün <sup>1)</sup>	TM (blau)	Ø 22	Bei Umbau des Stabilisators müssen die entspr. Anbauteile ebenfalls ausgetauscht werden.
PEK-Nr.:	90421794	90345928	90304803	
Kat.-Nr.:	90421789 <sup>1)</sup>			
	312811	344208	350074	
	312807 <sup>1)</sup>			
Achse 2 Kennz.:	rot kunst- stoffbesch.	Serie	Ø 18	C20XE, C20NE, C18NZ C18XE, X16SZ, TC4EE1
Irmischer International Nr.	91704040		90216617 444048	

<sup>1)</sup> In Verbindung mit Klimaanlage

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.1.5. Vectra-A, Vectra-A-CC (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen:		ABE-Nr.		
Vectra-A Vectra-A-CC				E 947, E 947/1 E 948, E 948/1
Bezeichnung der Fahrwerk- ausführung	Feder	Patrone, Federbein bzw. Dämpfer	Stabilisator  Durchm. mm	Bemerkung
Achse 1 Kennz.  Irmischer International Nr.	rot kunst- stoffbesch. 1 schwarzer 1 gelber Farbstrich 92403005	wie Serie  wahlweise 92403004 Patrone	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 1262/4 TÜV Südwest Stgt.  f. Fzg. mit zul. Achslast vorn bis 850 kg
Achse 2  Irmischer International Nr.	rot kunst- stoffbesch. 1 schwarzer 2 gelbe Farbstriche 92404001	wie Serie  wahlweise 92404003 Dämpfer	wie Serie	Keine Anhängelast wenn die Tieferlegung auch hinten vorgenommen wurde

Bestell-Nr. i2403001 wahlweise i2403003

Achse 1  Irmischer International-Nr.	rot kunst- stoffbesch. und mit T-Nr. versehen 92403009	wie Serie  wahlweise 92403004 Patrone	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 1262/4 TÜV Südwest Stgt.  f. Fzg. mit zul. Achslast vorn 860kg-915kg
Achse 2 Kennz.:  Irmischer International-Nr	rot kunst- stoffbesch. 1 schwarzer 2 gelbe Farbstriche 92404001	wie Serie  wahlweise 92404003 Dämpfer	wie Serie	Keine Anhängelast, wenn die Tieferlegung auch hinten vorgenommen wurde

Bestell-Nr. i2303011 wahlweise 2403012



## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.1.6. Vectra-A-X (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen:		Vectra-A-X		ABE-Nr.	E 951, E 951/1
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein bzw. Dämpfer	Stabilisator Durchm. mm	Bemerkung	
Achse 1 Kennz.  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 92403009	wie Serie	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 1400/1 TÜV Südwest Stgt.  nur Motoren C20XEJ und C20XE zul. Achslast	
Achse 2  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 92404005			vorne bis 920 kg hinten bis 915 kg. Keine Anhängelast wenn die Tieferlegung auch hinten vorgenommen wurde.	

Bestell-Nr. i2403010

Achse 1 Kennz.  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 92403009	wie Serie  92403004	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 1338/1 TÜV Südwest Stgt.  Für Fahrzeuge mit zuläss. Achslast  vorne bis 920 kg hinten bis 915 kg. Keine Anhängelast wenn die Tieferlegung auch hinten vorgenommen wurde.
Achse 2  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 92404005	wie Serie  92404004	wie Serie	

Bestell-Nr. 2403008

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.1.7. Calibra-A (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen:		Calibra-A		ABE-Nr.	F 406
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein bzw. Dämpfer	Stabilisator Durchm. mm	Bemerkung	
Achse 1 Kennz.  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 92703001	wie Serie  wahlweise 92403004 Patrone	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 1422/1 TÜV Südwest Stgt. Für Fahrzeuge mit zuläss. Achslast vorne bis 840 kg  Keine Anhängelast wenn Tieferlegung auch hinten vorgenommen wurde. Für Fahrzeuge mit zuläss. Achslast hinten 830-870 kg muß die Unterlegscheibe 92704002 verwendet werden.	
Achse 2  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 92704001	wie Serie  wahlweise 92704003 Dämpfer	wie Serie		

Bestell-Nr. i2703002 wahlweise i2703006

Achse 1 Kennz.  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 92703003	wie Serie  wahlweise 92403004 Patrone	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 1422/1 TÜV Südwest Stgt. Für Fahrzeuge mit zuläss. Achslast vorne bis 925 kg  Keine Anhängelast wenn Tieferlegung auch hinten vorgenommen wurde. Für Fahrzeuge mit zuläss. Achslast hinten 830-870 kg muß die Unterlegscheibe 92704002 verwendet werden.	
Achse 2  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und mit T.Nr. versehen 92704001	wie Serie  wahlweise 92704003 Dämpfer	wie Serie		

Bestell-Nr. i2703004 wahlweise i2703007

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.1.8. Omega-B (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen:		Omega-B		ABE-Nr.	G 684
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein bzw. Dämpfer	Stabilisator Durchm. mm	Bemerkung	
Achse 1 Kennz.:  Irmischer International Nr.	rot kunststoffbesch. und 2 braune Farbstriche Teilenummer aufgedruckt oder auf Folienaufkleber 94503049	wie Serie  wahlweise 74003007 re 74003008 li Federbeine	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 2697 TÜV Südwest Stuttgart Für Fahrzeuge mit zuläss. Achslast vorne 935 kg hinten 1110 kg (4-Zyl.-Motoren)  Keine Anhängelast wenn Tieferlegung auch hinten vorgenommen wurde.	
Achse 2 Kennz.:  Irmischer International Nr.	rot kunststoffbesch. und 3 braune Farbstriche Teilenummer aufgedruckt oder auf Folienaufkleber 94504091	wie Serie  wahlweise 74004003 Dämpfer	wie Serie		

Bestell-Nr. i4003003

Achse 1 Kennz.:  Irmischer International Nr.	rot kunststoffbesch. Teilenummer aufgedruckt oder auf Folienaufkleber 94703001 li 94703002 re	wie Serie  wahlweise 74003007 re 74003008 li Federbeine	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 2697 TÜV Südwest Stuttgart Für Fahrzeuge mit zuläss. Achslast vorne 1020 kg hinten 1110 kg (6-Zyl.-Motoren)  Keine Anhängelast wenn Tieferlegung auch hinten vorgenommen wurde.	
Achse 2 Kennz.:  Irmischer International Nr.	rot kunststoffbesch. und 3 braune Farbstriche Teilenummer aufgedruckt oder auf Folienaufkleber 94504091	wie Serie  wahlweise 74004003 Dämpfer	wie Serie		

Bestell-Nr. i4003011

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.1.9. Omega-B-Caravan (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen:		Omega-B-Caravan		ABE-Nr.	G 685
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein bzw. Dämpfer	Stabilisator Durchm. mm	Bemerkung	
Achse 1 Kennz.:  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und 2 braune Farbstriche Teilenummer aufgedruckt oder auf Folienaufkleber 94503049	wie Serie  wahlweise 74003007 re 74003008 li Federbeine	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 2697 TÜV Südwest Stuttgart Für Fahrzeuge mit zuläss. Achslast vorne 935 kg hinten 1230 kg (4-Zyl.-Motoren)  Keine Anhängelast wenn Tieferlegung auch hinten vorgenommen wurde.	
Achse 2 Kennz.:  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und 3 violette Farbstriche Teilenummer aufgedruckt oder auf Folienaufkleber 94304370	wie Serie  wahlweise 74004004 Dämpfer	wie Serie		

Bestell-Nr. i4003006

Achse 1 Kennz.:  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. Teilenummer aufgedruckt oder auf Folienaufkleber 94703001 li 94703002 re	wie Serie  wahlweise 74003007 re 74003008 li Federbeine	wie Serie	Prüfbericht Nr. 18 10 07 2697 TÜV Südwest Stuttgart Für Fahrzeuge mit zuläss. Achslast vorne 1020 kg hinten 1230 kg (6-Zyl.-Motoren)  Keine Anhängelast wenn Tieferlegung auch hinten vorgenommen wurde.	
Achse 2 Kennz.:  Irmscher International Nr.	rot kunststoffbesch. und 3 violette Farbstriche Teilenummer aufgedruckt oder auf Folienaufkleber 94304370	wie Serie  wahlweise 74004004 Dämpfer	wie Serie		

Bestell-Nr. i4003012

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.2. Räder und Reifen

#### 7.3.2.1. Opel Corsa-B (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp		Opel Corsa-B		ABE-Nr.:		G 290
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schneeketten	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)	
165/65 R14	5 J	47,5	ja	-	i6110354	
	5 ½ J	49		G290	i6110351/366/362	
	5 ½ J	49	nein	-	i6110414 <sup>5)</sup>	
	6 J	42			i6110083 <sup>6)</sup>	
	6 J	40			i6110040	
175/60 R 14	5 J	47,5	ja		i6110354	
	5 ½ J	49	nein		i6110351/366/362	
	5 ½ J	49			i6110414 <sup>5)</sup>	
	6 J	42			i6110083 <sup>7) 1)</sup>	
	6 J	40			i6110040 <sup>1)</sup>	
175/65 R14	6 J	42			i6110083 <sup>1) 6)</sup>	
	6 J	40			i6110040 <sup>1)</sup>	
185/55 R 14	5 J	47,5			i6110354	
	5 ½ J	49			i6110351/366/362	
185/60 R 14	5 J	47,5			i6110354	
	5 ½ J	49		G 290	i6110351/366/362	
	5 ½ J	49		-	i6110414 <sup>5)</sup>	
	6 J	42			i6110083 <sup>1) 2)</sup>	
	6 J	40			i6110040 <sup>1)</sup>	

<sup>5)</sup> Nur zulässig mit Querstabilisator vorne und hinten

<sup>6)</sup> Felge nur für M+S Bereifung in Verbindung mit Motortyp C16XE (80 kW)

<sup>7)</sup> Für Fahrzeuge mit Motortyp C16XE (80kW) nicht zulässig

<sup>1)</sup> Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauf Fläche nach vorne ist herzustellen (i1201101/151 oder i1201102/152)

<sup>2)</sup> Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauf Fläche nach hinten ist herzustellen (i1201455/456)

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Opel-Corsa-B (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Opel Corsa-B		ABE-Nr.:		G 290
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schneeketten	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)	
185/55 R 14	5 ½ J	49	nein	-	i6110414 <sup>5)</sup>	
185/55 R 15	5 ½ J	46			i6110373 <sup>3)</sup>	
195/50 R 15 195/50 ZR 15	6 J	42			i6110127/091 <sup>1) 2) 4)</sup>	
195/50 R 15	6 J	42			i6110202 <sup>1) 2) 4)</sup>	
	6 ½ J	42			i6110041 <sup>1) 2) 4)</sup>	
	7 J	42			i6110200 <sup>1) 2) 4)</sup>	
195/45 R 15 195/45 ZR 15	6 J	42			i6110415	
195/45 R 15	6 J	42			i6110202 <sup>1) 2) 4)</sup>	
	6 ½ J	42			i6110041 <sup>1) 2) 4)</sup>	
	7 J	42			i6110200 <sup>1) 2) 4)</sup>	
205/45 R 15	7 J	42			i6110200 <sup>1) 2) 3)</sup>	
195/45 R 16	7 J	42			i6110205/206/037 <sup>1) 2) 4)</sup>	

<sup>5)</sup> Nur zulässig mit Querstabilisator vorne und hinten

<sup>1)</sup> Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauf Fläche nach vorne ist herzustellen (i1201101/151 oder i1201102/152)

<sup>2)</sup> Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauf Fläche nach hinten ist herzustellen (i1201455/456)

<sup>3)</sup> Bei innenbelüfteten Bremsscheiben nur in Verbindung mit ATE-Sätteln FN52/24 54/24 48/20 zulässig

<sup>4)</sup> Nacharbeit hinten

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.2.2. Opel Tigra-A (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp		Opel Tigra-A		ABE-Nr.:		e1*93/81*0014*01	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee- ketten	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)		
175/65 R 14 185/60 R 14	5 ½ J	49	ja	-	i6110414		
175/65 R 14	6 J	40	ja		i6110040 1)		
		42			i6110083 1)		
		42	nein		i6110028 1)		
185/60 R 14		42	ja		i6110083 1)		
		42	nein		i6110028 1)		
		40	ja		i6110040 1)		
185/55 R 15 oder 185/55 ZR 15		6J	42		nein	i6110202 2)	
	49		i6110127/091 2)				
	6 1/2 J	42	i6110415 4)				
7 J			i6110041 2)				
195/50 R 15 oder 195/50 ZR 15	6J	42	i6110200 2) 3)				
		49	i6110034 2) 4)				
	6 1/2 J	42	i6110202 2)				
			i6110127/091 2)				
			i6110415 4)				
7 J	42	i6110041 2)					
		i6110200 2) 3)					
205/45 R 15	7 J	42	i6110034 2) 4)				
215/45 R 15 Dunlop SP 2000 MFS	6 1/2 J	42	i6110034 2) 4)				
	7 J		i6110041 2)				
195/45 R 16	7 J	42	i6110200 2)				
			i6110034 2) 4)				
			i6110037 2) 4) 5)				
			i6110205 2) 4) 5)				

<sup>1)</sup> Für Fahrzeuge mit Motortyp X16XE nur als M+S Bereifung zulässig

<sup>2)</sup> Radabdeckung hinten

<sup>3)</sup> Nur bestimmte Reifenfabrikate

<sup>4)</sup> Nacharbeit hinten

<sup>5)</sup> Nur mit Michelin XGT-V und Pirelli P 5000

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.2.3. Opel Astra-F (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F		ABE-Nr.:		G 065
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schneeketten	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)	
155 R 13 <sup>1)</sup>	5 J	49	ja, jedoch nur auf Achse 1	G 065	Felge nur für M + S Bereifung in Verbindung mit Motortypen C14NZ, 14NV, C16NZ, C14SE	
	5 ½ J	49			-	
175/70 R 13 <sup>1)</sup>		ww 46				
175/65 R 14	5 ½ J	49	ja	-	i6110351/366/362	
	5 ½ J	49	n. geprüft		i6110414 <sup>11)</sup>	
	6 J	42	n. geprüft		i6110083 <sup>8)</sup>	
	6 J	42	nein		i6110040	
185/65 R 14	5 ½ J	49	nein		i6110414 <sup>11)</sup>	
185/60 R 14	5 ½ J	49	ja	G 065	i6110351/366/362	
	5 ½ J	49	n. geprüft		i6110414 <sup>11)</sup>	
	6 J	42	n. geprüft		i6110083 <sup>8)</sup>	
	6 J	42	nein		i6110040	
195/60 R 14	5 ½ J	49	ja	G 065	i6110351/366/362	
	5 ½ J	49	nein		i6110414 <sup>11)</sup>	
	6 J	42	n. geprüft		i6110083 <sup>4) 8)</sup>	
	6 J	42	nein		i6110040	
185/55 R 15	5 ½ J	49	nein		i6110374 <sup>4)</sup>	
	6 J	49	nein		i6110415 <sup>4) 11)</sup>	
	6 J	49	nein		i6110359/360/364/365	

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1

Weitere Techn. Anforderungen: siehe Pkt. 3.3.2

- 1) Nicht in Verbindung mit Motortyp C 20NE und C18NZ sowie nicht bei Fahrzeugen mit Bremsanlage 256 x 24 siehe beim obigen Fahrzeugtyp unter Pkt. 5.1
- 4) Nur zulässig mit Querstabilisator vorn und hinten
- 8) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 2l Motoren
- 11) Nur bestimmte Bremsmittel

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!



# Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

## Opel Astra-F (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F		ABE-Nr.:		G 065
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schneeketten	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)	
195/55 R 15	6 J	42	nein	-	i6110202 3) 4)	
	6 J	42	n. geprüft		i6110127/091 <sup>4)</sup> 8) 10)	
	6 ½ J	42	nein		i6110041 2) 3) 4) 5)	
	7 J	42	nein		i6110200 2) 3) 4) 5)	
195/50 R 15	5 ½ J	49	nein		i6110374 4)	
	6 J	42	nein		i6110202 2) 4)	
	6 J	49	nein		i6110359/360/364/365	
	6 J	49	nein		i6110415 <sup>4)</sup> 11)	
	6 J	49	n. geprüft		i6110127/091 <sup>4)</sup> 8) 10)	
	6 ½ J	42	nein		i6110041 2) 4) 5)	
	7 J	42	nein		i6110200 2) 4) 5)	
205/50 R 15	6 J	42	nein		i6110202 4) 5) 6)	
	6 J	42	n. geprüft		i6110127/091 <sup>4)</sup> 5) 6) 8) 10)	
	6 ½ J	42	nein		i6110041 4) 5) 6)	
	7 J	42	nein		i6110200 4) 5) 6)	
215/45 R 15	6 J	49	nein		i6110359/360/364/365	
	6 J	49	nein		i6110415 <sup>4)</sup> 11) 12) 13)	
	6 ½ J	42	nein		i6110041 2) 4) 5)	
	7 J	42	nein		i6110200 2) 4) 5)	

- 2) Nicht zulässig mit Motortyp C20XE
- 3) Nur als M+S-Bereifung bei Motortyp C20XE zulässig
- 4) Nur zulässig mit Querstabilisator vorn + hinten
- 5) Nacharbeit hinten
- 6) Radabdeckung vorne je nach Höhenstand des Fahrzeugs
- 8) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 2l Motoren
- 10) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Motortyp C18XE
- 11) Nur für bestimmte Bremssättel
- 12) Nur mit Servolenkung
- 13) Nur bestimmte Reifenfabrikate

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Opel Astra-F (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F		ABE-Nr.:	G 065
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee- ketten	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
195/50 R 16	7 J	42	nein		i6110205/206 4) 5) 6)
195/50 R 16 195/50 ZR 16			n. geprüft		i6110037 4) 5) 6)
195/45 R 16			nein		i6110037 2) 4) 5)
205/50 R 16					i6110205/206 <sup>2)</sup> 4) 5)
205/50 R 16 205/50 ZR 16					i6110205/206 <sup>4)</sup> 5) 7)
205/45 R 16 205/45 ZR 16					i6110037 4) 5) 7)
205/45 R 16			nein		i6110205/206 4) 5) 6)
215/40 R 16 215/40 ZR 16			n. geprüft		i6110037 4) 5) 6)
215/40 R 16			nein		i6110205/206 4) 5) 6)
225/45 ZR 16			n. geprüft		i6110037 4) 5) 7)
225/40 R 16 225/40 ZR 16 Dunlop SP 8000					i6110037 4) 5) 7)
205/40 ZR 17			7 ½ J		40
215/40 ZR 17	7 ½ J	40	nein	i6110103 4) 5) 7)	

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1

Weitere Techn. Anforderungen: siehe Pkt. 3.3.2

- 4) Nur zulässig mit Querstabilisator vorn + hinten
- 5) Nacharbeit hinten
- 6) Radabdeckung vorne je nach Höhenstand des Fahrzeugs
- 2) Nicht zulässig mit Motortyp C20XE
- 7) Ausreichend Radabdeckung vorn und hinten erforderlich

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.2.4. Opel Astra-F-CC (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F-CC		ABE-Nr.: F 857	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schneeketten	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
155 R 13 <sup>1)</sup>	5 J	49	ja, jedoch nur auf Achse I	F 857	Felge nur für M + S Bereifung in Verbindung mit Motortypen C14NZ, 14NV, C16NZ, C14SE
	5 ½ J	49			-
175/70 R 13 <sup>1)</sup>		ww 46			
175/65 R 14	5 ½ J	49	ja	-	i6110351/366/362
	5 ½ J	49	bedingt		i6110414 <sup>11)</sup>
	6 J	42	n. geprüft		i6110083 <sup>8)</sup>
	6 J	42	nein		i6110040
185/65 R 14	5 ½ J	49	nein		i6110414 <sup>11)</sup>
185/60 R 14	5 ½ J	49	ja	-	i6110351/366/362
	5 ½ J	49	bedingt		i6110414 <sup>11)</sup>
	6 J	42	n. geprüft		i6110083 <sup>8)</sup>
	6 J	42	nein		i6110040
195/60 R 14	5 ½ J	49	ja	F 857	i6110351/366/362
	5 ½ J	49	nein		i6110414 <sup>11)</sup>
	6 J	42	n. geprüft		i6110083 <sup>4) 8)</sup>
	6 J	42	nein		i6110040
185/55 R 15	5 ½ J	49	nein		i6110374 <sup>4)</sup>
	6 J	49	nein		i6110415 <sup>4) 11)</sup>
	6 J	49	nein		i6110359/360/364/365 <sup>4)</sup>

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1

Weitere Techn. Anforderungen: siehe Pkt. 3.3.2

1) Nicht in Verbindung mit Motortyp C 20NE und C18NZ sowie nicht bei Fahrzeugen mit Bremsanlage 256 x 24 siehe beim obigen Fahrzeugtyp unter Pkt. 5.1

4) Nur zulässig mit Querstabilisator vorn und hinten

8) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 2l Motoren

11) Nur bestimmte Bremssättel

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Opel Astra-F-CC (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F-CC		ABE-Nr.: F 857	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schneeketten	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
195/55 R 15	6 J	42	nein	-	i6110202 <sup>3) 4)</sup>
	6 J	42	n. geprüft		i6110127/091 <sup>4) 8) 10)</sup>
	6 ½ J	42	nein		i6110041 <sup>2) 3) 4) 5)</sup>
	7 J	42	nein		i6110200 <sup>2) 3) 4) 5)</sup>
195/50 R 15	5 ½ J	49	nein		i6110374 <sup>4)</sup>
	6 J	42	nein		i6110202 <sup>2) 4)</sup>
	6 J	49	nein		i6110359/360/364/365 <sup>4)</sup>
	6 J	49	nein		i6110415 <sup>4) 11)</sup>
	6 J	49	n. geprüft		i6110127/091 <sup>4) 8) 10)</sup>
	6 ½ J	42	nein		i6110041 <sup>2) 4)</sup>
	7 J	42	nein		i6110200 <sup>2) 4) 5)</sup>
205/50 R 15	6 J	49	nein	F 857	nur in Verbindung mit Gsi Fahrwerk
	6 J	42	nein		i6110202 <sup>4) 5) 6)</sup>
	6 J	42	n. geprüft		i6110127/091 <sup>4) 5) 6) 8) 10)</sup>
	6 J	49	nein		i6110415 <sup>4) 11)</sup>
	6 ½ J	42	nein		i6110041 <sup>4) 5) 6)</sup>
	7 J	42	nein		i6110200 <sup>4) 5) 6)</sup>

- 2) Nicht zulässig mit Motortyp C20XE
- 3) Nur als M+S-Bereifung bei Motortyp C20XE zulässig
- 4) Nur zulässig mit Querstabilisator vorn + hinten
- 5) Nacharbeit hinten
- 6) Radabdeckung vorne je nach Höhenstand des Fahrzeugs
- 8) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 2l Motoren
- 10) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Motortyp C18XE
- 11) Nur für bestimmte Bremssättel

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Opel Astra-F-CC (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F-CC		ABE-Nr.:		F 857
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schneeketten	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)	
215/45 R 15	6 J	49	nein		i6110359/360/364/365 4)	
	6 J	49	nein		i6110415 4) 11) 12) 13)	
	6 ½ J	42	nein		i6110041 2) 4) 5)	
	7 J	42	nein		i6110200 2) 4) 5)	
185/45 R 16	7 J	42	nein		i6110205/206 2) 4) 5)	
185/50 R 16			nein		i6110205/206 4) 5) 6)	
195/50 R 16 195/50 ZR 16			n. geprüft		i6110037 4) 5) 6)	
195/45 R 16					i6110037 2) 4) 5)	
205/50 R 16					i6110205/206 4) 5) 7)	
205/50 R 16 205/50 ZR 16					i6110037 4) 5) 7)	
205/45 R 16 205/45 ZR 16					i6110037 4) 5) 6)	
205/45 R 16			nein		i6110205/206 4) 5) 6)	
215/40 R 16 215/40 ZR 16			n. geprüft		i6110037 4) 5) 6)	
215/40 R 16			nein		i6110205/206 4) 5) 6)	
225/45 ZR 16			n. geprüft		i6110037 4) 5) 7)	
225/40 R 16 225/40 ZR 16 Dunlop SP 8000					i6110037 4) 5) 7)	

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1

Weitere Techn. Anforderungen: siehe Pkt. 3.3.2

11) Nur für bestimmte Bremssättel

12) Nur mit Servolenkung

13) Nur bestimmte Reifenfabrikate

4) Nur zulässig mit Querstabilisator vorn + hinten

5) Nacharbeit hinten

6) Radabdeckung vorne je nach Höhenstand des Fahrzeugs

2) Nicht zulässig mit Motortyp C20XE

7) Ausreichend Radabdeckung vorn und hinten erforderlich

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Opel Astra-F-CC (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F-CC		ABE-Nr.:		F 857
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schneeketten	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)	
205/40 ZR 17	7 ½ J	40	nein	-	i6110103 <sup>4)</sup> <sup>5)</sup> <sup>6)</sup>	
215/40 ZR 17	7 ½ J	40	nein		i6110103 <sup>4)</sup> <sup>5)</sup> <sup>7)</sup>	

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1

Weitere Techn. Anforderungen: siehe Pkt. 3.3.2

- 4) Nur zulässig mit Querstabilisator vorn + hinten  
5) Nacharbeit hinten  
6) Radabdeckung vorne je nach Höhenstand des Fahrzeugs  
7) Ausreichend Radabdeckung vorn und hinten erforderlich

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.2.5. Opel Astra-F-Cabrio (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F-Cabrio		ABE-Nr.: G 372	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schneekette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
155 R 13 <sup>1)</sup>	5 J	49	ja, jedoch nur auf	G 372	Felge nur für M + S Bereifung in Verbindung mit Motortypen: C14NZ, 14NV, C16NZ, C14SE
	5 ½ J	49	Achse		-
175/70 R 13 <sup>1)</sup>		ww 46			
175/65 R 14	5 ½ J	49	ja		i6110351/366/362
	5 ½ J	49	nein	-	i6110414 <sup>11)</sup>
	6 J	42	n. geprüft		i6110083 <sup>8)</sup>
	6 J	42	nein		i6110040
185/65 R 14	5 ½ J	49	nein		i6110414 <sup>11)</sup>
185/60 R 14	5 ½ J	49	ja	G 372	i6110351/366/362
	5 ½ J	49	nein	-	i6110414 <sup>11)</sup>
	6 J	42	n. geprüft		i6110083 <sup>8)</sup>
	6 J	42	nein		i6110040
195/60 R 14	5 ½ J	49	ja	G 372	i6110351/366/362
	5 ½ J	49	nein	-	i6110414 <sup>11)</sup>
	6 J	42	n. geprüft		i6110083 <sup>4)</sup> <sup>8)</sup> evtl. Tacho
	6 J	42	nein		i6110040
205/55 R 14	5 ½ J	49	nein		i6110351/366/362
	5 ½ J	49			i6110414 <sup>11)</sup>
185/55 R 15	5 ½ J	49	nein		i6110374
	6 J	49	nein		i6110415 <sup>11)</sup>
	6 J	49	nein		i6110359/360/364/365

<sup>1)</sup> Nicht in Verbindung mit Motortyp C 20NE und C18NZ sowie nicht bei Fahrzeugen mit Bremsanlage 256 x 24 siehe beim obigen Fahrzeugtyp unter Pkt. 5.1

<sup>4)</sup> Nur zulässig mit Querstabilisator vorn und hinten

<sup>8)</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 2l Motoren

<sup>11)</sup> Nur bestimmte Bremssättel

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Opel Astra-F-Cabrio (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F-Cabrio		ABE-Nr.: G 372	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee-kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
195/55 R 15	6 J	42	nein	-	i6110202
	6 J	42	n. geprüft		i6110127/091 4) 8) 10)
	6 ½ J	42	nein		i6110041
	6	42	nein		i6110200
195/50 R 15	5 ½ J	49	nein		i6110374
	6 J	49	nein		i6110415 11)
	6 J	49	n. geprüft		i6110127/091 4) 8) 10)
	6 J	49	nein		i6110359/360/364/365 4)
205/50 R 15	5 ½ J	49	nein	-	i6110374 3)
	6 J	42			i6110202 2) 3)
	6 J		n. geprüft		i6110127/091 4) 5) 6) 8) 10)
	6 ½ J		nein		i6110041 2) 3)
	7		i6110200 2) 3)		
195/50 R 16	7 J	42	nein		i6110205/206 2) 3)
n. geprüft			i6110037 5) 6)		
195/50 ZR 16					i6110037 5) 6)
195/45 R 16	7 J	42	nein		i6110205/206/037
205/50 R 16			nein		i6110205/206 3) 4) 5)
205/50 ZR 16			n. geprüft		i6110037 4) 5) 7)
					i6110037 4) 5) 7)

- 11) Nur bestimmte Bremssättel  
2) Radabdeckung vorne je nach Höhenabstand des Fahrzeugs  
3) Nacharbeit hinten  
4) Radabdeckung vorn und hinten erforderlich  
5) Nur zulässig mit Querstabilisator  
6)  
8) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 2l Motoren  
10) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Motortyp C18XE  
7)



## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Opel Astra-F-Cabrio (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F-Cabrio		ABE-Nr.: G 372	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schneekette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
205/45 R 16	7 J	42	nein	-	i6110205/206 <sup>2) 3)</sup>
			n. geprüft		i6110037 <sup>5) 6)</sup>
205/45 ZR 16					i6110037 <sup>5) 6)</sup>
215/40 R 16			nein		i6110205/206 <sup>2) 3)</sup>
			n. geprüft		i6110037 <sup>5) 6)</sup>
215/40 ZR 16					i6110037 <sup>5) 6)</sup>
225/45 ZR 16					i6110037 <sup>4) 5) 7)</sup>
225/40 R 16 225/40 ZR16 Dunlop SP 8000					i6110037 <sup>4) 5) 7)</sup>

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1

Weitere Techn. Anforderungen: siehe Pkt. 3.3.2

- 2) Radabdeckung vorne je nach Höhenabstand des Fahrzeugs
- 3) Nacharbeit hinten
- 6)
- 4) Radabdeckung vorn und hinten erforderlich
- 5) Nur zulässig mit Querstabilisator
- 7)

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.2.6. Opel Astra-F-Caravan, Opel Astra-F-Lfw (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F-Caravan		ABE-Nr.: F 854	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schneekette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
155 R 13 <sup>1)</sup>	5 J	49	ja	F 854	Felge nur für M + S Bereifung in Verbindung mit Motortypen C14NZ, 14NV, C16NZ, C14SE
	5 ½ J	49	jedoch nur auf Achse		-
175/70 R 13 <sup>1)</sup>		ww. 46			
175/65 R 14	5 ½ J	49	ja	-	i6110351/366/362
	5 ½ J	49	bedingt		i6110414 <sup>2)</sup>
	6 J	42	nein		i6110040 <sup>3)</sup>
			n. geprüft		i6110083 <sup>4) 5)</sup>
185/60 R 14	5 ½ J	49	ja	F 854	i6110351/366/362
	5 ½ J	49	bedingt		i6110414 <sup>2)</sup>
	6 J	42	nein	-	i6110040 <sup>3)</sup>
			n. geprüft		i6110083 <sup>4) 5)</sup>
195/60 R 14	5 ½ J	49	ja	F 854	Mototyp C20XE (Caravan 16V)
	5 ½ J	49	bedingt		i6110414 <sup>2)</sup>
	6 J	42	n. geprüft		i6110083 <sup>4) 5) 6)</sup>
185/55 R 15	5 ½ J	49	nein	-	i6110374
	6 J	49	nein		i6110415 <sup>2)</sup>
	6 J	49	nein		i6110359/360/364/365 <sup>7)</sup>

1) Nicht in Verbindung mit Motortyp C 20NE und C18NZ sowie nicht bei Fahrzeugen mit Bremsanlage 256 x 24 siehe beim obigen Fahrzeugtyp unter Pkt. 5.1

2) Nur bestimmte Bremsmittel

3) Nacharbeit hinten

4) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 2l-Motoren

5) Nicht zulässig für Caravan mit erhöhter Zuladung (HA 850-860 kg)

6) Nur zulässig mit Querstabilisator vorn + hinten

7) Keine Pirschausführung

## Umrüstekatalog für Opel-Fahrzeuge

### Opel Astra-F-Caravan, Opel Astra-F-Lfw (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F-Caravan		ABE-Nr.: F 854	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee-kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
195/50 R 15	6 J	42	nein	-	i6110202 1) 2) 3) 4)
	6 J	42	n. geprüft		i6110127/091 4) 8) 10)
	6 ½ J	42	nein		i6110041 1) 2) 3) 4)
	7 J	42	nein		i6110200 1) 2) 3) 4)
195/55 R 15	6 J	42	nein		i6110202 1) 3) 4)
	6 J	42	n. geprüft		i6110127/091 4) 8) 9) 10)
	6 ½ J	42	nein		i6110041 1) 4) 5)
	7 J	42	nein		i6110200 1) 3) 4)
195/45 R 15	7 J	42	nein		i6110205/206 1) 2) 3) 4)
205/50 R 15	6 J	42	nein		i6110202 1) 3) 4) 5)
	6 J	42	n. geprüft		i6110127/091 4) 5) 6) 8) 9) 10)
	6 ½ J	42	nein		i6110041 1) 3) 4) 5)
	7 J	42	nein		i6110200 1) 3) 4) 5)
215/45 R 15	6 ½ J	42	nein		i6110041 1) 2) 3) 4)
	7 J	42	nein		i6110200 1) 2) 3) 4)
195/50 R 16	7 J	42	nein		i6110205/206 1) 3) 4) 5)
	7 J	42	n. geprüft		i6110037 4) 5) 6)
195/50 ZR 16	7 J	42	n. geprüft		i6110037 4) 5) 6)
195/45 R 16	7 J	42	n. geprüft		i6110037 2) 4) 5)

- 1) Nur Caravan
- 2) Nicht zulässig mit Motortyp C20XE
- 3) Nur als M+S-Bereifung bei Motortyp C20XE zulässig
- 4) Nur zulässig mit Querstabilisator vorn + hinten
- 5) Nacharbeit hinten
- 6) Keine Pirsch-Ausführung (Caravan)
- 8) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 2l-Motoren
- 9) Nicht zulässig für Caravan mit erhöhter Zuladung (HA 850-860 kg)
- 10) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Motortyp C18XE

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Opel Astra-F-Caravan, Opel Astra-F-Lfw (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Opel Astra-F-Caravan		ABE-Nr.: F 854	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee-kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
205/50 R 16	7 J	42	nein	-	i6110205/206 1) 3) 4) 7)
	7 J	42	n. geprüft		i6110037 4) 5) 7)
205/50 ZR 16	7 J	42	n. geprüft		i6110037 4) 5) 7)
205/45 R 16	7 J	42	nein		i6110205/206 1) 3) 4) 5)
	7 J	42	n. geprüft		i6110037 4) 5) 6)
205/45 ZR 16	7 J	42	n. geprüft		i6110037 4) 5) 6)
215/40 R 16	7 J	42	nein		i6110205/206 1) 3) 4) 5)
	7 J	42	n. geprüft		i6110037 4) 5) 6)
215/40 R 16	7 J	42	n. geprüft		i6110037 4) 5) 6)
225/45 ZR 16	7 J	42	n. geprüft		i6110037 4) 5) 7)
225/40 R 16 225/40 ZR 16 Dunlop SP 8000	7 J	42	n. geprüft		i6110037 4) 5) 7)
205/40 ZR 17	7 ½ J	40	nein		i6110103 3) 4) 5)
215/40 ZR 17	7 ½ J	40	nein		i6110103 3) 4) 6)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1

Weitere Techn. Anforderungen: siehe Pkt. 3.3.2

- 1) Nur Caravan
- 3) Nur als M+S-Bereifung bei Motortyp C20XE zulässig
- 4) Nur zulässig mit Querstabilisator vorn + hinten
- 5) Nacharbeit hinten
- 6) Keine Pirschausführung (Caravan)
- 7) Ausreichend Radabdeckung vorn und hinten erforderlich

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.2.7. Vectra-A, Vectra-A-CC (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp		Vectra-A Vectra-A-CC		ABE-Nr.:	E 947, E 947/1 E 948, E 948/1
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee- kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
165 R13 <sup>1) 5) 8)</sup> 185/70 R 13	5 ½ J	49	ja	E 947, E 948	-
175/70 R14				-	i6110414
175/70 R 14	5 ½ J <sup>2)</sup>	49		E 947, E 947/1, E 948, E 948/1	i6110351/366/362 <sup>5)</sup>
	6 J	42			i6110040 <sup>5) 6)</sup>
185/65 R 14	5 ½ J	49	nein		i6110414
185/65 R 14	6 J	42	ja		i6110040 <sup>5) 6)</sup>
195/60 R 14	5 ½ J	49			i6110414
	5 ½ J <sup>2)</sup>	49		E 947, E 947/1, E 948, E 948/1	i6110374 <sup>5)</sup>
	6 J	42	ja	-	i6110359/360/364/365 <sup>5)</sup>
195/60 R 15 3) 4)	5 ½ J	49	nein		i6110374 <sup>5)</sup>
	6 J	49	ja		i6110359/360/364/365/418 <sup>5)</sup>
	6 J	42	nein		i6110202 <sup>5)</sup>
	6 ½ J	42			i6110041 <sup>5) 7)</sup>
	7 J	42			i6110200 <sup>5) 7)</sup>
195/50 R 15	5 ½ J	49			i6110374 <sup>5) 8)</sup> (Tachoangleichung)
	6 J	49			i6110415 (Tachoangleichung)

1) Nicht bei Fahrzeugen mit Bremsanlage 265 x 24

2) Bei Fahrzeugen mit der Bremsanlage 265 x 24 nur in Verbindung mit Felgen  
GY, HY, JF, HB, HE, HX, JC, JH, JJ, JK, JL, JN, JX, JR, KF, KH, KJ, KM, KP, LF, LG, LH, KX,

5) Nicht in Verbindung mit Motortyp C25XE

6) Nur als M+S bei Motortyp C20XE, 20XEJ

3) Bei Fahrzeugen mit Motortypen < J 1,6 l nur mit Stabilisator-Achse 1 > Durchm. 22 mm,  
Achse 2 > Durchm. 17 mm

4) Bei Fahrzeugen mit AT-Getriebe nur in Verbindung mit Servolenkung

7) Nacharbeit hinten

8) Nicht zulässig mit Motortypen C20XE, 20XEJ

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Vectra-A, Vectra-A-CC (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp	Vectra-A Vectra-A-CC		ABE-Nr.:	E 947, E 947/1 E 948, E 948/1	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee- kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen  (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
195/55 R 15	5 ½ J	49	nein	-	i6110374 <sup>5)</sup>
	6 J	49			i6110359/360/364/365 <sup>5) 8)</sup>
	6 J	42			i6110415/416
	6 J	42			i6110202 <sup>5) 8)</sup>
	6 ½ J	42			i6110041 <sup>5) 8)</sup>
	7 J	42			i6110200 <sup>5)</sup>
205/50 R 15	6 J	42			i6110202 <sup>5) 7)</sup>
	6 ½ J	42			i6110041 <sup>5) 7)</sup>
	7 J	42			i6110200 <sup>5) 7)</sup>
205/55 R 15	6 J	42			i6110202 <sup>5) 7)</sup>
	6 ½ J	42			i6110041 <sup>5) 7)</sup>
	7 J	42			i6110200 <sup>5) 7)</sup>
195/50 R 16	6 J	49			i6110363 <sup>5) 9)</sup>
	7 J	42			i6110205/206 <sup>5)</sup>
	7 J	42			i6110037 <sup>10)</sup>
195/50 ZR 16	7 J	42			i6110037 <sup>10)</sup>
205/50 R 16	6 J	49			i6110363 <sup>5) 9)</sup>
	7 J	42			i6110205/206 <sup>5) 7)</sup>
205/50 ZR 16	7 J	42			i6110038/037 <sup>7)</sup>
205/45 R 16	7 J	42			i6110205/206 <sup>5)</sup>
	7 J	42			i6110037 <sup>10)</sup>
205/45 ZR 16	7 J	42			i6110037 <sup>10)</sup>

<sup>5)</sup> Nicht in Verbindung mit Motortyp C25XE

<sup>8)</sup> Nicht zulässig mit Motortypen C20XE, 20XEJ

<sup>7)</sup> Nacharbeit hinten

<sup>9)</sup> Nur zulässig mit Querstabilisator vorne und hinten

<sup>10)</sup> Nur in Verbindung mit Motortypen C20XE, X20XEV

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Vectra-A, Vectra-A-CC (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Vectra-A Vectra-A-CC		ABE-Nr.:	E 947, E 947/1 E 948, E 948/1
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee- kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen  (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
205/50 ZR 16 225/50 ZR 16	7 J	42	nein	-	i6110208 Nur C25XE-Motor. Radabdeckung vorne notwendig (Ausstellen der Frontschürze)
205/40 ZR 17	7 ½ J	40			i6110103 <sup>5) 7) 8)</sup> Radabdeckung vorne notwendig (Ausstellen der Frontschürze)
215/40 ZR 17	7 ½ J	40			i6110103 <sup>5) 7)</sup> Radabdeckung vorne notwendig (Ausstellen der Frontschürze)
215/40 ZR 17	7 ½ J	40			i6110104 <sup>7) 8)</sup> Nacharbeit hinten Radabdeckung vorne notwendig (Ausstellen der Frontschürze)
225/45 ZR 16	7 J	42			i6110038 <sup>7)</sup>
225/45 ZR 16	7 J	42			i6110037 <sup>10)</sup>
225/40 ZR 16 Dunlop SP 8000	7 J	42			i6110037 <sup>7)</sup>

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1

Weitere Techn. Anforderungen: siehe Pkt. 3.3.2

<sup>5)</sup> Nicht in Verbindung mit Motortyp C25XE

<sup>7)</sup> Nacharbeit hinten

<sup>8)</sup> Nicht zulässig mit Motortypen C20XE, 20XEJ

<sup>10)</sup> Nur in Verbindung mit Motortypen C20XE, X20XEV

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.2.8. Vectra-A-X, Calibra-A (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp		Vectra-A-X Calibra-A		ABE-Nr.:		E 951, E 951/1 F 406	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee- kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)		
175/70 R 14	5 ½ J	49	bedingt	E 951, F 406	i6110414		
175/70 R 14 <sup>1)</sup>	5 ½ J <sup>2)</sup>	49	ja		i6110351/366/362 <sup>4)</sup>		
	6 J	42	ja		-	i6110040 <sup>4) 5)</sup>	
185/60 R 14	6 J	42	ja	i6110040 <sup>4) 5)</sup>			
195/60 R 14	5 ½ J <sup>2)</sup>	49	ja	E 951, F 406	i6110351/366/362 <sup>4)</sup>		
	5 ½ J	49	bedingt	-	i6110414		
	6 J	42	ja		i6110040 <sup>4) 5)</sup>		
195/60 R 15	5 ½ J	49	nein		E 951, F 406	i6110374 <sup>4)</sup>	
	6 J	49	ja	i6110359/360/364/365/418 <sup>4)</sup>			
	6 J	49	nein	-		i6110415/416	
	6 J	42			i6110202 <sup>4) 6) 8)</sup>		
	6 ½ J	42			i6110041 <sup>4) 6)</sup> Nacharb.(n.Calibra)		
	7 J	42			i6110200 <sup>4) 6)</sup> Nacharb.(n.Calibra)		
195/50 R 15	5 ½ J	49	-	i6110374 <sup>4)</sup> (nur Calibra, Tacho.)			
195/55 R 15	5 ½ J	49		i6110374 <sup>4)</sup>			
	6 J	42		i6110202 <sup>4)</sup>			
	6 ½ J	42		i6110041 <sup>4) 7)</sup>			
	7 J	42		i6110200 <sup>4) 7)</sup>			

1) Bei Calibra A nur in Verbindung mit M+ S

2) Bei Fahrzeuge mit der Bremsanlage 265 x 24 nur in Verbindung mit Felgen  
GY, HY, JF, HB, HE, HX, JC, JH, JJ, JK, JL,  
JN, JX, JR, KF, KH, KJ, KM, KP, LF, LG, LH, KX

4) Nicht in Verbindung mit Motortyp C20LET und C25XE

5) Nur als M+S bei Motortyp C20XE, C20XEJ

6) Nacharbeit hinten

8) Radabdeckung vorne. Nur Calibra, Ausstellen der Frontschürze

7) Nicht zulässig mit Motortypen C20XE, 20XEJ



## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Vectra-A-X, Calibra-A (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Vectra-A-X Calibra-A		ABE-Nr.:		E 951, E 951/1 F 406	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee- kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)		
205/50 R 15	5 ½ J	49	nein	-	i6110374 4)		
	6 J	42			i6110202 4) 6) 8)		
	6 ½ J	42			i6110041 4) 6) 8)		
	7 J	42			i6110200 4) 6) 8)		
		i6110374 4)					
205/55 R 15 nicht zul. als M+S	5 ½ J	49		-	E 951, F 406	i6110359/360/364/365/418 4)	
	6 J	49					
	6 J	42			i6110202 4) 6) 8)		
	6 ½ J	42			i6110041 4) 6) 8)		
7 J	42	i6110200 4) 6) 8)					
205/55 R 15	6 J	49			i6110415/416		
195/50 R 16	6 J	49			i6110363 4)		
	7 J	42			i6110205/206 7)		
	7 J	42			i6110037 12)		
195/50 ZR 16	7 J	42			i6110037 12)		
205/50 R 16 <sup>3)</sup>	6 J	49			E 951, F 406	-	
205/50 R 16	6 J	49				-	i6110363 4)
	7 J	42			i6110205/206 4) 6) 8)		
	7 J	42			i6110037/038 6) 11)		
205/50 ZR 16	7 J	42			i6110037/038 6) 11)		

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1

Weitere Techn. Anforderungen: siehe Pkt. 3.3.2

- 4) Nicht in Verbindung mit Motortypen C20LET und C25XE
- 6) Nacharbeit hinten
- 8) Radabdeckung vorne. Nur Calibra, Ausstellen der Frontschürze
- 7) Nicht zulässig mit Motortypen C20XE und 20XEJ
- 12) Nicht zulässig mit Motortypen C20XE, X20XEV, sowie Allradantrieb
- 3) Nur in Verbindung mit Motortyp C20LET und Felge LE. Nicht als M+S
- 11) Radabdeckung vorne: Ausstellen der Kotflügel und Frontschürze

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Vectra-A-X, Calibra-A (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp		Vectra-A-X Calibra-A		ABE-Nr.:		E 951, E 951/I F 406	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee- kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)		
205/45 R 16	7 J	42	nein	-	i6110205/206 <sup>4) 7)</sup>		
					i6110037 <sup>12)</sup>		
205/45 ZR 16					i6110037 <sup>12)</sup>		
225/45 R 16	7 J	42			i6110205/206 <sup>4) 6) 8) 9)</sup>		
225/45 ZR 16					i6110038 <sup>6) 11)</sup>		
225/40 ZR 16	7 J	42			i6110037 <sup>6) 11)</sup>		
205/50 ZR 16 225/40 ZR 16	7 J	42			i6110208 nur C25XE Calibra A, sowie C25XE und C20LET Vectra-A-X Radabdeckung vo + hi. erforderlich, sowie Nacharbeit hinten		
205/40 ZR 17	7 ½ J	40			i6110103 <sup>4) 7)</sup> Radabdeckung vorne notwendig (Ausstellen der Frontschürze) Nacharbeit hinten bei Vectra-A-X		
215/40 ZR 17	7 ½ J	40			i6110103 <sup>4) 7)</sup> Radabdeckung vorne notwendig (Ausstellen der Frontschürze)		
215/40 ZR 17	7 ½ J	40			i6110104 nur Motortypen C20LET, C25XE. Nacharbeit hinten, Radabdeckung vorne (Ausstellen der Frontschürze)		
235/40 ZR 17	8 J	30			i6110101 Calibra C20NE, C20XE, C20XEJ. i6110102 Calibra C20LET, C25XE Nur in Verbindung mit Irmischer-Kotflügel- verbreiterung zulässig.		

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1

Weitere Techn. Anforderungen: siehe Pkt. 3.3.2

- 7) Nicht zulässig für Motortypen C20XE, 20XEJ  
12) Nicht zulässig mit Motortyp C20XE, X20XEV, sowie Allradantrieb  
4) Nicht in Verbindung mit Motortypen C20LET, C25XE  
6) Nacharbeit hinten  
8) Radabdeckung vorne. Nur Calibra, Ausstellen der Frontschürze  
9) Nur zulässig mit Motortyp C20XE, 20XEJ, bei anderen Motortypen Fahrwerkumbau erforderlich.  
11) Radabdeckung vorne. Ausstellen der Kotflügel und Frontschürze

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.2.9. Opel Omega-B, Omega-B-Caravan (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp					
Omega-B					
Omega-B-Caravan					
ABE-Nr.:					
G 684					
G 685					
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee-kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)
195/65 R 15	7 J	33	bedingt	G 684, G 685	i6110419
205/65 R 15			nein		i6110419
215/60 R 15					i6110419
225/60 R 15					i6110419 <sup>1)</sup>
225/55 R 15					i6110419
225/55 R 16					i6110378
205/65 R 15	7 ½ J	25	n. geprüft		i6110132
205/65 ZR 15					i6110132
215/55 R 16		33			i6110300 <sup>2) 3)</sup>
215/55 ZR 16					i6110300 <sup>2) 3)</sup>
215/55 R 16		35			i6110134 <sup>2)</sup>
215/55 ZR 16					i6110134 <sup>2)</sup>
225/55 R 16					i6110134
225/55 ZR 16					i6110134
225/55 R 16		33			i6110300 <sup>3) 4)</sup>
225/55 ZR 16					i6110300 <sup>3) 4)</sup>
225/50 R 16		35			i6110134 <sup>5)</sup>
225/50 ZR 16					i6110134 <sup>5)</sup>
225/50 R 16		33			i6110300 <sup>3) 4) 5)</sup>
225/50 ZR 16					i6110300 <sup>3) 4) 5)</sup>

1) Ggf. Nacharbeit vorne

2) Nur zulässig für Fahrzeuge mit Motortypen X20SE, X20XEV

3) Omega-B-Caravan: Teilweise nicht oder nur mit Reduzierung der zulässigen Hinterachslast möglich.

4) Radabdeckung hinten

5) Nur zulässig für Fahrzeuge mit Motortypen X20SE, X20XEV, 25DT

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### Omega-B, Omega-B-Caravan (Räder und Reifen, Forts.)

Fahrzeugtyp						Omega-B	ABE-Nr.:	G 684
						Omega-B-Caravan		G 685
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)	Schnee- kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmscher International)			
225/45 R 17	7 ½ J	33	nein	-	i 61 10 417 <sup>3) 6)</sup>			
235/45 R 17					i 61 10 417 <sup>1) 4) 6)</sup>			
235/40 R 17					i 61 10 417 <sup>1) 3) 4) 6)</sup>			
245/40 R 17					i 61 10 417 <sup>4) 6) 7)</sup>			
235/45 R 17	8 J	30			i 61 10 102 <sup>4) 6) 8)</sup>			
235/40 ZR 18					i 61 10 007 <sup>4) 6) 9)</sup>			
235/45 R 17	8 ½ J				i 61 10 039 <sup>4) 6)</sup>			
235/45 ZR 17		i 61 10 039 <sup>4) 6)</sup>						

1) Gegebenenfalls Nacharbeit vorne

3) Omega-B-Caravan: Teilweise nicht oder nur mit Reduzierung der zulässigen Hinterachslast möglich.

4) Radabdeckung hinten

6) Nur bestimmte Reifenfabrikate

7) Reifengröße nur hinten zulässig

8) Wahlweise vorne 215/50 ZR 17

9) Nicht für Omega-B-Caravan

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.2.10. Opel Frontera (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp		Opel Frontera		ABE-Nr.:		F 933	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)		Schnee-kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)	
	8 J	-5		nicht geprüft	-	i6110375	
	8 J		-22			i6110367	
225/70 R 15		2)	2)				
225/75 R 15		2)	2)				
235/70 R 15		2)	2)				
235/75 R 15							
255/60 R 15		3)	3) 4)				
255/70 R 15			4)				
255/75 R 15		2)	2) 4)				
265/70 R 15		2)	2) 4)				
265/75 R 15		2)	1) 2) 4)				
9 R 15 LT		2)	2) 4)				
10 R 15 LT		2)	1) 2) 4)				
30x9.50R15LT		2)	2) 4)				
31x10.50R15LT		2)	1) 2) 4)				
31x11.50R15LT		2) 4)	1) 2) 4)				

- 2) Tachoüberprüfung bzw. Neueinstellung notwendig  
3) Nur bei Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/75 R 15 zulässig  
4) Bei Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/75 R 15 auf 6 Jx15 Stahlrad sind die serienmäßige Verbreiterungen durch ausreichend breite Nachrüstteile zu ersetzen bzw. zu ergänzen.  
1) Nacharbeit vorn notwendig

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.3.2.11. Opel Monterey (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp		Opel Monterey		ABE-Nr.:		F 988	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)		Schnee- kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmischer International)	
	8 J	-5		nicht geprüft	-	i6110375	
	8 J		-22			i6110367 <sup>1)</sup>	
	225/75 R 15	2)	1) 2)				
	235/70 R 15	2)	1) 2)				
	235/75 R 15	1)	1)				
	255/70 R 15	1)	1)				
	255/75 R 15	1)	1)				
	265/70 R 15	1)	1)				
	265/75 R 15	1)	1)				
	275/60 R 15	1) 2)	1) 2)				
	9 R 15 LT	1)	1)				
	10 R 15LT	1)	1)				
	30 x 9.50 R15LT	1)	1)				
	31x10.50R15LT	1)	1)				
	31x11.50R15LT	1)	1)				
32x11.50R15LT	1) 2)	1) 2)					

### 7.3.2.12. Opel Campo-S (Räder und Reifen)

Fahrzeugtyp		Opel Campo-S		ABE-Nr.:		F 772	
Reifengröße	Felgen Größe	ET (mm)		Schnee-kette	In der Fzg.-ABE ab	Bemerkungen (i=Bestell-Nr. Irmscher International)	
225/75 R 15	7 J	16			-	i6110370	

- 1) Zusätzlich Teile zu Abdeckung der Reifenauflflächen sind an der Vorder- und Hinterachse anzubauen (Irmscher International i5101100/101)  
2) Tachoüberprüfung bzw. Neueinstellung erforderlich

In den TÜV-Prüfberichten bzw. ABE aufgeführte Auflagen sind unbedingt zu beachten!

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.4. Auspuffanlagen

#### 7.4.1. Komplettanlagen

Fahrzeugtyp	Bestell-Nr.	ABE-Nr.	ABE/ EWG-BE	TÜV- Gutacht	Motortyp
Vectra-A-2000 ab Bj'90 (nicht Allrad)	i 27 08 002	E 951/1	x		20XEJ, C20XE
Calibra-A 2.0/2.0-16V (nicht Allrad, 16V bis Mj 92)	i 27 08 002	F 406	x		C20NE, C20XE

#### 7.4.2. Nachschalldämpfer

##### 7.4.2.1. Doppeloval-Endrohr

Fahrzeugtyp	Bestell-Nr.	ABE-Nr.	ABE/ EWG-BE	TÜV- Gutacht	Motortyp
Vectra-A	i 24 08 002	E 947, /1		x	E16NZ, C16NZ, 16SV, E18NVR, 18SV, C18NZ
	i 24 08 001				C20NEF, 20NE, C20NE. 20SEH
Vectra-A-CC	i 24 08 004	E 948, /1		x	E16NZ, C16NZ, 16SV, E18NVR, 18SV, C18NZ
	i 24 08 003				C20NEF, 20NE, C20NE. 20SEH

## Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

### 7.4.2.2. Doppelendrohr, rechteckig

Fahrzeugtyp	Bestell-Nr.	ABE-Nr.	ABE/ EWG-BE	TÜV- Gutacht	Motortyp
Tigra-A	i 19 08 001	e1*93/81* 0014*01	x		X14XE, X16XE
Opel Corsa-B	i 12 08 001	G 290	x		X12SZ, C12NZ, C14NZ, C14SE, 4EC1, T4EC1
Opel Astra-F-CC	i 18 08 001	F 857	x		14NV, C14NZ, C14SE, C16NZ, C18NZ, C20NE, 17D, 17TD
	i 18 08 013		x		C18XE
Opel Astra-F	i 18 08 004	G 065	x		14NV, C14NZ, C16SE, C16NZ, C18NZ, C20NE, 17D, 17TD
	i 18 08 012		x		C18XE
Opel Astra-F-Caravan	i 18 08 003	F 854	x		14NV, C14NZ, C14SE, C16NZ, C18NZ, C20NE, 17D, 17TD
	i 18 08 011		x		C18XE
Vectra-A-Allrad/ Vectra2000, ab Bj.90	i 27 08 001	E 951/1	x		E18NVR, C20NE, 20SEH, 20XEJ, C20XE
Calibra-A 2.0/2.0 16V (16V bis Mj.92)	i 27 08 001	F 406	x		C20NE, C20XE
Calibra 2.0-16V (ab Mj 93)	i 27 08 026	F 406	x		C20XE
Calibra-A Turbo	i 27 08 005	F 406	x		C20LET
Omega-B	i 4008001 <sup>1)</sup> i 4008005 <sup>2)</sup>	G 684	x		X20SE, X20XEV
	i 40 08 003 i 40 08 007		x		X25XE, X30XE
Omega-B-Caravan	i 40 08 002	G 685	x		X20SE, X20XEV
	i 40 08 004		x		X25XE, X30XE

1) Nur in Verbindung mit Serienheckschürze oder mit Blende

2) Nur in Verbindung mit Irmischer-Hackschürze (i4001451)