

Herstellerbescheinigung für C-Klasse Limousine und Kombi (Fahrzeugtypen 204, 204 AMG, 204 K und 204 K AMG)

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie 92/23/EWG in der Fassung 2005/11/EG über

"Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
und über ihre Montage“.

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüfsachverständigen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE-Regelung 30 bzw. der og. EG-Richtlinie bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskenntzahl im Kreis bzw. einem "e" und Landeskenntzahl in einem Rechteck besteht und dem eine Zahlenkombination folgt. Bei Reifen mit ausschließlicher „ZR“ - Kennung (d.h. ohne Tragfähigkeitskennzahl und ohne Geschwindigkeitskennbuchstabe) dürfen nur solche Reifen verwendet werden, welche die für die jeweilige Fahrzeugausführung erforderlichen Betriebsbedingungen (Tragfähigkeit, Geschwindigkeitseignung) erfüllen.


Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  bzw.  gekennzeichnet sind.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber



Siegfried Kolb



P R Ü F L A B O R A T O R I U M

TÜV SÜD Automotive GmbH

D-70794 Filderstadt

akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00001-95.



Dipl.-Ing. Kühlwein
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:
Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

**Anlage zur
Herstellerbescheinigung
für C-Klasse Limousine und Kombi
(Fahrzeugtypen 204, 204 AMG, 204 K und 204 K AMG)
vom 03.09.2009**

1. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung	Baumuster *)	Handelsbezeichnung	Baumuster *)
C 200 CDI FE	204 006	C 180 Kompressor	204 046 / 204 246
C 200 CDI	204 007 / 204 207	C 180 CGI	204 049 / 204 249
C 200 CDI	204 001 / 204 201	C 200 Kompressor	204 041 / 204 241
C 220 CDI	204 002 / 204 202	C 200 CGI	204 048 / 204 248
C 220 CDI	204 008 / 204 208	C 230 / C 250	204 052 / 204 252
C 250 CDI	204 003 / 204 203	C 250 CGI	204 047 / 204 247
C 250 CDI 4MATIC	204 082 / 204 282	C 280 / C 300	204 054 / 204 254
C 320 CDI / C 350 CDI	204 022 / 204 222	C 280 4MATIC	204 081
C 320 CDI 4MATIC	204 089 / 204 289	C 300 4MATIC	204 081
C 350 CDI 4MATIC	204 089 / 204 289	C 350	204 056 / 204 256
C 350 CDI 4MATIC	204 092 / 204 292	C 350 4MATIC	204 087
C 180 Kompressor FE	204 044	C 350 CGI	204 065
C 180 Kompressor	204 045 / 204 245	C63 AMG	204 077 / 204 277

*) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD**204077**1F123456

2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 3)
HA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 4)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 3)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	225/45 R 17 91 #)	1) 3)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 3)
HA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 4)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 3)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	225/45 R 17 91H M+S	1) 3)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 2

2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen (Fortsetzung)

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91 #)	1) 3)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	245/40 R 17 91 #)	1) 3)
VA	7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17 91H M+S	1) 3)
HA	8,5 J x 17 H2 ET58	245/40 R 17 91H M+S	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 3)
HA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 4)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 3)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	225/40 R 18 92Y XL	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92Y XL	1) 3)
HA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92Y XL	1) 4)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3)
HA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 4)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92H XL M+S	3)
HA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92H XL M+S	4)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 91H M+S	3) 6)
HA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 91H M+S	3) 6)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92Y XL	1) 3)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94Y XL	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3)
HA	8,5 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94H XL M+S	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92Y XL	1) 3)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94Y XL	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	225/40 R 18 92H XL M+S	1) 3)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94H XL M+S	1) 3)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 95Y XL	3) 6)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94Y XL	3) 6)
VA	8,0 J x 18 H2 ET45	235/40 R 18 95V XL M+S	3) 6)
HA	9,0 J x 18 H2 ET54	255/35 R 18 94V XL M+S	3) 6)
VA	8,0 J x 19 H2 ET45	235/35 ZR 19 XL	3) 6) 7)
HA	9,0 J x 19 H2 ET54	255/30 ZR 19 XL	3) 6) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- #) Der jeweils mindestens erforderliche Geschwindigkeitskennbuchstabe (V / W / Y) ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
- 1) Nicht zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277)
 - 3) Schneekettenmontage nicht zulässig
 - 4) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0005)
 - 6) Nur zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277)
 - 7) Hinweise zu "ZR"-Reifen siehe Punkt 6.

3. Freigegebene Räder

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer	Hinweise
	7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 45 02	B6 603 1400	1) RS)
	8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 46 02	B6 603 1401	1) RS)
	8 J x 18 H2 ET50	A 204 401 41 02	B6 603 1382	1) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 42 02	B6 603 1383	1) RS)
	8 J x 18 H2 ET45	A 204 401 39 02	B6 603 0098	RS)
	9 J x 18 H2 ET54	A 204 401 40 02	B6 603 0099	RS)
	8 J x 19 H2 ET45	A 204 401 48 02	B6 603 1047	6) RS)
	9 J x 19 H2 ET54	A 204 401 49 02	B6 603 1048	6) RS)

Hinweise zu den Rädern

1) Nicht zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277)

6) Nur zulässig für C63 AMG (204 077 / 204 277)

RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 x **27**; Anzugsmoment 130 Nm

4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h bzw. 240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich ein deutlicher Hinweis auf diese jeweils maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Bei Reifen mit Geschwindigkeitskennbuchstabe "V" sind die Tragfähigkeitsabschläge bei Geschwindigkeiten über 210 km/h zu beachten.

6. ZR - Bereifung

Aktueller Freigabestand:

19 Zoll: Continental ContiSportContact 3 **MO**, Yokohama Advan Sport **MO**

Für die Verwendung anderer Reifentypen übernimmt die Mercedes-AMG GmbH keine Haftung!


Bei Verwendung anderer Reifentypen ist zumindest eine Freigabe des Reifenherstellers unter Berücksichtigung der fahrzeugspezifischen Daten (Höchstgeschwindigkeit, zulässige Achslasten, Radsturz bei zulässiger Achslast) und Angabe der hierfür erforderlichen Reifenfülldrücke erforderlich!

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber



Siegfried Kolb

PRÜFLABORATORIUM

TÜV SÜD Automotive GmbH

D-70794 Filderstadt

akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00001-95.



Dipl.-Ing. Kühlwein
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr