Personenwagen

Typ 210

⚠ Fahrzeugbezogenes SERVICEBLATT

Kunde: **-**

Auftragsnummer: **-**

Kilometerstand: **296000**

Ölsorte/Viskosität:

Dialogannahme durchgeführt: **Ja** [X] **Nein** [-]

(Prüfpunkte sofort im Serviceblatt dokumentieren) **Nein** [ ]

Hinweise/Erklärungen: **-**

Richtigkeit des festgelegten Serviceumfanges durch Service-Meister bestätigen:

-

Fertigstellungstermin:

-

Durchführung der Arbeiten durch Unterschrift des Monteurs bestätigen:

Zusatzarbeiten

erledigt ☒ ↓		nicht i. O. ↓	
☐	Staubfilter erneuern Typ 210 mit KLA	☐	8381.8
	bei mehr als 50000 km oder 2 Jahren Differenz zum letzten Wechsel		
☐	Aktivkohlefilter erneuern Typ 210 mit KLA		8382.1
	Bei mehr als 80 000 km Differenz zur letzten Prüfung		
☐	Zustand der Gelenkscheiben prüfen	☐	4152
	bei mehr als 80000 km oder 4 Jahren Differenz zum letzten Wechsel		
☐	Kraftstoff-Filter erneuern		0780.2
	bei mehr als 80000 km oder 4 Jahren Differenz zum letzten Wechsel		
☐	Luftfilter-Einsatz erneuern		
	Bei mehr als 250.000 km/15 Jahren Differenz zum letzten Wechsel		
☐	Kühlmittel erneuern Kühlmittelzusammensetzung beachten		2080.1
	Alle 2 Jahre		
☐	Bremsflüssigkeit erneuern		4280.1
	Alle 2 Jahre		

Copyright Daimler AG 28.07.11 G/08/08. Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.

☐ Karosserie auf Lackschäden prüfen
durch KD-Berater
☐ 9850

Alle 2 Jahre
☐ Fahrgestell- und tragende Karosserieteile: Auf Beschädigung und Korrosion prüfen
durch KD-Berater
☐ 0090.1

Alle 5 Jahre
☐ Schiebe-Hebe-Dach - Gleitschienen und Gleitbacken reinigen
7731

Zündkerzen erneuern
☐ **bei mehr als 50-70000 km oder 4 Jahren**
Differenz zum letzten Wechsel
1580.1

Hinweis zu Zündkerzen erneuern:
Bei zu erwartendem nächsten Intervall > 20000 km, Wechsel vor der angegebenen Untergrenze durchführen

Alle 3 Jahre
☐ Kühlmittel erneuern
Kühlmittelzusammensetzung beachten
2080.1

Serviceumfang B

☐ Bremsentest auf Prüfstand.
(bei Fahrzeugen mit 4MATIC, ASR, ETS, ESP Hinweise im Wartungshandbuch beachten!).
Bremswerte in kN eintragen:

	vorn	hinten	Feststellbremse
links			
rechts			

☐ 4290.1

Fahrzeuginnenraum



Funktionsprüfung

☐	Hupe, Lichthupe, Warnblinker, Blinker		☐
☐	Kontrollleuchten, Symbolbeleuchtung und Innenbeleuchtung		☐
☐	Front- und Heckbeleuchtung		☐
☐	Scheibenwischer, Heckscheibenwischer, Scheibenwaschanlage		☐ 8252.2
☐	Scheinwerfer-Reinigungsanlage		☐
☐	Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äußere Beschädigung und Funktion		☐ 9150.1
☐	Serviceanzeige im Kombiinstrument zurücksetzen		
☐	Staubfilter erneuern	ohne KLA und TAU	☐ 8381.5
☐	Kombifilter erneuern	mit TAU	☐ 8381.5

Flüssigkeitsstand prüfen, richtig stellen

☐	Batterie	nicht bei Vlies-Batterie	☐ 5410

Laufräder, Bremsen



☐ Laufräder ab-, anmontieren, Laufräder wenn nötig umsetzen (ausgenommen Fahrzeuge mit Mischbereifung)
☐ 4050.1

☐ Bremsklötze auf Belagdicke prüfen, vorn und hinten
☐ 4251.1

☐ Bremsscheiben auf Dicke und Zustand prüfen, vorn und hinten
☐ 4251.1

Copyright Daimler AG 28.07.11 G/08/08. Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.

☐ Reifen auf Beschädigung und Rissbildung prüfen ☐ 4051

☐ Profiltiefe messen und in mm eintragen: ☐ 4051

	VL	VR	HL	HR
außen				
Mitte				
innen				

☐ Reifenluftdruck richtig stellen und in bar oder psi eintragen ☐

	Vorderachse	Hinterachse
bar/psi		

Fahrzeugunterseite



☐ Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen. Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag. ☐ 0053.1

☐ Vorderachsgelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen ☐ 3353.1

☐ Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen ☐ 4653.2

Motorraum



☐ Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen. Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag. ☐ 0053.1

☐ Motor - Öl- und Filterwechsel

Motor 111	0101.2
Motor 112	0101.3
Motor 113	0101.4
Motor 602	0101.8
Motor 604	0101.9
Motor 605	0101.10
Motor 606	0101.11
Motor 611	0101.12
Motor 612	0101.13
Motor 613	0101.14

Flüssigkeitsstand prüfen, richtig stellen

☐ Motorkühlsystem, Korrosions-/Frostschutz _____ °C ☐ 2010.1

☐ Niveauregulierung, ADS ☐ 3211.2

☐ Bremsanlage ☐ 4210.1

☐ Servolenkung ☐ 4611.2

Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag

☐ Scheibenwaschanlage (inkl. Reiniger Sommer/Winter) 8210.1

☐ Keilrippenriemen im sichtbaren Bereich auf Verschleiß prüfen ☐

☐ Gelenkbereiche der Motorregulierung schmieren, auf Leichtgängigkeit und Sitz der Gelenke prüfen ☐ 3022.1

☐ Verschluss und Scharniere der Motorhaube schmieren. Sicherungshaken ölen, auf Leichtgängigkeit prüfen ☐ 8821.1

Fahrzeugfront-, Fahrzeugheckseite



☐ Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer prüfen nicht bei Xenonscheinwerfern ☐

☐ Scheinwerfereinstellung prüfen, richtig stellen (bei Xenonscheinwerfern richtig stellen gegen gesonderten Auftrag) ☐ 8260.1

Copyright Daimler AG 28.07.11 G/08/08. Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.

	☐ Wischerblätter prüfen, gegebenenfalls gegen gesonderten Auftrag erneuern	☐ 8253
	**Kofferraum**	
	☐ Reifenluftdruck des Reserverades richtig stellen und in bar oder psi eintragen bar/psi _____	☐
	☐ Kofferraumbeleuchtung prüfen	☐

Copyright Daimler AG 28.07.11 G/08/08. Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.