

- TYP 124 ab 1.7.93
 - TYP 129 ab 1.7.93 bis 31.5.97
 - TYP 140 ab 1.7.93 bis 31.5.97
 - TYP 202 bis 31.5.97
 - TYP 210 bis 28.2.97
 - TYP 170 bis 31.5.97
- Wartungsdienst nach 30 000 km/2 Jahre**

Personenwagen



Kunde: _____

Auftragsnummer: _____

Hinweis: Für die mit **AP** gekennzeichneten Arbeitsumfänge sind gesonderte Arbeitswerte gültig.

**Durchführung der Arbeiten durch
Unterschrift bestätigen**

**Eingangszustand
nicht in Ordnung** **Arbeits-
Position-Nr.**

Monteur: _____



- Bremsentest auf Prüfstand.
(bei Fahrzeugen mit 4MATIC, ASD, Hinweise
im Wartungshandbuch beachten!)
Bremswerte in kN eintragen:

AP42.00-P-4290BA

		vorn	hinten	Feststellbremse
links	-	=	=	
rechts	-	=	=	

Fahrzeuginnenraum



Funktionsprüfung

- Hupe, Lichthupe, Blinker, Warnblinker
- Kontrollleuchten, Symbolbeleuchtung und
Innenbeleuchtung
- Front- und Heckbeleuchtung
- Scheibenwischer, Heckscheibenwischer
- Scheibenwaschanlage
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf
äußere Beschädigung und Funktion
- Lehnenverriegelung (Coupé, Cabriolet)
- Staubfilter erneuern Typ 210 ohne KLA
- Staubfilter erneuern Typ 170
- Staubfilter erneuern Typ 202 bis 8/95 mit Umlufttaste
(ab 9/95 Serie)
- Staubfilter erneuern Typ 210 mit KLA

-
-
-
- AP82.35-P-8252BA**
- AP82.35-P-8252BA**
- AP82.15-P-8252BA
- AP91.40-P-9150Z**
- AP91.10-P-9151BA
- AP83.00-P-8381F**
- AP83.00-P-8381G
- AP83.00-P-8381EA

Flüssigkeitsstand prüfen, richtig stellen


- Batterie Typ 210

Zusatzarbeiten alle 60 000 km/2 Jahre

- Umluftfilter erneuern Typ 140
- Aktivkohlefilter erneuern Typ 210 mit KLA

AP83.10-P-8383DA
AP83.00-P-8382F

Karosserie, Dach, Verdeck



- Schließteil von Roadster Verdeck prüfen Typ 129

AP77.33-P-7750C

Alle 2 Jahre

- Karosserie auf Lackschäden prüfen

durch KD-Berater

AP98.00-P-9850BA

Alle 5 Jahre

- Schiebe-Hebe-Dach - Gleitschienen und
Gleitbacken reinigen und einfetten

Typ 124, 140, 202


AP77.20-P-7730BA

- Schiebe-Hebe-Dach - Gleitschienen und
Gleitbacken reinigen

Typ 210

AP77.20-P-7731A

Laufräder, Bremsen



- Laufräder ab-, anmontieren, wenn nötig umsetzen
- Reifen auf Beschädigung und Rissbildung prüfen
- Profiltiefe messen, in mm eintragen:

	VL	VR	HL	HR
außen	_____	—	—	_____
Mitte	_____	—	—	_____
innen	_____	—	—	_____

- Reifenluftdruck richtig stellen
- Bremsklötze auf Belagstärke prüfen
- Zustand der Brems Scheiben prüfen

Zusatzarbeit

Einmalig bei 30 000 km

- Feststellbremse nachstellen
Alle 2 Jahre
- Bremsflüssigkeit erneuern

ausgenommen Fahrzeuge mit Mischbereifung **AP40.10-P-4050Z**

AP40.10-P-4051Z

AP40.10-P-4051Z

AP42.10-P-4251BA

AP42.10-P-4251BA

AP42.20-P-4261BA

AP42.00-P-4280BA

Typ 140 ab 1.7.93 ohne ASR

Typ 170 ohne ASR

Typ 202 bis 31.5.94 ohne ASR

Typ 202 mit ESP

Typ 210 ohne ASR

Typ 210 außer 210.072/272 mit ESP

Typ 124 ab 1.7.93 ohne ASR

Typ 129 ab 1.7.93 ohne ASR, ESP, ETS

Typ 129.059/064/068

Typ 124 ab 1.7.93 mit ASR

Typ 129, 140 ab 1.7.93 bis 31.5.94 mit ASR

Typ 202 bis 31.5.94 mit ASR

Typ 129, 140 mit ESP

Typ 210 mit Motor 119 mit ESP


AP42.00-P-4280BC

AP42.00-P-4280BB

AP42.00-P-4280EA

AP42.00-P-4280A

Fahrzeugunterseite



- Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen. Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag
- Vorderachsgelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen
- Tragelenke mit Sonderwerkzeug prüfen
- Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen

Typ 124

Typ 124, 129, 140, 170, 202

Typ 210

außer Getriebe 722.6

Typ 124, 129

Typ 124, 129, 170, 202

Motor 103.985

Motor 104, 119, 120 (LH)

Motor 104, 111 (HFM/PMS)

AP00.20-P-0053BA

AP33.20-P-3353BA

AP33.20-P-3355BA

AP46.00-P-4653BA

AP46.00-P-4653F

AP27.10-P-2702AA

AP41.10-P-4152Z

AP42.20-P-4256Z

AP46.20-P-4671BA

AP47.20-P-0780CA

AP47.20-P-0780DA

AP47.20-P-0780DB

Zusatzarbeiten alle 60 000 km

- Ölwechsel im automatischen Getriebe mit Filterwechsel
- Zustand der Gelenkscheiben auf Beschädigung und Verformung prüfen
- Seilzüge der Feststellbremse auf Gängigkeit prüfen
- Befestigungsschrauben der Lenkung nachziehen. Drehmoment beachten
- Kraftstofffilter erneuern


Zusatzarbeiten alle 90 000km/4 Jahre

Alle 2 Jahre

- Fahrgestell- und tragende Karosserieteile auf Beschädigung und Korrosion prüfen **durch KD-Berater**

AP00.20-P-0090BA


Motorraum



AP


<input type="checkbox"/>	Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen. Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag		<input type="checkbox"/>	AP00.20-P-0053BA
<input type="checkbox"/>	Motor - Öl- und Filterwechsel			AP18.00-P-0101AA
<input type="checkbox"/>	Erinnerungsanzeige zurücksetzen	Typ 170	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Flüssigkeitsstand prüfen, richtig stellen Motorkühlsystem, Korrosions-/ Frostschutz	_____ °C	<input type="checkbox"/>	AP20.00-P-2010Z
<input type="checkbox"/>	Niveauregulierung, 4MATIC, ASD, ADS	Typ 124, 129, 140, 202 Typ 210	<input type="checkbox"/>	AP32.30-P-3211BA
<input type="checkbox"/>	Bremsanlage		<input type="checkbox"/>	AP32.30-P-3211BB
<input type="checkbox"/>	Servolenkung	Typ 124, 129, 140, 202 Typ 210	<input type="checkbox"/>	AP42.10-P-4210Z
<input type="checkbox"/>	Batterie	Typ 170, 124 außer 124.034/036	<input type="checkbox"/>	AP46.00-P-4611BA
<input type="checkbox"/>	Klima-Kältemittelstand	Typ 124 Typ 129 bis 5/96 mit TAU oder KLA Typ 140 bis 5/95 Typ 170 Typ 202 bis 9/95 mit KLA Typ 202, 210 mit TAU	<input type="checkbox"/>	AP46.00-P-4611BB
	Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag		<input type="checkbox"/>	AP83.30-P-8312BA
<input type="checkbox"/>	Scheibenwaschanlage		<input type="checkbox"/>	AP83.30-P-8312DA
<input type="checkbox"/>	Keilrippenriemen im sichtbaren Bereich auf Verschleiß prüfen		<input type="checkbox"/>	AP82.35-P-8210Z
<input type="checkbox"/>	Zündkerzen erneuern	Motor 103, 104, 111, 120 Motor 119.97/98	<input type="checkbox"/>	AP13.22-P-1352Z
<input type="checkbox"/>	Gelenkbereiche der Motorregulierung schmieren, auf Leichtgängigkeit und Sitz der Gelenke prüfen		<input type="checkbox"/>	AP15.10-P-1580CA AP15.10-P-1580EA
<input type="checkbox"/>	Staubfilter erneuern	Typ 129 Typ 140	<input type="checkbox"/>	AP30.10-P-3022Z
	Staubfilter erneuern	Typ 124 mit Umlufttaste		AP83.00-P-8381CA AP83.00-P-8381DA AP83.00-P-8381M
<input type="checkbox"/>	Verschluss und Scharniere der Motorhaube schmieren, Sicherungshaken ölen und auf Leichtgängigkeit prüfen. (Bauteile auch bei kleinsten Mängeln erneuern)	außer Typ 202	<input type="checkbox"/>	AP88.40-P-8821BA
<input type="checkbox"/>	Verschluss und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	Typ 202	<input type="checkbox"/>	AP88.40-P-8851BA
	Zu jedem Wartungsdienst Leerlauf Abgaswert/Lambdaeegelung prüfen, nachregulieren	alle Motoren mit KE alle Motoren ohne KAT nicht bei Abgas-Untersuchung - AU II Motor 103.985 Motor 104.990, 119.97, 120.980/981 Motor 104.94/992/994/995, 111 Motor 104.941 ab 8/96 Motor 104.943/944/994 ab 6/96 Motor 119 ab 9/95 Motor 120 ab 4/95	<input type="checkbox"/>	AP07.32-P-0750A AP07.41-P-0750A AP07.51-P-0750A AP07.61-P-0750A
	Zusatzarbeiten alle 60 000 km/2 Jahre			
<input type="checkbox"/>	Aktivkohle-Vorfilter erneuern	Typ 140		AP83.00-P-8381DA
	Zusatzarbeiten alle 90 000 km/4 Jahre			
<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter erneuern	Motor 601.913, 604, 605, 606 Motor 601.912, 602.96, 603.91, 603.96, 603.97		AP47.20-P-0780AA AP47.20-P-0780BA
<input type="checkbox"/>	Kraftstoff-Vorfilter erneuern	Motor 601.912, 602.96, 603.91, 603.96, 603.97 Motor 601.913, 605, 606		AP47.20-P-0781AA AP47.20-P-0781AB
<input type="checkbox"/>	Luftfilter-Einsatz erneuern			
	Zusatzarbeiten alle 120 000 km/4 Jahre			
	Aktivkohlefilter erneuern	Typ 140		AP83.00-P-8382DA
	Zusatzarbeiten alle 250 000 km/15 Jahre			
	Kühlmittel erneuern. Kühlmittelzusammensetzung beachten	Motor 119 im Typ 124 Alle Benzinmotoren im Typ 129 Alle Benzinmotoren im Typ 140 Motor 104, 112, 113, 119 im Typ 202, 210 Motor 601, 602, 603, 604, 605, 606	<input type="checkbox"/>	AP20.00-P-2080A AP20.00-P-2080B
	Alle 3 Jahre			
	Kühlmittel erneuern. Kühlmittelzusammensetzung beachten	Motor 102, 103, 104, 111 im Typ 124 Motor 111 im Typ 170, 202, 210	<input type="checkbox"/>	AP20.00-P-2080A

Fahrzeugfront-, Fahrzeugheckseite



- Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer prüfen nicht bei Xenon
- Scheinwerfereinstellung prüfen, richtig stellen AP82.10-P-8260A
- Wischergummi für Scheinwerfer auf Verschleiß und Risse prüfen
- Wischerblätter prüfen, gegebenenfalls gegen gesonderten Auftrag erneuern AP82.30-P-8253G
- Flüssigkeitsstand der Heckscheibenwaschanlage prüfen, richtig stellen AP82.35-P-8210Z
- Teleskopstab der Antenne mit Reinigungstuch reinigen

Kofferraum



- Flüssigkeitsstand prüfen, richtig stellen**
- Batterie Typ 124.034/036, 129, 140, 202
 - Reifenluftdruck des Reserverades richtig stellen
- Zu jedem Wartungsdienst**
- Anhängervorrichtung mit abnehmbarem Kugelhalbs und automatischer Verriegelung schmieren und auf Funktion prüfen Typ 124, 129, 140, 202 mit Stoßfängerabdeckung für abnehmbaren Kugelhalbs AP31.11-P-3121BA
Typ 140, 202, 210 ohne Stoßfängerabdeckung für abnehmbaren Kugelhalbs AP31.11-P-3121BB
 - Anhängervorrichtung mit abnehmbarem Kugelhalbs und automatischer Verriegelung: Reinigen nach Prüfung (sofern erforderlich) Typ 124, 129, 140, 202 mit Stoßfängerabdeckung für abnehmbaren Kugelhalbs AP31.11-P-3130Z
Typ 140, 202, 210 ohne Stoßfängerabdeckung für abnehmbaren Kugelhalbs AP31.11-P-3130ZB

