
AR07.07-P-1453QK	Heißfilm-Luftmassenmesser aus-, einbauen	21.2.08

MOTOR 271.940 im TYP 203.042 /242 /742, 209.342 /442
MOTOR 271.941 im TYP 211.042 /242
MOTOR 271.946 im TYP 203.046 /246 /746
MOTOR 271.948 im TYP 203.040 /240 /740
MOTOR 271.921 im TYP 203.730
MOTOR 271.955 im TYP 209.341 /441
MOTOR 271.956 im TYP 211.041 /241
MOTOR 271.942 im TYP 203
MOTOR 271.957 im TYP 203.741

Dargestellt am Motor 271.940

1 Luftfiltergehäuse
2 Schraube

B2/5 Heißfilm-Luftmassenmesser



P07.07-2033-05

Änderungshinweise

16.5.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		

	Aus-, Einbauen		
1	Motorhaube öffnen	Typ 203 Typ 209 Typ 211	AR88.40-P-1000P AR88.40-P-1000Q AR88.40-P-1000T
2	Luftfiltergehäuse (1) ausbauen		AR09.10-P-1150Q
3	Schrauben (2) lösen und Heißfilm-Luftmassenmesser (B2/5) ausbauen		
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
5	Fehlerspeicher auslesen, löschen	Abgespeicherte Fehler, die von Montage, Prüfarbeiten, abgezogenen Leitungen oder einer Simulation herrühren, müssen nach Abschluss der Arbeiten in den Fehlerspeichern bearbeitet und gelöscht werden.	
AD	STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen		AD00.00-P-2000-04A

Copyright Daimler AG 20.07.10 G/06/08. Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.