

Profi-Digitalmultimeter mit / ohne USB-Schnittstelle

NEU



PAN 189 USB / PAN 189 True RMS

- Beleuchtbare 3-fach Digitalanzeige 39999, 14 mm hoch mit Analogbalken
- Datalogger für 9999 Messwerte
- Anzeige von 4-20 mA in %
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Data Hold, Min-/Max-Messung, Scheitelwertspeicher
- Tastgrad-, Frequenzmessung
- Kapazitätsmessung
- Temperaturmessung
- Automatische Abschaltung
- Genauigkeit 0,06% – 3,5%
- Inklusive Tasche, Prüfkabel, drahtlosem USB-Empfänger und Auswertungssoftware (nur PAN 189 USB), Temperaturfühler und Batterie (9V)
- Wasserdicht IP67
- CAT IV 600 V
 CAT III 1000 V
 TÜV GS geprüft

Abmessungen: 182 x 82 x 55 mm

Gewicht: 447 g

Messbereiche / Geräte	PAN 189 USB / PAN 189
Gleichspannung	0,01 mV – 1000 V
Wechselspannung	0,01 mV – 1000 V
Gleichstrom	0,01 μ A – 10 A
Wechselstrom	0,01 μ A – 10 A
Widerstand	0,01 Ω - 40 M Ω
Durchgangsprüfer	< 35 Ω
Frequenz	1 Hz – 10 MHz
Kapazität	1 pF – 40 mF
Temperatur	-20°C – +1200°C