



Mercedes-Benz



BR 212
E/FQZ / GS

29.08.2011

Herstellerbescheinigung für E-Klasse Limousine und Kombi (Fahrzeugtypen 212, 212 AMG, 212 K, 212 K AMG)

Die in der Anlage aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie 92/23/EWG in der Fassung 2005/11/EG über

"Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
und über ihre Montage".

Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bzw. der og. EG-Richtlinie bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis bzw. einem "e" und Landeskennzahl in einem Rechteck besteht und dem eine Zahlenkombination folgt.

Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  bzw.  gekennzeichnet sind.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Siegfried Kolb



PRÜFLABORATORIUM
TÜV SÜD Automotive GmbH
80686 München
akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00001-95.

Dipl.-Ing. K. Weiß
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:
Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

Mercedes-AMG - Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Affalterbach - Registergericht: Amtsgericht Stuttgart - HRB-Nr.: 310155
Geschäftsführung: Ola Källenius (Vorsitzender), Tobias Moers
Ein Unternehmen der Daimler AG - USt-ID: DE811249798
Deutsche Bank Ludwigsburg - Kto.-Nr. 0 839 100 00 - BLZ 604 700 82
SWIFT-BIC: DEUT DE 33 604 - IBAN: DE36 6047 0082 0083 9100 00

Mercedes-AMG GmbH
Daimlerstraße 1
71563 Affalterbach
Telefon +49(0)7144302-0
Telefax +49(0)7144302-120
www.mercedes-amg.com



Mercedes-Benz und AMG - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland



**Anlage zur Herstellerbescheinigung
vom 29.08.2011
für E-Klasse Limousine und Kombi
(Fahrzeugtypen 212, 212 AMG, 212 K, 212 K AMG)**

1. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung	Baumuster *)	Handelsbezeichnung	Baumuster *)
E 200 CDI	212 005 / 212 205	E 250 CGI / E 250	212 047 / 212 247
E 220 CDI	212 002 / 212 202	E 300	212 054 / 212 254
E 250 CDI	212 003 / 212 203	E 300	212 055 / 212 255
E 250 CDI 4MATIC	212 082 / 212 282	E 300 4MATIC	212 080 / 212 280
E 300 CDI	212 020 / 212 220	E 350	212 056 / 212 256
E 300 CDI / E 350 CDI	212 025 / 212 225	E 350	212 059 / 212 259
E 300 CDI 4MATIC	212 084 / 212 284	E 350 4MATIC	212 087 / 212 287
E 300 CDI 4MATIC / E 350 CDI 4MATIC	212 089 / 212 289	E 350 4MATIC	212 088 / 212 288
		E 350 CGI	212 057 / 212 257
E 350 BLUETEC	212 024 / 212 224	E 500	212 072 / 212 272
E 350 CDI	212 023 / 212 223	E 500	212 073 / 212 273
E 350 CDI 4MATIC	212 093 / 212 293	E 500 4MATIC	212 090
E 200 CGI / E 200	212 048 / 212 248	E 500 4MATIC	212 091 / 212 291
E 250	212 052	E63 AMG	212 074 / 212 274
---	---	E63 AMG	212 077 / 212 277

*) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD**212077**1A123456

2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 5) 7)
HA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 6) 7)
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 5) 7)
HA	9 J x 18 H2 ET54	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 5) 7)
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97H Extra Load M+S	1) 5) 7)
HA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97H Extra Load M+S	1) 6) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 2

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97H Extra Load M+S	1) 5) 7)
HA	9 J x 18 H2 ET54	245/40 R 18 97H Extra Load M+S	1) 5) 7)
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 2) 5) 7)
HA	9 J x 18 H2 ET54	265/35 R 18 97Y Extra Load	1) 2) 5) 7)
VA	9 J x 18 H2 ET37	255/40 R 18 99V Extra Load M+S	3) 4) 5) 7)
HA	9,5 J x 18 H2 ET52	255/40 R 18 99V Extra Load M+S	3) 4) 6) 7)
VA	9 J x 18 H2 ET37	255/40 ZR 18 (99Y) Extra Load	3) 4) 5) 7)
HA	9,5 J x 18 H2 ET52	285/35 ZR 18 (101Y) Extra Load	3) 4) 5) 7)
VA	9 J x 18 H2 ET37	255/40 R 18 99V Extra Load M+S	3) 4) 5) 7)
HA	9,5 J x 18 H2 ET52	285/35 R 18 101V Extra Load M+S	3) 4) 5) 7)
VA	8,5 J x 19 H2 ET48	245/35 R 19 93Y Extra Load	1) 7) 9) 10)
HA	9,5 J x 19 H2 ET48	275/30 R 19 96Y Extra Load	1) 7) 9) 10)
VA	9 J x 19 H2 ET37	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	3) 5) 7) 8)
HA	9,5 J x 19 H2 ET52	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	3) 6) 7) 8)
VA	9 J x 19 H2 ET37	255/35 ZR 19 (96Y) Extra Load	3) 5) 7)
HA	9,5 J x 19 H2 ET52	285/30 ZR 19 (98Y) Extra Load	3) 5) 7)
VA	9 J x 19 H2 ET37	255/35 R 19 96V Extra Load M+S	3) 5) 7)
HA	9,5 J x 19 H2 ET52	285/30 R 19 98V Extra Load M+S	3) 5) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- 1) Nicht zulässig für E63 AMG (212 074 / 212 077 / 212 274 / 212 277)
- 2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4MATIC)
- 3) Nur zulässig für E63 AMG (212 074 / 212 077 / 212 274 / 212 277)
- 4) Nicht zulässig für E63 AMG mit Keramikbremse (Code B07)
- 5) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 6) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich
- 7) Reifenfülldrucke siehe Punkt 4.
- 8) Für E63 AMG Kombi (212 274 / 212 277) nur zulässig bis max. 220 km/h
- 9) Verwendung im Rahmen dieser Bescheinigung nur zulässig bei werkseitiger Ausrüstung (Code 770). Bei nachträglicher Ausrüstung ist das zugehörige TÜV-Gutachten zu beachten
- 10) Nicht zulässig für E 300 CDI 4MATIC Limousine (212 084 / 212 089), E 350 CDI 4MATIC Limousine (212 089 / 212 093), E 500 4MATIC (M 278) Limousine und Kombi (212 091 / 212 291)

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder**

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer	Hinweise
	8,5 J x 18 H2 ET48	A 212 401 23 02	B6 603 1468	1) RS)
	9 J x 18 H2 ET54	A 212 401 24 02	B6 603 1469	1) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET48	A 212 401 36 02	B6 603 1480	1) RS)
	9 J x 18 H2 ET54	A 212 401 37 02	B6 603 1481	1) RS)
	9 J x 18 H2 ET37	A 212 401 25 02	B6 603 1099	3) 4) RS)
	9,5 J x 18 H2 ET52	A 212 401 26 02	B6 603 1100	3) 4) RS)
	9 J x 18 H2 ET37	A 212 401 43 02	B6 603 0106	3) 4) RS)
	9,5 J x 18 H2 ET52	A 212 401 44 02	B6 603 0107	3) 4) RS)
	9 J x 19 H2 ET37	A 212 401 27 02	B6 603 1101	3) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET52	A 212 401 28 02	B6 603 1102	3) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET48	A 212 401 45 02	B6 603 1499	1) RS) glanzgedr./schwarz
			B6 603 1506	1) RS) glanzgedr./silber
	9,5 J x 19 H2 ET48	A 212 401 46 02	B6 603 1500	1) RS) glanzgedr./schwarz
			B6 603 1507	1) RS) glanzgedr./silber

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 4

Hinweise zu den Rädern

- 1) Nicht zulässig für E63 AMG (212 074 / 212 077 / 212 274 / 212 277)
- 3) Nur zulässig für E63 AMG (212 074 / 212 077 / 212 274 / 212 277)
- 4) Nicht zulässig für E63 AMG mit Keramikbremse (Code B07)

RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 x **27**; Anzugsmoment 130 Nm

4. Reifenfülldrücke

Die auf dem jeweiligen serienmäßigen Luftdruckschild (siehe Tankklappe) angegebenen Reifenfülldrücke gelten weiter.

5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h bzw. 240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich ein deutlicher Hinweis auf diese maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.


Die Bereifung 255/35 R 19 96V XL M+S ist für E63 AMG Kombi (212274 / 212277) nur bis max. 220 km/h zulässig.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber




Siegfried Kolb



PRÜFLABORATORIUM

TÜV SÜD Automotive GmbH
80686 München

akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00001-95.



Dipl.-Ing. K. Weiß
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr