

## MTD Rasentrac B10

### Rasentraktor (unter dem Sitz)

Model: 134C352D668 Lawn Tractor

MFG Code: 2C174/2-0300 11HP B&S

### Motor Briggs & Stratton 11HP

Synchro-Balanced

Model: 28D707

Typ: 0123 01

Code: 9402014B

### Rasenfangdeckel

Model: 190-064-600

MFG Code: 1K303J10410

### Rasenfang-Gewebe

AC 764-0221

### Keilriemen

Antrieb: MTD 754-0280 Poly



Der Rasentraktor hat ein Variatorantrieb, das heißt die Verbindung zwischen Motor und Getriebe besteht aus zwei Keilriemen die in der Mitte beide auf einer verstellbaren Riemenscheibe laufen. Diese Riemenscheibe ist schwenkbar gelagert und mit einer Spiralfeder gespannt. Als erstes solltest du die Spiralfeder aushaken und dann den hinteren Riemen von der Getrieberiemenscheibe nehmen (sitzt unter der Batterie). Dann muss die verstellbare Riemenscheibe in der Mitte des Mähers auseinandergeschraubt werden. Der Schraubenkopf ist im Fußraum zwischen Armaturenbrett und Sitz zu sehen. Wenn du den Variator dann abgeschraubt hast, solltest du eigentlich den Riemen auflegen können.

