



## Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

### Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00  
Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00  
Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00  
Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00  
M-Coupè - Typ 346M, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0150\*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
 BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi  
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci  
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
 BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring  
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio  
 BMW M3 Coupè

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad	Einpreßtiefe	LM-Rad	Einpreßtiefe	Auflagen
<b>BMW 316i, 318i, 320d, 320i</b>					
195/65 R 15	6½ J x 15 H2	42 mm	6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2)
205/60 R 15	6½ J x 15 H2	42 mm	6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2)
205/60 R 15			7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 4)
T125/90 R 15	3½ B x 15 H2	36 mm			7)
<b>BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i, touring-Modelle bis 320i (2.2)</b>					
195/65 R 15			6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2)
195/65 R 15 M+S	6½ J x 15 H2	42 mm	6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2) 8)
205/60 R 15			6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2)
205/60 R 15 M+S	6½ J x 15 H2	42 mm	6½ J x 15 H2	42 mm	1) 2) 8)
205/60 R 15			7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 4)
205/60 R 15 M+S			7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 4)
T125/90 R 15	3½ B x 15 H2	36 mm			7)
<b>Alle o. g. Modelle mit Coupès- und Cabrios, 325i/Ci/Cabrio, 325xi, 328i/Ci, touring-Modelle bis 328i</b>					
205/55 R 16			7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) 4)
205/55 R 16 M+S	7 J x 16 H2	46 mm	7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) 4) 8)
225/50 ZR 16			7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) 3) 4) 9)
225/50 R 16 M+S	7 J x 16 H2	46 mm	7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) 3) 4) 8) 9)
T115/90 R 16	3 B x 16 H2	32 mm			7)
T125/90 R 16	3½ B x 16 H2	36 mm			7)
<b>Alle o. g. Modelle, 330d, 330xd, 330i/Ci/Cabrio, 330xi und alle touring-Modelle</b>					
205/50 R 17			7 J x 17 H2	47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17			7½ J x 17 H2	41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17			8 J x 17 H2	47 mm	1) 2) 3) 10)
245/40 ZR 17			8½ J x 17 H2	50 mm	1) 2) 3) 6) 10)
225/40 ZR 18 *)			8 J x 18 H2	47 mm	1) 2) 5)
255/35 ZR 18 *)			8½ J x 18 H2	50 mm	1) 2) 3) 6)
T125/80 R 17	3½ B x 17 H2	30 mm			7)
*) Dunlop SP Sport 9000, Michelin Pilot Sport*, Bridgestone Potenza RE040*					
<b>BMW M3 Coupè</b>					
225/45 ZR 18 *)			8 J x 18 EH2	47 mm	1) 2) 3) 5)
255/40 ZR 18 *)			9 J x 18 EH2	26 mm	1) 2) 3) 6)
225/40 ZR 19 **)			8 J x 19 EH2	47 mm	1) 2) 3) 5)
255/35 ZR 19 **)			9½ J x 19 EH2	27 mm	1) 2) 3) 6)
225/45 R 17 M+S			7½ J x 17 H2	41 mm	1) 2)
*) Michelin Pilot Sport*, Continental ContiSportContact **) Michelin Pilot Sport*, Dunlop SP Sport 9000					

**>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E46)**

- 1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11,5 DIN 7780, BMW Best.-Nr.: 36 12 1 116 326 oder wahlweise  
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 373 (51 mm lang)  
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 096 449 (48 mm lang außen)  
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 374 (47 mm lang mittel)

- 2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!  
Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklassen lt. Kfz.-Papieren:

316i, 318i, 320d, 318Ci	: Geschwindigkeitsklasse H
318i touring, 320d touring	: Geschwindigkeitsklasse H
320i, 320i (2.2), 320Ci, 320Ci (2.2)	: Geschwindigkeitsklasse V
323i, 323Ci	: Geschwindigkeitsklasse V
320i touring, 320i (2.2)-touring	: Geschwindigkeitsklasse V
320i (2.2)-Cabrio, 323i Cabrio	: Geschwindigkeitsklasse V
325i, 325xi, 325Ci, 328i, 328Ci	: Geschwindigkeitsklasse W
330d, 330xd, 330xi, 330i, 330Ci	: Geschwindigkeitsklasse W
325i-, 328i-, 330d-, 330i, 330xi-touring	: Geschwindigkeitsklasse W
325i Cabrio, 330i Cabrio	: Geschwindigkeitsklasse W

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich !

**Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!**

- 3 Keine Schneeketten zulässig!
- 4 Leichtmetallräder 7 J x 15 und 7 J x 16 mit Einpreßtiefen 45-47 mm auch vom E36.
- 5 Nur vorn zulässig!
- 6 Nur hinten zulässig! Bis Produktion 04.05.98 sind Karosserienacharbeiten zur Radfreigängigkeit im Radhaus hinten links erforderlich.
- 7 Notrad
- 8 Stahlräder und LM-Bandräder (Styling 12) **für touring-Modelle nur mit Winterreifen!**  
Stahlräder und LM-Bandräder (Styling 12) **nicht für Allrad-Modelle!**
- 9 Bereifung 225/50 R 16 **nicht für Allrad-Modelle!**
- 10 Für Allrad-Modelle in Vorbereitung

**Werkseitig empfohlene Sommerreifen-Größen und -Fabrikate**

<b>Reifen-Größen</b>	<b>Reifen-Fabrikate und Reifenprofile</b>
<b>T125/90 R 15 96M</b>	Continental CST 17 Michelin TEX / TEX TL
<b>T115/90 R 16 92M</b>	Continental CST 17
<b>T125/90 R 16 98M</b>	Continental CST 17
<b>T125/80 R 17 99M</b>	Continental CST 17
<b>195/65 R 15 91H</b>	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport 200* E Goodyear Eagle Touring NCT3* 4-rib E Michelin Energy MXV-3A* Michelin Pilot Primacy * TL Pirelli P6000 Powergy 1
<b>195/65 R 15 91V</b>	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport 200* E Goodyear Eagle Touring NCT3* 4-rib E Michelin Pilot HX MXV 3A* Michelin Pilot Primacy * TL Pirelli P6000 Powergy 1
<b>205/65 R 15 94H</b>	Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport 2000 E Michelin Energy MXV-3A* Pirelli P6000 Mark 1 Pirelli P6000 Powergy
<b>205/65 R 15 94V</b>	Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport 2000 E Michelin Energy MXV-3A* Pirelli P6000 Mark 1 Pirelli P6000 Powergy
<b>205/60 R 15 91H</b> (übernommen vom E36)	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Michelin Energy MXV-3A* Pirelli P6000
<b>205/60 R 15 91V</b> (übernommen vom E36)	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Michelin Pilot HX MXV 3A*
<b>205/60 R 15 91W</b> (übernommen vom E36)	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Michelin Pilot HX MXV 3A*
<b>Winterreifen-Empfehlung:</b>	Werkseitig erprobte und empfohlene Winterreifengrößen und -Fabrikate siehe aktuelle BMW Service Information.

**Kennzeichnungen auf den Reifenflanken****Reifen-Geschwindigkeitsklassen**

Q	=	maximal bis 160 km/h zulässig
T	=	maximal bis 190 km/h zulässig
H	=	maximal bis 210 km/h zulässig
V	=	über 210 km/h bis 240 km/h zulässig
Z	=	über 240 km/h nach Abstimmung zwischen Fahrzeug-/Reifenhersteller zulässig
W	=	bis 270 km/h zulässig
Y	=	bis 300 km/h zulässig

**Reifen-Tragfähigkeiten \* Last-Indizes \* Load-Indizes**

90 = 600 kg	97 = 730 kg	104 = 900 kg
91 = 615 kg	98 = 750 kg	105 = 925 kg
92 = 630 kg	99 = 775 kg	106 = 950 kg
93 = 650 kg	100 = 800 kg	107 = 975 kg
94 = 670 kg	101 = 825 kg	108 = 1000 kg
95 = 690 kg	102 = 850 kg	109 = 1030 kg
96 = 710 kg	103 = 875 kg	110 = 1060 kg

Notizen: