CITROËN Grand C4 Picasso

MODELL		Grand C4 Picasso VTi 120		Grand C4 Picasso THP 155			Grand C4 Picasso e-HDi 90		Grand C4 Picasso e-HDi 115		Grand C4 Picasso e-HDi 115		Grand C4 Picasso e-HDi 150		Grand C4 Picasso e-HDi 150	
Listenpreis (Stand 09/2013)		**22.390 €**		**25.040 €**			**24.490 €**		**24.990 €**		**25.740 €**		**27.740 €**		**31.040 €**	
GETRIEBE		5-Gang manuell		6-Gang manuell			Elektronisches Schaltgetriebe (ETG6)		6-Gang manuell		Elektronisches Schaltgetriebe (ETG6)		6-Gang manuell		6-Stufen automat	
MOTOR																
Kraftstoff		Bleifrei 95 RON		Bleifrei 95 RON			Diesel		Diesel		Diesel		Diesel		Diesel	
Schadstoffnorm		Euro V		Euro V			Euro V		Euro V		Euro V		Euro VI		Euro VI	
Schadstofftechnologie		3-Wege-Katalysator + EGR		3-Wege-Katalysator + EGR			Oxydationskatalysator + FAP		Oxydationskatalysator + FAP		Oxydationskatalysator + FAP		Oxydationskatalysator + FAP + SCR		Oxydationskatalysator + FAP + SCR	
Typ		EP6 C		EP6 CDT			DV6D		DV6C		DV6C		DW10 FD		DW10 FD	
Anzahl der Zylinder - Anzahl der Ventile		4 - 16		4 - 16			4 - 8		4 - 8		4 - 8		4 - 16		4 - 16	
Variable Nockenwellensteuerung		Einlass - Auslass		Einalss			-		-		-		-		-	
Variable Ventilsteuerung		Einlass		-			-		-		-		-		-	
Bohrung x Hub	mm	77 x 85,8		77 x 85,8			75 x 88,3		75 x 88,3		75 x 88,3		85 x 88		85 x 88	
Hubraum	cm^3	1598		1598			1560		1560		1560		1997		1997	
Verdichtung		11 : 1		10,5 : 1			16 : 1		16 : 1		16 : 1		16,7 : 1		16,7 : 1	
Einspritzung		Bosch MEV17.4		Direkteinspritzung Bosch MED17,4			Common Rail Bosch 1700 bar		Common Rail Bosch 1650 bar		Common Rail Bosch 1650 bar		Common Rail Delphi 1800 bar		Common Rail Delphi 1800 bar	
Aufladung		-		Turbolader (0,8 bar)			Feste Turbinengeometrie + Luft-Luft-Kühler		Variable Turbinengeometrie + Luft-Luft-Kühler		Variable Turbinengeometrie + Luft-Luft-Kühler		Variable Turbinengeometrie + Luft-Luft-Kühler		Variable Turbinengeometrie + Luft-Luft-Kühler	
Maximale Leistung und Drezahl	kW EG-Norm	88 bei 6000		115 bei 6000			68 bei 4000		84 bei 3600		84 bei 3600		110 bei 4000		110 bei 4000	
Maximale Leistung und Drezahl	PS EG-Norm	120 bei 6000		156 bei 6000			92 bei 4000		115 bei 3600		115 bei 3600		150 bei 4000		150 bei 4000	
Maximales Drehmoment bei Drehzahl (mit Overboost)	Nm EG-Norm	160 bei 4250		240 bei 1400 bis 4000			230 nei 1750		270 (285) bei 1750 bis 2500		270 (285) bei 1750 bis 2500		370 bei 2000 bis 2500		370 bei 2000 bis 2500	
ÜBERSETZUNG / GETRIEBE																
1. Gang	km/h	6,81	6,88	8,07	8,14	8,15	9,03		8,37	8,44	8,66	8,74	8,77	8,78	9,14	9,15
schwindigkeit 2. Gang	km/h	12,61	12,73	14,88	15,02	15,04	16,63		15,98	16,12	15,96	16,10	16,74	16,76	16,25	16,27
ei 1000 U/min 3. Gang	km/h	20,37	20,56	26,36	23,65	26,69	24,15		26,15	26,38	23,17	23,38	27,38	27,42	26,20	26,24
4. Gang	km/h	33,53	28,90	33,20	33,50	33,55	32,75		37,11	37,45	31,43	31,71	38,86	38,92	35,67	35,73
5. Gang	km/h	35,68	36,01	40,69	41,06	41,12	41,97		46,34	46,76	40,27	40,64	48,53	48,60	47,86	47,93
6. Gang	km/h	-	-	47,93	48,36	48,43	53,57		56,38	56,89	51,40	51,86	55,88	55,96	60,65	60,74
Rückwärtsgang	km/h	7,06	7,13	8,63	8,71	8,72	9,66		9,59	9,68	9,26	9,35	10,06	10,07	12,00	12,02
BEREIFUNG																
Dimension		205/60 R 16	205/55 R 17	205/60 R 16	205/55 R 17	225/45 R 18	205/60 R 16		205/60 R 16	205/55 R 17	205/60 R 16	205/55 R 17	205 / 55 R 17	225 / 45 R 18	205 / 55 R 17	225 / 45 R 18
Abrollumfang	mm	1989	2007	1989	2007	2010	1989		1989	2007	1989	2007	2007	2010	2007	2010
LENKUNG		Elektrohydraulisch variabel		Elektrohydraulisch variabel			Elektrohydraulisch variabel		Elektrohydraulisch variabel		Elektrohydraulisch variabel		Elektrohydraulisch variabel		Elektrohydraulisch variabel	
Lenkübersetzung		16 : 1		16 : 1			16 : 1		16 : 1		16 : 1		16 : 1		16 : 1	
Lenkradumdrehung von Anschlag zu Anschlag		3		3			3		3		3		3		3	
Lenkraddurchmesser	mm	375		375			375		375		375		375		375	
Wendekreis : Bügersteig zu Bürgersteig - Wand zu Wand	m	11,00 - 11,40		11,00 - 11,40			11,00 - 11,40		11,00 - 11,40		11,00 - 11,40		11,00 - 11,40		11,00 - 11,40	
ACHSEN - RADAUFHÄNGUNG																
Vorderachse		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson			Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson	
Hinterachse		verformbarer Querträger		Traverse déformable			verformbarer Querträger		verformbarer Querträger		verformbarer Querträger		verformbarer Querträger		verformbarer Querträger	
ESP		serienmäßig		Série			serienmäßig		serienmäßig		serienmäßig		serienmäßig		serienmäßig	
BREMSEN		Elektrische Parkbremse		Elektrische Parkbremse			Elektrische Parkbremse		Elektrische Parkbremse		Elektrische Parkbremse		Elektrische Parkbremse		Elektrische Parkbremse	
Vorne: Durchmesser / Scheibenstärke / Satteltyp	mm	belüftet 283 x 26 - schwimmend		belüftet 304 x 28 - schwimmend			belüftet 283 x 26 - schwimmend		belüftet 283 x 26 - schwimmend		belüftet 283 x 26 - schwimmend		belüftet 304 x 28 - schwimmend		belüftet 304 x 28 - schwimmend	
Hinten: Durchmesser / Scheibenstärke / Satteltyp	mm	290 x 12 - schwimmend		290 x 12 - schwimmend			290 x 12 - schwimmend		290 x 12 - schwimmend		290 x 12 - schwimmend		290 x 12 - schwimmend		290 x 12 - schwimmend	
ABMESSUNGEN / VOLUMEN																
Länge	mm	4597		4597			4597		4597		4597		4597		4597	
Breite - Breite mit Außenspiegeln	mm	1826 - 2117		1826 - 2117			1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117	
Höhe	mm	1634 - 1656 (mit Antenne)		1634 - 1656 (mit Antenne)			1634 - 1656 (mit Antenne)		1634 - 1656 (mit Antenne)		1634 - 1656 (mit Antenne)		1634 - 1656 (mit Antenne)		1634 - 1656 (mit Antenne)	
Radstand	mm	2840		2840			2840		2840		2840		2840		2840	
Spurweite vorne	mm	1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17) - 1563 (18)			1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)	
Spurweite hinten	mm	1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17) - 1576 (18)			1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)	
Überhanglänge vorne - hinten	mm	884 - 873		884 - 873			884 - 873		884 - 873		884 - 873		884 - 873		884 - 873	
Innenraumlänge 2. Sitzreihe min.- max.	mm	1639 - 1789		1639 - 1789			1639 - 1789		1639 - 1789		1639 - 1789		1639 - 1789		1639 - 1789	
Innenraumlänge 3. Sitzreihe	mm	2479		2479			2479		2479		2479		2479		2479	
Höhe bis Dachhimmel: Sitzreihe 1 - 2 - 3	mm	936 - 901 - 792		936 - 901 - 792			936 - 901 - 792		936 - 901 - 792		936 - 901 - 792		936 - 901 - 792		936 - 901 - 792	
Ellbogenfreiheit Sitzreige: 1 - 2 - 3	mm	1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271			1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271	
Ladelänge hinter 1. Sitzreihe	mm	1960		1960			1960		1960		1960		1960		1960	
Ladelänge hinter 2.Sitzreihe min. - max.	mm	1028 - 1178		1028 - 1178			1028 - 1178		1028 - 1178		1028 - 1178		1028 - 1178		1028 - 1178	
Ladelänge hinter 3. Sitzreihe	mm	355		355			355		355		355		355		355	
Kofferraumbreite zwischen den Radhäusern	mm	1171		1171			1171		1171		1171		1171		1171	
Höhe der Ladekante	mm	563		563			563		563		563		563		563	
Kofferraumvolumen VDA: 3. Sitzriehe	dm^3	170		170			170		170		170		170		170	
Kofferraumvolumen VDA: 2. Sitzreihe min. - max.	dm^3	575 - 704		575 - 704			575 - 704		575 - 704		575 - 704		575 - 704		575 - 704	
Kofferraumvolumen VDA: bis zum Dachhimmel hinter 1. Sitzre	dm^3	1843		1843			1843		1843		1843		1843		1843	
GEWICHTE		5 Plätze	7 Plätze	5 Plätze	7 Plätze		5 Plätze	7 Plätze	5 Plätze	7 Plätze	5 Plätze	7 Plätze	5 Plätze	7 Plätze	5 Plätze	7 Plätze
Leergewicht (ECE): ohne - mit Fahrer	kg	1276 - 1351	1278 - 1353	1311 - 1386	1313 - 1388		1314 - 1389	1316 - 1391	1318 - 1393	1320 - 1395	1318 - 1393	1320 - 1395	1428 - 1503	1430 - 1505	1474 - 1549	1476 - 1551
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2060	2110	2100	2150		2110	2160	2110	2150	2110	2150	2200	2250	2200	2280
Verteilung vorne - hinten (min. EEC ohne Fahrer)	kg	769 - 507	769 - 509	810 - 501	810 - 503		812 - 502	812 - 504	814 - 504	814 - 506	813 - 505	813 - 507	890 - 538	890 - 540	930 - 544	930 - 546
Gesamtzuggewicht	kg	2860	2860	3350	3350		3160	3160	3350	3350	3350	3350	3650	3650	3580	3580
Nutzlast (ohne - mit Fahrer)	kg	784 - 709	832 - 757	789 - 714	837 - 762		796 - 721	844 - 769	792 - 717	830 - 755	792 - 717	830 - 755	772 - 697	820 - 745	726 - 651	804 - 729
Anhängelast : ungebremst	kg	675	675	690	690		690	695	695	695	695	695	750	750	750	750
Anhängelast gebremst : ohne - mit Lastverteilung 12%	kg	800 - 1100	750 - 1050	1250 - 1550	1200 - 1500		1050 - 1350	1000 - 1300	1240 - 1540	1200 - 1500	1240 - 1540	1200 - 1500	1450 - 1750	1400 - 1700	1380 - 1680	1300 - 1600
Maximale Stützlast: am Ausleger - auf Dachträgern	kg	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80		70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80
FÜLLMENGE																
Tankinhalt	Liter	57		57			55		55		55		55		55	
AERODYNAMIK																
Cx		0,295		0,295			0,275		0,295		0,295		0,295		0,295	
SCx	m^2	0,760		0,760			0,700		0,760		0,760		0,760		0,760	
FAHRLEISTUNGEN																
Höchstgeschwindigkeit	km/h	187		209			175		189		189		210		210	
400 m aus dem Stand / nur Fahrer - halbe Zuladung	s	18,3 - 19,3		16,6 - 17,5			19,0 - 20,1		18,4 - 19,4		18,8 - 19,7		17,1 - 17,9		17,0 - 17,5	
1000 m aus den Stand / nur Fahrer - halbe Zuladung	s	33,6 - 35,4		30,2 - 31,6			35,2 - 36,9		33,6 - 35,3		34,2 - 35,9		31,1 - 32,4		30,9 - 31,8	
0 auf 100 km/h / nur Fahrer - halbe Zuladung	s	12,6 - 14,6		9,2 - 10,5			14,0 - 16,3		12,1 - 13,9		12,6 - 14,4		9,8 - 11,1		9,7 - 10,4	
VERBRAUCH / EMISSIONEN				16 & 17 Zoll		18 Zoll					16 Zoll	17 Zoll	17 Zoll	18 Zoll	17 Zoll	18 Zoll
Stadt	l/100 km	8,5		8,2		8,3	4,2		4,5		4,4	4,5	4,9	5,2	5,2	5,4
Ausserorts	l/100 km	4,9		4,8		4,9	3,5		3,8		3,7	3,8	3,8	3,8	4,1	4,2
Euromix	l/100 km	6,3		6,0		6,1	3,8		4,0		4,0	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6
CO_2	g/km	145		139		142	98		105		104	105	110	113	117	120
WARTUNG																
Wartungsintervalle	km - Zeit	30 000 - 1 Jahr		30 000 - 1 Jahr			25 000 - 1 Jahr		25 000 - 1 Jahr		25 000 - 1 Jahr		30 000 - 1 Jahr		30 000 - 1 Jahr	
Wechselintervall Partikelfilter	km	-		-			160.000		160.000		160.000		210.000		210.000	