
FEHLERSTATUS
MIL Status AN - 1 gespeicherte Fehler

LAUFENDE ÜBERWACHUNG

Fehlzündung: nicht verfügbar	nicht unterstützt
Einspritz-System: nicht verfügbar	nicht unterstützt
Abgasrelevante Komponenten: Abgeschlossen	Unterstützt

SPORADISCHE ÜBERWACHUNG

Katalysator: nicht verfügbar	nicht unterstützt
Katalysator-Heizung: nicht verfügbar	nicht unterstützt
Kraftstoff-Verdunstungssystem: nicht verfügbar	nicht unterstützt
Sekundärluftsystem: nicht verfügbar	nicht unterstützt
Klimaanlage: nicht verfügbar	nicht unterstützt
Lambdasonden: nicht verfügbar	nicht unterstützt
Lambdasonden-Heizung: nicht verfügbar	nicht unterstützt
Abgas-Rückführung: Abgeschlossen	Unterstützt

GESPEICHERTE FEHLER (MODE 3)

P242F Diesel Partikel Filter Verengung - Asche-Anhäufung

SPORADISCHE FEHLER NACH EINEM FAHRZYKLUS (MODE 7)

carsten.txt

P2263 Turbolader/Kompressor Boost System Leistung
P242F Diesel Partikel Filter Verengung - Asche-Anhäufung

LIVE-SENSORDATEN (MODE 1)

\$04: Berechnete Last: 23,53 %
\$05: Temperatur Kühlwasser: 82 °C
\$0B: Einlass-Luftdruck: 97 kPa
\$0C: Drehzahl: 807 U/min
\$0D: Geschwindigkeit: 0 km/h
\$0F: Einlass-Lufttemperatur: 25 °C
\$10: Luftmenge (MAF Sensor): 7,15 g/s
\$11: Drosselklappenstellung: 0 %
\$21: Fahrtstrecke seit MIL gesetzt: 24 km
\$23: Kraftstoffdruck: 25200 kPa
\$2F: Kraftstofftank-Inhalt: 36,86 %
\$31: Distanz seit Fehlercodelöschung: 8943 km
\$33: Barometrischer Druck: 140 kPa
\$41: Überwachungsstatus Fahrzyklus: 10000001
\$42: Eingangsspannung Steuergerät: 41,216 V
\$46: Umgebungstemperatur: 15 °C
\$4E: Zeit seit Fehlercodelöschung: 9527 min
