

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80

Premium Getriebeöl für PKW-Schaltgetriebe. Bietet guten Getriebewirkungsgrad und gute Kaltstarteigenschaften. Geeignet für Lebensdauerfüllung gemäß Hersteller.

Beschreibung

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 wird auf Basis einer modernen, bewährten Additivtechnologie mit vielseitiger Synchronisierungseignung, eingebettet in eine Grundölmatrix mit synthetischen Komponenten, hergestellt.

Anwendung

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen Marken MTFs. Um die von TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, wird ein Ölwechsel bei Umstellung auf TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 empfohlen. Gebrauchtes TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 ist als Altöl entsorgungssicher. Es ist der Altölkategorie 1 zuzuordnen.

Vorteile

- Rationalisierung der MTF- Typenvielfalt
- funktionssicher unter hohen Belastungen in Handschaltgetrieben während der gesamten Öleinsatzzeit (Fill-for-life).
- Schützt zuverlässig vor Verschleiß, Verschlammungen, Verklebungen und Korrosion.
- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und somit Problemfreiheit sowohl bei tieferen als auch sehr hohen Temperaturen.
- ist thermisch hoch belastbar und schäumt auch unter schweren Belastungen nicht.
- verträglich mit vielen Dichtungsmaterialien.

Spezifikationen/Freigaben

- API GL-5

FUCHS Empfehlungen

- MIL-L-2105 D
- ALFA ROMEO
- BMW
- CITROEN
- FIAT
- FORD M2C200-C/C2/C3
- LANCIA
- OPEL 19 40 182, 19 40 757, 19 40 768, 19 40 776
- PEUGEOT
- RENAULT
- VOLVO 97308
- VW 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20/ G052 911 A1-A2)
- VW TL 521 71 (G 052 171A1/A2)

PI60382, PMA, 25.04.2008, Seite 1

Dieses ist die Kopie einer aktuellen Produktinformation der: FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFF GMBH • 68169 Mannheim

Ihr Autorisierter Fuchs Partnerhändler:

ROTHENPIELER GMBH • Am Aberg 3 • 57334 Bad Laasphe-Oberndorf
Telefon (02754) 378050 • Telefax (02754) 378051



Internet:
www.oelsch24.de
info@oelsch24.de



EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,882 g/ml
Flammpunkt, CoC	DIN ISO 2592	190 °C
Pourpoint	DIN ISO 3016	-48 °C
Schaumverhalten Seq. I/II/III	ASTM D 892	10/0 ; 20/0 ; 10/0 ml
Dynamische Viskosität bei - 40°C	DIN 51398	37.000 mPas
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	49,8 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	9,4 mm²/s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	175



PI60382, PMA, 25.04.2008, Seite 2

Dieses ist die Kopie einer aktuellen Produktinformation der: FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFF GMBH • 68169 Mannheim

Ihr Autorisierter Fuchs Partnerhändler:

ROTHENPIELER GMBH • Am Aberg 3 • 57334 Bad Laasphe-Oberndorf
Telefon (02754) 378050 • Telefax (02754) 378051



Internet:
www.oelscheich24.de
info@oelscheich24.de

