Produktinformation

PI 10/21/04/2015

Pro-Line Motorspülung

Beschreibung

Pro-Line Motorspülung ist ein Entwicklungsprodukt auf Basis hochwirksamer modernster Additivtechnologie. Die hochwirksamen Detergent- und Dispersants-Additive in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit wurden in zahlreichen Labor- und praxisnahen Feldversuchen auf das Lösen von Schlamm- und Lackbildner getestet. Öllösliche und ölunlösliche Rückstände aller Art werden in Schwebe gebracht und beim Ölwechsel aus dem Ölkreislauf entfernt. Der von Ablagerungen und Verschmutzungen befreite Motor und das nicht durch Altlasten belastete Frischöl können somit die volle Leistungsfähigkeit entfalten.

Eigenschaften

- hohe Wirtschaftlichkeit
- schonende Reinigung
- Dieselpartikelfilter geeignet
- Turbo- und Kat-getestet
- einfache Anwendung
- keine Umweltbelastung
- neutral gegen gängige Dichtungsmaterialien
- schnelle Reinigung

Technische Daten

Farbe / Aussehen	gelb, braun / yellow, brown
Basis	Additiv, Trägerflüssigkeit / additive, carrier liquid
Dichte bei 20°C	0,81 g/cm³ DIN 51 757
Flammpunkt	63 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Form	flüssig / liquid
Viskosität bei 40°C	<7 mm²/s
Geruch	charakteristisch / characteristic

Einsatzgebiet

Zur Reinigung und Spülung von Ölkreisläufen bei Otto- und Dieselmotoren.

Anwendung

Eine 500 ml-Dose ist ausreichend bis 5 Liter Ölfüllmenge. Pro-Line Motorspülung dem betriebswarmen Motoröl vor dem Ölwechsel zugeben. Nach Zugabe Motor je nach Verschmutzungsgrad ca. 10-15 Min. im Leerlauf laufen lassen. Anschließend Öl- und Filterwechsel durchführen. Pro-Line Motorspülung ist verträglich mit handelsüblichen Motorölen.

Hinweis: Für den Einsatz in Motorräder mit Nasskupplungen nicht geeignet!

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Blech	2427 D-GB-I-E-P
500 ml Dose Blech	2978 D-DK-FIN-N-S
500 ml Dose Blech	2662 D-PL-BG
500 ml Dose Blech	7507 D-RUS-UA
1 l Dose Blech	2425 D-GB-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	2428

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de