



HERSTELLERBESCHEINIGUNG

Homologation

Zulässige Rad/Reifenkombinationen

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur mit Original Volvo-Rädern mit Volvo-Markenzeichen und den in dieser Auflistung genannten Radkennzeichnungen. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u.a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Volvo-Partnern. Alle unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen sind - unter Berücksichtigung der Auflagen - mit der unter Punkt 1. genannten EG-Betriebserlaubnis des Fahrzeugs als wahlweise Ausstattung genehmigt. **Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) sind nicht erforderlich.**

1. Verwendungsbereich

Fahrzeugtyp	Bezeichnung	Variante(n) / Version(en)	EG-BE-Nr.
MV, MZ	Volvo V40, V40XC	MV????, MZ????	e4*2001/116*0076*27 bis ..*36

2. Rad/Reifenkombinationen

Version (Pos. 4-9 der Fahrgestellnr.: VV1 ...)	Rad (Name, Größe und Kennzeichnung)																	Reifengröße	Last- und Geschwindigkeitsindex	
	6.0Jx15 ET46		6.5Jx16 ET52,5		7.0Jx16 ET50		7.0x17 ET50		7.5Jx17 ET52,5		7,5x18 ET50		7.5Jx18 ET52,5		7,5x19 ET50		8Jx19 ET50			
	Isis	30714962	Libra II	31255890	Geminus	31317058	Ixion	31347131	Segomo	31317287	Mefitis	31317060	Ailos	8641001	Alecto	31316851	Artio			31400721
	Libra	31255812	Tania	30794838	Matres	31317285	Larenta	31381859					Atreus	30672919	Damara	31381455				
	Libra	31329497					Larenta	31381674					Ixion II	31362440						
							Mannan	31381857					Medea	31202245						
							Portunus	31400303					Medea	8698210						
							Ocean Race						Medusa	8698208						
													Midir	30760139						
													Midir	30760053						
													Taranis	31317288						
													Tamesis	31381456						
Stahlrad	30615588	Stahlrad	30615721									Ymir	31400303							
MV20?1			X		X														205/55R16	88H
							X												205/50R17	
							X (13)		X (1, 4)										225/45R17	
													X (1, 2, 3)						225/40R18	
MV40?D			X		X														205/55R16	91W
							X												205/50R17	
							X (13)		X (1, 4)										225/45R17	
													X (1, 2, 3)						225/40R18	
																	X (1, 2, 3)		235/35R19	
MV42?0			X		X														205/55R16	91V
							X												205/50R17	
							X (10, 13)		X (1, 4)										225/45R17	
													X (1, 2, 3)						225/40R18	



	6.0Jx15 ET46	6.5Jx16 ET52,5	7.0Jx16 ET50	7.0x17 ET50	7.5Jx17 ET52,5	7,5x18 ET50	7.5Jx18 ET52,5	7,5x19 ET50	8Jx19 ET50		
MV45?1		X	X							205/55R16	88H
				X						205/50R17	
				X (10, 13)	X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
MV48?? (9)		X	X							205/55R16	91V
				X						205/50R17	
					X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
MV485? (10)		X	X							205/55R16	91V
				X						205/50R17	
				X (13)	X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
									X (1, 2, 3, 14)	235/35R19	
MV48A? (10)		X	X							205/55R16	91V
				X						205/50R17	
				X (13)	X					225/45R17	
							X			225/40R18	
									X	235/35R19	
MV51?? (9)		X	X							205/55R16	91H
				X						205/50R17	
					X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
MV515? (10)		X	X							205/55R16	91H
				X						205/50R17	
				X (13)	X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
									X (1, 2, 3, 14)	235/35R19	
MV51A? (10)		X	X							205/55R16	91H
				X						205/50R17	
				X (13)	X					225/45R17	
							X			225/40R18	
									X	235/35R19	
MV55?? (9)		X	X							205/55R16	91V
				X						205/50R17	
					X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
MV555? (10)		X	X							205/55R16	91V
				X						205/50R17	
				X (13)	X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
									X (1, 2, 3, 14)	235/35R19	



	6.0Jx15 ET46	6.5Jx16 ET52,5	7.0Jx16 ET50	7.0x17 ET50	7.5Jx17 ET52,5	7,5x18 ET50	7.5Jx18 ET52,5	7,5x19 ET50	8Jx19 ET50		
MV55A? (10)		X	X							205/55R16	91V
				X						205/50R17	
				X (13)	X					225/45R17	
							X			225/40R18	
									X	235/35R19	
MV61?? (9)		X	X							205/55R16	91W
				X						205/50R17	
					X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
MV615? (10)		X	X							205/55R16	91W
				X						205/50R17	
				X (13)	X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
MV61A? (10)		X	X							205/55R16	91W
				X						205/50R17	
				X (13)	X					225/45R17	
							X			225/40R18	
									X	235/35R19	
MV63??		X	X							205/55R16	91V
				X						205/50R17	
				X (10, 13)	X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
MV8421	X									195/65R15	88H
			X							195/60R16	
		X	X							205/55R16	
				X						205/50R17	
				X (10, 13)	X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
MV8431		X	X							205/55R16	88H
MV8451	X									195/65R15	88H
			X							195/60R16	
		X	X							205/55R16	
				X						205/50R17	
				X (10, 13)	X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
MV8461	X									195/65R15	88H
			X							195/60R16	
		X	X							205/55R16	
				X						205/50R17	
MV8481	X									195/65R15	88H
			X							195/60R16	
		X	X							205/55R16	
				X						205/50R17	



	6.0Jx15 ET46	6.5Jx16 ET52,5	7.0Jx16 ET50	7.0x17 ET50	7.5Jx17 ET52,5	7,5x18 ET50	7.5Jx18 ET52,5	7,5x19 ET50	8Jx19 ET50		
MV84?B			X							195/60R16	89H
		X	X							205/55R16	
				X						205/50R17	
				X (13)	X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
MVA851		X	X							205/55R16	88H
MVA88?		X	X							205/55R16	91V
MVA8L?		X	X							205/55R16	91V
				X						205/50R17	
				X (13)	X (1, 4)					225/45R17	
							X (1, 2, 3)			225/40R18	
									X (1, 2, 3)	235/35R19	
MZ????		X	X							205/60R16	92H
				X (5, 8)						225/50R17	
						X (3, 5, 7)				225/45R18	
								X (3, 5, 6)		225/40R19	

3. Auflagen:

- Allgemein: - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
 - Für M+S-Bereifung muss mindestens der Geschwindigkeitsindex Q verwendet werden. Ein entsprechendes Warnschild (max. 160 km/h) muss im Fahrzeuginnern an auffällender Stelle im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden.
 - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
 - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
 - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
 - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
 - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
 - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Bremsen- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
 - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
- 1 nur in Verbindung mit Lenkanschlagbegrenzern, Volvo Teile-Nr. 31329815 (nicht erforderlich, wenn das Fahrzeug ab Werk bereits mit Reifen Nennbreite 225 mm oder 235 mm geliefert wurde)
 - 2 nur in Verbindung mit Software-Applikation , Volvo Teile-Nr. 31373039 zur Anpassung des Lenkanschlages
 - 3 nicht zur Verwendung mit Schneeketten
 - 4 nur in Verbindung mit Software-Applikation , Volvo Teile-Nr. 31373038 zur Anpassung des Lenkanschlages
 - 5 nur in Verbindung mit Lenkanschlagbegrenzern, Volvo Teile-Nr. 31317778 (nicht erforderlich, wenn das Fahrzeug ab Werk bereits mit Reifen Nennbreite 225 mm geliefert wurde)
 - 6 nur in Verbindung mit Software-Applikation , Volvo Teile-Nr. 31373454 zur Anpassung des Lenkanschlages
 - 7 nur in Verbindung mit Software-Applikation , Volvo Teile-Nr. 31373453 zur Anpassung des Lenkanschlages
 - 8 nur in Verbindung mit Software-Applikation , Volvo Teile-Nr. 31373452 zur Anpassung des Lenkanschlages
 - 9 Nur für Fahrzeuge bis EG-BE-Nr. e4*2001/116*0076*29
 - 10 Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. e4*2001/116*0076*30
 - 11 Nur für Fahrzeuge bis EG-BE-Nr. e4*2001/116*0076*30
 - 12 Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. e4*2001/116*0076*31
 - 13 Nur R-Design außer D2 mit Schaltgetriebe
 - 14 Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. e4*2001/116*0076*33