

Rad-/Reifenkombinationen MJ '08**Baureihe 7 (E65/E66)**

Stand 07/07

730i/Li (N52B30), 730d/Ld (M57D30TÜ2), 740i/Li (N62B40TÜ)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
245/55 R 17 102 W Std	-	8J x 17 EH2	24	-	90,165	
245/50 R 18 100 W 5) Std/RSC	-	8J x 18 H2	24	-	93	
		8J x 18 EH2	24	-	94,174,175	
19"-Mischbereifung: 1) 2) 6)						
VA: 245/45 R 19 98 Y Std	-	9J x 19 H2	24	-	89,95,126,176,231	
		9J x 19 EH2	24	-	92	
HA: 275/40 R 19 101 Y Std	-	10J x 19 H2	24	-	89,95,126,176,231	
		10J x 19 EH2	24	-	92	
20"-Mischbereifung: 1) 3)						
VA: 245/40 R 20 95 Y Std	-	9J x 20 EH2	24	-	32,101,149,152i	
HA: 275/35 R 20 98 Y Std	-	10J x 20 EH2	24	-	32,101,149,152i	
21"-Mischbereifung: 1) 3) *)						
VA: 245/35 ZR 21 96 Y XL Std	-	9J x 21 EH2	22	-	128,128CR	
HA: 285/30 ZR 21 100 Y XL Std	-	10J x 21 EH2	25 4)	-	128	
			32 4)	-	128,128CR	
Winter (M+S):						
225/60 R 17 99 H Std	-	8J x 17 EH2	24	-	90,165	
245/55 R 17 102 H Std	-	8J x 17 EH2	24	-	90,165	
245/50 R 18 100 H 5) Std/RSC	-	8J x 18 H2	24	-	93	
245/50 R 18 104 V XL *) Std	-	8J x 18 EH2	24	-	94,174,175	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: **"Reifenübersicht E65/E66"****Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.**Stylingdarstellung der Räder siehe: **"Stylingübersicht E65/E66"**Schneekettenempfehlung siehe: **"Schneekettenübersicht"**

Serie ist 245/55 R 17 102 W auf 8J x 17 EH2 LBS-Rad Styl. 165.

All-Season-Bereifung ist Serie für US/CDN-Modelle.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

Std = Standardbereifung (mit Reserverad).

*) XL = extra load.

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) 245/45 R 19 98 Y als Reserverad auch an Hinterachse zulässig.

- 3) Im Pannenfall das ab Werk gelieferte Reserverad verwenden.
 4) Das Rad 10J x 21 EH2 mit Einpresstiefe 25 ist ausschliesslich vor bzw. mit Einpresstiefe 32 nach MÜ (03/05) zu verwenden.
 5) Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschliesslich in Verbindung mit Extended Hump Felgen EH2.
 6) Die 19"-Mischbereifung ist in Geschwindigkeitsklasse W technisch ausreichend. Ab Werk wird diese Bereifung in Y verbaut.

Rad-/Reifenkombinationen MJ '08

Baureihe 7 (E65/E66)

Stand 07/07

750i/Li (N62B48TÜ)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
245/55 R 17 102 W Std	-	8J x 17 EH2	24	-	90,165	
245/50 R 18 100 W 5) Std/RSC	-	8J x 18 H2	24	-	93	
		8J x 18 EH2	24	-	94,174,175	
19"-Mischbereifung: 1) 2) 6)						
VA: 245/45 R 19 98 Y Std	-	9J x 19 H2	24	-	89,95,126,176,231	
		9J x 19 EH2	24	-	92	
HA: 275/40 R 19 101 Y Std	-	10J x 19 H2	24	-	89,95,126,176,231	
		10J x 19 EH2	24	-	92	
20"-Mischbereifung: 1) 3)						
VA: 245/40 R 20 95 Y Std	-	9J x 20 EH2	24	-	32,101,149,152i	
HA: 275/35 R 20 98 Y Std	-	10J x 20 EH2	24	-	32,101,149,152i	
21"-Mischbereifung: 1) 3) *)						
VA: 245/35 ZR 21 96 Y XL Std	-	9J x 21 EH2	22	-	128,128CR	
HA: 285/30 ZR 21 100 Y XL Std	-	10J x 21 EH2	25 4)	-	128	
			32 4)	-	128,128CR	
Winter (M+S):						
245/55 R 17 102 H Std	-	8J x 17 EH2	24	-	90,165	
245/50 R 18 100 H 5) Std/RSC 245/50 R 18 104 V XL *) Std	-	8J x 18 H2	24	-	93	
		8J x 18 EH2	24	-	94,174,175	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E65/E66"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E65/E66"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 245/55 R 17 102 W auf 8J x 17 EH2 LBS-Rad Styl. 165.

All-Season-Bereifung ist Serie für US/CDN-Modelle.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

Std = Standardbereifung (mit Reserverad).

*) XL = extra load.

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) 245/45 R 19 98 Y als Reserverad auch an Hinterachse zulässig.
- 3) Im Pannenfall das ab Werk gelieferte Reserverad verwenden.
- 4) Das Rad 10J x 21 EH2 mit Einpresstiefe 25 ist ausschliesslich vor bzw. mit Einpresstiefe 32 nach MÜ (03/05) zu verwenden.
- 5) Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen EH2.
- 6) Die 19"-Mischbereifung ist in Geschwindigkeitsklasse W technisch ausreichend. Ab Werk wird diese Bereifung in Y verbaut.

Rad-/Reifenkombinationen MJ '08

Baureihe 7 (E65/E66)

Stand 07/07

745d (M67D44TÜ)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
245/50 R 18 100 W 5) Std/RSC	-	8J x 18 H2	24	-	93
		8J x 18 EH2	24	-	94,174,175
19"-Mischbereifung: 1) 2) 6)					
VA: 245/45 R 19 98 Y Std	-	9J x 19 H2	24	-	89,95,126,176,231
		9J x 19 EH2	24	-	92
HA: 275/40 R 19 101 Y Std	-	10J x 19 H2	24	-	89,95,126,176,231
		10J x 19 EH2	24	-	92
20"-Mischbereifung: 1) 3)					
VA: 245/40 R 20 95 Y Std	-	9J x 20 EH2	24	-	32,101,149,152i
HA: 275/35 R 20 98 Y Std	-	10J x 20 EH2	24	-	32,101,149,152i
21"-Mischbereifung: 1) 3) *)					
VA: 245/35 ZR 21 96 Y XL Std	-	9J x 21 EH2	22	-	128,128CR
HA: 285/30 ZR 21 100 Y XL Std	-	10J x 21 EH2	25 4)	-	128
			32 4)	-	128,128CR
Winter (M+S):					
245/50 R 18 100 H 5) Std/RSC 245/50 R 18 104 V XL *) Std	-	8J x 18 H2	24	-	93
		8J x 18 EH2	24	-	94,174,175

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E65/E66"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E65/E66"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 245/50 R 18 100 W auf 8J x 18 EH2 LM-Gußrad Styl. 175.

All-Season-Bereifung ist Serie für US/CDN-Modelle.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

Std = Standardbereifung (mit Reserverad).

*) XL = extra load.

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) 245/45 R 19 98 Y (nicht in Geschwindigkeitsklasse W) als Reserverad auch an Hinterachse zulässig.
- 3) Im Pannenfall das ab Werk gelieferte Reserverad verwenden.
- 4) Das Rad 10J x 21 EH2 mit Einpresstiefe 25 ist ausschliesslich vor bzw. mit Einpresstiefe 32 nach MÜ (03/05) zu verwenden.
- 5) Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen EH2.
- 6) Die 19"-Mischbereifung ist in Geschwindigkeitsklasse W technisch ausreichend. Ab Werk wird diese Bereifung in Y verbaut.

Rad-/Reifenkombinationen MJ '08

Baureihe 7 (E65/E66)

Stand 07/07

760i/Li (N73B60)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
245/50 R 18 100 W 5) Std/RSC	-	8J x 18 H2	24	-	91,93
		8J x 18 EH2	24	-	94,174,175
19"-Mischbereifung: 1) 2)					
VA: 245/45 R 19 98 Y Std	-	9J x 19 H2	24	-	89,95,126,176,231
		9J x 19 EH2	24	-	92
HA: 275/40 R 19 101 Y Std	-	10J x 19 H2	24	-	89,95,126,176,231
		10J x 19 EH2	24	-	92
20"-Mischbereifung: 1) 3)					
VA: 245/40 R 20 95 Y Std	-	9J x 20 EH2	24	-	32,101,149,152i
HA: 275/35 R 20 98 Y Std	-	10J x 20 EH2	24	-	32,101,149,152i
21"-Mischbereifung: 1) 3) *)					
VA: 245/35 ZR 21 96 Y XL Std	-	9J x 21 EH2	22	-	128,128CR
HA: 285/30 ZR 21 100 Y XL Std	-	10J x 21 EH2	25 4)	-	128
			32 4)	-	128,128CR
Winter (M+S):					
245/50 R 18 100 H 5) Std/RSC	-	8J x 18 H2	24	-	91,93
245/50 R 18 104 V XL *) Std		8J x 18 EH2	24	-	94,174,175

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E65/E66"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E65/E66"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 245/50 R 18 100 W auf 8J x 18 H2 LM-Gußrad Styl. 91.

All-Season-Bereifung ist Serie für US/CDN-Modelle.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

Std = Standardbereifung (mit Reserverad).

*) XL = extra load.

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) 245/45 R 19 98 Y als Reserverad auch an Hinterachse zulässig.
- 3) Im Pannenfall das ab Werk gelieferte Reserverad verwenden.
- 4) Das Rad 10J x 21 EH2 mit Einpresstiefe 25 ist ausschliesslich vor bzw. mit Einpresstiefe 32 nach MÜ (03/05) zu verwenden.
- 5) Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschliesslich in Verbindung mit Extended Hump Felgen EH2.

Räderübersicht MJ '08

Baureihe 7 (E65/E66)

Stand 07/07

Styling Nr.	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
32	9J x 20 EH2 LM-Gußrad 10J x 20 EH2 LM-Gußrad	36 11 6 757 375 - nur VA 36 11 6 757 376 - nur HA "Brillant-Line" "Brillant-Line"
89	9J x 19 H2 LM-Gußrad 10J x 19 H2 LM-Gußrad	36 11 6 757 373 - nur VA 36 11 6 757 374 - nur HA
90	8J x 17 EH2 LBS-Rad	36 11 6 753 236
91	8J x 18 H2 LM-Gußrad	36 11 6 753 237 exklusiv für 12-Zyl.
92	9J x 19 EH2 LM-Schmiederad 10J x 19 EH2 LM-Schmiederad	36 11 6 753 238 - nur VA 36 11 6 754 998 - nur HA
93	8J x 18 H2 LM-Gußrad	36 11 6 753 239
94	8J x 18 EH2 LM-Gußrad	36 11 6 753 240
95	9J x 19 H2 LM-Gußrad 10J x 19 H2 LM-Gußrad	36 11 6 753 241 - nur VA 36 11 6 753 242 - nur HA
101	9J x 20 EH2 LM-Rad (geschraubt) 10J x 20 EH2 LM-Rad (geschraubt)	36 11 6 757 370 - nur VA 36 11 6 757 371 - nur HA
126	9J x 19 H2 LM-Gußrad 10J x 19 H2 LM-Gußrad	36 11 6 761 555 - nur VA 36 11 6 761 556 - nur HA
128	9J x 21 EH2 LM-Gußrad 10J x 21 EH2 LM-Gußrad 10J x 21 EH2 LM-Gußrad	36 11 6 766 956 - nur VA 36 11 6 766 957 - nur HA 36 11 6 771 176 - nur HA ausschliesslich vor MÜ ausschliesslich nach MÜ
128CR (chrom)	9J x 21 EH2 LM-Gußrad 10J x 21 EH2 LM-Gußrad	36 11 6 776 841 - nur VA 36 11 6 776 842 - nur HA ausschliesslich nach MÜ
149	9J x 20 EH2 LM-Gußrad 10J x 20 EH2 LM-Gußrad	36 11 6 764 863 - nur VA 36 11 6 764 864 - nur HA

152i	9J x 20 EH2 LM-Gußrad 10J x 20 EH2 LM-Gußrad	36 11 7 897 250 - nur VA 36 11 7 897 251 - nur HA
165	8J x 17 EH2 LBS-Rad	36 11 6 765 144
174	8J x 18 EH2 LM-Gußrad	36 11 6 767 827
175	8J x 18 EH2 LM-Gußrad	36 11 6 767 828
176	9J x 19 H2 LM-Gußrad 10J x 19 H2 LM-Gußrad	36 11 6 767 394 36 11 6 767 395
231	9J x 19 H2 LM-Gußrad 10J x 19 H2 LM-Gußrad	36 11 6 774 705 36 11 6 774 706

Stylingabbildungen Räder:

Baureihe 7 (E65/E66)

Stand 07.

		
Styling 32	Styling 89	Styling 90
		
Styling 91	Styling 92	Styling 93

		
Styling 94	Styling 95	Styling 101
		
Styling 126	Styling 128/128CR	Styling 149

Stylingabbildungen Räder:

Baureihe 7 (E65/E66)

Stand 07/07

		
Styling 152i	Styling 165	Styling 174



Styling 175



Styling 176



Styling 231