
Typ 164, 166, 292
außer Code 846 (Trittbretter)

Dargestellt am Typ 164.1


1 Spreizklipps
2 Vordere Abschlusskappe
3 Längsträgerverkleidung
4 Grundträger
5 Raste
6 Grundträger
7 Muttern
8 Spreizklipp
9 Hintere Abschlusskappe
10 Muttern




P88.80-2106-06


Dargestellt am Typ 292

3 Längsträgerverkleidung
12 Schrauben



P88.80-2259-11






Dargestellt am Typ 166.8

3 Längsträgerverkleidung

11 Langkeil



P88.80-2107-07


Dargestellt am Typ 164.1

5 Raste

11 Langkeil


	Ausbauen		
1.1	Spreizklipps (1, 8) ausklippen	Typ 164, 166 außer Code 846 (Trittbretter) Ausklipser	*452589016300
1.2	Spreizklipps (1) ausklippen	Typ 292 außer Code 846 (Trittbretter) Ausklipser	*452589016300
2	Schrauben (12) herausschrauben	Typ 292 außer Code 846 (Trittbretter)	
3	Muttern (10) lösen		
4	Vordertür und Fondtür öffnen		
5	Vordere Abschlusskappe (2) und hintere Abschlusskappe (9) abnehmen	Typ 164.1 außer Code 846 (Trittbretter)	
6	Vordere untere Ecke (Pfeil) der Vorder- und Fondtür abkleben	Typ 166, 292 außer Code 846 (Trittbretter) Vordere untere Ecke (Pfeil) der Vorder- und Fondtür mit Filzstreifen abkleben. Anderenfalls kommt es zu Beschädigungen. Filzstreifen	*BR00.45-Z-1150-02A
7	Langkeil zwischen Längsträger und Längsträgerverkleidung (3) schieben und die Rasten (5) nacheinander mit dem Langkeil eindrücken (Pfeil A)	Rasten (5) nicht zu weit mit dem Langkeil eindrücken. Diese können sonst abbrechen. Typ 166.8, 292 außer Code 846 (Trittbretter) Vorne beginnen. Typ 164, 166.0 außer Code 846 (Trittbretter) Hinten beginnen. Langkeil	*115589035900
8	Längsträgerverkleidung (3) ausrasten (Pfeil B) und abnehmen		
9	Muttern (7) abschrauben und Grundträger (4, 6) abnehmen	Bei Bedarf. Typ 166, 292 außer Code 846 (Trittbretter) Grundträger (4, 6) ist einteilig ausgeführt.	
	Einbauen		
10	Grundträger (4, 6) montieren und Muttern (7) festschrauben	Typ 166, 292 außer Code 846 (Trittbretter) Grundträger (4, 6) ist einteilig ausgeführt.	

11	Längsträgerverkleidung (3) an Grundträger (4, 6) andrücken, bis Rasten (5) spürbar einrasten		
12	Vordere Abschlusskappe (2) und hintere Abschlusskappe (9) montieren	Typ 164.1 außer Code 846 (Trittbretter)	
13.1	Spreizklipps (1, 8) einklippen	Typ 164, 166 außer Code 846 (Trittbretter) i Beschädigte Spreizklipps (1, 8) erneuern.	
13.2	Spreizklipps (1) einklippen	Typ 292 außer Code 846 (Trittbretter) i Beschädigte Spreizklipps (1) erneuern.	
14	Schrauben (12) festschrauben	Typ 292 außer Code 846 (Trittbretter)	
15	Muttern (10) festschrauben		
16	Filzstreifen an der vorderen unteren Ecke (Pfeil) der Vorder- und Fondtür entfernen und Türen schließen	Typ 166, 292 außer Code 846 (Trittbretter)	



115 589 03 59 00

Langkeil



452 589 01 63 00

Ausklipser

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestellnummer
BR00.45-Z-1150-02A	Filzstreifen	A 000 983 89 10