



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

e4*98/14*0040*00 bis / up to..*06
e4*2001/116*0040*07 bis / up to..*17

Auszug Extract

aus der EG-Genehmigung Nr.: e4*98/14*0040*00 bis / up to..*06
from EC-approval no. e4*2001/116*0040*07 bis / up to..*17
und dem Gutachten Nr.: 56KG0222-05 vom 2007-07-12
and expert report no. from
Fahrzeughersteller : Volvo (S)
Vehicle manufacturer

Fahrzeugtyp Vehicle type	Variante(n) / Version(en) Variant(s) / Versions(s)	Gen.-Nr. Approval no.
S	SW????, SZ????	e4*98/14*0040*00 bis / up to..*06 e4*2001/116*0040*07 bis / up to..*17

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder zugelassen werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

The above mentioned vehicles, which are authorized or are due to be authorized under the terms of the StVZO, may be retrofitted with the following vehicle parts according to § 19 para. 3 no. 1.b and para. 7 StVZO:

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions
	Reifengröße Tyre size	Mind.- spez. Min. specif.	Rad- abmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels			
1	205/55 R16 215/55 R16	90V	6.5Jx16 ET43*	SW49??	Adrastea 9173548	Electra 30647470 [#]	A), 6)	
			7.0Jx16 ET43*		Canaveral 8646402 [#]	Orbit 8634738		
			7.0Jx16 ET49*		Helia 8682441	A), 1), 6)		
	225/45 R17 225/50 R17	90V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Icarus 8623855	Sirius 8646874	A), 1), 6)	
					Eurus 30647471 [#]	Ursa 8672150 [#]		
					Metis 9173552	Nodus 30736364 [#]		
					Arcas 30672911 [#]	Otrera 30664307 [#]		A), 1), 6)
					Amalthea 9173557	Thor 8694521		A), 1), 6)
					Cassiopeia 30635281 [#]	Sentinal 9499039		
Orestes 30643770 [#]	Sentinal 8682134							
235/40R18	90V	8Jx18 ET49	Orpheus 30647472 [#]	Tucana 30736365 [#]	A), 1), 6)			
			Orpheus 30635517 [#]	Tucana 30760222 [#]				
			Thor 8634737	Eudora 30664590 [#]		A), 5), 6)		
2	235/45 R17	95W	8.0Jx17 ET46	SW52??	R-Pegasus 30647396	A), 6)		
	225/45 R17 M+S	95Q						
	235/40 R18	95W			R-Pegasus 30647397		A), 6)	
3	205/55 R16 215/55 R16	91W	6.5Jx16 ET43*	SW53??	Adrastea 9173548	Electra 30647470 [#]	A), 6)	
			7.0Jx16 ET43*		Canaveral 8646402 [#]	Orbit 8634738		
			7.0Jx16 ET49*		Helia 8682441	A), 1), 6)		
	225/45 R17 225/50 R17	91W	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Icarus 8623855	Sirius 8646874	A), 1), 6)	
					Eurus 30647471 [#]	Ursa 8672150 [#]		
					Metis 9173552	Nodus 30736364 [#]		
					Arcas 30672911 [#]	Otrera 30664307 [#]		A), 1), 6)
					Amalthea 9173557	Thor 8694521		A), 1), 6)
					Cassiopeia 30635281 [#]	Sentinal 9499039		
Orestes 30643770 [#]	Sentinal 8682134							
235/40 R18	95W	8.0Jx18 ET46	Orpheus 30647472 [#]	Tucana 30736365 [#]	A), 1), 6)			
			Orpheus 30635517 [#]	Tucana 30760222 [#]				
			Thor 8634737	Eudora 30664590 [#]				



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

e4*98/14*0040*00 bis / up to..*06
e4*2001/116*0040*07 bis / up to..*17

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions	
	Reifengröße Tyre size	Mind.- Spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels				
4	205/55 R16 215/55 R16	91W	7.0Jx16 ET49*	SW54??	Icarus	8623855	Sirius	8646874	A), 1), 6)
					Eurus	30647471 [#]	Arcas	30672911 [#]	
	Metis	9173552	Nodus		30736364 [#]				
	225/45 R17 225/50 R17	91W	7.5Jx17 ET43		Otrera	30664307 [#]			A), 1), 6)
7.5Jx17 ET49			Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1), 6)		
235/40R18	91W	8Jx18 ET49	SW58??	Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039	A), 5), 6)	
				Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134		
				Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]		
				Orpheus	30635517 [#]	Tucana	30760222 [#]		
Thor	8634737	Eudora	30664590 [#]						
5	205/55 R16 215/55 R16	90V	6.5Jx16 ET43*	Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A), 6)	
			7.0Jx16 ET43*	Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738		
			7.0Jx16 ET49*	Helia	8682441				A), 1), 6)
	225/45 R17 225/50 R17	90V	7.5Jx17 ET43	Icarus	8623855	Sirius	8646874	A), 1), 6)	
7.5Jx17 ET49			Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]			
				Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]		
				Arcas	30672911 [#]				
				Otrera	30664307 [#]			A), 1), 6)	
				Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1), 6)	
				Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039		
				Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134		
				Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]		
				Orpheus	30635517 [#]	Tucana	30760222 [#]		
				Thor	8634737				



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

e4*98/14*0040*00 bis / up to..*06
e4*2001/116*0040*07 bis / up to..*17

6	205/55 R16 215/55 R16	91V	6.5Jx16 ET43*	SW59??? SW79?4	Adrastea 9173548	Electra 30647470 [#]	30647470 [#] 8634738	A), 6)
			7.0Jx16 ET43*		Canaveral 8646402 [#]	Orbit 8634738		
			7.0Jx16 ET49*		Helia 8682441		A), 1), 6)	
	225/45 R17 225/50 R17	91V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Icarus 8623855	Sirius 8646874	8646874 8672150 [#]	A), 1), 6)
					Eurus 30647471 [#]	Ursa 8672150 [#]		
			Metis 9173552		Nodus 30736364 [#]			
			Arcas 30672911 [#]					
			Otrera 30664307 [#]			A), 1), 6)		
			Amalthea 9173557		Thor 8694521	A), 1), 6)		
			Cassiopeia 30635281 [#]		Sentinal 9499039			
Orestes 30643770 [#]	Sentinal 8682134							
Orpheus 30647472 [#]	Tucana 30736365 [#]							
Orpheus 30635517 [#]	Tucana 30760222 [#]							
Thor 8634737								
235/40R18	91V	8Jx18 ET49	SW59?2 SW59?9	Eudora 30664590 [#]		A), 5), 6)		
7	195/65 R15	90V	6.5Jx15 ET43*	SW61?2 SW65?2	Argon 9485093	Saurus 30639360	A), 2), 6)	
			Musca 8672149					
	205/55 R16 215/55 R16	90V	6.5Jx16 ET43*		Adrastea 9173548	Electra 30647470 [#]	30647470 [#] 8634738	A), 6)
					Canaveral 8646402 [#]	Orbit 8634738		
			7.0Jx16 ET43*		Helia 8682441		A), 1), 6)	
			7.0Jx16 ET49*		Icarus 8623855	Sirius 8646874	A), 1), 6)	
			Eurus 30647471 [#]		Ursa 8672150 [#]			
	Metis 9173552	Nodus 30736364 [#]						
	Arcas 30672911 [#]							
	Otrera 30664307		A), 1), 6)					
	225/45 R17 225/50 R17	90V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Amalthea 9173557	Thor 8694521	A), 1), 6)	
					Cassiopeia 30635281 [#]	Sentinal 9499039		
			Orestes 30643770 [#]		Sentinal 8682134			
Orpheus 30647472 [#]			Tucana 30736365 [#]					
Orpheus 30635517 [#]			Tucana 30760222 [#]					
Thor 8634737								



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

e4*98/14*0040*00 bis / up to..*06
e4*2001/116*0040*07 bis / up to..*17

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions	
	Reifengröße Tyre size	Mind.-spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels				
8	195/65 R15	90V	6.5Jx15 ET43*	SW61?9 SW65?9	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2), 6)
					Musca	8672149			
	205/55 R16 215/55 R16	90V	6.5Jx16 ET43*		Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A), 6)
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
					Helia	8682441			A), 1), 6)
					Icarus	8623855	Sirius	8646874	
	Eurus	30647471 [#]	Ursa		8672150 [#]				
	Metis	9173552	Nodus		30736364 [#]				
	Arcas	30672911 [#]							
	225/45 R17	90V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Otrera	30664307 [#]			A), 1), 6)
Amalthea				9173557	Thor	8694521	A), 1), 6)		
			Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039			
			Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Orpheus	30635517 [#]	Tucana	30760222 [#]			
			Thor	8634737					
	235/40R18	90V	8Jx18 ET49	Eudora	30664590 [#]			A), 5), 6)	
9	195/65 R15	91V	6.5Jx15 ET43*	SW69???	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2), 6)
					Musca	8672149			
	205/55 R16 215/55 R16	91V	6.5Jx16 ET43*		Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A), 6)
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
					Helia	8682441			A), 1), 6)
					Icarus	8623855	Sirius	8646874	
	Eurus	30647471 [#]	Ursa		8672150 [#]				
	Metis	9173552	Nodus		30736364 [#]				
	Arcas	30672911 [#]							
	225/45 R17	91V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Otrera	30664307 [#]			A), 1), 6)
Amalthea				9173557 [#]	Thor	8694521	A), 1), 6)		
			Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039			
			Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Orpheus	30635517 [#]	Tucana	30760222 [#]			
			Thor	8634737					
	235/40R18	91V	8Jx18 ET49	Eudora	30664590 [#]			A), 5), 6)	
10	205/55 R16 215/55 R16	91V	6.5Jx16 ET43*	SW71?0 SW71?1	Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A), 6)
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
	225/50 R17	91V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Helia	8682441			A), 1), 6)
					Icarus	8623855	Sirius	8646874	
					Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]	
	Arcas	30672911 [#]							
	225/50 R17	91V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Otrera	30664307 [#]			A), 1), 6)
					Amalthea	9173557	Thor	8694521	
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039	
			Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Orpheus	30635517 [#]	Tucana	30760222 [#]			
			Thor	8634737					
	235/40R18	91V	8Jx18 ET49	Eudora	30664590 [#]			A), 5), 6)	



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

e4*98/14*0040*00 bis / up to..*06
e4*2001/116*0040*07 bis / up to..*17

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Version	Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions		
	Reifengröße Tyre size	Mind.-spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size		Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels						
11	205/55 R16 215/55 R16	91V	6.5Jx16 ET43*	SW71?4 SW71?6	Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A), 6)		
			7.0Jx16 ET43*		Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738			
			7.0Jx16 ET49*		Helia	8682441					
	225/45 R17	91V	7.5Jx17 ET43		Icarus	8623855	Sirius	8646874		A), 1), 6)	
			7.5Jx17 ET49		Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]			
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]			
					Arcas	30672911 [#]					
					Otrera	30664307 [#]					
					Amalthea	9173557	Thor	8694521			A), 1), 6)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039			
	Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134							
	Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]							
12	195/65 R15	88V	6.5Jx15 ET43*	SW72??	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2), 6)		
			7.0Jx16 ET43*		Musca	8672149					
			7.0Jx16 ET49*		Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]			
	205/55 R16 215/55 R16	90W	6.5Jx16 ET43*		Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738		A), 6)	
			7.0Jx16 ET43*		Helia	8682441					
			7.0Jx16 ET49*		Icarus	8623855	Sirius	8646874			
					Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]			
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]			
					Arcas	30672911 [#]					
					Otrera	30664307 [#]					
225/45 R17 225/50 R17	90W	7.5Jx17 ET43	Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1), 6)				
		7.5Jx17 ET49	Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039					
			Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134					
13	195/65 R15	90H	6.5Jx15 ET43*	SW73??	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2), 6)		
			7.0Jx16 ET43*		Musca	8672149					
			7.0Jx16 ET49*		Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]			
	205/55 R16 215/55 R16	90H	6.5Jx16 ET43*		Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738		A), 6)	
			7.0Jx16 ET43*		Helia	8682441					
			7.0Jx16 ET49*		Icarus	8623855	Sirius	8646874			
					Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]			
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]			
					Arcas	30672911 [#]					
					Otrera	30664307 [#]					
225/45 R17 225/50 R17	90H	7.5Jx17 ET43	Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1), 6)				
		7.5Jx17 ET49	Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039					
			Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134					
	Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]							
	Orpheus	30635517 [#]	Tucana	30760222 [#]							
	Thor	8634737									



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

e4*98/14*0040*00 bis / up to..*06
e4*2001/116*0040*07 bis / up to..*17

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Version	Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions	
	Reifengröße Tyre size	Mind.-spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size		Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels					
14	195/65 R15	90H	6.5Jx15 ET43*	SW74??	Argon 9485093	Saurus 30639360			A), 2), 6)	
			6.5Jx16 ET43*		Musca 8672149			A), 6)		
			7.0Jx16 ET43*		Adrastea 9173548	Electra 30647470 [#]			A), 1), 6)	
			7.0Jx16 ET49*		Canaveral 8646402 [#]	Orbit 8634738				A), 1), 6)
	225/45 R17	90H	7.5Jx17 ET43		Otrera 30664307 [#]			A), 1), 6)		
			7.5Jx17 ET49		Icarus 8623855	Sirius 8646874			A), 1), 6)	
					Eurus 30647471 [#]	Ursa 8672150 [#]				A), 1), 6)
					Metis 9173552	Nodus 30736364 [#]			A), 1), 6)	
					Arcas 30672911 [#]			A), 1), 6)		
					Amalthea 9173557	Thor 8694521			A), 1), 6)	
		Cassiopeia 30635281 [#]	Sentinal 9499039			A), 1), 6)				
		Orestes 30643770 [#]	Sentinal 8682134				A), 1), 6)			
		Orpheus 30647472 [#]	Tucana 30736365 [#]			A), 1), 6)				
		Orpheus 30635517 [#]	Tucana 30760222 [#]				A), 1), 6)			
		Thor 8634737			A), 1), 6)					
15	195/65 R15	91V	6.5Jx15 ET43*	SW79??		Argon 9485093	Saurus 30639360			A), 2), 6)
			6.5Jx16 ET43*		Musca 8672149			A), 6)		
			7.0Jx16 ET43*		Adrastea 9173548	Electra 30647470 [#]			A), 1), 6)	
			7.0Jx16 ET49*		Canaveral 8646402 [#]	Orbit 8634738				A), 1), 6)
	225/45 R17 225/50 R17	91V	7.5Jx17 ET43		Otrera 30664307 [#]			A), 1), 6)		
			7.5Jx17 ET49		Icarus 8623855	Sirius 8646874			A), 1), 6)	
					Eurus 30647471 [#]	Ursa 8672150 [#]				A), 1), 6)
					Metis 9173552	Nodus 30736364 [#]			A), 1), 6)	
					Arcas 30672911 [#]			A), 1), 6)		
					Amalthea 9173557 [#]	Thor 8694521			A), 1), 6)	
		Cassiopeia 30635281 [#]	Sentinal 9499039			A), 1), 6)				
		Orestes 30643770 [#]	Sentinal 8682134				A), 1), 6)			
		Orpheus 30647472 [#]	Tucana 30736365 [#]			A), 1), 6)				
		Orpheus 30635517 [#]	Tucana 30760222 [#]				A), 1), 6)			
		Thor 8634737			A), 1), 6)					
16	205/55 R16 215/55 R16	91H	6.5Jx16 ET43*	SW79??		Adrastea 9173548	Electra 30647470 [#]			A), 6)
			7.0Jx16 ET43*		Canaveral 8646402 [#]	Orbit 8634738			A), 1), 6)	
			7.0Jx16 ET49*		Helia 8682441			A), 1), 6)		
					Icarus 8623855	Sirius 8646874			A), 1), 6)	
			Eurus 30647471 [#]		Ursa 8672150 [#]			A), 1), 6)		
			Metis 9173552		Nodus 30736364 [#]				A), 1), 6)	
			Arcas 30672911 [#]				A), 1), 6)			
	225/45 R17	91H	7.5Jx17 ET43		Otrera 30664307 [#]			A), 1), 6)		
7.5Jx17 ET49			Amalthea 9173557	Thor 8694521			A), 1), 6)			
			Cassiopeia 30635281 [#]	Sentinal 9499039				A), 1), 6)		
			Orestes 30643770 [#]	Sentinal 8682134			A), 1), 6)			
		Orpheus 30647472 [#]	Tucana 30736365 [#]			A), 1), 6)				
		Orpheus 30635517 [#]	Tucana 30760222 [#]				A), 1), 6)			
		Thor 8634737			A), 1), 6)					



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

e4*98/14*0040*00 bis / up to..*06
e4*2001/116*0040*07 bis / up to..*17

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Version	Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions		
	Reifengröße Tyre size	Mind.-spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size		Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels						
17	195/65 R15	91V	6.5Jx15 ET43*	SW79??	Argon 9485093	Saurus 30639360			A), 2), 6)		
					Musca 8672149						
			205/55 R16 215/55 R16		91V	6.5Jx16 ET43*	Adrastea 9173548	Electra 30647470 [#]			A), 6)
							Canaveral 8646402 [#]	Orbit 8634738			
	225/45 R17	91V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Helia 8682441			A), 1), 6)			
					Icarus 8623855	Sirius 8646874	A), 1), 6)				
	225/45 R17	91V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Eurus 30647471 [#]	Ursa 8672150 [#]			A), 1), 6)		
					Metis 9173552	Nodus 30736364 [#]					
					Arcas 30672911 [#]	Otrera 30664307 [#]					
					Amalthea 9173557	Thor 8694521	A), 1), 6)				
Cassiopeia 30635281 [#]				Sentinal 9499039							
Orestes 30643770 [#]				Sentinal 8682134							
Orpheus 30647472 [#]				Tucana 30736365 [#]							
Orpheus 30635517 [#]				Tucana 30760222 [#]							
18	195/65 R15	90H	6.5Jx15 ET43*	SW80?? SW81??	Argon 9485093	Saurus 30639360			A), 2), 6)		
					Musca 8672149						
			205/55 R16 215/55 R16		90H	6.5Jx16 ET43*	Adrastea 9173548	Electra 30647470 [#]			A), 6)
							Canaveral 8646402 [#]	Orbit 8634738			
	225/45 R17	90H	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Helia 8682441			A), 1), 6)			
					Icarus 8623855	Sirius 8646874	A), 1), 6)				
	235/40R18	90H	8Jx18 ET49		Eurus 30647471 [#]	Ursa 8672150 [#]			A), 5), 6)		
					Metis 9173552	Nodus 30736364 [#]					
					Arcas 30672911 [#]	Otrera 30664307 [#]					
					Amalthea 9173557	Thor 8694521	A), 1), 6)				
Cassiopeia 30635281 [#]				Sentinal 9499039							
Orestes 30643770 [#]				Sentinal 8682134							
19	215/65 R16	90W	7.0Jx16 ET49*	SZ58??	XC-Erinus 30647473 [#]	XC-Xenia 30639359 [#]	A), 3), 6)				
					XC-Tellus 9209987	XC-Xenia 30748333 [#]					
					XC-Tellus 30635260						
20	215/65 R16	92V	7.0Jx16 ET49*	SZ59?? SZ71?6 SZ79??	XC-Erinus 30647473 [#]	XC-Xenia 30639359 [#]	A), 3), 6)				
					XC-Tellus 9209987	XC-Xenia 30748333 [#]					
	215/60 R17	92V	7.0Jx17 ET49		XC-Tellus 30635260			A), 4), 6)			
					XC-Oreander 30714880 [#]	XC-Oreander 30635510 [#]					
21	215/65 R16	91V	7.0Jx16 ET49*	SZ71?4 SZ79?4	XC-Erinus 30647473 [#]	XC-Xenia 30639359 [#]	A), 3), 6)				
					XC-Tellus 9209987	XC-Xenia 30748333 [#]					
	215/60 R17	91V	7.0Jx17 ET49		XC-Tellus 30635260			A), 4), 6)			
					XC-Oreander 30714880 [#]	XC-Oreander 30635510 [#]					

- * Mit Original Volvo-Stahlrad ww. Leichtmetallrad gemäß Spalte "Radkennzeichnung".
With original Volvo-steel wheel or optional with light alloy wheel acc. to column "marking on light alloy wheels"
- # Auf den Einsatz mit SST (Self Supporting Tyre) in Kombination mit TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) vorbereitet.
Wheels are prepared for SST (Self Supporting Tyre) in combination with TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

e4*98/14*0040*00 bis / up to..*06
e4*2001/116*0040*07 bis / up to..*17

Auflagen: Conditions

- A) - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
On both axles has to be use the same wheel/tyre size respectively.
- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
The minimum required speed and load index of the applied tyres have to be seen at the vehicle registration document.
- Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
Only tubeless tyres with rubber valves or metal screw-on valves (fastening by crown nut from the outside) shall be used. The valves must conform to DIN, ETRTO or TRA standard, be as short as possible and not extend outwards beyond the wheel contour. In the case of vehicles with a maximum design speed of more than 210 km/h (including tolerance) either metal (clamp-in) valves or valve supports shall be used.
- Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
The tyre inflation pressure specified by the vehicle manufacturer has to be observed.
- Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
In case of vehicles with permanent 4x4 drive, the spare tyre should have the same dynamic circumference as the other tyres mounted on the vehicle. Standard fastening elements only are to be used.
- Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
It is only permitted to use snow chain with fine links on the front wheels.
- Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
The wheels shall only be fastened by the elements supplied by the vehicle manufacturer.
- Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
To balance the light alloy wheels with glued weights, they should be fixed only below the rim flange. Adequat clearance to the brake parts (min. 2 mm) and chassis parts (min. 4 mm) has to be observed.
- Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit/ohne TMPS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
There shall pay attention to the equipment of the vehicle - with/without TMPS (Tyre Pressur Monitoring System). The corresponding equipment status has to be kept up.
- 1) Mit Vollanschlagbegrenzer unter der Gummi-Manschette der Zahnstange des Lenkgetriebes
With steering angle limiter under the rubber sleeve of the steering gear rack
EG-BE-Nr. e4*98/14*0040*00 bis/up to ..*06,
EC-approv. e4*2001/116*0040*07 (bis/up to MY 2003): TN/part no. 8666 253-3
EG-BE-Nr. e4*2001/116*0040*08 bis/up to ..*17 (ab/from MY 2004):
EC-approv. TN/part no. 274 511-5;
Zusätzlich mit Lenkeinschlagbegrenzer
Additional with steering angle limiter
EG-BE-Nr. e4*98/14*0040*00 bis/up to ..*06,
EC-approv. e4*2001/116*0040*07 (bis/up to MY 2003):
TN/part no. 9492558 ww./opt. 9473207 od./or 3524221 od./or 30714977 (pro Achse nur Bauteile mit gleicher TN verwenden/on each axle has to be used only parts with the same part no.),
Rollendurchmesser/coil diameter 36 mm
EG-BE-Nr. e4*2001/116*0040*08 bis/up to ..*17 (ab/from MY 2004):
EC-approv. TN/part no. 9492558 ww./opt. 9473207 od./or 3524221 od./or 30714977 (pro Achse nur Bauteile mit gleicher TN verwenden/on each axle has to be used only parts with the same part no.),
Rollendurchmesser/coil diameter 36 mm, i.V.m. Distanzblöcken TN 12000021/in conjunction with spacer part no. 12000021 (10 mm; Kennzeichnung durch 2 eingefräste Ringe/marking by 2 countersunk rings)
- 2) Nur für Fahrzeuge mit 15''-Bremsanlage
Only for vehicles with 15inch brake system
- 3) Nur für Fahrzeugversion SZ???? (Volvo XC70)
Only for vehicle version SZ???? (Volvo XC70)
- 4) Nur für Fz.-vers. SZ???? (Volvo XC70) ab EG-BE-Nr. e4*2001/116*0040*13 (ab MY 2006)
Only for vehicle version SZ???? (Volvo XC70) from EC-approval no. e4*2001/116*0040*13 (from MY 2006)
- 5) Nur für Fahrzeuge ab e4*2001/116*0040*16 (ab MY 2007) und nur für Fahrzeuge, die bereits werksseitig mit dieser Rad/Reifenkombination ausgerüstet wurden.
Only for vehicles from e4*2001/116*0040*16 (from MY 2007) and only for vehicles which are original equipped with this wheel/tire combination.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

e4*98/14*0040*00 bis / up to..*06
e4*2001/116*0040*07 bis / up to..*17

- 6) Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfsachverständigen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß § 19 Abs. 3 ist nicht erforderlich.
For vehicle test under the terms of §19 para. 3, fitting of the above parts does not need to be tested by an official recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt auch nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, provided any stated framework conditions and requirements have been met.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
The driver of the vehicle must carry this document with him and present it as and when requested to do so by a responsible official.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag
Authorized

Beglaubigt:
Certified

Flensburg, den 24.07.2007
date

Krambeck



Jürgensen
Jürgensen



BESCHREIBUNG: BEREIFUNG UND RÄDER

1. Verwendungsbereich

Fahrzeugtyp	Bezeichnung	Variante(n) / Version(en)	EG-BE-Nr.
S	Volvo V70, Volvo XC70	SW????, SZ????	e4*98/14*0040*00 bis ..*06 e4*2001/116*0040*07 bis *17

2. Reifen- und Radabmessungen

lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufli.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
1	205/55 R16 215/55 R16	90V	6.5Jx16 ET43*	SW49???	Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
					Helia	8682441			A), 1)
			Icarus		8623855	Sirius	8646874	A), 1)	
			Eurus		30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]		
			Metis		9173552	Nodus	30736364 [#]		
	Arcas	30672911 [#]							
	225/45 R17 225/50 R17	90V	7.5Jx17 ET43		Otrera	30664307 [#]			A), 1)
					Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039	
			Orestes		30643770 [#]	Sentinal	8682134		
			Orpheus		30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]		
Orpheus			30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]				
235/40R18	90V	8Jx18 ET49	Thor	8634737					
Eudora	30664590 [#]			A), 5)					
2	235/45 R17	95W	8.0Jx17 ET46	SW52???	R-Pegasus	30647396			A)
	225/45 R17 M+S	95Q							
	235/40 R18	95W			8.0Jx18 ET46	R-Pegasus	30647397		A)
3	205/55 R16 215/55 R16	91W	6.5Jx16 ET43*	SW53???	Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
					Helia	8682441			A), 1)
			Icarus		8623855	Sirius	8646874	A), 1)	
			Eurus		30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]		
			Metis		9173552	Nodus	30736364 [#]		
	Arcas	30672911 [#]							
	225/45 R17 225/50 R17	91W	7.5Jx17 ET43		Otrera	30664307 [#]			A), 1)
					Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039	
			Orestes		30643770 [#]	Sentinal	8682134		
			Orpheus		30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]		
Orpheus			30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]				
Thor	8634737								



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
4	205/55 R16 215/55 R16	91W	7.0Jx16 ET49*	SW54??	Icarus	8623855	Sirius	8646874	A), 1)
					Eurus	30647471 [#]	Arcas	30672911 [#]	
	Metis	9173552	Nodus		30736364 [#]				
	225/45 R17 225/50 R17	91W	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Otrera	30664307 [#]			A), 1)
					Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039	
			Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Thor	8634737					
	235/40R18	91W	8Jx18 ET49		Eudora	30664590 [#]		A), 5)	
5	205/55 R16 215/55 R16	90V	6.5Jx16 ET43*	SW58??	Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)
			7.0Jx16 ET43*		Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
			7.0Jx16 ET49*		Helia	8682441		A), 1)	
	225/45 R17 225/50 R17	90V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Icarus	8623855	Sirius	8646874	A), 1)
					Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]	
					Arcas	30672911 [#]			
					Otrera	30664307 [#]			A), 1)
					Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039	
			Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Thor	8634737					
6	205/55 R16 215/55 R16	91V	6.5Jx16 ET43*	SW59?? SW79?4	Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)
			7.0Jx16 ET43*		Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
			7.0Jx16 ET49*		Helia	8682441		A), 1)	
	225/45 R17 225/50 R17	91V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Icarus	8623855	Sirius	8646874	A), 1)
					Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]	
					Arcas	30672911 [#]			
					Otrera	30664307 [#]			A), 1)
					Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039	
			Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Thor	8634737					
	235/40R18	91W	8Jx18 ET49	SW59?? SW59?9	Eudora	30664590 [#]		A), 5)	



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufli.	
	Reifengröße	Mind-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
7	195/65 R15	90V	6.5Jx15 ET43*	SW61?? SW65??	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2)
					Musca	8672149			
	205/55 R16 215/55 R16	90V	6.5Jx16 ET43*		Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
					7.0Jx16 ET43*	Helia	8682441		A), 1)
					7.0Jx16 ET49*	Icarus	8623855	Sirius	8646874
	225/45 R17 225/50 R17	90V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]	
					Arcas	30672911 [#]			
					Otrera	30664307			A), 1)
Amalthea				9173557	Thor	8694521	A), 1)		
Cassiopeia				30635281 [#]	Sentinal	9499039			
235/40R18	90V	8Jx18 ET49	Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Thor	8634737					
			Eudora	30664590 [#]			A), 5)		
8	195/65 R15	90V	6.5Jx15 ET43*	SW61?? SW65??	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2)
					Musca	8672149			
	205/55 R16 215/55 R16	90V	6.5Jx16 ET43*		Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
					7.0Jx16 ET43*	Helia	8682441		A), 1)
					7.0Jx16 ET49*	Icarus	8623855	Sirius	8646874
	225/45 R17	90V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]	
					Arcas	30672911 [#]			
					Otrera	30664307 [#]			A), 1)
Amalthea				9173557	Thor	8694521	A), 1)		
Cassiopeia				30635281 [#]	Sentinal	9499039			
235/40R18	90V	8Jx18 ET49	Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Thor	8634737					
			Eudora	30664590 [#]			A), 5)		
9	195/65 R15	91V	6.5Jx15 ET43*	SW69??	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2)
					Musca	8672149			
	205/55 R16 215/55 R16	91V	6.5Jx16 ET43*		Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
					7.0Jx16 ET43*	Helia	8682441		A), 1)
					7.0Jx16 ET49*	Icarus	8623855	Sirius	8646874
	225/45 R17	91V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]	
					Arcas	30672911 [#]			
					Otrera	30664307 [#]			A), 1)
Amalthea				9173557 [#]	Thor	8694521	A), 1)		
Cassiopeia				30635281 [#]	Sentinal	9499039			
235/40R18	91V	8Jx18 ET49	Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
			Thor	8634737					
			Eudora	30664590 [#]			A), 5)		



lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.				
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder							
10	205/55 R16 215/55 R16	91V	6.5Jx16 ET43*	SW71?0 SW71?1	Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)			
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738				
					Helia	8682441						
			Icarus		8623855	Sirius	8646874					
			Eurus		30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]					
				7.0Jx16 ET43*								
				7.0Jx16 ET49*								
		225/50 R17	91V	7.5Jx17 ET43		Otrera	30664307 [#]		A), 1)			
					Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1)			
					7.5Jx17 ET49		Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039		
						Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
						Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
				Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]					
				Thor	8634737							
	235/40R18	91V	8Jx18 ET49		Eudora	30664590 [#]		A), 5)				
11	205/55 R16 215/55 R16	91V	6.5Jx16 ET43*	SW71?4 SW71?6	Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)			
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738				
					Helia	8682441						
			Icarus		8623855	Sirius	8646874					
			Eurus		30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]					
				7.0Jx16 ET43*								
				7.0Jx16 ET49*								
		225/45 R17	91V	7.5Jx17 ET43		Otrera	30664307 [#]		A), 1)			
					Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1)			
					7.5Jx17 ET49		Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039		
						Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
						Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
				Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]					
				Thor	8634737							
12	195/65 R15	88V	6.5Jx15 ET43*	SW72???	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2)			
	205/55 R16 215/55 R16	90W	6.5Jx16 ET43*		Musca	8672149						
					Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)			
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738				
							7.0Jx16 ET43*					
							7.0Jx16 ET49*					
		225/45 R17 225/50 R17	90W		7.5Jx17 ET43		Otrera	30664307 [#]		A), 1)		
						Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1)		
				7.5Jx17 ET49		Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039			
						Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134			
						Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]			
				Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]					
				Thor	8634737							



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.		
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder					
13	195/65 R15	90H	6.5Jx15 ET43*	SW73??	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2)	
					Musca	8672149				
	205/55 R16 215/55 R16	90H	6.5Jx16 ET43*		Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)	
					Canaverall	8646402 [#]	Orbit	8634738		
					Helia	8682441		A), 1)		
					Icarus	8623855	Sirius	8646874		A), 1)
	225/45 R17 225/50 R17	90H	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	A), 1)	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]		
					Arcas	30672911 [#]				
					Otrera	30664307 [#]		A), 1)		
					Amalthea	9173557	Thor	8694521		A), 1)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039		
Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134							
Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]							
Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]							
Thor	8634737									
14	195/65 R15	90H	6.5Jx15 ET43*	SW74??	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2)	
					Musca	8672149				
	205/55 R16 215/55 R16	90H	6.5Jx16 ET43*		Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)	
					Canaverall	8646402 [#]	Orbit	8634738		
					Helia	8682441		A), 1)		
					Icarus	8623855	Sirius	8646874		A), 1)
	225/45 R17	90H	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	A), 1)	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]		
					Arcas	30672911 [#]				
					Otrera	30664307 [#]		A), 1)		
					Amalthea	9173557	Thor	8694521		A), 1)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039		
Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134							
Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]							
Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]							
Thor	8634737									
15	195/65 R15	91V	6.5Jx15 ET43*	SW79??	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2)	
					Musca	8672149				
	205/55 R16 215/55 R16	91V	6.5Jx16 ET43*		Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)	
					Canaverall	8646402 [#]	Orbit	8634738		
					Helia	8682441		A), 1)		
					Icarus	8623855	Sirius	8646874		A), 1)
	225/45 R17 225/50 R17	91V	7.5Jx17 ET43 7.5Jx17 ET49		Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	A), 1)	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]		
					Arcas	30672911 [#]				
					Otrera	30664307 [#]		A), 1)		
					Amalthea	9173557 [#]	Thor	8694521		A), 1)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039		
Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134							
Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]							
Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]							
Thor	8634737									



lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
16	205/55 R16 215/55 R16	91H	6.5Jx16 ET43*	SW79??	Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
					Helia	8682441			A), 1)
					Icarus	8623855	Sirius	8646874	A), 1)
					Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]	
	225/45 R17	91H	7.5Jx17 ET43	SW79??	Arcas	30672911 [#]			
					Otrera	30664307 [#]			A), 1)
					Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039	
					Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134	
					Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]	
17	195/65 R15	91V	6.5Jx15 ET43*	SW79??	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2)
					Musca	8672149			
					Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
					Helia	8682441			A), 1)
					Icarus	8623855	Sirius	8646874	A), 1)
	205/55 R16 215/55 R16	91V	6.5Jx16 ET43*	SW79??	Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]	
					Arcas	30672911 [#]			
					Otrera	30664307 [#]			A), 1)
					Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039	
225/45 R17	91V	7.5Jx17 ET43	SW79??	Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134		
				Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]		
				Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]		
				Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]		
				Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]		
				Thor	8634737				
18	195/65 R15	90H	6.5Jx15 ET43*	SW80?? SW81??	Argon	9485093	Saurus	30639360	A), 2)
					Musca	8672149			
					Adrastea	9173548	Electra	30647470 [#]	A)
					Canaveral	8646402 [#]	Orbit	8634738	
					Helia	8682441			A), 1)
					Icarus	8623855	Sirius	8646874	A), 1)
	205/55 R16 215/55 R16	90H	6.5Jx16 ET43*	SW80?? SW81??	Eurus	30647471 [#]	Ursa	8672150 [#]	
					Metis	9173552	Nodus	30736364 [#]	
					Arcas	30672911 [#]			
					Otrera	30664307 [#]			A), 1)
					Amalthea	9173557	Thor	8694521	A), 1)
					Cassiopeia	30635281 [#]	Sentinal	9499039	
225/45 R17	90H	7.5Jx17 ET43	SW80?? SW81??	Orestes	30643770 [#]	Sentinal	8682134		
				Orpheus	30647472 [#]	Tucana	30736365 [#]		
				Orpheus	30635517 [#]	Tucana	30760222 [#]		
				Orpheus	30635517 [#]	Tucana	30760222 [#]		
				Orpheus	30635517 [#]	Tucana	30760222 [#]		
				Thor	8634737				
235/40R18	90H	8Jx18 ET49	SW81??	Eudora	30664590 [#]			A), 5)	
19	215/65 R16	90W	7.0Jx16 ET49*	SZ58??	XC-Erinus	30647473 [#]	XC-Xenia	30639359 [#]	A), 3)
					XC-Tellus	9209987	XC-Xenia	30748333 [#]	
					XC-Tellus	30635260			



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen			Aufli.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder		
20	215/65 R16	92V	7.0Jx16 ET49*	SZ59?? SZ71?6 SZ79??	XC-Erinus 30647473 [#]	XC-Xenia 30639359 [#]	A), 3)
					XC-Tellus 9209987	XC-Xenia 30748333 [#]	
	215/60 R17	92V	7.0Jx17 ET49		XC-Tellus 30635260		
					XC-Oreander 30714880 [#]		A), 4)
					XC-Oreander 30635510 [#]		
21	215/65 R16	91V	7.0Jx16 ET49*	SZ71?4 SZ79?4	XC-Erinus 30647473 [#]	XC-Xenia 30639359 [#]	A), 3)
					XC-Tellus 9209987	XC-Xenia 30748333 [#]	
	215/60 R17	91V	7.0Jx17 ET49		XC-Tellus 30635260		
					XC-Oreander 30714880 [#]		A), 4)
					XC-Oreander 30635510 [#]		

- * Mit Original Volvo-Stahlrad ww. Leichtmetallrad gemäß Spalte "Radkennzeichnung".
- # Auf den Einsatz mit SST (Self Supporting Tyre) in Kombination mit TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) vorbereitet.

3. Auflagen

- A - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
 - Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
 - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
 - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
 - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
 - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
 - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
 - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
 - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
- 1 Mit Vollanschlagbegrenzer unter der Gummi-Manschette der Zahnstange des Lenkgetriebes
 EG-BE-Nr. e4*98/14*0040*00 bis ..*06, e4*2001/116*0040*07 (bis MY 2003)
 TN 8666 253-3
 EG-BE-Nr. e4*2001/116*0040*08 bis ..*17 (ab MY 2004)
 TN 274 511-5;
 Zusätzlich mit Lenkeinschlagbegrenzer
 (EG-BE-Nr. e4*98/14*0040*00 bis ..*06, e4*2001/116*0040*07 (bis MY 2003)
 TN 9492558 ww. 9473207 ww. 3524221 od. 30714977 (pro Achse nur Bauteile mit gleicher TN verwenden), Rollendurchmesser 36 mm
 EG-BE-Nr. e4*2001/116*0040*08 bis ..*17 (ab MY 2004)
 TN 9492558 ww. 9473207 ww. 3524221 od. 30714977 (pro Achse nur Bauteile mit gleicher TN verwenden), Rollendurchmesser 36 mm, i.V.m. Distanzblöcken TN 12000022 (7,5 mm; Kennzeichnung durch 2 eingefräste Ringe)
 - 2 Nur für Fahrzeuge mit 15"-Bremsanlage
 - 3 Nur für Fahrzeugversion SZ???? (Volvo XC70)
 - 4 Nur für Fahrzeugversion SZ???? (Volvo XC70) ab EG-BE-Nr. e4*2001/116*0040*13 (ab MY 2006)
 - 5 Nur für Fahrzeuge ab e9*2001/116*0040*16 (ab MY 2007) und nur für Fahrzeuge, die bereits werksseitig mit dieser Rad/Reifenkombination ausgerüstet wurden.