

Disclaimer

Die folgende PDF-Version der Serviceübersicht für dieses Fahrzeugmodell bezieht sich in allen Sprachversionen nur auf die, den deutschen Vorschriften entsprechenden Fahrzeuge, die für den deutschen Markt bestimmt sind. Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Mercedes-Benz-Händler, um ein gedrucktes Serviceheft für andere Fahrzeugmodelle und Fahrzeugmodelljahre zu erhalten.

Die PDF-Serviceübersicht stellt die jeweils aktuellste Version dar. Etwaige Abweichungen zu Ihrem konkreten Fahrzeug könnten nicht berücksichtigt sein, da Mercedes-Benz seine Fahrzeuge ständig dem neuesten Stand der Technik anpasst, sowie Änderungen in Form und Ausstattung vornimmt. Bitte beachten Sie daher, dass diese PDF-Serviceübersicht in keinem Fall das gedruckte Serviceheft ersetzt, das mit dem Fahrzeug ausgeliefert wurde.

Modellübersicht

Anhand der Modellbezeichnung Ihres Fahrzeugs können Sie in dieser Modellübersicht die Motorisierung Ihres Fahrzeugs schnell ermitteln.

Beispiel: Das Fahrzeug hat die Modellbezeichnung **C 350 BlueEFFICIENCY**.

Diese Modellbezeichnung finden Sie im Abschnitt **C-Klasse**. Die Motorbezeichnung ist dieser Modellbezeichnung zugeordnet, hier **M 276**.

	M 152	M 156	M 157	M 271	M 272	M 276	M 278	OM 642	OM 651
C-Klasse									
Benzinmotor									
C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY				•					
C 180 BlueEFFICIENCY				•					
C 200 BlueEFFICIENCY				•					
C 250 ⁸					•				
C 250 BlueEFFICIENCY				•					
C 300 BlueEFFICIENCY ⁸						•			
C 300 4MATIC BlueEFFICIENCY						•			
C 350 BlueEFFICIENCY						•			
C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY						•			
C 63 AMG		•							
Dieselmotor									
C 180 CDI BlueEFFICIENCY									•
C 200 CDI BlueEFFICIENCY									•
C 220 CDI BlueEFFICIENCY									•
C 250 CDI BlueEFFICIENCY									•
C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY									•
C 300 CDI BlueEFFICIENCY								•	
C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY								•	
C 350 CDI BlueEFFICIENCY								•	

⁸ nur für bestimmte Länder

	M 152	M 156	M 157	M 271	M 272	M 276	M 278	OM 642	OM 651
CLS-Klasse									
Benzinmotor									
CLS 350 BlueEFFICIENCY						•			
CLS 500 BlueEFFICIENCY							•		
CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY							•		
CLS 63 AMG			•						
Dieselmotor									
CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY									•
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY								•	
CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY								•	
E-Klasse									
Benzinmotor									
E 200 BlueEFFICIENCY				•					
E 250 BlueEFFICIENCY				•					
E 300 ⁸					•				
E 300 BlueEFFICIENCY						•			
E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY						•			
E 350 BlueEFFICIENCY						•			
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY						•			
E 500 BlueEFFICIENCY							•		
E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY							•		
E 63 AMG			•						
Dieselmotor									
E 200 CDI BlueEFFICIENCY									•
E 220 CDI BlueEFFICIENCY									•
E 250 CDI BlueEFFICIENCY									•
E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY									•

⁸ nur für bestimmte Länder

Serviceübersicht

Service A

	C-Klasse	CLS-Klasse	E-Klasse	GLK-Klasse	SLK-Klasse
Alle 12 Monate/25000 km (15500 Meilen)^{9, 10, 11}					
Kombiinstrument: Serviceintervallanzeige ASSYST PLUS zurücksetzen	•	•	•	•	•
Scheibenwaschanlage: Waschwasserstand prüfen, richtigstellen ¹²	•	•	•	•	•
Wasserableiter säubern ¹³	•	•	•	•	
Bremsanlage: Bremsflüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen ¹⁴	•	•	•	•	•
Vorder- und Hinterachse: Bremsbelagstärke prüfen	•	•	•	•	•
Bremsanlage: Bremsentest auf Prüfstand durchführen	•	•	•	•	•
Kombifilter erneuern ¹⁵	•	•	•	•	•
AdBlue® auffüllen ¹⁶ (nur bei BlueTEC Fahrzeugen) – Dieselmotor: OM 642 Nutzen Sie die Modellübersicht (▷ Seite 14).			•		

⁹ C 63 AMG, CLS 63 AMG, E 63 AMG, SLK 55 AMG: 20000 km (12500 Meilen)

¹⁰ Abweichungen sind möglich, abhängig vom eingefüllten Motoröl, frei gegeben nach Mercedes-Benz Betriebsstoffvorschrift für Ihr Fahrzeug, sowie in bestimmten Ländern.

¹¹ Fahrzeuge mit Dieselmotor: Bei bestimmten Betriebsbedingungen kann der Serviceaufruf bereits vor dem angegebenen maximalen Serviceintervall erfolgen

¹² gegen gesonderte Berechnung

¹³ nur im Sichtfeld säubern

¹⁴ Bei Bremsflüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderte Berechnung

¹⁵ nur für bestimmte Länder

¹⁶ Auffüllen gegen gesonderte Berechnung

Service B

	C-Klasse	CLS-Klasse	E-Klasse	GLK-Klasse	SLK-Klasse
Alle 24 Monate/50000 km (3 1000 Meilen)^{10, 11, 17}					
Kombiinstrument: Serviceintervallanzeige ASSYST PLUS zurücksetzen	•	•	•	•	•
Scheibenwaschanlage: Waschwasserstand prüfen, richtigstellen ¹²	•	•	•	•	•
Bremsanlage: Bremsflüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen ¹⁴	•	•	•	•	•
Vorder- und Hinterachse: Bremsbelagstärke prüfen	•	•	•	•	•
Bremsanlage: Bremsentest auf Prüfstand durchführen	•	•	•	•	•
Komplettträder auf Beschädigungen und Rissbildung prüfen, Reifenprofiltiefe messen	•	•	•	•	•
Motorraum: Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen ¹⁸	•	•	•	•	•
Fahrzeugunterseite: Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen ¹⁸	•	•	•	•	•
Wasserableiter säubern ¹³	•	•	•	•	
Servolenkung: Ölstand prüfen, richtigstellen ^{19, 20}	•		•	•	•
Kombifilter erneuern	•	•	•	•	•
Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ²¹	•	•	•	•	•

¹⁰ Abweichungen sind möglich, abhängig vom eingefüllten Motoröl, frei gegeben nach Mercedes-Benz Betriebsstoffvorschrift für Ihr Fahrzeug, sowie in bestimmten Ländern.

¹¹ Fahrzeuge mit Dieselmotor: Bei bestimmten Betriebsbedingungen kann der Serviceaufruf bereits vor dem angegebenen maximalen Serviceintervall erfolgen

¹⁷ C 63 AMG, CLS 63 AMG, E 63 AMG, SLK 55 AMG: 40000 km (25000 Meilen)

¹² gegen gesonderte Berechnung

¹⁴ Bei Bremsflüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderte Berechnung

¹⁸ Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderte Berechnung

¹³ nur im Sichtfeld säubern

¹⁹ Bei Ölverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderte Berechnung

²⁰ Der Ölstand muss, entsprechend der Öltemperatur, immer bei der Maximalmarkierung stehen

²¹ nur im sichtbaren Bereich prüfen

	C-Klasse	CLS-Klasse	E-Klasse	GLK-Klasse	SLK-Klasse
AdBlue® absaugen, anschließend auffüllen ¹⁶ (nur bei BlueTEC Fahrzeugen) – Dieselmotor: OM 642 Nutzen Sie die Modellübersicht (▷ Seite 14).			•		
Gelenkscheiben auf Zustand prüfen	•	•	•	•	•
Vorderachse: Gelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten auf Zustand prüfen	•	•	•	•	•
Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten auf Zustand prüfen	•	•	•	•	•

Zusatzarbeiten zum Service²²

	C-Klasse	CLS-Klasse	E-Klasse	GLK-Klasse	SLK-Klasse
Bei jedem Service					
Motor: Öl- und Filterwechsel durchführen	•	•	•	•	•
Bei jedem Service B					
Anhängenvorrichtung: Zustand und Funktion prüfen	•		•	•	
Alle 2 Jahre					
Karosserie auf Lackschäden prüfen ²³	•	•	•	•	•
Fahrgestell- und tragende Karosserieteile: auf Beschädigung und Korrosion prüfen ^{23, 24}	•	•	•	•	•
Bremsflüssigkeit erneuern	•	•	•	•	•

¹⁶ Auffüllen gegen gesonderte Berechnung

²² Zusatzarbeiten werden gegen gesonderte Berechnung durchgeführt

²³ Die Hinweise im Wartungsdokument beachten

²⁴ im sichtbaren Bereich prüfen

	C-Klasse	CLS-Klasse	E-Klasse	GLK-Klasse	SLK-Klasse
Einmalig bei 3000 km (1850 Meilen)					
Hinterachse: Ölwechsel durchführen C-Klasse: C 63 AMG ²⁵ , C 63 AMG Performance Package CLS-Klasse: CLS 63 AMG ²⁵ , CLS 63 AMG Performance Package E-Klasse: E 63 AMG ²⁵ , E 63 AMG Performance Package SLK-Klasse: SLK 55 AMG ²⁵ , SLK 55 AMG Performance Package	•	•	•		•
Einmalig bei 50000 km (31000 Meilen)/3 Jahre					
Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen (Fahrzeuge mit 7-Gang-Automatikgetriebe NAG2 ²³) – Benzinmotor: M 156, M 157, M 272 – Dieselmotor: OM 642, OM 651 Nutzen Sie die Modellübersicht (▷ Seite 14).	•	•	•	•	
Alle 50000 km (31000 Meilen)/3 Jahre					
Panorama-Schiebedach: Führungsmechanik säubern und schmieren ²⁶	•		•	•	
Luftfiltereinsatz erneuern – Benzinmotor: M 152, M 156, M 157 Nutzen Sie die Modellübersicht (▷ Seite 14).	•	•	•		•
Hinterachse: Ölwechsel durchführen C-Klasse: C 63 AMG ²⁵ , C 63 AMG Performance Package CLS-Klasse: CLS 63 AMG ²⁵ , CLS 63 AMG Performance Package E-Klasse: E 63 AMG ²⁵ , E 63 AMG Performance Package SLK-Klasse: SLK 55 AMG ²⁵ , SLK 55 AMG Performance Package	•	•	•		•
Alle 75000 km (46500 Meilen)/4 Jahre					
Luftfiltereinsatz erneuern – Benzinmotor: M 271, M 272, M 276, M 278 – Dieselmotor: OM 642, OM 651 Nutzen Sie die Modellübersicht (▷ Seite 14).	•	•	•	•	•
Kraftstofffilter erneuern – Dieselmotor: OM 642, OM 651 Nutzen Sie die Modellübersicht (▷ Seite 14).	•	•	•	•	•

²⁵ mit Hinterachs-Sperrdifferenzial (Code 471)

²³ Die Hinweise im Wartungsdokument beachten

²⁶ nur bei Panorama-Schiebedach mit außenlaufendem Schiebedach (Code 413)

	C-Klasse	CLS-Klasse	E-Klasse	GLK-Klasse	SLK-Klasse
Zündkerzen erneuern – Benzinmotor: M 152, M 156, M 157, M 271, M 272, M 276, M 278 Nutzen Sie die Modellübersicht (▷ Seite 14).	•	•	•	•	•
Alle 125000 km (77500 Meilen)/5 Jahre					
Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen (Fahrzeuge mit 7-Gang-Automatikgetriebe NAG2-FE+ ²³) – Benzinmotor: M 152, M 271, M 276, M 278 – Dieselmotor: OM 642, OM 651 Nutzen Sie die Modellübersicht (▷ Seite 14).	•	•	•	•	•
Alle 250000 km (155000 Meilen)/15 Jahre					
Kühlmittel erneuern ²⁷	•	•	•	•	•
Kraftstofffilter erneuern – Benzinmotor: M 152, M 156, M 157, M 271, M 272, M 276, M 278 Nutzen Sie die Modellübersicht (▷ Seite 14).	•	•	•	•	•

²³ Die Hinweise im Wartungsdokument beachten

²⁷ Kühlmittelzusammensetzung beachten