



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StvZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S. 1793)

Nummer der ABE: 41181, Nachtrag/1-II

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 15 H2

Typ: 361

Inhaber der ABE und Hersteller: BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
7622 Schiltach

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag. In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein. Bezüglich der Rechtsmittelbelehrung wird auf den besonderen Bescheid des Amtes zu diesem Nachtrag verwiesen.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 2 -

Die Sonderräder 7 J x 15 H2, Typ 361, dürfen nur zur Verwendung mit den in der beiliegenden Anlage genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern e.V., München, vom 13.06.1991 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 14. August 1991

Im Auftrag
Hunkele

Beglaubigt:

(Stiller)

Regierungsobersekretär

Anlagen zum Verwendungsbereich:

Anlage 1, Blatt 1 bis 16

Anlage zur ABE:

1 Nachtragsgutachten



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

A n l a g e 1

=====

Radgröße: 7 J x 15 H2
Typ: 361
zul. Radlast: 615 kg
Befestigungsteile: 5 Radschrauben
Fahrzeughersteller: Daimler-Benz AG, Stuttgart bzw.
Mercedes-Benz AG, Stuttgart

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201	E	190 E 2,3-16	C750	205/55 R 15 26) 205/60 R 15 26) 205/55 R 15 - 91 T M+S	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)25)
201 bis Mo- dell- jahr 1984	A,B,F,G	190	C750	185/65 R 15-87 22)24)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)18)19)20)
	C	190 E		195/50 R 15-81 11)	
	D	190 D		195/55 R 15-83 195/60 R 15-86 24) 205/50 R 15-85 11)25) 205/55 R 15-87 24) 205/60 R 15-89 17)23)24) 225/50 R 15-90 12)14)15)27)	



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 2 -

Anlage 1

=====

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201 ab Mo- dell- jahr 1985	F,G	190	C750	185/65 R 15-87	2)3)4)5)6)7)8) 9)18)19)20)
	C,C1,C2	190 E		22)	
	D	190 D			
	H	190 D 2.5		195/50 R 15-81 1)11)	
201	A,A1	190	C750/1	195/55 R 15-83	
	A2,A3			195/60 R 15-86	
	B,B2	190 E			
	F,F1	190 D			
	G	190 D 2.5		205/50 R 15-85 1)11)	
	D,D2	190 E 2.3			
	H	190 D 2.5		205/55 R 15-87 1)24)	
				205/60 R 15-89 1)17)24)	
				225/50 R 15-90 1)13)14)15) 17)27)	
	E1,E2	190 E 2.6		185/65 R 15-87 22)	
				195/50 R 15-81 1)11)	
				195/55 R 15-83 29)	
				195/60 R 15-86	
				205/50 R 15-85 1)11)	
				205/55 R 15-87 1)24)	
		205/60 R 15-89 1)17)24)			
		225/50 R 15-90 1)13)14)15) 17)27)			



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 3 -

Anlage 1

=====

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201	C,C1,C2	190 E 2,3-16	C750/1	205/55 R 15 26) 205/60 R 15 26) 205/55 R 15 - 91 T M+S	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)25)
	K,K1	190 D 190 D 2.0	C750/2	185/65 R 15-87 22) 195/50 R 15-81 1)11)	2)3)4)5)6)7)8) 9)18)19)20)
	A1,A2 A3	190		195/55 R 15-83 195/60 R 15-86	
	B1,B2	190 E 190 E 2.0		205/50 R 15-85 1)11)	
	C1,C2	190 E 2.3		205/55 R 15-87 1)24)	
	L,L1	190 D 2.5		205/60 R 15-89 1)17)24)	
	M	190 D 2.5 Turbo		225/50 R 15-90 1)13)14)15) 17)27)	
	F1	190 E 1.8			



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 4 -

Anlage 1

=====

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201	E1,E2	190 E 2.6	C750/2	185/65 R 15-87 22)	2)3)4)5)6)7) 8)9)18)19)20)
				195/55 R 15-83 29)	
				195/60 R 15-86	
				205/50 R 15-85 1)11)	
				205/55 R 15-87 1)24)	
				205/60 R 15-89 1)17)24)	
				225/50 R 15-90 1)13)14)15) 17)27)	
	D1,D2	190 E 2.5-16		205/55 R 15 26)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)25)
				205/55 R 15 - 91 T M+S	
	K0,K10	190 D 190 D 2.0		205/55 R 15 1)24)26)	2)3)4)5)6)7)8) 9)20)
	A10,A20 A30	190		205/55 R 15-87 1)24)	
	B10,B20	190 E 190 E 2.0		205/60 R 15-89 1)17)24)	
	C10,C20	190 E 2.3		225/50 R 15-90 1)13)14)15) 17)27)	
	L0,L10	190 D 2.5		185/65 R 15 - 87 T M+S 22)	
	M0	190 D 2.5 Turbo			
	F10	190 E 1.8			
	E10,E20	190 E 2.6			



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 5 -

A n l a g e 1

=====

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201	K,K1	190 D 190 D 2.0	C750/3	185/65 R 15-87 22)	2)3)4)5)6)7)8) 9)18)19)20)
	L1,L	190 D 2.5		195/55 R 15-83 195/60 R 15-86	
	F1	190 E 1.8		205/55 R 15-87 1)24)	
	B1,B3	190 E 190 E 2.0		205/60 R 15-89 1)17)24)	
	M	190 D 2.5 Turbo		225/50 R 15-90 1)13)14)15)17) 27)	
	C1,C3	190 E 2.3		205/55 R 15-87 24)	
	E1	190 E 2.6		205/60 R 15-89 17)24)	
	K10,K0	190 D 190 D 2.0		225/50 R 15-90 13)14)15)17) 27)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)20)
	L10,L0	190 D 2.5		205/55 R 15	
	F10	190 E 1.8		30)	
	B10,B30	190 E 190 E 2.0		205/55 R 15 T M+S	
	M0	190 D 2.5 Turbo		185/65 R 15-87 22)	
	C10,C30	190 E 2.3		195/65 R 15-91	
	E10	190 E 2.6		205/55 R 15-87 1)13)	
	D1	190 E 2.5-16		205/60 R 15-89 1)13)	
124	A,B,A1 A2,A3	200	D700	215/60 R 15-90 1)13)24)	2)3)4)5)6)7)8) 9)20)21)
	K,K1	200 D		225/50 R 15-90 1)13)24)	



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 6 -

Anlage 1

=====

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124	C,C1	230 E	D700	195/65 R 15-91	2)3)4)5)6)7)8) 9)20)21)
	L	250 D		205/55 R 15-87 1)11)13)28)	
	D1,D2	260 E		205/60 R 15-89 1)13)	
	E,E1,E2	300 E		215/60 R 15-90 1)13)24)	
	M	300 D		225/50 R 15-90 1)11)13)24)	
	D14,D24	260 E 4MATIC		195/65 R 15 26)	2)3)4)5)6)7) 8)9)
	E14,E24	300 E 4MATIC		195/65 R 15-91	
	M4	300 D 4MATIC		205/60 R 15-89 1)13)	
				215/60 R 15-90 1)13)24)	
				225/50 R 15-90 1)11)13)24)	
	A10,A20	200	D700/1	185/65 R 15-87 22)	2)3)4)5)6)7)8) 9)20)21)
	K00	200 D		195/65 R 15-91 205/55 R 15-87 1)13) 205/60 R 15-90 1)13) 215/60 R 15-90 1)13)24) 225/50 R 15-90 1)13)24)	



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 7 -

A n l a g e 1

=====

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124	E10,E20	200 E	D700/1	195/65 R 15-91	2)3)4)5)6)7)8) 9)20)21)
	B10,B20	230 E		205/55 R 15-87 1)11)13)	
	L00	250 D		205/60 R 15-90 1)13)	
	P00	250 D TURBO		215/60 R 15-90 1)13)24)	
	M00	300 D		225/50 R 15-90 1)11)13)24)	
	N00	300 D TURBO		195/65 R 15-91	
	C10,C20	260 E		195/65 R 15	2)3)4)5)6)7) 8)9)21)
	D10,D20	300 E		26)	
	M04	300 D 4MATIC		205/60 R 15 1)13)24)26)	
	N04	300 D TURBO (4MATIC)		205/60 R 15-90 1)13)24)	
	C14,C24	260 E 4MATIC		215/60 R 15-90 1)13)24)	
	D14,D24	300 E 4MATIC		225/50 R 15-90 1)11)13)24)	
	A30	200		205/60 R 15-91 1)13)24)	185/65 R 15 - 90 T M+S 22)
	K30	200 D		215/60 R 15-90 1)13)24)	
				225/50 R 15-90 1)13)24)	



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 8 -

Anlage 1

=====

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124	E30	200 E	D700/1	205/60 R 15-91 1)13)24)	2)3)4)5)6)7)8) 9)
	B30	230 E			
	L30	250 D			
	P30	250 D TURBO		215/60 R 15-90 1)13)24)	
	M30	300 D			
	N30	300 D TURBO			
	C30	260 E		225/50 R 15-90 1)11)13)24)	
	D30	300 E		195/65 R 15 - 91 T M+S	
	W00	200	D700/2	185/65 R 15-87 22)	2)3)4)5)6)7)8) 9)20)21)
	K00,K01	200 D		195/65 R 15-87	
				205/55 R 15-87 1)11)13)	
				205/60 R 15-90 1)13)	
				205/60 R 15 1)13)26)	
				215/60 R 15-90 1)13)24)	
				225/50 R 15-90 1)11)13)24)	
	A00	200 E		195/65 R 15-91	
	B00	230 E			
	L00,L01	250 D		205/60 R 15-91 1)13)	
	M00	250 D TURBO			
	N00,N01	300 D			
	P00	300 D TURBO		205/60 R 15 1)13)26)	
	C00	260 E			
	E00	300 E		215/60 R 15-90 1)13)24)	
				225/50 R 15-90 1)11)13)24)	



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 9 -

A n l a g e 1

=====

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124	W10	200	D700/2	205/60 R 15-91	2)3)4)5)6)7)8) 9)21)
	K10,K11	200 D		1)13)	
				215/60 R 15-90 1)13)24)	
				225/50 R 15-90 1)11)13)24)	
				185/65 R 15 - 90 T M+S 22)	
	A10	200 E		205/60 R 15-91 1)13)	
	B10	230 E			
	L10,L11	250 D			
	M10	250 D TURBO		215/60 R 15-90 1)13)24)	
	N10,N11	300 D			
	P10	300 D TURBO			
	C10	260 E		225/50 R 15-90 1)11)13)24)	
	E10	300 E		195/65 R 15 - 91 T M+S	
	C04	260 E 4MATIC		195/65 R 15-91	2)3)4)5)6)7)8) 9)
	D04	300 E 4MATIC		205/60 R 15-91 1)13)	
	N04	300 D 4MATIC		205/60 R 15 1)13)26)	
	P04	300 D TURBO (4MATIC)		215/60 R 15-90 1)13)24)	
				225/50 R 15-90 1)11)13)24)	



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 10 -

A n l a g e 1

=====

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124 C	A1,A2	230 CE	E499	195/65 R 15-91	2)3)4)5)6)7) 8)9)20)
	B1,B2	300 CE		195/65 R 15 26)	
				205/55 R 15-87 1)11)13)16)	
				205/60 R 15-89 1)13)16)	
				215/60 R 15-90 1)13)16)	
				225/50 R 15-90 1)11)13)15)17) 24)	
124 T	A10	230 CE	E081	205/60 R 15-91 1)13)16)	2)3)4)5)6)7) 8)9)
	B10	300 CE		205/60 R 15 1)13)16)26)	
				215/60 R 15-90 1)13)16)	
				225/50 R 15-90 1)11)13)15)17) 24)	
	A,A1 A2,A3	200 T		195/65 R 15-91 26)	
	E1,E2	200 TE		195/65 R 15 26)	
124 T	B1,B2	230 TE	E081	205/60 R 15-91 1)13)24)	2)3)4)5)6)7) 8)9)
	F	200 TD		205/60 R 15 1)13)24)26)	
	G	250 TD		205/65 R 15-93 1)13)24)	
	H	300 TD		215/60 R 15-93 1)13)24)	
	J	300 TD TURBO			
	J4	300 TD 4MATIC			
	C1,C2	300 TE			
	C14,C24	300 TE 4MATIC			



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 11 -

A n l a g e 1

=====

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124 T	A00	200 T	E081/1 mit Nachtrag II	195/65 R 15-91	2)3)4)5)6)7) 8)9)
	B00	200 TE		205/60 R 15-91	
	C00	230 TE		1)13)24)	
	K00,K01	200 TD		205/65 R 15-93	
	L00,L01	250 TD		1)13)24)	
				215/60 R 15-93	
				1)13)24)	
	M00,M01	300 TD		195/65 R 15-91	
	N00	300 TD TURBO		195/65 R 15	
	E00	300 TE		26)	
	N04	300 TD TURBO (4MATIC)		205/60 R 15-91	1)2)3)4)5)6) 7)8)9)13)24)
	E04	300 TE 4MATIC		1)13)24)	
				205/60 R 15	
				1)13)24)26)	
				205/65 R 15-93	
				1)13)24)	
				215/60 R 15-93	
				1)13)24)	
	A10	200 T		205/60 R 15-91	
	B10	200 TE		205/60 R 15	
	C10	230 TE		26)	
	K10,K11	200 TD		205/65 R 15-93	
	L10,L11	250 TD		215/60 R 15-93	
	N10	300 TD TURBO			
	E10	300 TE			
	M10,M11	300 TD			

Auflagen bzw. Hinweise:

- 1) Vom Fahrzeughalter ist unter Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StvZO).



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 12 -

A n l a g e 1

=====

- 2) Wird eine in dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs genehmigt ist, ist unter Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVZO).
- 3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- 4) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen DIN 7780 - 43 GS 11.5 zulässig.
- 6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radschrauben verwendet werden.
- 7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.
- 8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- 11) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Geschwindigkeitsanzeige und die Wegstreckenmessung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist diese Rad-Reifen-Kombination in die Fahrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahrzeugpapieren enthaltene Rad-Reifen-Kombinationen sind zu streichen.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 13 -

A n l a g e 1

=====

- 12) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.
- 13) Durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Abdeckung der vorderen Reifenlaufflächen herzustellen.
- 14) Durch Nacharbeit der Radhausausschnittkanten und gegebenenfalls durch Ausstellen der Seitenteile ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 15) Am Auslauf der hinteren Radabdeckungen müssen Schmutzfänger oder andere geeignete Teile angebracht werden, die eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche gewährleisten.
- 16) Durch Nacharbeit der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 17) Gegebenenfalls ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

- 18) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	195/50 R 15
Hinterachse:	205/50 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zulässig.

- 19) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	205/50 R 15
Hinterachse:	225/50 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zulässig.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 14 -

A n l a g e 1

=====

- 20) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	205/55 R 15
Hinterachse:	225/50 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

- 21) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	205/60 R 15
Hinterachse:	215/60 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zulässig.

- 22) Es sind nur Reifen der Hersteller AVON, Bridgestone, Toyo, Falken, Continental, Dunlop, Fulda, Goodyear, Semperit und Veith Pirelli zulässig.

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Verwendbarkeit dieser Reifengröße auf der Felgengröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.

- 23) Bei nicht ausreichender Freigängigkeit der Reifen in den hinteren Radhäusern müssen gegebenenfalls Anschlagbegrenzer an den Stoßdämpfern oder Zwischenlagen (Dicke 18 mm bzw. 23 mm) zwischen Fahrwerksfeder und Karosserie eingebaut werden.

- 24) Durch Nacharbeit der Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

- 25) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 15 -

A n l a g e 1

=====

- 26) Sofern Reifen der Geschwindigkeitsklasse "VR" bzw. "ZR" verwendet werden müssen, sind nur solche der Hersteller Continental, Dunlop, Fulda, Goodyear, Kleber, Michelin, Bridgestone, Semperit, Uniroyal Englebert, Veith Pirelli oder Vredestein zulässig.
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die ausreichende Tragfähigkeit (bei max. Sturzwinkel) bei Höchstgeschwindigkeit (zuzügl. Toleranz) eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.
- 27) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Dämpferbein an der Vorderachse bzw. Reifen und Stabilisator an der Hinterachse vorhanden ist.
Das Reifenfabrikat ist in die Fahrzeugpapiere aufzunehmen.
- 28) Die Verwendung dieser Reifengröße an Fahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h ist nur zulässig bei einer zulässigen Achslast bis 970 kg.
- 29) Es sind nur folgende Reifenfabrikate zulässig:

<u>Hersteller</u>	<u>Typ</u>
Bridgestone	RE71
Continental	CV51
Goodyear	Eagle NCT
Veit Pirelli	P600
Semperit	Direction M700, Top Speed M707
Uniroyal	Rallye 340/55

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die ausreichende Tragfähigkeit (bei max. Sturzwinkel) bei Höchstgeschwindigkeit (zuzügl. Toleranz) eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.

- 30) Sofern Reifen der Geschwindigkeitsklasse "ZR" verwendet werden, sind nur solche der Hersteller Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Toyo, Semperit, Goodrich, Uniroyal, Pirelli und Yokohama zulässig.

Werden andere Reifenfabrikate bzw. "VR"-Reifen der oben genannten Hersteller verwendet, so ist über die ausreichende Tragfähigkeit (bei max. Sturzwinkel) bei Höchstgeschwindigkeit (zuzügl. Toleranz) eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41181, Nachtrag/1-II

- 16 -

A n l a g e 1

=====

Die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern ist bei Einhaltung vorstehender Auflagen bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

Die Erlaubnisinhaberin ist verpflichtet, ihre Abnehmer auf diese Forderungen und auf die erforderlichen Anzugsmomente der Radschrauben hinzuweisen sowie allen Wiederverkäufern die gleiche Verpflichtung aufzuerlegen.

Die Abnehmer sind ferner darauf hinzuweisen, daß bei Verwendung des serienmäßigen Ersatzrades die serienmäßigen Radschrauben des Fahrzeuges zu verwenden sind.