

Umbau MMI Blende soul auf Klavierlack-Blende vom RS6

TN: 4G0 857 206 B

Zuerst wird die Blende um den Monitor herum ab gehobelt. Dazu gibt es beim :D einen Satz Keile der sich für solche Arbeiten im Innenraum immer bewährt. Von einer Seite (rechts) beginnend die Blende abhebeln.



Jetzt am Monitor im eingefahrenen Zustand mit demselben Keil zwischen der Chromleiste und dem Rückteil ansetzen und leicht abhebeln, so dass die komplette Frontseite „entriegelt“ ist.



Jetzt den Monitor ausfahren und seitlich sowie hinten abhebeln. Da das A-Brett einen Schwung macht, bekommt man die gelöste Blende nicht so leicht ausgefädelt.

Dazu Trick17: wenn der Monitor wieder eingefahren wird und ungefähr im 45° Winkel ist, die Blende abheben. Geht ganz einfach.



Jetzt im Retourschritt den Monitor wieder ausfahren und gleichzeitig im besagten 45° Winkel die neue Blende mit hochfahren lassen. Somit befinden sie sich jetzt lose hinterm Monitor. Von oben an der Chromleiste beginnend die RS6 Blende andrücken, bis sie hörbar einrastet und an den Seiten ebenso. Anschließend noch hinten in der Mitte. Dazu an der alten Blende schauen wo die Verrastungen sitzen.



Wenn alles fest ist, den Monitor wieder einfahren und die Blende noch mit einem Microfasertuch von den Tapsern reinigen.

Wie immer übernehme ich keine Haftung für irgendwelche Schäden an euren Fahrzeugen... :D