



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	7.5Jx17 ET55	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55		
F?47?1	X (2)					215/55 R16	91W
		X (3)				215/50 R17	
			X (1)	X (1)		235/45 R17	
					X (1)	235/40 R18	
FS47?B	X (2)					215/55 R16	92W
		X (3)				215/50 R17	
			X (1)	X (1)		235/45 R17	
					X (1)	235/40 R18	
FW47?B	X (2)					215/55 R16	92V
		X (3)				215/50 R17	
			X (1)	X (1)		235/45 R17	
					X (1)	235/40 R18	
F?48?1	X (2)					205/60 R16	91V
	X (2)					215/55 R16	
		X (3)				215/50 R17	
			X (1)	X (1)		235/45 R17	
F?48?B						235/40 R18	92V
	X (2)					205/60 R16	
	X (2)					215/55 R16	
		X (3)				215/50 R17	
F?52?0			X (1)	X (1)		235/45 R17	93V
						235/40 R18	
					X (1)	215/55 R16	
						215/50 R17	
FS52?1	X (2)					235/45 R17	92V
		X (3)				235/40 R18	
			X (1)	X (1)		215/55 R16	
					X (1)	215/50 R17	
FW52?1	X (2)					235/45 R17	93V
		X (3)				235/40 R18	
			X (1)	X (1)		215/55 R16	
					X (1)	215/50 R17	
F?70?0	X (2)					235/45 R17	93V
		X (3)				235/40 R18	
			X (1)	X (1)		215/55 R16	
					X (1)	215/50 R17	
FS70?1	X (2)					235/45 R17	92V
		X (3)				235/40 R18	
			X (1)	X (1)		215/55 R16	
					X (1)	215/50 R17	
FW70?1	X (2)					235/45 R17	93V
		X (3)				235/40 R18	
			X (1)	X (1)		215/55 R16	
					X (1)	215/50 R17	
F?70?6	X (2)					235/45 R17	94V
		X (3)				235/40 R18	
			X (1)	X (1)		215/55 R16	
					X (1)	215/50 R17	
F?82?0	X (2)					235/45 R17	93V
		X (3)				235/40 R18	
			X (1)	X (1)		215/55 R16	
					X (1)	215/50 R17	
F?82?6	X (2)					235/45 R17	94V
		X (3)				235/40 R18	
			X (1)	X (1)		215/55 R16	
					X (1)	215/50 R17	



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	7.5Jx17 ET55	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55		
F?83?1	X (2)					215/55 R16	93V
		X (3)				215/50 R17	
			X (1)	X (1)		235/45 R17	
					X (1)	235/40 R18	
F?84?1	X (2)					205/60 R16	92H
	X (2)					215/55 R16	
		X (3)				215/50 R17	
			X (1)	X (1)		235/45 R17	
					X (1)	235/40 R18	
F?88??	X (2)					215/55 R16	93V
		X (3)				215/50 R17	
			X (1)	X (1)		235/45 R17	
					X (1)	235/40 R18	
F?90??	X (2)					215/55 R16	95W
		X (3)				215/50 R17	
			X (1)	X (1)		235/45 R17	
					X (1)	235/40 R18	

Auflagen:

- Allgemein - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
Für M+S-Bereifung muss mindestens der Geschwindigkeitsindex Q verwendet werden. Ein entsprechendes Warnschild (max. 160 km/h) muss im Fahrzeuginnern an auffälliger Stelle im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden.
 - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
 - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
 - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
 - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
 - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
 - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
 - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
- 1 - Es sind zusätzlich Lenkeinschlagbegrenzer an der Vorderachse (Volvo-Teile-Nr. 31317625) zu verbauen. Dies ist nicht erforderlich, wenn das Fahrzeug bereits ab Werk mit 235mm breiten Reifen ausgerüstet wurde.
 - 2 - Nicht für Fahrzeuge mit 17,5"-Bremsanlage.
 - 3 - Felgen „Canicula“, „Spartes“ und „Cassini“ nicht für Fahrzeuge mit 17,5"-Bremsanlage.