

F20/F21 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/12

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

Stand 19.03.12

Reifen Dimension	LI	Geschw. (K) Extrahd. (X)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F20/F21 EURO									
										114i	114d	116i	116d	116ed	118i 120 i (Japan)	118d	120d	125i	125d
Sommer:																			
195/55 R16	87	H	x x	6,5Jx16 H2	33	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
195/55 R16	87	V	x x	6,5Jx16 H2	33	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
205/55 R16	91	V	x x	7Jx16 H2	40	x	x	-	-	-	-	-	-	x *)	-	-	x	-	-
205/55 R16	91	V	x x	7Jx16 H2	40	x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA *	SA	SA	-	-	-
205/55 R16	91	W	x x	7Jx16 H2	40	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	W	x x	7Jx16 H2	40	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/50 R17	89	V	x	7Jx17 H2	40	x	x	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	-	-	-	-	-
205/50 R17	89	W	x	7Jx17 H2	40	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	x	x	-
225/45 R17	91	W	x	7,5Jx17 H2	43	x	x	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-
VA: 225/45 R17	91	W	x	7,5Jx17 H2	43	x	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-
HA: 245/40 R17	91	W	x	8Jx17 H2	53	x	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-
VA: 225/40 R18	88	Y	x	7,5Jx18 H2	45	x	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 245/35 R18	88	Y	x	8Jx18 H2	52	x	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 ZR18	88	Y	x	7,5Jx18 H2	45	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x	8Jx18 H2	52	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x	x	7,5Jx19 H2	45	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ ***)	
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x	x	8Jx19 H2	52	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ ***)	
Winter:																			
195/55 R16	87	H	x x x	6,5Jx16 H2	33	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
205/55 R16	91	H	x x x	7Jx16 H2	40	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
205/50 R17	89	H	x x	7Jx17 H2	40	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/45 R17	91	H	x x	7,5Jx17 H2	43	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/40 R18 XL	92	V	x x x	7,5Jx18 H2	45	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																			
125/80 R17	99	M		3,5Bx17 H2	8	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:
 *) nur STD-Reifen
 **) nur Runflat-Reifen
 ***) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung
 Standardreifen nur für folgende Märkte:
 Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzub. SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25
 Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

F20 LA 8AA China			
116i	118i	125i	M135i
N13B16U0	N13B16M0	N20B20M0	N55B30O0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
x **)	x **)	-	-
SA **)	SA **)	-	-
-	-	-	-
SA	SA	x	-
SA	SA	SA	-
SA	SA	SA	-
SA	SA	SA	x
SA	SA	SA	x
-	-	-	x
-	-	-	x