



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M^{*)} – und GLE-Klasse (Baureihe W166)

Gültig ab EG-TG e1*2007/46*0598*05 bis *22 Stand 04.07.2017

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

*) Typbezeichnung der Fahrzeuge bis EGTG e1*2007/46*0598*18

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M^{*)} – und GLE-Klasse (Baureihe W166)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/65 R17 104H 7.5Jx17H2 ET: 53	VA + HA 235/65 R17 104V 7.5Jx17H2 ET: 53
GLE 250 d 166006	X 3)	-
GLE 250 d 4MATIC 166004	X 3)	-
GLE 350 d 4MATIC 166024	-	X 3) 9)
ML 250 BLUETEC 4MATIC 166004	X 3)	-
ML 350 BLUETEC 4MATIC 166024	-	X 3) 9)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M ^{*)} – und GLE-Klasse (Baureihe W166)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/55 R18 105V 8Jx18H2 ET: 56	VA + HA 255/55 R18 105V 8Jx18H2 ET: 56,5	VA + HA 255/55 R18 105W 8Jx18H2 ET: 56	VA + HA 255/55 R18 105W 8Jx18H2 ET: 56,5
GLE 250 d 166006	-	-	X	X
GLE 250 d 4MATIC 166004	X 8)	X 8)	X 8)	X 8)
GLE 320 4MATIC 166062	-	-	X 5)	X 5)
GLE 350 d 4MATIC 166024	-	-	X 8) 9)	X 8) 9)
GLE 400 4MATIC 166056	-	-	X 5) 9)	X 5) 9)
ML 250 BLUETEC 4MATIC 166004	X 8)	X 8)	-	-
ML 300 4MATIC 166055	X	X	-	-
ML 350 4MATIC 166057	X	X	-	-
ML 350 BLUETEC 4MATIC 166024	X 8) 9)	X 8) 9)	-	-
ML 400 4MATIC 166056	-	-	X 5) 9)	X 5) 9)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M ^{*)} – und GLE-Klasse (Baureihe W166)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/50 R19 103W 8.5Jx19H2 ET: 59	VA + HA 255/50 R19 103W 8.5Jx19H2 ET: 62	VA + HA 255/50 R19 103W 8Jx19H2 ET: 56	VA + HA 255/50 R19 107H XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 56
GLE 250 d 166006	X 1)	X 1)	X	-
GLE 250 d 4MATIC 166004	X 1)	X 1)	X	-
GLE 320 4MATIC 166062	X 1)	X 1)	X	-
GLE 350 d 4MATIC 166024	X 1) 9)	X 1) 9)	X 9)	X 4)
GLE 400 4MATIC 166056	X 1) 9)	X 1) 9)	X 9)	X 4) 9)
GLE 500 4MATIC 166073	X 1) 9)	X 1) 9)	X 9)	X 4) 9)
GLE 500 e 4MATIC 166063	X 1)	X 1)	X	-
ML 250 BLUETEC 4MATIC 166004	X 1)	X 1)	X	-
ML 300 4MATIC 166055	X 1)	X 1)	X	-
ML 350 4MATIC 166057	X 1)	X 1)	X	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M^{*)} – und GLE-Klasse (Baureihe W166)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/50 R19 103W 8.5Jx19H2 ET: 59	VA + HA 255/50 R19 103W 8.5Jx19H2 ET: 62	VA + HA 255/50 R19 103W 8Jx19H2 ET: 56	VA + HA 255/50 R19 107H XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 56
ML 350 BLUETEC 4MATIC 166024	X 1) 9)	X 1) 9)	X 9)	X 4)
ML 400 4MATIC 166056	X 1) 9)	X 1) 9)	X 9)	X 4) 9)
ML 500 4MATIC 166073	X 1) 9)	X 1) 9)	X 9)	X 4) 9)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M ^{*)} – und GLE-Klasse (Baureihe W166)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/45 R20 105V XL M+S 8.5Jx20H2 ET: 52	VA + HA 265/45 R20 104Y 9Jx20H2 ET: 57	VA + HA 265/45 R20 108V XL M+S 9Jx20H2 ET: 57	VA + HA 265/45 ZR20 108Y XL 9Jx20H2 ET: 57
GLE 250 d 166006	-	X 1)	-	-
GLE 250 d 4MATIC 166004	-	X 1)	-	-
GLE 320 4MATIC 166062	-	X 1)	-	-
GLE 350 d 4MATIC 166024	-	X 1)	-	-
GLE 400 4MATIC 166056	-	X 1)	-	-
GLE 450 4MATIC 166064	X	-	X 1)	X 1)
GLE 500 4MATIC 166073	-	X 1)	-	-
GLE 500 e 4MATIC 166063	-	X 1)	-	-
ML 250 BLUETEC 4MATIC 166004	-	X 1)	-	-
ML 300 4MATIC 166055	-	X 1)	-	-
ML 350 4MATIC 166057	-	X 1)	-	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M ^{*)} – und GLE-Klasse (Baureihe W166)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/45 R20 105V XL M+S 8.5Jx20H2 ET: 52	VA + HA 265/45 R20 104Y 9Jx20H2 ET: 57	VA + HA 265/45 R20 108V XL M+S 9Jx20H2 ET: 57	VA + HA 265/45 ZR20 108Y XL 9Jx20H2 ET: 57
ML 350 BLUETEC 4MATIC 166024	-	X 1)	-	-
ML 400 4MATIC 166056	-	X 1)	-	-
ML 500 4MATIC 166073	-	X 1)	-	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M ^{*)} – und GLE-Klasse (Baureihe W166)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/40 R21 105Y XL 9Jx21H2 ET: 53	VA + HA 265/40 R21 105Y XL 9Jx21H2 ET: 53,5
GLE 250 d 166006	X 1) 2) 6)	X 1) 2) 6)
GLE 250 d 4MATIC 166004	X 1) 2)	X 1) 2)
GLE 320 4MATIC 166062	X 1) 2)	X 1) 2)
GLE 350 d 4MATIC 166024	X 1) 2) 9)	X 1) 2) 9)
GLE 400 4MATIC 166056	X 1) 2) 9)	X 1) 2) 9)
GLE 450 4MATIC 166064	X 1) 7)	X 1)
GLE 500 4MATIC 166073	X 1) 9)	X 1) 9)
GLE 500 e 4MATIC 166063	X 1) 2)	X 1) 2)
ML 250 BLUETEC 4MATIC 166004	X 1) 2)	-
ML 300 4MATIC 166055	X 1) 2)	-
ML 350 4MATIC 166057	X 1) 2)	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M ^{*)} – und GLE-Klasse (Baureihe W166)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 265/40 R21 105Y XL 9Jx21H2 ET: 53	VA + HA 265/40 R21 105Y XL 9Jx21H2 ET: 53,5
ML 350 BLUETEC 4MATIC 166024	X 1) 2) 9)	-
ML 400 4MATIC 166056	X 1) 2) 9)	-
ML 500 4MATIC 166073	X 1) 9)	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M^{*)} – und GLE-Klasse (Baureihe W166)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE 489 (Luftfederung).
3. Nicht freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - P31 (Sport-Paket AMG Exterieur)
 - PAD (Technik Paket)
4. Bei SA-CODE Z04 und Z05 (Sonderschutzfahrzeuge) nur als M+S Bereifung freigegeben.
5. Nicht freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - P31 (Sport-Paket AMG Exterieur)
 - PAD (Technik-Paket)
6. Nicht freigegeben für Fahrzeuge ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46/*0598*18.
7. Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-CODE U29 (AMG-Bremsanlage).
8. Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-CODE PAD (Technik Paket)
ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46/*0598*18.
9. Nicht freigegeben bei SA-CODE Z04 oder Z05 (Sonderschutzfahrzeuge).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M^{*)} – und GLE-Klasse (Baureihe W166)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
7,5 J x 17 ET 53	A16640105029765
7,5 J x 17 ET 53	A16640110029765
8 J x 18 ET 56	A16640106029765
8 J x 18 ET 56,5	A16640111029765
8 J x 18 ET 56,5	A16640115029765
8 J x 18 ET 56,5	A16640112029765
8 J x 18 ET 56,5	A16640116029765
8 J x 19 ET 56	A16640107029765
8 J x 19 ET 56	A16640115007756
8,5 J x 19 ET 59	A16640119027X25
8,5 J x 19 ET 59	A16640108029765
8,5 J x 19 ET 59	A16640111007X21
8,5 J x 19 ET 59	A16640102029765
8,5 J x 19 ET 62	A16640117029765
8,5 J x 19 ET 62	A16640130007X45
8,5 J x 19 ET 62	A16640129027X21
8,5 J x 19 ET 62	A16640113029765
8,5 J x 20 ET 52	A16640100007X21
9 J x 20 ET 57	A16640113007X21
9 J x 20 ET 57	A16640120027X23
9 J x 20 ET 57	A16640120027X21
9 J x 20 ET 57	A16640109029765
9 J x 20 ET 57	A16640116007X36
9 J x 20 ET 57	A16640120027X25
9 J x 20 ET 57	A16640118027X19
9 J x 21 ET 53	A16640124029141
9 J x 21 ET 53	A16640121027X25
9 J x 21 ET 53	A16640124027X23
9 J x 21 ET 53	A16640124027X15
9 J x 21 ET 53	A16640127027X21
9 J x 21 ET 53	A16640117007X23
9 J x 21 ET 53	A16640121027X21
9 J x 21 ET 53	A16640121027X23
9 J x 21 ET 53,5	A16640137007X25
9 J x 21 ET 53,5	A16640137007X23
9 J x 21 ET 53,5	A16640137007X21

