

PR-Codes Bremsen Audi A6 4F (C6)

Vorderradbremse (außer RS6 und Keramik):

PR-Code	1LT	1LD	1LG	LH, 1ZL	1LJ, 1LL *
Bremssattel	FN-3 16"	FNR G60 16"	FNR G60 16"	FNR G60 17"	2FNR 42 AL 18"
Bremsscheibe belüftet	314 ø mm	321 ø mm	321 ø mm	347 ø mm	385 * ø mm
Bremsscheibe, Dicke	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm	36 mm *
Bremsscheibe, Verschleißgrenze	23 mm	28 mm	28 mm	28 mm	34 mm
Bremssattel, Kolben	57 ø mm	60 ø mm	60 ø mm	60 ø mm	60 ø mm
Belagdicke	19,5 mm	20,24 mm	20,24 mm	20,24 mm	20,43 mm
Belag, Verschleißgrenze	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm

* PR-Code 1LL für Sonderschutzfahrzeug, laut Internet 360X34mm

z.B. <https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a6+avant/a6/2007-448/6/615-615055/>

Vorderradbremse RS-6 Stahl

PR-Code		1LM
Bremssattel		Brembo 19"
Bremsscheibe belüftet	ø mm	390
Bremsscheibe, Dicke	mm	36
Bremsscheibe, Verschleißgrenze	mm	34,4
Bremssattel, 6 Kolben	ø mm	jeweils 2 Kolben ø34, ø36, ø36
Belagdicke mit Rückenplatte	mm	16,62
Belag, Verschleißgrenze mit Rückenplatte	mm	9,5

Vorderradbremse Keramik

PR-Code		1LN
Bremssattel		Leider keine Angaben gefunden
Bremsscheibe belüftet	Ø mm	420
Bremsscheibe, Dicke	mm	40
Bremsscheibe, Verschleißgrenze	mm	Zur Verschleißbewertung wird das Mindestmaß der Bremsscheibendicke bei Herstellung auf den Bremsscheibentopf aufgeprägt.
Bremssattel, 8 Kolben	Ø mm	8 x Ø 30,2
Belagdicke mit Rückenplatte	mm	20
Belag, Verschleißgrenze mit Rückenplatte	mm	10

Hinterradbremse (außer RS6 und Keramik):

PR-Code		1KD, 2ED	1KW, 2EE, 2EL
Bremssattel		C41 (16")	C43 (17")
Bremsscheibe belüftet	Ø mm	302	330
Bremsscheibe, Dicke	mm	12	22
Bremsscheibe, Verschleißgrenze	mm	10	20
Bremssattel, Kolben	Ø mm	41	41/43 *
Belagdicke	mm	16,90	17,46
Belag, Verschleißgrenze	mm	3	3

* 41mm laut Rep.-Anleitung, 43mm laut SSP 324 und Internet

Hinterradbremse RS-6 Stahl

PR-Code		1KJ
Bremssattel		TRW C45 (19")
Bremsscheibe belüftet	Ø mm	356
Bremsscheibe, Dicke	mm	28
Bremsscheibe, Verschleißgrenze	mm	26,4
Bremssattel, Kolben	Ø mm	45
Belagdicke mit Rückenplatte	mm	16,90
Belag, Verschleißgrenze mit Rückenplatte	mm	9

Hinterradbremse Keramik

PR-Code		1KK
Bremssattel		TRW C45 (20")
Bremsscheibe belüftet	Ø mm	356
Bremsscheibe, Dicke	mm	28
Bremsscheibe, Verschleißgrenze	mm	Zur Verschleißbewertung wird das Mindestmaß der Bremsscheibendicke bei Herstellung auf den Bremsscheibentopf aufgeprägt.
Bremssattel, Kolben	Ø mm	45
Belagdicke mit Rückenplatte	mm	16,90
Belag, Verschleißgrenze mit Rückenplatte	mm	9

Die PR-Codes findet man auf dem Serviceaufkleber im Scheckheft oder im Kofferraum unter Bodenabdeckung. Beispiel meines ehemaligen 4F (3.0TDI):



Datum der Auslieferung
2.1.07

Stempel des ausliefernden
Audi Betriebes

Fahrzeugkenndaten

- ① Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.
- ② Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr
- ③ Motor- und Getriebekennbuchstaben
- ④ Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.
- ⑤ Mehrausstattungs-Nr.
- ⑥ Verbrauchswerte¹⁾: innerorts, außerorts, kombiniert (l/100km);
CO₂-Emission¹⁾: kombiniert (g/km)

¹⁾ Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern auf ein Fahrzeugtyp. Faktoren wie z. B. Umweltfaktoren, Fahrzeugzustand, Auslastung, Zuladung, Fahrweise, Straßen-/Verkehrverhältnisse können in der Praxis andere Werte ergeben.

① WAUZZZ4F 

② **4F5** **0LL** 5122648

A6 Ava. q TDI3.0 V6
171 KW DPFA6 12/06

③ ASB HNN JML

④ LY9B/LY9B N2L/QE

⑤

E4J	7GG	4UE	6XD	5SL	6TS
1KW	J0B	1ZL			1BV
3FE			5TG	7X4	
F0A		8GV	0G7	0YK	0JL
T41	3NZ	8ED	02A	X0A	1N3
2PU		8Q3	9Q4	8Z5	D1D
7Q2	CJ2	7K0	4X3	2K1	
3L3	SA9	4KC	3Y0	4K4	5D7
1SA			Q1D		4GH

895

⑥ 11.9 6.7 8.6 227.00

Hinterradbremse → **1KW**

Vorderradbremse → **1ZL**

Viel Spaß beim Nachschauen

17.12.2017, Motortalk-User: Atomickeins

(Anregung oder Kritik bitte per PN)