

Funktionsprüfung durchgeführt. In staubreichen Ländern wird das Panorama-Schiebedach weiterhin gereinigt und gefettet.		
Panorama-Schiebedach <ul style="list-style-type: none"> Bei grauer Festschmierstoffpaste müssen die Führungsschienen gereinigt und gefettet sowie der Windabweiser gereinigt werden. 	Nach 60.000 km oder 3 Jahren, danach alle 60.000 km oder 2 Jahre ¹⁾	Max. 1 Jahr oder 15.000 km ¹⁾

¹⁾ je nachdem was zuerst eintrifft.

Zahnriemen

Arbeitsumfang	Pkw übliche Klima- und Verkehrsbedingungen	Staubreiche Länder → Kapitel
Zahnriemen und Spannrolle für Nockenwellenantrieb: Ersetzen <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur für TDI-Biturbo 	Alle 120.000 km	Alle 120.000 km
Zahnriemen und Spannrolle für Nockenwellenantrieb: Ersetzen <ul style="list-style-type: none"> Gilt für alle Dieselmotoren mit Zahnriemen 	Alle 210.000 km	Alle 120.000 km
Zahnriemen und Spannrolle für Nockenwellenantrieb: Ersetzen <ul style="list-style-type: none"> Gilt für alle Benzinmotoren mit Zahnriemen 	---	Alle 120.000 km
Zahnriemen für Kühlmittelpumpe: Ersetzen <ul style="list-style-type: none"> Gilt für alle Benzinmotoren mit Zahnriemen für Kühlmittelpumpe 	---	Alle 120.000 km

¹⁾ je nachdem was zuerst eintrifft.

Keilrippenriemen

Arbeitsumfang	Pkw übliche Klima- und Verkehrsbedingungen	Staubreiche Länder → Kapitel
Keilrippenriemen: Ersetzen	---	Alle 60.000 km
Keilrippenriemen für Kompressor: Ersetzen <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur für Touareg 	Alle 90.000 km	Alle 60.000 km

Dieselmotoren

Arbeitsumfang	Diesel nach EN 590	Diesel nicht EN 590 → Kapitel
Dieselmotoren: Ersetzen <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur für Polo (6R1 & 6C1) und Touareg 	Alle 60.000 km	Alle 30.000 km
Dieselmotoren: Ersetzen	Alle 90.000 km	Alle 30.000 km

Zündkerzen

Arbeitsumfang	Otto nach EN 228	E100	Otto nicht EN 228 → Kapitel
Zündkerzen: Ersetzen	Alle 60.000 km oder 4 Jahre ¹⁾	Alle 40.000 km oder 4 Jahre ¹⁾	Alle 30.000 km / 20.000 km oder 2 Jahre ¹⁾ bzw. alle 15.000 km / 10.000 km oder 1 Jahr ¹⁾
Zündkerzen: Ersetzen <ul style="list-style-type: none"> Gilt für alle 6 Zylinder-Motoren 	Alle 90.000 km oder 6 Jahre ¹⁾		

¹⁾ je nachdem was zuerst eintrifft.

Bremsflüssigkeit

Arbeitsumfang	Pkw übliche Klima- und Verkehrsbedingungen	Nur für Märkte außerhalb Europas und festen Ölwechselintervallen
Brems- und Kupplungsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln	3 Jahre nach Erstzulassung, danach alle 2 Jahre	Alle 2 Jahre

Erdgasanlage

Arbeitsumfang	Intervall
Erdgasanlage: Sichtprüfung der Erdgas-Kraftstoffbehälter auf Korrosion und Dichtigkeitsprüfung durchführen <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur für Italien 	4 Jahre nach Erstzulassung, danach alle 2 Jahre
Erdgaseinfüllstutzen und Verschlussdeckel auf Zustand prüfen, gegebenenfalls reinigen und Dichtring prüfen <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur für Italien 	4 Jahre nach Erstzulassung, danach alle 2 Jahre

Länderübergreifende zeit- und laufleistungsabhängige Zusatzarbeiten

Arbeitsumfang	Intervall
Reduktionsmittel (AdBlue®/DEF): Auffüllen <ul style="list-style-type: none"> Nur auf Kundenwunsch und gegen gesonderte Berechnung 	Bei jedem Service
Anschlagpuffer für Luftfiltergehäuse erneuern <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur für Scirocco R und Golf R Cabriolet 	Alle 30.000 km oder 2 Jahre ¹⁾
Automatisches Getriebe: ATF wechseln <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur für automatisches Getriebe in Heilndern 	Alle 60.000 km bzw. alle 80.000 mi
Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 02E und 0D9: Getriebel und Filter ersetzen	Alle 60.000 km
Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0DD, 0DL und 0BH: Getriebel ersetzen	Alle 60.000 km
Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0GC: Getriebel ersetzen	Alle 120.000 km
Umlenkrollen am Keilrippenriemen: Ersetzen <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur fr V8 Ottomotor 	Alle 120.000 km
Getriebelager: Ersetzen <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur fr Phaeton mit Anhngevorrichtung 	Alle 150.000 km
Dieselpartikelfilter: Prfen	Bei 180.000 km / 210.000 km, danach alle 30.000 km
Allradkupplung: l wechseln	Alle 3 Jahre
Vorderachs-Differenzialsperre: l wechseln	Alle 3 Jahre
Erdgasanlage: Sichtprfung der Erdgas-Kraftstoffbehlter auf Korrosion und Dichtigkeitsprfung durchfhren <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur fr Europa, auer Italien 	3 Jahre nach Erstzulassung, danach alle 2 Jahre
Erdgaseinfllstutzen und Verschlussdeckel auf Zustand prfen, gegebenenfalls reinigen und Dichtring prfen <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur fr Europa, auer Italien 	3 Jahre nach Erstzulassung, danach alle 2 Jahre
Reduktionsmittel (AdBlue®/DEF): Wechseln <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur fr Fahrzeuge mit weniger als 15.000 km Fahrleistung in 4 Jahren 	Alle 4 Jahre
Erdgasbehlter: Ersetzen	Alle 20 Jahre