

A	B	Eingangszustand nicht in Ordnung:	⊗
Durchgeführt			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Serviceannahme Annahmeprotokoll für Service am Fahrzeug liegt vollständig bearbeitet vor.	○
		<i>i</i> Vom Service-Berater durchzuführen (wenn es die marktspezifischen Bedingungen erfordern). Annahmepositionen und die im Serviceblatt aufgeführten Wartungspositionen vollständig abarbeiten, erst dann ist der Serviceumfang vollständig durchgeführt.	
	<input type="checkbox"/>	Bremsanlage Bremsentest durchführen und Ergebnis in Tabelle eintragen.	○
	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugaußenseite Außenbeleuchtung auf Funktion prüfen.	○
	<input type="checkbox"/>	Funktion der Leuchtweitenregelung prüfen.	○
	<input type="checkbox"/>	Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen.	○
	<input type="checkbox"/>	<i>i</i> Das Einstellen der Scheinwerfer bei Fahrzeugen mit Niveauregelung oder dynamischen LED-Scheinwerfern als Zusatzarbeit verrechnen.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Das Ladekabel und die Fahrzeugsteckdose auf mechanische Beschädigung prüfen.	○
		Typ 205.013/047/053/147/213/247/253	
	<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Die Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage auf Funktion prüfen.	○
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Den Starter prüfen.	○
	<input type="checkbox"/>	Den Aktivkohlestaubfilter erneuern.	○
		Typ 205.012/047/147/212/247	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Bremsanlage: Flüssigkeitsstand prüfen.	○
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftklappe Motorraum prüfen.	○
<input type="checkbox"/>		Kühlmittelstand Niedertemperatur-Kreislauf prüfen.	○
		Motor 177	
		Motor 177	
		Motor 264	
		Motor 274	
		Motor 276.8	

<input type="checkbox"/>		Kühlmittelstand Hochvoltbatterie-Kreislauf prüfen.	Motor 651 ----- Typ 205.047/053/147/247/253	<input type="radio"/>	AP20.30-P-2052N
<input type="checkbox"/>		Alle sichtbaren Teile im Motorraum auf Beschädigungen und Undichtheit prüfen.	-----	<input type="radio"/>	AP20.30-P-2053A
<input type="checkbox"/>		Den Keilrippenriemen im sichtbaren Bereich auf Verschleiß prüfen.	----- Motor 264, Motor 274 außer Typ 205.047/147/247, Motor 276, 626, 651, 654	<input type="radio"/>	AP00.20-P-0055C
AP13.22-P-1352EW					
<input type="checkbox"/>		Fahrzeugunterseite Die Keilrippenriemen im sichtbaren Bereich auf Verschleiß prüfen.	----- Motor 177	<input type="radio"/>	AP13.22-P-1352D
<input type="checkbox"/>		Alle sichtbaren Teile der Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen und Undichtheit prüfen.	-----	<input type="radio"/>	AP00.20-P-0054E
<input type="checkbox"/>		Zustand Lenkung und Spurstangen prüfen.	i Es gelten die landesspezifischen Regeln für Mobilität und Rohbaubeanstandungen. -----	<input type="radio"/>	AP46.00-P-4651A
<input type="checkbox"/>		Zustand Vorderachse und Vorderachsgelenke prüfen.	-----	<input type="radio"/>	AP33.10-P-3358A
<input type="checkbox"/>		Zustand Gelenkwelle und Gelenkscheiben prüfen.	-----	<input type="radio"/>	AP41.10-P-4152EW
<input type="checkbox"/>		Zustand Hinterachse und Hinterachsgelenke prüfen.	-----	<input type="radio"/>	AP35.20-P-3552A
<input type="checkbox"/>		Zustand Federbeine bzw. der Stoßdämpfer und Federn prüfen.	-----	<input type="radio"/>	AP32.25-P-3255A
<input type="checkbox"/>		Die Reifen auf Beschädigung und Rissbildung prüfen und Ergebnis in Tabelle eintragen.	-----	<input type="radio"/>	AP40.10-P-4051EW
AP40.10-P-4051EW					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifen Plus-Paket Reifendruck richtigstellen und eingestellten Reifendruck in Tabelle eintragen.	-----	<input type="radio"/>	AP40.15-P-4061A
AP40.15-P-4061A					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kofferraum Plus-Paket Reserverad Reifendruck prüfen, richtigstellen und eingestellten Reifendruck in Tabelle eintragen.	----- Fahrzeuge mit Reserverad.	<input type="radio"/>	AP40.15-P-4061A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Das Reifendichtmittel TIREFIT prüfen.	----- Fahrzeuge mit TIREFIT.	<input type="radio"/>	AP40.10-P-4054R
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbandstasche prüfen.	----- i TIREFIT Verfallsdatum hier eintragen: i TIREFIT erneuern, als Zusatzarbeit verrechnen. i Verbandstasche-Verfallsdatum hier eintragen: i Verbandstasche erneuern, als Zusatzarbeit verrechnen.	<input type="radio"/>	AP68.00-P-6850EW
AP68.00-P-6850EW					

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kofferraumbeleuchtung auf Funktion prüfen.	○	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Plus-Paket Scheibenwaschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen.		AP82.35-P-8210CAA
		Fahrzeuginnenraum Plus-Paket Leuchten im Kombiinstrument und Innenbeleuchtung auf Funktion prüfen.	○	AP54.30-P-5453CAA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Bei jedem Service (ausstattungsabhängig) Fahrhilfen ab Werk prüfen.	○	
			Fahrzeuge mit Fahrhilfen ab Werk.		AP86.20-P-8649U
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flakon des Beduftungssystems auffüllen bzw. erneuern.		
			In Kundenabsprache. Typ 205 (außer Typ 205.4) mit Code P21 (Luftqualitätspaket)		AP83.10-P-0100A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Batterie für den Schlüssel KEYLESS-GO erneuern.		
			In Kundenabsprache. Mit Code 889 (KEYLESS-GO) oder mit Code 893 (KEYLESS-GO Start-Funktion)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Außenbetankung Bei jedem Service (ausstattungsabhängig) AdBlue® Behälter: Flüssigkeitsstand auffüllen.		
			In Kundenabsprache. Mit Code U42 (Diesel Abgasreinigung BlueTEC (SCR)) oder mit Code U77 (Diesel Abgasreinigung BLUETEC (SCR)) oder mit CODE U79 (Diesel Abgasreinigung BLUETEC (SCR) Generation 3)		AP14.40-P-1410BT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Alle 25.000 km (15.500 mi)/2 Jahre Den Staubfilter erneuern.		
					AP83.00-P-8381B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 3 bei jedem Service Motor: Den Öl- und Ölfilterwechsel durchführen.			
			Motor 177		AP18.00-P-0101D
			Motor 264		AP18.00-P-0101E
			Motor 274.910, Motor 274.920 außer Code M005 (4MATIC)		AP18.00-P-0101CWI
			Motor 274.920 mit Code M005 (4MATIC)		AP18.00-P-0101CWE
			Motor 276		AP18.00-P-0101CWZ
			Motor 626		AP18.00-P-0101B
			Motor 651		AP18.00-P-0101CWB
			Motor 654		AP18.00-P-0101FA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 4 alle 2 Jahre Bremsanlage: Bremsflüssigkeit erneuern.			
					AP42.00-P-4280EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 8 alle 50.000 km (31.000 mi)/3 Jahre Luftfiltereinsatz erneuern.		

			Motor 177	AP09.10-P-0980I
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 8 alle 50.000 km (31.000 mi)/3 Jahre Hinterachse: Den Ölwechsel durchführen.	----- Mit Code 467 (Sperrdifferenzial elektronisch) oder mit Code 471 (Sperrdifferenzial mechanisch)	AP35.00-P-3501CMG
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 8 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Luftfiltereinsatz erneuern.	----- Motor 264 Motor 274 Motor 276 Motor 626 Motor 651 Motor 654	AP09.10-P-0980EWO AP09.10-P-0980CWG AP09.10-P-0980E AP09.10-P-0980F AP09.10-P-0980EWD AP09.10-P-0980R
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Service 10 alle 50.000 km (31.000 mi)/3 Jahre Panorama-Schiebedach: Führungsmechanik reinigen und schmieren.	Mit Code 413 (Panorama-Schiebedach)	AP77.20-P-7732CW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 11 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Den Kraftstofffilter erneuern.	Motor 651	AP47.20-P-0780EWD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 11 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Den Kraftstofffilter erneuern.	----- Motor 626 Motor 654	AP47.20-P-0780A AP47.20-P-0780F
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Service 11 alle 200.000 km (124.000 mi)/10 Jahre Den Kraftstofffilter erneuern.	Motor 177, 264, 274.9, 276.8	AP47.20-P-0780M
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 12 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Zündkerzen erneuern.	Motor 177 Motor 264 Motor 274 Motor 276	AP15.10-P-1580C AP15.10-P-1580MCU AP15.10-P-1580CWF AP15.10-P-1580D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 13 alle 200.000 km (124.000 mi)/10 Jahre Das Kühlmittel Hauptkreislauf erneuern.	Motor 177, 264, 274, 276.8, 626, 651, 654	AP20.00-P-2082K
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Das Kühlmittel Niedertemperatur-Kreislauf erneuern.	Motor 177 Motor 264 Motor 274 Motor 276.8 Motor 651	AP20.00-P-2083C AP20.00-P-2083K AP20.00-P-2083E AP20.00-P-2083I AP20.00-P-2083G
	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugaußenseite Service 15 bei jedem Service B Anhängervorrichtung: Zustand und Funktion prüfen.	----- Mit Code 550 (Anhängervorrichtung)	AP31.11-P-3152CW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 20 einmalig bei 50.000 km (31.000 mi)/3 Jahre Automatikgetriebe: Den Öl- und Ölfilterwechsel durchführen.	----- Getriebe 722.930	AP27.00-P-2702W
		Fahrzeugunterseite Service 20 alle 50.000 km (31.000 mi)/3 Jahre		

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatikgetriebe: Den Öl- und Ölfilterwechsel durchführen.	----- Getriebe 725.066	AP27.00-P-2702B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 20 alle 100.000 km (62.000 mi)/5 Jahre Automatikgetriebe: Den Öl- und Ölfilterwechsel durchführen.	----- Getriebe 724.2	AP27.00-P-2702A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 20 alle 125.000 km (77.500 mi)/5 Jahre Automatikgetriebe: Den Öl- und Ölfilterwechsel durchführen.	Getriebe 722.9 (außer 722.930) Getriebe 725.0 (außer 725.066) außer Code M005 (4MATIC) bis Modell-J. 2016	AP27.00-P-2702W AP27.00-P-2702B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatik- und Verteilergetriebe: Den Öl- und Automatikgetriebefilterwechsel durchführen.	Getriebe 725.0 mit Code M005 (4MATIC) bis Modell-J. 2016 Automatikgetriebe Verteilergetriebe	AP27.00-P-2702B AP28.00-P-2801A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 20 alle 125.000 km (77.500 mi) Automatikgetriebe: Den Öl- und Ölfilterwechsel durchführen.	Getriebe 725.0 (außer 725.017/066) außer Code M005 (4MATIC) ab Modell-J. 2017 Getriebe 725.017	AP27.00-P-2702B AP27.00-P-2702BE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatik- und Verteilergetriebe: Den Öl- und Automatikgetriebefilterwechsel durchführen.	Getriebe 725.0 mit Code M005 (4MATIC) ab Modell-J. 2017 Automatikgetriebe Verteilergetriebe	AP27.00-P-2702B AP28.00-P-2801A

Bremswerte

	Links	Rechts
Vorn		
Hinten		
Feststellbremse		

Zustand der Reifen

	Vorn rechts	Vorn links	Hinten rechts	Hinten links
Zustand i. O.				
Zustand n. i. O.				

Eingestellter Reifendruck in bar oder psi

	Vorderachse	Hinterachse	Reserverad
bar/psi			