



**Herstellerbescheinigung  
für E-Klasse Kombi Baureihe 213  
Amtl. Typbezeichnung R1ES**

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der

**Verordnung (EU) Nr. 458/2011 über die „Montage von Reifen“.**


**Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.**

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem die Genehmigungsnummer folgt.

**Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.**

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH  
Homologation und Zertifizierung



Gerhard Schreiber



Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
D-71296 Heimsheim



Dipl.-Ing. Lutterbeck  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder





**Anlage zur  
Herstellerbescheinigung vom 28.02.2019  
für E-Klasse Kombi Baureihe 213  
Amtl. Typbezeichnung R1ES**

**1. Verwendungsbereich**

Genehmigungsstand: \*)      EG-Typgenehmigung      **e1\*2007/46\*1560 Erweiterung 00 bis 13**

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
E 200	213242	E 200 4MATIC	213243
E 200 d	213212 / 213213	E 220 d	213204
E 220 d 4MATIC	213205	E 220 d 4MATIC AllTerrain	213217
E 250	213245	E 300 d	213208
E 300 de	213216	E 350 d	213222 / 213233
E 350 d 4MATIC	213234	E 400 4MATIC	213266 / 213271
E 400 d	213220	E 400 d 4MATIC	213223
E 400 d 4MATIC AllTerrain	213227	E 450 4MATIC	213268
AMG E43 4MATIC	213264	AMG E53 4MATIC	213261
AMG E63	213288	AMG E63 S	213289

\*)      Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I    Feld "K"

\*\*)      4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer    z.B.: WDD **2 1 3 2 8 9** 1 A123456

## 2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100Y Extra Load	1) 3) 5) 6) 6a) 7) 11)
HA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100Y Extra Load	1) 3) 5) 6) 6a) 8) 11)
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100V Extra Load M+S	1) 3) 6) 6a) 7) 11)
HA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100V Extra Load M+S	1) 3) 6) 6a) 8) 11)
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100Y Extra Load	1) 3) 6a) 7) 11)
HA	9 J x 18 H2 ET49	275/40 R 18 99Y	1) 3) 6a) 7) 11)
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100Y Extra Load	1) 3) 7) 11)
HA	9 J x 18 H2 ET49	275/40 R 18 103Y Extra Load	1) 3) 7) 11)
VA	8 J x 18 H2 ET43	245/45 R 18 100V Extra Load M+S	1) 3) 7) 11)
HA	9 J x 18 H2 ET49	275/40 R 18 103V Extra Load M+S	1) 3) 7) 11)
VA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98Y Extra Load	1) 3) 5) 6) 6a) 7) 11)
HA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98Y Extra Load	1) 3) 5) 6) 6a) 7) 11)
VA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	1) 3) 6) 6a) 7) 11)
HA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	1) 3) 6) 6a) 7) 11)
VA	8 J x 19 H2 <b>ET38</b>	245/45 R 19 102Y Extra Load	7) 12)
HA	8 J x 19 H2 <b>ET38</b>	245/45 R 19 102Y Extra Load	8) 12)
VA	8 J x 19 H2 <b>ET38</b>	245/45 R 19 102V Extra Load M+S	7) 12)
HA	8 J x 19 H2 <b>ET38</b>	245/45 R 19 102V Extra Load M+S	8) 12)
VA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98Y Extra Load	1) 3) 6a) 7) 11)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100Y Extra Load	1) 3) 6a) 7) 11)
VA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	1) 3) 6a) 7) 11)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100V Extra Load M+S	1) 3) 6a) 7) 11)
VA	8 J x 19 H2 <b>ET20</b>	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	4) 7)
HA	8 J x 19 H2 ET43	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	4) 9)
VA	8 J x 19 H2 <b>ET20</b>	245/40 R 19 98Y Extra Load	4) 7)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100Y Extra Load	4) 7)
VA	8 J x 19 H2 <b>ET20</b>	245/40 R 19 98V Extra Load M+S	4) 7)
HA	9 J x 19 H2 ET49	275/35 R 19 100V Extra Load M+S	4) 7)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 3





## 2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern (Fortsetzung)

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8 J x 20 H2 ET43	245/35 R 20 95Y Extra Load	1) 3) 6) 7) 11)
HA	9 J x 20 H2 ET49	275/30 R 20 97Y Extra Load	1) 3) 6) 7) 11)
VA	8 J x 20 H2 <b>ET20</b>	245/35 R 20 95Y Extra Load	4) 7)
HA	9 J x 20 H2 ET49	275/30 R 20 97Y Extra Load	4) 7)
VA	9,5 J x 19 H2 ET25	265/40 R 19 102V Extra Load M+S	2) 7)
HA	9,5 J x 19 H2 <b>ET52</b>	265/40 R 19 102V Extra Load M+S	2) 10)
VA	9,5 J x 19 H2 ET25	265/40 <b>ZR</b> 19 (102Y) Extra Load	2) 7)
HA	10 J x 19 H2 ET55	295/35 <b>ZR</b> 19 (104Y) Extra Load	2) 7)
VA	9,5 J x 19 H2 ET25	265/40 R 19 102Y Extra Load M+S	2) 7)
HA	10 J x 19 H2 ET55	295/35 R 19 104Y Extra Load M+S	2) 7)
VA	9,5 J x 20 H2 ET25	265/35 <b>ZR</b> 20 (99Y) Extra Load	2) 7)
HA	10 J x 20 H2 ET55	295/30 <b>ZR</b> 20 (101Y) Extra Load	2) 7)

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- 1) Nicht zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 2) Nur zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 3) Nicht zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 4) Nur zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 5) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit "Dynamic Body Control"-Fahrwerk (Code **459**)
- 6) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 3. Sitzreihe (Code **844**)
- 6a) Nicht zulässig für E 300 de (Baumuster 213216)
- 7) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 8) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich
- 9) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 213 583 00 00)
- 10) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. A 213 583 01 00)
- 11) Nicht zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)
- 12) Nur zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8 J x 18 H2 ET43	A 213 401 18 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	1) 3) 11) RS)
	9 J x 18 H2 ET49	A 213 401 19 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 3) 12) RS)
	8 J x 19 H2 ET43	A 213 401 20 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY  7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 6a) 11) RS)
	8 J x 19 H2 <b>ET20</b>	A 213 401 38 00		4) RS)
	9 J x 19 H2 ET49	A 213 401 21 00		1) 6a) 11) RS)
	8 J x 19 H2 <b>ET38</b>	A 253 401 18 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY  7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	12) RS)
	8 J x 20 H2 ET43	A 213 401 22 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY  7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 3) 6) 6a) 11) RS)
	8 J x 20 H2 <b>ET20</b>	A 213 401 39 00		4) RS)
	9 J x 20 H2 ET49	A 213 401 23 00		1) 6) 6a) 11) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8 J x 20 H2 ET43	A 213 401 24 00	7X21 #) GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	1) 3) 6) 6a) 11) RS)
	8 J x 20 H2 <b>ET20</b>	A 213 401 40 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	4) RS)
	9 J x 20 H2 ET49	A 213 401 25 00		1) 6) 6a) 11) RS)
	8 J x 20 H2 <b>ET20</b>	A 213 401 49 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	4) RS)
	9 J x 20 H2 ET49	A 213 401 50 00	7X44 GLANZGEDREHT TREMOLIT MET.	4) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET25	A 213 401 26 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	2) RS)
	9,5 J x 19 H2 <b>ET52</b>	A 213 401 46 00		2) RS)
	10 J x 19 H2 ET55	A 213 401 27 00		2) RS)
	9,5 J x 20 H2 ET25	A 213 401 28 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	2) RS)
	10 J x 20 H2 ET55	A 213 401 29 00	7X36 GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT  7X69 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY MATT	2) RS)
	9,5 J x 20 H2 ET25	A 213 401 30 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	2) RS)
	10 J x 20 H2 ET55	A 213 401 31 00	7X71 SCHWARZ MATT AUSSENHORN GLANZGEDREHT  7X15 POLIERT MIT KLARLACK	2) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 6



Mercedes-Benz



#### Hinweise zu den Rädern

- 1) Nicht zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 2) Nur zulässig für AMG E63 / AMG E63 S (Baumuster 213288 / 213289)
- 3) Nicht zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 4) Nur zulässig für AMG E43 4MATIC / AMG E53 4MATIC (Baumuster 213264 / 213261)
- 6) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit 3. Sitzreihe (Code **844**)
- 6a) Nicht zulässig für E 300 de (Baumuster 213216)
- 11) Nicht zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)
- 12) Nur zulässig für E 220 d AllTerrain / E 400 d AllTerrain (Baumuster 213217 / 213227)
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 **Schaftlänge 45 mm** (Daimler-interne Bezeichnung M14 x 1,5 x 48,5) ; **Anzugsmoment 150 Nm**
- #) ES2-Code 7X21 nicht bei A 213 401 24 00

#### 4. Reifenfülldrucke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrucke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

#### 5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrers ein deutlicher Hinweis auf diese maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH

Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
D-71296 Heimsheim



Dipl.-Ing. Lutterbeck  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr