

Anzugsdrehmomente der Radschrauben

**GEFAHR!**

Um einen Festsitz der Radschrauben sicher zu stellen, darauf achten, dass die richtigen Radschrauben für das jeweilige Modell verwendet werden. Die Radschrauben haben je nach Modell unterschiedliche Durchmesser an der Kugelauflegefläche zur Felge und unterschiedliche Längen.

Modell	Typ	Anzugsdrehmoment
RS 2	895	130 Nm
RS 4	8D	140 Nm
A1	8X	120 Nm
A1 quattro	8X	120 Nm
A2	8Z	120 Nm
A3	8P	120 Nm
S3	8P	120 Nm
A3	8V	120 Nm
A3 Limousine	8V	120 Nm
A3 Cabrio	8P	120 Nm
A3 Cabrio	8V	120 Nm
A4	8E	120 Nm
S4	8E	120 Nm
RS 4	8E	120 Nm
A4 B8	8K	120 Nm
S4 B8	8K	120 Nm
A4 allroad	8KH	120 Nm
RS-4 B8	8K	120 Nm
A5 Coupé	8T	120 Nm
S5 Coupé	8T	120 Nm
RS- 5	8T	120 Nm
A5 Sportback	8T	120 Nm
S5 Sportback	8T	120 Nm
A5 Cabrio	8F	120 Nm
S5 Cabrio	8F	120 Nm
A6	4B / 4F	120 Nm
A6 allroad	4B / 4F	120 Nm
A6	4G	120 Nm
S6	4B / 4F	120 Nm
A6 allroad	4G	120 Nm
RS 6	4B / 4F / 4G	120 Nm
A7	4G	120 Nm
S7	4G	120 Nm
RS- 7	4G	120 Nm
A8	4D / 4E / 4H	120 Nm
TT	8N / 8J	120 Nm
R8	42	120 Nm
Q3	8U	140 Nm
Q5	8R	140 Nm
Q7	4L	160 Nm
Q7 - 12 Zylinder	4L	160 Nm

Pax- Räder A6	4B / 4F / 4G	120 Nm
Pax- Räder A8	4D / 4E / 4H	140 Nm
A 6(Security)	4B / 4F / 4G	120 Nm
A 8 (Security)	4D / 4E / 4H	140 Nm
Alle weitere Audi-Modelle		120 Nm